Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-8012478-5-3

Grundlage(n):

EN 1935-2002-02/AC:2003-12

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Türbänder

Handelsname **Spezifikation**	**Exacta D16, Mixacta 482** gemäß der Zusammenstellung in **Anlage 1**
Leistungsstufen und -klassen	gemäß der Zusammenstellung in **Anlage 1**
Verwendungszweck	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit und ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz
in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von	**OTLAV S.p.a.** Via A. Padovan 2, IT-31025 Santa Lucia di Piave
Herstellungsbetrieb(e)	**OTLAV S.p.a.** Via A. Padovan 2, IT-31025 Santa Lucia di Piave
Notifizierte Stelle EG-Referenz-Nr.	**0757**

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)

EN 1935 : 2002

beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 21.02.2018 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 20.02.2027, solange weder die harmonisierten Norm, das Bauprodukt, der AVCP-Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern sie nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift** Rosenheim Nr. 229EG 8012478 gebunden.

ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
83026 Rosenheim
Germany
Notified Body 0757

Christian Kehrer
Leiter der notifizierten
Produktzertifizierungsstelle
ift Rosenheim
21.02.2024



www.ec.europa.eu

Identitäts-Check

www.ift-rosenheim.de/
ift-zertifiziert
ID: E61-A1093

Ve-Zer-5102-de / 01.06.2023

Aufstellung der Bänder:

lfd. 1

Produktbezeichnung:	**Exacta D16**
Artikelnr.	CF495160XXXX, CG495160XXXX, CI495160XXXX
Bandtyp:	2-teiliges Einbohrband mit Bandlänge 80-85 mm
Bandrolle:	Durchmesser 16 mm
Werkstoff:	Stahl
Befestigung:	am Blendrahmen/Flügelrahmen eingebohrt
Referenz-Prüfberichte:	21-7/10 vom 28.09.10, PIV
	DMT-DO-50-127-004 vom 27.02.14

Klassifizierung:	**4**	**7**	**5**	**1**	**1**	*****	**0**	**12**

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 2

Produktbezeichnung:	**Mixacta 482**
Artikelnr.	CF495160XXXX, CG482160XXXX, CI482160XXXX
Bandtyp:	2-teiliges Einbohrband mit Bandlänge 80-85 mm
Bandrolle:	Durchmesser 16 mm
Werkstoff:	Stahl
Befestigung:	am Blendrahmen/Flügelrahmen eingebohrt
Referenz-Prüfbericht:	21-1/13 vom 17.07.13, PIV

Klassifizierung:	**4**	**7**	**5**	**0**	**1**	*****	**0**	**12**

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

*Zuordnung der Korrosionsbeständigkeit für Bänder in Abhängigkeit von der Oberfläche

**** classification of corrosion resistance for hinges subject to surfaces***

lfd. Nr.	Oberfläche des Bandes *Surface*	Korrosionsbeständigkeit nach EN 1670:1998 **(Klasse 5 EN1670:2007) *corrosion resistance according to EN 1670:1998 **(class 5 EN1670:2007)*				
		Klasse Class 1	Klasse Class 2	Klasse Class 3	Klasse Class 4	Klasse Class 5**
1.	IL IM Steel / Edelstahl					X
2.	H1 Yellow gavanised / Gelb verzinkt			X		
3.	A0 Walnut resin / Eichenharz				X	
4.	N4 Matt nickel plated / Matt vernickelt	X				
5.	H2 Vernisched zinc plated / Vernickelt verzinkt			X		
6.	R1 Black cataforesi / Kataphorese				X	
7.	PU Clay plastified / Lehmbraun plastifiziert				X	
8.	H5 Zinc plated 12µm / Verzinkt 12µm		X			
9.	T1 Satinized chrome plated / Verchromt satiniert			X		
10.	N7 Satinized Nickel plated / Verchromt		X			
11.	T0 Chrome plated / Verchromt			X		
12.	K1 Similoro / Vergoldet		X			
13.	H0 Zinc plated / Verzinkt	X				
14.	O0 OY Brass plated / Messingoberfläche	X				
15.	N0 Nickel plated / Vernickelt	X				
16.	BN Bronze plated / Brueniert	X				
17.	B1 Special bronze plated / Spezialbrueniert	X				
18.	8H Zinc plated with sealant 7 µm / Verzinkt mit Versiegelung 7µm			X		

Hinweis für Türbänder zum Einsatz an Feuer- und/oder Rauchschutztüren

Zur Sicherstellung der Anforderungen nach EN 1935:2002, Anhang B3 sind Maßnahmen zu ergreifen, die den Ausbau von Türbändern im geschlossenen Zustand der Türen verhindern.

Folgende Maßnahmen sind alternativ möglich:

Stiftsicherung, verpresster Stift, Zerstörung der Schraubenköpfe der Befestigungsmittel durch Ausbohren, Einschlagen von Kugeln oder Einkleben von Befestigungsmitteln bzw. Kappen