

Mehrfachverriegelungen Meervoudig vergrendelingssysteem

Produkt product	AS 20xx, AS 23xx, AS 25xx, AS 26xx, AS 27xx, AS 36xx, AS 63xx, AS 80xx, AS 81xx, AS 82xx, AS 87xx, AS 92xx, AS 93xx, AS 95xx, AS 96xx, AS 98xx
Produktfamilien productcategorieën	Mehrfachverriegelungen für Türen nach EN 14351-1:2006 +A2:2016 <i>meervoudig vergrendelingssysteem voor deuren conform EN 14351-1</i>
Einsatzbereich toepassingen	Türen aus Holz, Kunststoff, Stahl und Aluminium <i>deuren van PVC, hout, staal en aluminium</i>
Hersteller producent	KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG Siemensstr. 10, DE 42549 Velbert
Produktionsstandort productieplaats	KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG Siemensstr. 10, DE 42549 Velbert



Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass das benannte Bauprodukt den Anforderungen des zugrundeliegenden ift-Zertifizierungsprogramms in der aktuellen Fassung entspricht.

- Erstellung von Produktfamilien des aufgeführten Bauproduktes und Erstprüfung durch eine akkreditierte Prüfstelle nach DIN 18251-3:2002 und EN 1191:2012
- Einführung und Aufrechterhaltung einer werkseigenen Produktionskontrolle durch den Hersteller
- Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Q-Zert
- Kontinuierliche Fremdüberwachung des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Q-Zert

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 16.09.2009 ausgestellt und gilt 5 Jahre, wenn sich zwischenzeitlich die Festlegungen in der oben angeführten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder in der werkseigenen Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert haben.

Das Zertifikat darf nur unverändert vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Zertifizierung sind dem ift-Q-Zert mit den erforderlichen Nachweisen unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

Das Unternehmen ist berechtigt, das benannte Bauprodukt gemäß der ift-Zeichensatzung mit dem „ift-zertifiziert“-Zeichen zu kennzeichnen.

Dieses Zertifikat enthält 2 Anlagen.

Met dit certificaat wordt bevestigd dat het genoemde bouwproduct aan de eisen van het hieraan ten grondslag liggende ift-certificeringsprogramma conform de actuele versie voldoet.

- Creëren van productfamilies van het gepresenteerde bouwproduct en eerste testuitvoering door een geaccrediteerd controle-instituut conform DIN 18251-3:2002 en EN 1191:2012
- Invoering en continuëring van een fabrieksinterne productiecontrole door de fabrikant
- Eerste inspectie door de fabriek en de fabrieksinterne productiecontrole door ift-Q-Zert
- Doorlopende externe controle van de fabriek en de fabrieksinterne productiecontrole door ift-Q-Zert

Dit certificaat is voor het eerst op 16.09.2009 uitgegeven en is 5 jaar geldig, indien de bepalingen in de hierboven genoemde technische specificatie of de productievoorwaarden in de fabriek of binnen de fabrieksinterne productiecontrole zelf niet wezenlijk zijn gewijzigd.

Het certificaat mag slechts ongewijzigd worden vermenigvuldigd. Alle wijzigingen van de voorwaarden voor de certificering dienen onverwijld schriftelijk aan ift-Q-Zert met de vereiste bewijzen te worden voorgelegd.

De onderneming is gerechtigd om het benoemde bouwproduct conform de ift-regels te voorzien van het „ift-gecertificeerd“-logo.

Dit certificaat heeft 2 bijlagen.

ift Rosenheim
08.09.2020

Gültig bis /
geldig tot:

Christian Kehrer


Leiter der ift-Zertifizierungs- und Überwachungsstelle
Directeur ift certificerings- en controle-instituut

08.07.2024

Vertragsnr. /
contract nr.:

Prof. Jörn P. Lass
Institutsleiter
Instituutsdirecteur

230 7060937



Grundlage(n) /
Basis:

ift-Zertifizierungsprogramm
für Schlösser und
Mehrfachverriegelungen
ift-certificatieprogramma voor
sloten en meervoudige
vergrendelingen
(QM 342)
Ausgabe/edite 2019

EN 1191
EN 12400
Klasse 6
klasse 6



Dauerfunktion
weerstand t.o.v. continue openen
en sluiten

EN ISO 9227
EN 1670
Klasse 3
klasse 3



Korrosionsschutz
bescherming tegen corrosie



www.ift-rosenheim.de

Zertifikatsnr. / certificaat nr.: 230-7060937-1-7

In der Zertifizierung und Überwachung enthaltenen Mehrfachverriegelungen

*Meervoudige vergrendelingen die onderdeel zijn van
 de certificering en controle*

Nr.	type / productgroep	doormaten	uitvoering slotplaat	categorie	classificatie conform DIN 18251-3
1.	AS 20xx	35 mm – 100 mm	vlakke slotplaat min. 2,5 mm sterk met min. 16 mm breedte, U-slotplaat min. 2 mm sterk en 20 mm breed, drukstift min. 8 mm	100.000 cycli / max. 100 kg	klasse 3
2.	AS 23xx	35 mm – 100 mm	vlakke slotplaat min. 2,5 mm sterk met min. 16 mm breedte, U-slotplaat min. 2 mm sterk en 20 mm breed, drukstift min. 8 mm	100.000 cycli / max. 100 kg	klasse 3
3.	AS 25xx	35 mm – 100 mm	vlakke slotplaat min. 2,5 mm sterk met min. 16 mm breedte, U-slotplaat min. 2 mm sterk en 20 mm breed, drukstift min. 8 mm	100.000 cycli / max. 100 kg	klasse 3
4.	AS 26xx	35 mm – 100 mm	vlakke slotplaat min. 2,5 mm sterk met min. 16 mm breedte, U-slotplaat min. 2 mm sterk en 20 mm breed, drukstift min. 8 mm	100.000 cycli / max. 100 kg	klasse 3
5.	AS 27xx	35 mm – 100 mm	vlakke slotplaat min. 2,5 mm sterk met min. 16 mm breedte, U-slotplaat min. 2 mm sterk en 20 mm breed, drukstift min. 8 mm	100.000 cycli / max. 100 kg	klasse 3
6.	AS 63xx	35 mm – 100 mm	vlakke slotplaat min. 2,5 mm sterk met min. 16 mm breedte, U-slotplaat min. 2 mm sterk en 20 mm breed, drukstift min. 8 mm	100.000 cycli / max. 100 kg	klasse 3
7.	AS 80xx	35 mm – 100 mm	vlakke slotplaat min. 2,5 mm sterk met min. 16 mm breedte, U-slotplaat min. 2 mm sterk en 20 mm breed, drukstift min. 8 mm	100.000 cycli / max. 100 kg	klasse 3
8.	AS 81xx	35 mm – 100 mm	vlakke slotplaat min. 2,5 mm sterk met min. 16 mm breedte, U-slotplaat min. 2 mm sterk en 20 mm breed, drukstift min. 8 mm	100.000 cycli / max. 100 kg	klasse 3
9.	AS 82xx	35 mm – 100 mm	vlakke slotplaat min. 2,5 mm sterk met min. 16 mm breedte, U-slotplaat min. 2 mm sterk en 20 mm breed, drukstift min. 8 mm	100.000 cycli / max. 100 kg	klasse 3
10.	AS 87xx	35 mm – 100 mm	vlakke slotplaat min. 2,5 mm sterk met min. 16 mm breedte, U-slotplaat min. 2 mm sterk en 20 mm breed, drukstift min. 8 mm	100.000 cycli / max. 100 kg	klasse 3
11.	AS 92xx AS 93xx AS 95xx AS 96xx AS 98xx	35 mm – 100 mm	vlakke slotplaat min. 2,5 mm sterk met min. 16 mm breedte, U-slotplaat min. 2 mm sterk en 20 mm breed, drukstift min. 8 mm	100.000 cycli / max. 100 kg	klasse 3

Zertifikatsnr. / certificaat nr.: 230-7060937-1-7

In der Zertifizierung und Überwachung enthaltenen Mehrfachverriegelungen nach prEN 15685
Meervoudige vergrendelingen conform prEN 15685 die onderdeel zijn van de certificering en controle

Nr.	type / productgroep	doormaten	uitvoering slotplaat	categorie
2.	AS 36xx	35 mm - 65 mm	vlakke slotplaat min. 2,5 mm sterk met min. 16 mm breedte, U-slotplaat min. 2 mm sterk en 20 mm breed	200.000 Zyklen / max. 200 kg

Zertifikatsnr. / certificaat nr.: 230-7060937-1-7

Hinweise zur Austauschbarkeit von nach dem ift-Zertifizierungsprogramm bewerteten Mehrfachverriegelungen in Türen nach EN 14351-1:2006 +A2:2016

Aanwijzingen met betrekking tot de uitwisselbaarheid van geteste meervoudige vergrendelingen in deuren conform EN 14351-1:2006 +A2:2016 volgens het ift-certificeringsprogramma

Nr nr.	Eigenschaft eigenschap	Regel regel	Austauschbarkeit uitwisselbaarheid
1.	Widerstandsfähigkeit gegen Windlast weerstand t.o.v. windbelasting	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Ersttypprüfung (TT) / <i>vergelijkende test op gekalibreerde testbank; testformaat conform oorspronkelijke test van het prototype</i>	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser / <i>ja, bij positieve resultaten; klassen gelijk of beter</i>
2.	Widerstandsfähigkeit gegen Schneelast weerstand t.o.v. sneeuwbelasting	nicht vorhanden / <i>niet beschikbaar</i>	Nein / <i>nee</i>
3.	Brandverhalten brandwerendheid	nicht vorhanden / <i>niet beschikbaar</i>	Nein / <i>nee</i>
4.	Schutz gegen Brand von außen bescherming tegen brand van buitenaf	nicht vorhanden / <i>niet beschikbaar</i>	Nein / <i>nee</i>
5.	Schlagregendichtheit slagregendichtheid	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Ersttypprüfung (TT) / <i>vergelijkende test op gekalibreerde testbank; testformaat conform oorspronkelijke test van het prototype</i>	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser / <i>ja, bij positieve resultaten; klassen gelijk of beter</i>
6.	Gefährliche Substanzen gevaarlijke stoffen	nicht vorhanden / <i>niet beschikbaar</i>	Nein / <i>nee</i>
7.	Stoßfestigkeit stabiliteit	kein Einfluss / <i>geen invloed</i>	ja
8.	Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen draagcapaciteit van veiligheidsvoorzieningen	kein Einfluss / <i>geen invloed</i>	ja
9.	Fähigkeit zur Freigabe mogelijkheid tot vrijgave	Prüfung nach EN 179:2008 bzw. EN 1125:2008 / <i>Tests volgens EN 179:2008 of EN 1125:2008</i>	ja, unter Berücksichtigung des Zertifikates zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit / <i>ja, rekening houdend met het certificaat dat de bestendigheid van de prestaties bevestigt</i>
10.	Schallschutz geluidsbescherming	ja, mit Inachtneming von volgnr. 13	ja
11.	Wärmedurchgangskoeffizient warmtedoorlaatbaarheidcoëfficiënt	kein Einfluss / <i>geen invloed</i>	ja
12.	Strahlungseigenschaften stralings eigenschappen	kein Einfluss / <i>geen invloed</i>	ja
13.	Luftdurchlässigkeit luchtdoorlaatbaarheid	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Ersttypprüfung (TT) / <i>vergelijkende test op gekalibreerde testbank; testformaat conform oorspronkelijke test van het prototype</i>	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser / <i>ja, bij positieve resultaten; klassen gelijk of beter</i>
14.	Bedienungskräfte bedieningskrachten	Vergleichende Prüfung mit kalibriertem Prüfmittel; Prüfformat gemäß ursprünglicher Ersttypprüfung (TT) / <i>vergelijkende test op gekalibreerde testbank; testformaat conform oorspronkelijke test van het prototype</i>	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser / <i>ja, bij positieve resultaten; klassen gelijk of beter</i>
15.	Mechanische Festigkeit mechanische stevigheid	Vergleichende Prüfung auf Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) / <i>vergelijkende test op gekalibreerde testbank; testformaat conform oorspronkelijke test van het prototype</i>	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser / <i>ja, bij positieve resultaten; klassen gelijk of beter</i>
16.	Lüftung ventilatie	kein Einfluss / <i>geen invloed</i>	ja
17.	Durchschusshemmung kogelwerendheid	nicht vorhanden / <i>niet beschikbaar</i>	Nein / <i>nee</i>
18.	Sprengwirkungshemmung explosievertragend	nicht vorhanden / <i>niet beschikbaar</i>	Nein / <i>nee</i>
19.	Dauerfunktion weerstand t.o.v. herhaald openen en sluiten	ja	ja, siehe Anlage 3 Zertifizierungsprogramm QM342 / <i>ja, zie bijlage 3 Certificeringsprogramma QM342</i>
20.	Differenzklimaverhalten gedrag bij wisselend klimaat	kein Einfluss / <i>geen invloed</i>	ja

Zertifikatsnr. / certificaat nr.: 230-7060937-1-7

Nr nr.	Eigenschaft eigenschap	Regel regel	Austauschbarkeit uitwisselbaarheid
21.	Einbruchhemmung inbraakwerendheid	nicht vorhanden / niet beschikbaar	ja, unter Einhaltung der Regeln nach DIN 14351-1, Tabelle A1 und DIN EN 1627, Anhang D2 sowie Abschnitt NA 1 / ja, onder Einhaltung der Regeln nach DIN 14351-1, Tabelle A1 und DIN EN 1627, Anhang D2 sowie Abschnitt NA

Zertifikatsnr. / certificaat nr.: 230-7060937-1-7

* Austauschbarkeit von Mehrfachverriegelungen im Bereich der Dauerfunktion:

Die Mehrfachverriegelungen müssen alle Anforderungen des vorliegenden Zertifizierungsprogramms erfüllen.

Die Mehrfachverriegelungen und die Befestigungssysteme müssen technisch vergleichbar sein.

Die Klasse der ersetzenden Mehrfachverriegelung muss mit der bei der Ersttypprüfung conform EN 14351-1:2006 + A2:2016 verwendeten Mehrfachverriegelung mindestens gleichwertig sein.

Die Schließbleche bzw. Schließleisten müssen technisch vergleichbar sein. Die Befestigung der Schließbleche bzw. Schließleisten muss technisch vergleichbar sein.

Eine Austauschbarkeit von zertifizierten Mehrfachverriegelungen ist bei Einhaltung dieser Regeln für Türen nach EN 14351-1:2006 + A2:2016 gegeben, für die bereits ein Nachweis nach EN 1191:2012 vorliegt. Trotzdem bleibt die Austauschbarkeit im Verantwortungsbereich des Herstellers. Im Rahmen von Shared- oder Cascading-Systemen sind, bei Austausch von Mehrfachverriegelungen, die vertraglichen Bedingungen des Systemgebers zu beachten.

* Uitwisselbaarheid van meervoudige vergrendelingen op het gebied van permanent openen en sluiten:

De meervoudige vergrendelingen moeten aan alle vereisten ten aanzien van dit certificeringsprogramma voldoen.

De meervoudige vergrendelingen en de bevestigingssystemen moeten technisch vergelijkbaar zijn.

De klasse van de alternatieve meervoudige vergrendeling moet minimaal gelijkwaardig zijn aan de gebruikte meervoudige vergrendeling conform EN 1435101:2006 + A2:2016 die bij het testen van het prototype werd gebruikt.

De slotplaten resp. schootplaten moeten technisch vergelijkbaar zijn. De bevestiging van slotplaten resp. schootplaten moet technisch vergelijkbaar zijn.

Er is sprake van uitwisselbaarheid van gecertificeerde meervoudige vergrendelingen bij naleving van deze regels voor deuren conform EN 14351-1:2006 + A2:2016, waarvoor reeds een bewijs conform EN 1191:2012 aanwezig is. Desondanks blijft de uitwisselbaarheid de verantwoordelijkheid van de producent. In het kader van shared- of cascading-systemen dienen bij het vervangen van meervoudige vergrendelingen de contractuele voorwaarden van de systeemgever te worden nageleefd.