

Zertifikat / SERTİFİKAS

Zertifikatsnr. / Sertifika No.: 230-7060937-5-5



Mehrfachverriegelungen Çoklu Kilitleme Sistemi

Produkt
Ürün

KFV ONE

Produktfamilien
Ürün serisi

**Mehrfachverriegelungen für Türen nach
EN 14351-1:2006 + A2:2016**

EN 14351-1 uyarınca kapılar için geçerli çoklu kilitleme sistemi

Einsatzbereich
Uygulama alanı

Türen aus Holz, Kunststoff, Stahl und Aluminium

PVC, ahşap, çelik ve alüminyum kapılar

Hersteller
Üretici firma

KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG
Siemensstr. 10, DE 42549 Velbert



Produktionsstandort
Üretim yeri

KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG
Siemensstr. 10, DE 42549 Velbert

Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass das benannte Bauprodukt den Anforderungen des zugrundeliegenden ift-Zertifizierungsprogramms in der aktuellen Fassung entspricht.

- Erstellung von Produktfamilien des aufgeführten Bauproduktes und Erstprüfung durch eine akkreditierte Prüfstelle nach prEN 15685:2019
- Einführung und Aufrechterhaltung einer werkseigenen Produktionskontrolle durch den Hersteller
- Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Zert
- kontinuierliche Fremdüberwachung des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Zert

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 20.06.2018 ausgestellt. Die aktuelle Version gilt bis zum 28.08.2028, wenn sich zwischenzeitlich die Festlegungen in der oben angeführten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder in der werkseigenen Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert haben.

Das Zertifikat darf nur unverändert vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Zertifizierung sind dem ift-Zert mit den erforderlichen Nachweisen unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

Das Unternehmen ist berechtigt, das benannte Bauprodukt gemäß der ift-Zeichensatzung mit dem „ift-zertifiziert“-Zeichen zu kennzeichnen.

Dieses Zertifikat enthält 2 Anlagen.

Bu sertifika ile adı geçen inşaat malzemesinin buna temel teşkil eden ift-sertifikalendirme programının güncel metninde belirtilen şartları yerine getirdiği onaylanır.

- Belirtilen inşaat malzemesinin dahil olduğu ürün grubunun oluşturulması ve akredite bir test kurumunca ilk testinin yapılması prEN 15685:2019
- Üretici tarafından bir üretim kontrolünün uygulamaya alınması ve devamının sağlanması
- Tesisin ve tesise ait üretim kontrolünün ift-Zert tarafından ilk teftişinin yapılması
- Ift-Zert ile üretim tesisinin ve tesise ait kalite kontrolünün bir üçüncü tarafça sürekli denetlenmesi

Bu sertifika ilk olarak 20.06.2018 tarihinde yayınlandı. Mevcut sürüm, yukarıdaki teknik özelliklerde veya fabrikadaki üretim koşullarında önemli değişiklikler olmadığı veya bu arada fabrika üretim kontrolü yürürlüğe girmediği sürece 28.08.2028 tarihine kadar geçerlidir. Sertifika ancak üzerinde bir değişiklik yapılmaması şartı ile çoğaltılabilir. Sertifikalendirme şartlarında yapılan değişikliklerin tümü gecikmeksizin ift-Zert'e gerekli kanıt belgeleri ile birlikte yazılı olarak iletilmek zorundadır.

İşletme adı geçen inşaat malzemesini ift-işaretleme sistemi uyarınca „ift-zertifiziert“ olarak işaretleme hakkına sahiptir.

Bu sertifikanın 2 eki bulunmaktadır.

Christian Kehrer

ift Rosenheim
29.08.2023

Christian Kehrer
Leiter der ift-Zertifizierungs- und Überwachungsstelle
ift Zertifikalendirme ve gözetim merkezi



Gültig bis /
Son geçerlilik:

28.08.2028

Vertragsnr. /
Sözleşme No.:

230 7060937

Grundlage(n) /
temel(ler):

ift-Zertifizierungsprogramm
für Schlösser und
Mehrfachverriegelungen
systeme für in der ift
sertifikalandırma yönetmeliği
ift-Zertifizierung QM342:2021-08

EN 1191
EN 12400
Klasse 6
Sınıf 6



Dauerfunktion
Sürekli fonksiyon

prEN 15685
Klasse C
Sınıf C



Korrosionsschutz
Korozyon koruması



Identitäts-Check
Kimlik kontrolü



www.ift-rosenheim.de/
ift-zertifiziert
ID: 8A1-35F22

Zertifikatsnr. / Sertifika Nr.: 230-7060937-5-5

In der Zertifizierung und Überwachung enthaltenen Mehrfachverriegelungen

Uyarınca sertifikalandırma ve gözetime dahil olan çoklu kilitleme sistemleri

Nr.	Typ / Familie Tip/Ürün serisi	Dornmaße Pim ölçüleri	Stulpausführung Geçme elemanı	Kategorie Kategori
1.	BS 23xx	25 mm – 80 mm	Yassı geçme elemanı asgari 2,5 mm kalınlık, asgari 16 mm genişlik, U geçme elemanı asgari 2 mm kalınlık ve 24 mm genişlik	200.000 hareket sayısı / max. 200 kg
2.	BS 25xx	25 mm – 80 mm	Yassı geçme elemanı asgari 2,5 mm kalınlık, asgari 16 mm genişlik, U geçme elemanı asgari 2 mm kalınlık ve 24 mm genişlik	200.000 hareket sayısı / max. 200 kg
3.	BS 26xx	25 mm – 80 mm	Yassı geçme elemanı asgari 2,5 mm kalınlık, asgari 16 mm genişlik, U geçme elemanı asgari 2 mm kalınlık ve 24 mm genişlik	200.000 hareket sayısı / max. 200 kg
4.	RB 15xx	25 mm – 80 mm	Yassı geçme elemanı asgari 2,5 mm kalınlık, asgari 16 mm genişlik, U geçme elemanı asgari 2 mm kalınlık ve 24 mm genişlik	200.000 hareket sayısı / max. 200 kg
5.	RB 16xx	25 mm – 80 mm	Yassı geçme elemanı asgari 2,5 mm kalınlık, asgari 16 mm genişlik, U geçme elemanı asgari 2 mm kalınlık ve 24 mm genişlik	200.000 hareket sayısı / max. 200 kg
6.	BS 21xx	25 mm – 80 mm	Yassı geçme elemanı asgari 2,5 mm kalınlık, asgari 16 mm genişlik, U geçme elemanı asgari 2 mm kalınlık ve 24 mm genişlik	200.000 hareket sayısı / max. 200 kg

Zertifikatsnr. / Sertifika Nr.: 230-7060937-5-5

Hinweise zur Austauschbarkeit von nach dem ift-Zertifizierungsprogramm bewerteten Mehrfachverriegelungen in Türen nach EN 14351-1

ift Sertifikalandırma programı uyarınca değerlendirilen ve kapılar içinde bulunan EN 14351-1 standartına uygun çoklu kilitleme sistemlerinin değiştirilebilirlik ile ilgili bilgileri

Nr no	Eigenschaft Özellik	Regel Kural	Austauschbarkeit Değiştirilebilirlik
1.	Widerstandsfähigkeit gegen Windlast Rüzgâr yüküne karşı dayanıklılık	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) / Kalibrasyonlu test standında yapılan muadil test; Test formatı başlangıçtaki tip testi (TT) uyarınca	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser / Pozitif sonuçlarda evet; Aynı veya daha iyi sınıf
2.	Widerstandsfähigkeit gegen Schneelast Kar yüküne karşı dayanıklılık	nicht vorhanden / Mevcut değil	Nein / Hayır
3.	Brandverhalten Yangın özelliği	nicht vorhanden / Mevcut değil	Nein / Hayır
4.	Schutz gegen Brand von außen Dıştan gelen yangına karşı koruma	nicht vorhanden / Mevcut değil	Nein / Hayır
5.	Schlagregendichtheit Yağmur suyuna karşı sızdırmazlık	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) / Kalibrasyonlu test standında yapılan muadil test; Test formatı başlangıçtaki tip testi (TT) uyarınca	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser / Pozitif sonuçlarda evet; Aynı veya daha iyi sınıf
6.	Gefährliche Substanzen Tehlikeli maddeler	nicht vorhanden / Mevcut değil	Nein / Hayır
7.	Stoßfestigkeit Darbe dayanımı	kein Einfluss / Etkisi yoktur	Ja / Evet
8.	Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen Güvenlik tertibatlarını taşıma kapasitesi	nicht zutreffend / İlgili değil	nicht zutreffend / İlgili değil
9.	Fähigkeit zur Freigabe Onay özelliği	Prüfung nach EN 179 bzw. EN 1125 / EN 179 veya EN 1125 standartına uygun yapılan test	ja, unter Berücksichtigung Zertifikates zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit / AT Uygunluk Deklarasyonu dikkate alındığında evet
10.	Schallschutz Ses yalıtımı	ja, unter Berücksichtigung von lfd. Nr. 13 / Sıra Nr. 13 dikkate alındığında evet	Ja / Evet
11.	Wärmedurchgangskoeffizient Isı geçiş katsayısı	kein Einfluss / Etkisi yoktur	Ja / Evet
12.	Strahlungseigenschaften Işın özellikleri	kein Einfluss / Etkisi yoktur	Ja / Evet
13.	Luftdurchlässigkeit Hava geçirgenliği	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) / Kalibrasyonlu test standında yapılan muadil test; Test formatı başlangıçtaki tip testi (TT) uyarınca	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser / Pozitif sonuçlarda evet; Aynı veya daha iyi sınıf
14.	Bedienungskräfte Kullanım kuvvetleri	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) / Kalibrasyonlu test standında yapılan muadil test; Test formatı başlangıçtaki tip testi (TT) uyarınca	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser / Pozitif sonuçlarda evet; Aynı veya daha iyi sınıf
15.	Mechanische Festigkeit Mekanik dayanıklılık	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) / Kalibrasyonlu test standında yapılan muadil test; Test formatı başlangıçtaki tip testi (TT) uyarınca	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser / Pozitif sonuçlarda evet; Aynı veya daha iyi sınıf
16.	Lüftung Havalandırma	kein Einfluss / Etkisi yoktur	Ja / Evet
17.	Durchschusshemmung Mermi geçiş etkisini azaltma	nicht vorhanden / Mevcut değil	Nein / Hayır
18.	Sprengwirkungshemmung Patlama etkisini azaltma	nicht vorhanden / Mevcut değil	Nein / Hayır
19.	Dauerfunktion Sürekli fonksiyon	Ja / Evet	Ja* / Evet*
20.	Differenzklimaverhalten Farklı iklim özelliği	kein Einfluss / Etkisi yoktur	Ja / Evet
21.	Einbruchhemmung Hırsızlık caydırıcılığı	Ja / Evet	ja, unter Einhaltung der Regeln nach DIN 14351-1, Tabelle A1 und DIN EN 1627, Anhang D2 sowie Abschnitt NA 1 / Evet, DIN 14351-1, Tabela A1 ve DIN EN 1627, ek D2 ve NA 1 bölümünde belirtilen kurallara uymak kaydıyla

* Austauschbarkeit von Mehrfachverriegelungen im Bereich der Dauerfunktion:

Die Mehrfachverriegelungen müssen alle Anforderungen des vorliegenden Zertifizierungsprogramms erfüllen.
Die Mehrfachverriegelungen und die Befestigungssysteme müssen technisch vergleichbar sein.
Die Klasse der ersetzenden Mehrfachverriegelung muss mit der bei der Erstprüfung gemäß EN 14351-1:2006 +A2:2016 verwendeten Mehrfachverriegelung mindestens gleichwertig sein.
Die Schließbleche bzw. Schließleisten müssen technisch vergleichbar sein. Die Befestigung der Schließbleche bzw. Schließleisten muss technisch vergleichbar sein.
Eine Austauschbarkeit von zertifizierten Mehrfachverriegelungen ist bei Einhaltung dieser Regeln für Türen nach EN 14351-1:2006 +A2:2016 gegeben, für die bereits ein Nachweis nach EN 1191:2012 vorliegt. Trotzdem bleibt die Austauschbarkeit im Verantwortungsbereich des Herstellers. Im Rahmen von Shared- oder Cascading-Systemen sind, bei Austausch von Mehrfachverriegelungen, die vertraglichen Bedingungen des Systemgebers zu beachten.

* Sürekli fonksiyon aralığında çoklu kilitleme sistemlerinin değiştirilebilirliği:

Çoklu kilit sistemleri işbu sertifikalandırma programının tüm koşullarını yerine getirmelidir. Çoklu kilitleme sistemleri ve sabitleme sistemleri teknik özellikleri açısından kıyaslanabilir olmalıdır.
Değiştirilecek olan çoklu kilitleme sistemlerinin sınıfı, EN 14351-1:2006 +A2:2016 uyarınca yapılan ilk tip testinde kullanılan çoklu kilitleme sistemleri ile en az aynı değerde veya muadili olmalıdır.
Kilit aynası veya çıkası teknik özellikleri açısından kıyaslanabilir olmalıdır. Kilit aynası veya çıkasının sabitlenmesi teknik özellikleri açısından kıyaslanabilir olmalıdır.
Sertifikalandırılmış çoklu kilitleme sistemlerinin değiştirilebilirliği, EN 1191:2012 uyarınca bir ispatın var olduğu kapılar için EN 14351-1:2006 +A2:2016 uyarınca bu kurallara yerine getirildiğinde izin verilmiştir. Buna rağmen değiştirilebilirliğin sorumluluğu üretici firmaya aittir. Shared veya Cascading sistemleri çerçevesinde çoklu kilitleme sistemlerinin değiştirilmesinde sistem sunucunun sözleşme koşullarına riayet edilecektir.