

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-230EG-6039631-3-6

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

## Mechanisch betätigte Einsteckschlösser

Handelsname  
Spezifikation

### DELTA Linie (für Rohrahmen Türen)

gemäß der Zusammenstellung in Anlage 1

Leistungsstufen und  
-klassen

gemäß der Zusammenstellung in Anlage 1

Verwendungszweck

zur Verwendung an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

in Verkehr gebracht  
unter dem Namen oder  
der Marke von

### ASSA ABLOY (Schweiz) AG Schlosstechnik

Laufenstr. 172, CH-4245 Kleinlützel

Herstellungsbetrieb(e)

### ASSA ABLOY (Schweiz) AG Schlosstechnik

Laufenstr. 172, CH-4245 Kleinlützel

Notifizierte Stelle  
EG-Referenz-Nr.

0757

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)

### EN 12209:2003+AC:2005

beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 29.07.2013 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 12.12.2026, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern sie nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.


Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem ift Rosenheim Nr. 230EG 6039631 gebunden.

Christian Kehrer  
Leiter der notifizierte Produktzertifizierungsstelle  
ift Rosenheim  
13.12.2023



Grundlage(n):

EN 12209-2003:+AC:2005-12



[www.ec.europa.eu](http://www.ec.europa.eu)

Identitäts-Check



[www.ift-rosenheim.de/](http://www.ift-rosenheim.de/)  
ift-zertifiziert  
ID: 12E-0270F

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 1 von 5  
Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
Ausgabedatum: 13.12.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-230EG-6039631-3-6

## Aufstellung der Schlösser:

lfd. 1

|                         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Klassifizierung:</b> | <b>3</b> | <b>M</b> | <b>5</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>F</b> | <b>6</b> | <b>B</b> | <b>A</b> | <b>3</b> | <b>0</b> |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Referenz-Prüfbericht: 207 37982 R3 vom 12. März 2012

Referenz-Prüfbericht: 271 41989 vom 15. April 2010

Referenz-Prüfbericht: 271 41990 vom 12. April 2010

| Nr. | Bezeichnung                           | Dornmaß<br>[mm] | Entfernung<br>[mm] | Funktion | Stulp |
|-----|---------------------------------------|-----------------|--------------------|----------|-------|
| 1   | 6020778, 6020779, 6020869,<br>6020870 | 35 und 45       | 94 RZ*             | E        | 22    |

lfd. 2

|                         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Klassifizierung:</b> | <b>3</b> | <b>M</b> | <b>5</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>F</b> | <b>6</b> | <b>B</b> | <b>B</b> | <b>3</b> | <b>0</b> |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Referenz-Prüfbericht: 207 37982 R3 vom 12. März 2012

Referenz-Prüfbericht: 271 41989 vom 15. April 2010

Referenz-Prüfbericht: 271 41990 vom 12. April 2010

| Nr. | Bezeichnung  | Dornmaß<br>[mm] | Entfernung<br>[mm] | Funktion | Stulp |
|-----|--|-----------------|--------------------|----------|-------|
| 1   | 6020911, 6020912, 6022895,<br>6022896, 6020913, 6020914,<br>6022897, 6022898 | 35 und 45       | 94 RZ*             | E        | 22    |

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 1 von 5  
Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
Ausgabedatum: 13.12.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-230EG-6039631-3-6

lfd. 3

|                         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Klassifizierung:</b> | <b>3</b> | <b>M</b> | <b>5</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>F</b> | <b>6</b> | <b>B</b> | <b>A</b> | <b>3</b> | <b>0</b> |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Referenz-Prüfbericht: 207 37982 R3 vom 12. März 2012

Referenz-Prüfbericht: 271 41989 vom 15. April 2010

Referenz-Prüfbericht: 271 41990 vom 12. April 2010

| Nr. | Bezeichnung   | Dornmaß<br>[mm] | Entfernung<br>[mm] | Funktion | Stulp |
|-----|---|-----------------|--------------------|----------|-------|
| 1   | 6020750, 6020751  | 35 und 45       | 94 RZ*             | Standard | 22    |
| 2   | 6020776, 6020777  | 35 und 45       | 94 RZ*             | E        | 22    |
| 3   | 6020800, 6020801, 6020802,<br>6020803, 6020857, 6020858,<br>6020859, 6020860  | 35 und 45       | 94 RZ*             | B        | 22    |
| 4   | 6020752, 6020974, 6020753,<br>6020975   | 35 und 45       | 94 RZ*             | Standard | 22    |
| 5   | 6020778, 6020869, 6020779,<br>6020870   | 35 und 45       | 94 RZ*             | E        | 22    |
| 6   | 6020804, 6020805, 6020806,<br>6020807, 6020845, 6020846,<br>6020847, 6020848, 6020849,<br>6020850, 6020851, 6020852,<br>6020853, 6020854, 6020855,<br>6020856 | 35 und 45       | 94 RZ*             | B        | 22    |

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 1 von 5  
Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
Ausgabedatum: 13.12.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-230EG-6039631-3-6

lfd. 4

|                         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Klassifizierung:</b> | <b>3</b> | <b>M</b> | <b>5</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>F</b> | <b>6</b> | <b>B</b> | <b>B</b> | <b>3</b> | <b>0</b> |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Referenz-Prüfbericht: 207 37982 R3 vom 12. März 2012

Referenz-Prüfbericht: 271 41989 vom 15. April 2010

Referenz-Prüfbericht: 271 41990 vom 12. April 2010

| Nr. | Bezeichnung   | Dornmaß<br>[mm] | Entfernung<br>[mm] | Funktion | Stulp |
|-----|---|-----------------|--------------------|----------|-------|
| 1   | 6020780, 6020781, 6020782,<br>6020783   | 35 und 45       | 94 RZ*             | E        | 22    |
| 2   | 6020861, 6020862, 6020863,<br>6020864, 6020865, 6020866,<br>6020867, 6020868  | 35 und 45       | 94 RZ*             | B        | 22    |
| 3   | 6020911, 6020912, 6022895,<br>6022896, 6020913, 6020914,<br>6022897, 6022898  | 35 und 45       | 94 RZ*             | E        | 22    |
| 4   | 6020871, 6020872, 6020873,<br>6020874, 6020875, 6020876,<br>6020877, 6020878, 6020990,<br>6020991, 6020992, 6020993,<br>6020994, 6020995, 6020996,<br>6020997 | 35 und 45       | 94 RZ*             | B        | 22    |

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 1 von 5  
Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
Ausgabedatum: 13.12.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-230EG-6039631-3-6

lfd. 5

|                         |          |          |          |          |          |          |            |          |          |          |          |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Klassifizierung:</b> | <b>3</b> | <b>M</b> | <b>5</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>F</b> | <b>6**</b> | <b>B</b> | <b>A</b> | <b>3</b> | <b>0</b> |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|

\*\* Schlösser in Verbindung mit einem Riegelschutzkasten bzw. in Verbindung mit der passenden Gegenbascule

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Referenz-Prüfbericht: 207 37982 R3 vom 12. März 2012

Referenz-Prüfbericht: 271 41989 vom 15. April 2010

Referenz-Prüfbericht: 271 41990 vom 12. April 2010

| Nr. | Bezeichnung   | Dornmaß<br>[mm] | Entfernung<br>[mm] | Funktion | Stulp |
|-----|---|-----------------|--------------------|----------|-------|
| 1   | 6020818, 6020915  | 35 und 45       | 94 RZ*             | E        | 22    |
| 2   | 6020819, 6020976, 6020840,<br>6020977   | 35 und 45       | 94 RZ*             | E        | 22    |
| 3   | 6020879, 6020880, 6020881,<br>6020882, 6020883, 6020884,<br>6020885, 6020886, 6020982,<br>6020983, 6020984, 6020985,<br>6020986, 6020987, 6020988,<br>6020989 | 35 und 45       | 94 RZ*             | B        | 22    |

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 1 von 5  
Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
Ausgabedatum: 13.12.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-230EG-6039631-3-6

lfd. 6

|                         |          |          |          |          |          |          |            |          |          |          |          |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Klassifizierung:</b> | <b>3</b> | <b>M</b> | <b>5</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>F</b> | <b>6**</b> | <b>B</b> | <b>A</b> | <b>3</b> | <b>0</b> |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|

\*\* Schlösser in Verbindung mit einem Riegelschutzkasten bzw. in Verbindung mit der passenden Gegenbascule

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Referenz-Prüfbericht: 207 37982 R3 vom 12. März 2012

Referenz-Prüfbericht: 271 41989 vom 15. April 2010

Referenz-Prüfbericht: 271 41990 vom 12. April 2010

| Nr. | Bezeichnung   | Dornmaß<br>[mm] | Entfernung<br>[mm] | Funktion | Stulp |
|-----|---|-----------------|--------------------|----------|-------|
| 1   | 6020916, 6020917, 6020918,<br>6020919   | 35 und 45       | 94 RZ*             | E        | 22    |
| 2   | 6020895, 6020896, 6020897,<br>6020898, 6020899, 6020900,<br>6020901, 6020902  | 35 und 45       | 94 RZ*             | B        | 22    |
| 3   | 6020841, 6020842, 6020978,<br>6020979, 6020843, 6020844,<br>6020980, 6020981  | 35 und 45       | 94 RZ*             | E        | 22    |
| 4   | 6020903, 6020904, 6020905,<br>6020906, 6020907, 6020908,<br>6020909, 6020910, 6020998,<br>6022888, 6022889, 6022890,<br>6022891, 6022892, 6022893,<br>6022894 | 35 und 45       | 94 RZ*             | B        | 22    |