

Zertifikat / Certificate



Zertifikatsnr. / Certificate No.: 228-7612120-2-7

Dreh- und Drehkippsbeschläge für Fenster und Fenstertüren *Turn and tilt-turn hardware for windows and casement doors*

Produkt <i>product</i>	Schüco AvanTec SimplySmart
max. Flügelgewicht <i>max. casement weight</i>	max. 250 kg (Dreh), max. 200 kg (Dreh/Drehkipp)
Einsatzbereich <i>field of application</i>	Systeme mit entsprechender Beschlagaufnahme <i>Systems with suitable hardware groove</i>
Hersteller <i>manufacturer</i>	SCHÜCO International KG Karolinenstr. 1-15, DE 33609 Bielefeld
Produktionsstandort <i>production site</i>	Schüco International KG In der Lake 2 , DE 33829 Borgholzhausen

SCHÜCO

Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass das benannte Bauprodukt den Anforderungen des zugrundeliegenden ift-Zertifizierungsprogramms in der aktuellen Fassung entspricht.

- Erstellung von Produktfamilien des aufgeführten Bauproduktes und Erstprüfung durch eine akkreditierte Prüfstelle nach EN 13126-8:2017 unter Berücksichtigung der Anwendungsdiagramme
- Einführung und Aufrechterhaltung einer werkseigenen Produktionskontrolle durch den Hersteller
- Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Q-Zert
- kontinuierliche Fremdüberwachung des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Q-Zert

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 11.12.2013 ausgestellt und gilt 5 Jahre, wenn sich zwischenzeitlich die Festlegungen in der oben angeführten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder in der werkseigenen Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert haben.

Das Zertifikat darf nur unverändert vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Zertifizierung sind dem ift-Q-Zert mit den erforderlichen Nachweisen unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

Das Unternehmen ist berechtigt, das benannte Bauprodukt gemäß der ift-Zeichensatzung mit dem „ift-zertifiziert“-Zeichen zu kennzeichnen.

Dieses Zertifikat enthält 2 Anlage/n.

This certificate attests that the building product mentioned fulfills the requirements of the underlying ift-certification scheme in its current version.

- compilation of product families of the building product listed and initial type-testing by an accredited testing body as per EN 13126-8:2017 based on the application diagrams
- implementation and maintenance of a factory production control by the manufacturer
- initial inspection of the production site and the factory production control by ift-Q-Zert
- continuous third-party control of the production site and the factory production control by ift-Q-Zert

This certificate was first issued on 11.12.2013 and will remain valid for 5 years, as long as neither the conditions laid down in the technical specification listed above nor the manufacturing conditions in the production site nor the factory production control itself are modified significantly.

The reproduction of the certificate without any change from the original is permitted. Any changes to the prerequisites applicable to certification shall be immediately communicated in writing to ift-Q-Zert accompanied by the necessary evidence.

The company is authorized to affix the "ift-certified"-mark to the building product mentioned according to the ift-rules for use of the "ift-certified"-mark.

This certificate contains 2 annexes.

Grundlage(n) / Basis:

ift-Zertifizierungsprogramm für Beschläge
ift-certification scheme for hardware (QM 328)
Ausgabe/issue 2018

EN 1191
EN 12400
Klasse 3
class 3



Dauerfunktion
resistance to repeated opening and closing

EN ISO 9227
EN 1670
Klasse 5
class 5



Korrosionsschutz
corrosion protection

Christian Kehrer

ift Rosenheim
18.02.2022

Christian Kehrer
Leiter der ift-Zertifizierungs- und Überwachungsstelle
Head of ift Certification and Surveillance

Gültig bis /
Valid until:

10.12.2023



228 7612120



Identitäts-Check
Identity check



www.ift-rosenheim.de/
ift-zertifiziert
ID: 4BB-46A39

Zertifikatsnr. / Certificate No.: 228-7612120-2-7

In der Zertifizierung enthaltene Produktfamilien für Fenster- und Fenstertürsysteme mit geeigneter Beschlagenaufnahmenut.

Product families for window and casement door systems with groove designed for accommodation of hardware, covered by certification.

lfd. Nr./ no.	Ausführung Bandseite/ type hinge side	Ausführung Flügelbeschlag/ type casement hardware	Beschreibung der Ausführung der blendrahmenseitigen Beschlagausführung detail description of frame member hardware type				Klassifizierung nach EN 13126-8:2017 classification as per EN 13126-8:2017			
			Winkelband/ top stay connecting part	Scherenlager/ stay arm support	Eckband/ corner hinge	Ecklager/ corner pivot	1	2	3	4
							Dauerfunktionsfähigkeit/ durability	Masse (in kg)/ mass	Korrosionsbeständigkeit/ corrosion resistance	Prüfgrößen (in mm)/ test sizes
Innen öffnende Dreh- und Drehkipps-Beschläge										
1	AvanTec Simply Smart	AvanTec SimplySmart Dreh Typ 2	277396 (RS) 277395 (LS)	277174+277262 (RS) 277173+277261 (LS)		H3	250	5	900/2300	
2	AvanTec Simply Smart	AvanTec SimplySmart DK Typ 2	277314 (RS) 277313 (LS)	277174+277262 (RS) 277173+277261 (LS)		H3	200	5	900/2300	
3	AvanTec Simply Smart	AvanTec SimplySmart Dreh Typ 3	277396 (RS) 277395 (LS)	277174 (RS) 277173 (LS)		H3	160	5	1550/1400	
4	AvanTec Simply Smart	AvanTec SimplySmart DK Typ 3	277314 (RS) 277313 (LS)	277174 (RS) 277173 (LS)		H3	160	5	1550/1400	
5	AvanTec Simply Smart	AvanTec SimplySmart Dreh Typ 1	277090 (RS) 277089 (LS)	277174 (RS) 277173 (LS)		H3	130	5	1550/1400	
6	AvanTec Simply Smart	AvanTec SimplySmart DK Typ 3	277014 (RS) 277013 (LS)	277008 (RS) 277007 (LS)		H3	130	5	1550/1400	
7	AvanTec Simply Smart	AvanTec SimplySmart Dreh Typ 1	277090 (RS) 277089 (LS)	277240 (RS) 277239 (LS)		H3	60	5	1300/1200	
8	AvanTec Simply Smart	AvanTec SimplySmart Typ 4 Drehband	277568 (277570, 277572, 277574, 277576)	277568 (277570, 277572, 277574, 277576)		H3	200	5	1700/2100	

Zertifikatsnr. / Certificate No.: 228-7612120-2-7

9	AvanTec Simply Smart	AvanTec SimplySmart Typ 4 Drehband	277554 (277556, 277558, 277560, 277562)	277554 (277556, 277558, 277560, 277562)	H3	130	5	1700/2100
10	AvanTec Simply Smart	AvanTec SimplySmart Typ1 Drehband	277540 (277542, 277544; 277546, 277548)	277540 (277542, 277544; 277546, 277548)	H3	60	5	1300/1200
11	AvanTec Simply Smart	AvanTec SimplySmart DK bf Typ 2	277612 (RS) 277611 (LS)	277850 (RS) 277851 (LS)	H3	160	5	1300/2500
12	AvanTec Simply Smart	AvanTec SimplySmart KvD Typ 2	277358 (RS) 277357 (LS)	277174+277262 (RS) 277173+277261 (LS)	H3	200	5	900/2300
13	AvanTec Simply Smart	AvanTec SimplySmart KvD Typ 3	277358 (RS) 277357 (LS)	277174 (RS) 277173 (LS)	H3	160	5	1550/1400
14	AvanTec Simply Smart	AvanTec SimplySmart KvD Typ 3	277158 (RS) 277157 (LS)	277008 (RS) 277007 (LS)	H3	130	5	1550/1400
Außen öffnende Dreh-Beschläge								
1	Außen Öffnend Simply Smart	Außen Öffnend SimplySmart Drehschere Typ 2	276627 (RS) 276626 (LS)	276627 (RS) 276626 (LS)	H3	35	4	600/2500
2	Außen Öffnend Simply Smart	Außen Öffnend SimplySmart Drehschere Typ 2	276627 (RS) 276626 (LS)	276627 (RS) 276626 (LS)	H3	60	4	1000/2500
3	Außen Öffnend Simply Smart	Außen Öffnend SimplySmart Drehschere Typ 2	276627 + 276652 (RS) 276626 + 276653 (LS)	276627 + 276652 (RS) 276626 + 276653 (LS)	H2	130	4	1450/2100
4	Außen Öffnend Simply Smart	Außen Öffnend SimplySmart Drehband Typ 4	248807 (248808, 248903, 248904)	248807 (248808, 248903, 248904)	H3	130	4	1700/2100

Die Ergebnisse sind auf folgende Ausführungsvarianten übertragbar: Beschlagausführung links/rechts, alle zulässigen Größen gemäß Anwendungsdiagramm sowie andere Falz- und Profilgeometrien. Die technische Dokumentation des Beschlagherstellers, insbesondere die entsprechenden Anwendungsdiagramme, ist zu beachten.

The results can be applied to the following design variants: hardware type left/right, all permissible sizes in accordance with the application diagram as well as other rebate and profile geometries. Observe technical documents of hardware manufacturer, in particular the relevant diagrams.

Zertifikatsnr. / Certificate No.: 228-7612120-2-7

Hinweise zur Austauschbarkeit von, nach dem ift-Zertifizierungsprogramm bewerteten, Beschlägen in Bauelementen nach EN 14351-1:2006 + A2:2016
Notes on interchangeability of hardware fitted to building components assessed according to the ift certification scheme as per EN 14351-1:2006 + A2:2016

Nr no	Eigenschaft characteristics	Technische Regel technical rule	Austauschbarkeit interchangeability
1.	Widerstandsfähigkeit gegen Windlast <i>resistance to wind load</i>	EN 12211	ja* / yes*
2.	Widerstandsfähigkeit gegen Schneelast <i>resistance to snow and permanent load</i>	-	Nein / no
3.	Brandverhalten <i>reaction to fire</i>	EN 13501-1	nein / no
4.	Schutz gegen Brand von außen <i>external fire performance</i>	EN 13501-1	nein / no
5.	Schlagregendichtheit <i>water tightness</i>	EN 1027	ja* / yes*
6.	Gefährliche Substanzen <i>dangerous substances</i>	-	nein / no
7.	Stoßfestigkeit <i>impact resistance</i>	EN 13049	ja** / yes**
8.	Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen <i>load-bearing capacity of safety devices</i>	EN 14609 oder EN 948	ja** / yes**
9.	Fähigkeit zur Freigabe <i>ability to release</i>	EN 179, EN 1125, prEN 13633 oder prEN 13637	nein / no
10.	Schallschutz <i>acoustic performance</i>	EN ISO 140-3	ja* unter Berücksichtigung von Nr. 13 yes* in consideration of No. 13
11.	Wärmedurchgangskoeffizient <i>thermal transmittance</i>	EN ISO 10077 oder EN ISO 12567	ja / yes
12.	Strahlungseigenschaften <i>radiation properties</i>	EN 410	ja / yes
13.	Luftdurchlässigkeit <i>air permeability</i>	EN 1026	ja* / yes*
14.	Bedienungskräfte <i>operating forces</i>	EN 12046	ja* / yes*
15.	Mechanische Festigkeit <i>durability</i>	EN 14608 und EN 14609	ja / yes
16.	Lüftung <i>ventilation</i>	EN 13141-1	ja / yes
17.	Durchschusshemmung <i>bullet resistance</i>	EN 1522 und EN 1523	nein / no
18.	Sprenghemmung <i>explosion resistance</i>	EN 13124-1 und EN 13123-1	nein / no
19.	Dauerfunktion <i>resistance to repeated opening and closing</i>	EN 1191	ja*** / yes***
20.	Differenzklimaverhalten <i>behaviour between different climates</i>	ENV 13420, EN 1121 (für Außentüren)	ja / yes
21.	Einbruchhemmung <i>burglar resistance</i>	ENV 1628, ENV 1629 und ENV 1630	nein / no

* bei vergleichender Prüfung auf kalibriertem Prüfstand

** bei vergleichender Prüfung auf einem Prüfstand

*** Austauschbarkeit von Beschlägen im Bereich der Dauerfunktion

Die Beschlagsysteme müssen alle Anforderungen des vorliegenden Zertifizierungsprogramms erfüllen.

Die Beschläge und die Befestigungssysteme müssen technisch vergleichbar sein.

Die Leistungsmerkmale (zulässiges Flügelgewicht und Zyklenzahl) des ersetzenden Beschlagsystems müssen mit dem bei der Erstprüfung gemäß EN 14351-1 verwendeten Beschlagsystems mindestens gleichwertig sein.

Eine Austauschbarkeit von zertifizierten Beschlagsystemen ist bei Einhaltung dieser Regeln für Bauelemente nach EN 14351-1 gegeben, für die bereits ein Nachweis nach EN 1191 vorliegt. Trotzdem bleibt die Austauschbarkeit im Verantwortungsbereich des Herstellers. Im Rahmen von Shared- oder Cascading-Systemen sind, bei Austausch von Beschlägen, die vertraglichen Bedingungen des Systemgebers zu beachten.

* for comparative testing on calibrated test rig

** for comparative testing on test rig

*** Interchangeability of hardware with regard to repeated opening and closing

The hardware systems must fulfil all requirements of the relevant certification scheme. Hardware and fixing systems must be technically comparable. The performance characteristics (permissible casement weight and number of cycles) of the hardware system to be interchanged (replaced) must be at least equivalent to the hardware system used at the initial type test as per EN 14351-1.

Subject to conformity with these rules, certified hardware systems of building components for which evidence as per 1191 has been provided, may be interchanged as per EN 14351-1. However, liability for interchangeability remains with the manufacturer. In the case of interchange of hardware, observe contractual conditions of the system supplier for shared- or cascading systems.