Zertifikat / *Certificat*

Zertifikatsnr. / *Certificat Nr.:* 228-9049277-3-2

Dreh- und Drehkippbeschläge für Fenster und Fenstertüren

Feronerie oscilantă şi oscilo-batantă pentru ferestre şi uşi-ferestre

Produkt *Produs*	**activPilot, proPilot**
max. Flügelgewicht *Greutate max. canat*	**200 kg**
Einsatzbereich *Domeniul de utilizare*	**Systeme mit entsprechender Beschlagaufnahmenut** *Sisteme prevăzute cu caneluri adecvate pentru montarea feroneriei*
Hersteller *Producător*	**Aug. Winkhaus SE** August-Winkhaus-Straße 31, DE 48291 Telgte
Produktionsstandort *Amplasarea locaţiei de producţie*	**Aug. Winkhaus SE** August-Winkhaus-Straße 31, DE 48291 Telgte

Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass das benannte Bauprodukt den Anforderungen des zugrundeliegenden ift-Zertifizierungsprogramms in der aktuellen Fassung entspricht.

- Erstellung von Produktfamilien des aufgeführten Bauproduktes und Typprüfung durch eine akkreditierte Prüfstelle nach EN 13126-8:2017 unter Berücksichtigung der Anwendungsdiagramme
- Einführung und Aufrechterhaltung einer werkseigenen Produktionskontrolle durch den Hersteller
- Erstinspektion des Werkes und der werkeigenen Produktionskontrolle durch ift-Zert
- Kontinuierliche Fremdüberwachung des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Zert

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 10.09.2025 ausgestellt. Die aktuelle Version gilt bis zum 10.10.2028, wenn sich zwischenzeitlich die Festlegungen in der oben angeführten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder in der werkseigenen Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert haben.

Das Zertifikat darf nur unverändert vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Zertifizierung sind dem ift-Zert mit den erforderlichen Nachweisen unver-züglich schriftlich anzuzeigen.

Das Unternehmen ist berechtigt, das benannte Bauprodukt gemäß der ift-Zeichensatzung mit dem „ift-zertifiziert"-Zeichen zu kennzeichnen.

Dieses Zertifikat enthält 2 Anlagen.

Prezentul certificat confirmă că produsul de construcţii menţionat corespunde cerinţelor fundamentale ale programului de certificare ift în varianta sa actuală.

- Crearea familiilor de produse ale produsului de construcţii specificat şi testarea de către un organism de acreditare conform EN 13126-8:2017 în conformitate cu schema de aplicare
- Implementarea şi menţinerea de către fabricant a unui control al fabricării produsului
- Testarea iniţială a fabricii şi controlul intern al produsului de către ift-Cert
- Monitorizarea permanentă externă a fabricii şi a controlului intern al producţiei de către ift-Cert

Prezentul certificat a fost eliberat pentru prima dată la 10.09.2025. Versiunea actuală este valabilă până la data de: 10.10.2028, cu condiţia ca în acest timp nici specificaţiile din regulamentul tehnic menţionat, nici condiţiile de fabricaţie şi nici controlul intern să nu sufere nicio modificare importantă.

Se permite multiplicarea certificatului fără niciun fel de modificare. Orice modificare a cerinţelor de certificare trebuie notificată în scris către ift-Cert, împreună cu dovezile corespunzătoare.

La compania este autorizată să marcheze produsul de construcţii menţionat cu sigla „certificat ift" conform regulilor de marcare ift.

Prezentul certificat conţine 2 anexe.

ift Rosenheim
14.09.2026

Dr. Gerhard Wackerbauer
Stv. Leitung Produktzertifizierung
Şef adjunct al certificării produselor

ift Rosenheim GmbH Theodor-Gietl-Str. 7-9 83026 Rosenheim Germany

Gültig bis / *Valabil până la:* **10.10.2028**

Vertragsnr. / *Contract Nr.:* **228 9049277**

Grundlage(n) / *bază:*

ift-Zertifizierungsprogramm für Beschläge
certificare IFT pentru produse de feronerie
ift-Zertifizierung QM328:2025-09

EN 1191
EN 12400
bis Klasse 3
până la clasa 3



Dauerfunktion
Rezistenţă la funcţionare de durată

EN ISO 9227
EN 1670
bis Klasse 5
până la clasa 5



Korrosionsschutz
Protecţie la coroziune

Identitäts-Check
Control de identitate

www.ift-rosenheim.de/ift-zertifiziert
ID: 0D9-34A34

Ve-Zer-5174-ro / 2025-05

Zertifikatsnr. / *Certificat Nr.:* 228-9049277-3-2

In der Zertifizierung enthaltene Produktfamilien für Fenster- und Fenstertürsysteme mit geeigneter Beschlagaufnahmenut

Certificatul include următoarele familiile de produse pentru sisteme de ferestre şi uşi-ferestre, prevăzute cu caneluri adecvate pentru montarea feroneriei

lfd. Nr. *Nr. crt.*	Ausführung Bandseite *Tip feronerie pt. sistemul de articulare*	Ausführung Flügelbeschlag *Tip feronerie pt. prinderea canatului*	**Beschreibung der Ausführung der blendrahmenseitigen Beschlagausführung** ***Descrierea tipului de feronerii cu montare pe toc***				**Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 13126-8:2017** ***Clasificare corespunzătoare actului justificativ conform normei EN 13126-8:2017***			
							1	**2**	**3**	**4**
			Winkelband/ *bandă de fixare feronerie*	Scherenlager/ *lagăr de ajustare a balamalei*	Eckband *Colţar*	Ecklager *Lagăr colţar*	Dauerfunktionstüchtigkeit* *Rezistenţa la funcţionare de durată*	Masse (in kg) *Masa*	Korrosionsbeständigkeit *Rezistenţa la coroziune*	Prüfgrößen (in mm) *Dimensiuni testate*
1	activPilot K 100	activPilot K 100	SK2.20-13	SL.KS.3-6	FL.K. 20-6-20	EL.K. 6-3-16	H2	100	5	1300 mm x 1200 mm
2	activPilot K 100	activPilot K 100	SK2.20-13	SL.KS.3-6	FL.K. 20-6-20	EL.K. 6-3-16	H2	100	5	900 mm x 2300 mm
3	activPilot K 130 S	activPilot K 130 S	SK2.20-13	SL.K.3-6.130	FL.K. 20-6-28.130	ESV 6-3-16	H3	100	5	1300 mm x 1200 mm
4	activPilot Comfort PADK 100	activPilot Comfort PADK 100	SK2.PA.20-13	SL.KS.3-6	FL.E.FWPA 20-13	ESV 6-3-16	H2	100	5	1300 mm x 1200 mm
5	activPilot Comfort PADK 100	activPilot Comfort PADK 100	SK2.PA.20-13	SL.KS.3-6	FL.E.FWPA 20-13	ESV 6-3-16	H2	100	5	900 mm x 2300 mm
6	activPilot Comfort PADM 100	activPilot Comfort PADM 100	SK2.PAD. 20-13	SL.KS.3-6	FL.E.FPAD 20-13	ESV 6-3-16	H2	100	5	1300 mm x 1200 mm
7	activPilot Comfort PADM 100	activPilot Comfort PADM 100	SK2.PAD. 20-13	SL.KS.3-6	FL.E.FPAD 20-13	ESV 6-3-16	H2	100	5	900 mm x 2300 mm
8	activPilot C 130	activPilot C 130	SC2.20-13	SL.C.3-6	FL.C-W. 20-13	EL.CS. 6-3-22	H3	130	5	1400 mm x 1550 mm

Zertifikatsnr. / *Certificat Nr.:* 228-9049277-3-2

9	activPilot K 130	activPilot K 130	SK2.20-13	SL.KB.3-6	FWV 20-13	ESVW 6-3-16	H2	130	5	1300 mm x 1200 mm
10	activPilot K 130	activPilot K 130	SK2.20-13	SL.KB.3-6	FWV 20-13	ESVW 6-3-16	H2	130	5	900 mm x 2300 mm
11	activPilot ALU 130	activPilot ALU 130	SK2.20-13	SL.KB.3-6	FWV 20-13	ESVW 6-3-16	H2	130	5	1300 mm x 1200 mm
12	activPilot ALU 130	activPilot ALU 130	SK2.20-13	SL.KB.3-6	FWV 20-13	ESVW 6-3-16	H2	130	5	900 mm x 2300 mm
13	activPilot K 130 S	activPilot K 130 S	SK2.20-13	SL.K.3-6.130	FL.K. 20-6-28.130	ESV 6-3-16	H2	130	5	1300 mm x 1200 mm
14	activPilot K 130 S	activPilot K 130 S	SK2.20-13	SL.K.3-6.130	FL.K. 20-6-28.130	ESV 6-3-16	H2	130	5	900 mm x 2300 mm
15	activPilot H 130	activPilot H 130	SH2.T. 18-13-12	SL.HT.18-12	FL.HT. 18-13-12	EL.HT.Z. 18-12	H3	130	5	1300 mm x 1200 mm
16	activPilot H 150	activPilot H 150	SH2.T. 18-13-12	SL.HT.18-12	FL.HT. 18-13-12	EL.HT.Z. 18-12	H3	150	5	900 mm x 2300 mm
17	activPilot Giant	activPilot Giant	SXL.20-13	SL.XL	FL.XL	EL.XL	H3	200	5	1550 mm x 1400 mm
18	activPilot Giant	activPilot Giant	SXL.20-13	SL.XL	FL.XL	EL.XL	H2	200	5	900 mm x 2300 mm
19	activPilot Select K 100	activPilot Select K 100	SK.SE	ohne fără	FL.SE	EL.K.SE	H2	100	5	1300 mm x 1200 mm
20	activPilot Select H 130	activPilot Select H 130	SH.SE. 20-9.Z.	ohne fără	FL.SE	EL.H.SE. 20-9.Z. mit/cu FLS.SE	H2	130	5	1300 mm x 1200 mm

Zertifikatsnr. / *Certificat Nr.:* 228-9049277-3-2

21	activPilot Topstar	activPilot Topstar	S…IF-N	ohne fără	FL.IF-N	EL…IF-N	H2	130	5	1300 mm x 1200 mm
22	activPilot Topstar	activPilot Topstar	S…IF-N	ohne fără	FL.IF-N FLS.IF	EL…IF-N	H3	150	5	900 mm x 2300 mm
23	activPilot Select K 150	activPilot Select K 150	SK.SE	ohne fără	FL.SE	EL.K.SE mit/cu FLS.SE	H2	150	5	1550 mm x 1400 mm
24	activPilot Select K 150	activPilot Select K 150	SK.SE	ohne fără	FL.SE	EL.K.SE mit/cu FLS.SE	H2	150	5	900 mm x 2300 mm
25	activPilot Select ALU 150	activPilot Select ALU 150	SK.SE	ohne fără	FL.SE	EL.K.SE mit/cu FLS.SE	H2	150	5	1550 mm x 1400 mm
26	activPilot Select H 150	activPilot Select H 150	SH.SE.29-13	ohne fără	FL.SE	EL.H.SE. 29-13 mit/cu FLS.SE	H2	150	5	1550 mm x 1400 mm
27	proPilot	proPilot	SK.U.2.20-13	SL.K.U.3-3	FL.K.U.6	EL.K.U.3-3	H2	70	4	1300 mm x 1200 mm
28	proPilot	proPilot	SK.U.2.20-13	SL.K.U.3-3	FL.K.U.6. 100	EL.K.U.3-3	H2	100	4	1300 mm x 1200 mm
29	activPilot C 150	activPilot C 150	SC2.20-13	SL.C.3-6	FL.C-W-20-13	EL.CS.6-3-22	H3	150	5	900 mm x 2300 mm
30	activPilot C 150	activPilot C 150	SC2.20-13	SL.C.3-6	FL.C.20-6-28	EL.C.6-3-22	H3	150	5	900 mm x 2300 mm
31	activPilot C 130	activPilot C 130	SC2.20-13	SL.C.3-6	FL.C.20-6-28	EL.C.6-3-22	H3	130	5	1400 mm 1550 mm

Die Ergebnisse sind auf folgende Ausführungsvarianten übertragbar: Beschlagausführung links/rechts, alle zulässigen Größen gemäß Anwendungsdiagramm sowie andere Falz- und Profilgeometrien. Die technische Dokumentation des Beschlagherstellers, insbesondere die entsprechenden Anwendungsdiagramme, ist zu beachten. *Rezultatele se pot transfera la următoarele variante de execuție: montaj feronerie stânga / dreapta, toate dimensiunile admise conform diagramei de utilizare precum și alte geometrii ale profilurilor. Documentaţia tehnică a producătorului de feronerie trebuie respectată conform diagramelor de utilizare relevante.*
*Zyklen / *Cicluri H1 5.000 / H2 10.000 / H3 20.000*

Zertifikatsnr. / *Certificat Nr.:* 228-9049277-3-2

Hinweise zur Austauschbarkeit von, nach dem ift-Zertifizierungsprogramm bewerteten, Beschlägen in Bauelementen nach EN 14351-1:2006 + A2:2016

Indicaţii privind interschimbabilitatea în cadrul componentelor de construcţie a produselor de feronerie evaluate în cadrul Programului de certificare IFT, în conformitate cu normele EN 14351-1:2006 + A2:2016

Nr *Nr.*	**Eigenschaft** *Caracteristici*	**Technische Regel** *Reglementări tehnice*	**Austauschbarkeit** *Interschimbabilitate*
1.	Widerstandfähigkeit gegen Windlast *Rezistenţa la presiunea vântului*	EN 12211	ja* / *da**
2.	Widerstandsfähigkeit gegen Schneelast *Rezistenţă la presiunea zăpezii*	-	Nein / *nu*
3.	Brandverhalten *Comportament la foc*	EN 13501-1	nein / *nu*
4.	Schutz gegen Brand von außen *Protecţie la foc din exterior*	EN 13501-1	nein / *nu*
5.	Schlagregendichtheit *Etanşeitate la averse de ploaie*	EN 1027	ja* / *da**
6.	Gefährliche Substanzen *Substanţe periculoase*	-	nein / *nu*
7.	Stoßfestigkeit *Rezistenţa la impact*	EN 13049	ja** / *da***
8.	Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen *Capacitate portantă a dispozitivelor de siguranţă*	EN 14609 sau EN 948	ja** / *da***
9.	Fähigkeit zur Freigabe *Capacitate de declanşare*	EN 179, EN 1125, prEN 13633 sau prEN 13637	nein / *nu*
10.	Schallschutz *Izolaţie acustică*	EN ISO 140-3	ja* unter Berücksichtigung von Nr. 13 da*, luând în considerare Nr. 13*
11.	Wärmedurchgangskoeffizient *Coeficient de permeabilitate termică*	EN ISO 10077 sau EN ISO 12567	ja / *da*
12.	Strahlungseigenschaften *Proprietăţi de radiaţie*	EN 410	ja / *da*
13.	Luftdurchlässigkeit *Permeabilitate la aer*	EN 1026	ja* / *da**
14.	Bedienungskräfte *Forţe de manevrare*	EN 12046	ja* / *da**
15.	Mechanische Festigkeit *Durabilitate mecanică*	EN 14608 şi EN 14609	ja / *da*
16.	Lüftung *Ventilaţie*	EN 13141-1	ja / *da*
17.	Durchschusshemmung *Rezistenţă la glonţ*	EN 1522 şi EN 1523	nein / *nu*
18.	Sprengwirkungshemmung *Rezistenţă la explozie*	EN 13124-1 şi EN 13123-1	nein / *no*
19.	Dauerfunktion *Rezistenţă la funcţionare de durată*	EN 1191	ja*** / *da****
20.	Differenzklimaverhalten *Comportament la modificări climatice*	ENV 13420, EN 1121 (pentru uşi exterioare)	ja / *da*
21.	Einbruchhemmung *Rezistenţă la efracţie*	ENV 1628, ENV 1629 şi ENV 1630	nein / *nu*

* bei vergleichender Prüfung auf kalibriertem Prüfstand
** bei vergleichender Prüfung auf einem Prüfstand
*** Austauschbarkeit von Beschlägen im Bereich der Dauerfunktion

Die Beschlagsysteme müssen alle Anforderungen des vorliegenden Zertifizierungsprogramms erfüllen.

Die Beschläge und die Befestigungssysteme müssen technisch vergleichbar sein.

Die Leistungsmerkmale (zulässiges Flügelgewicht und Zyklenzahl) des ersetzenden Beschlagsystems müssen mit dem bei der Typprüfung gemäß EN 14351-1:2006 + A2:2016 verwendeten Beschlagsystems mindestens gleichwertig sein.

Eine Austauschbarkeit von zertifizierten Beschlagsystemen ist bei Einhaltung dieser Regeln für Bauelemente nach EN 14351-1:2006 + A2:2016 gegeben, für die bereits ein Nachweis nach EN 1191:2012 vorliegt. Trotzdem bleibt die Austauschbarkeit im Verantwortungsbereich des Herstellers. Im Rahmen von Shared- oder Cascading-Systemen sind, bei Austausch von Beschlägen, die vertraglichen Bedingungen des Systemgebers zu beachten.

* *în cazul verificărilor comparative efectuate pe un dispozitiv de testare calibrat*
** *în cazul verificărilor comparative efectuate pe un dispozitiv de testare*
*** *interschimbabilitate în domeniul rezistenţei la funcţionare de durată*

Sistemele de feronerie trebuie să îndeplinească toate condiţiile impuse de prezentul Program de certificare.

Feroneria şi sistemele de fixare trebuie să fie compatibile din punct de vedere tehnic.

Caracteristicile de performanţă (greutatea admisibilă a canatului şi numărul de cicluri) ale feroneriei înlocuitoare trebuie să fie cel puţin echivalente cu cele ale sistemului testat conform normei EN 14351-1:2006 + A2:2016.

Sub rezerva respectării acestei reguli şi conform normei EN 14351-1:2006 + A2:2016, este posibilă interschimbabilitatea sistemelor de feronerie certificate în componentele de construcţie, pentru care există deja un act justificativ conform normei EN 1191:2012. Cu toate acestea, responsabilitatea interschimbării revine producătorului. În cazul sistemelor partajate sau în cascadă (shared, cascaded), la interschimbarea feroneriei se va ţine cont de condiţiile contractuale ale furnizorului de sisteme.