Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-7031575-2-9

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Grundlage(n):

EN 179:2008-01



Notausgangsverschlüsse

Handelsname Spezifikation	**Safe E611 Eneo CF, Safe P600, Safe E601-Eneo AF, Safe P603-Tandeo F, Safe A700 Tandeo F, Safe E700 Eneo AF** gemäß der Zusammenstellung in **Anlage 1**
Leistungsstufen und -klassen	gemäß der Zusammenstellung in **Anlage 1**
Verwendungszweck	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz
in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von und hergestellt in dem Produktionsstandort / den Produktions-standorten	**ROTO FRANK AUSTRIA GmbH** Lapp-Finze-Str. 21, AT-8401 Kalsdorf bei Graz **ROTO FRANK AUSTRIA GmbH** Lapp-Finze-Str. 21, AT-8401 Kalsdorf bei Graz
Notifizierte Stelle	**0757**

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)

EN 179 : 2008

Beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts** sicherzustellen.


Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 26.01.2016 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 25.01.2028, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern es nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift** Rosenheim Nr. 229PANIK 7031575 gebunden.

ift Rosenheim
18.05.2026

Pascal Geiger, Dipl.-Ing. (FH)
Stv. Leitung Produktzertifizierung
Zertifizierungs- & Überwachungsstelle

ift Rosenheim GmbH Theodor-Gietl-Str. 7-9 83026 Rosenheim Germany Notified Body 0757



www.ec.europa.eu

Identitäts-Check

www.ift-rosenheim.de/ift-zertifiziert
ID: 7E4-B475B

Ve-Zer-5106-de / 2025-09

Aufstellung der Notausgangsverschlüsse

Aufstellung der Notausgangsverschlüsse:

Für die Betätigungsart A (Griffstangen-Betätigung)

Klassifizierung:	**3**	**7**	**5**	**0**	**1**	**3***	**5**	**2**	**A**	**B**

Klassifizierung:	**3**	**7**	**5**	**0**	**1**	**3***	**5**	**2**	**A**	**D**

Referenz-Prüfberichte: Nr. 15-004017-PR01 vom 26.01.2016 und 04.02.2016
Nr. 120003793.02 vom 06.12.2011

Verschlüsse:

Bezeichnung	Anwendungs-bereich	Dornmaße	Funktion	Entfernung	Stulp [in mm]	Schließbleche	Lochung
Safe E611 Eneo CF	B und D	35 mm bis 80 mm	I	92 mm	F16 F20 F22 F24 U24 U25 U29 U32 U35 U38	F/R Schließ-blech Kombi-Schließ-bleche Sonderschließ-leisten	PZ

Außenbeschlag / Innenbeschlag:

Nr.	Hersteller	Kodierung
1.	Hoppe Holding AG	DO 20.5 DO 20.7 DO 20.20

Für die Betätigungsart A (Griffstangen-Betätigung)

Klassifizierung:	**3**	**6**	**5**	**0**	**1**	**3**	**2**	**2**	**A**	**B**

Klassifizierung:	**3**	**6**	**5**	**0**	**1**	**3**	**2**	**2**	**A**	**D**

Referenz-Prüfberichte: Nr. 16-002901-PR01 vom 16.11.2016

Verschlüsse:

Bezeichnung	**Anwendungs-bereich**	**Dornmaße**	**Funktion**	**Entfernung**	**Stulp [in mm]**	**Schließbleche**	**Lochung**
Safe E601-Eneo AF	B und D	35 mm bis 80 mm	I	92 mm	F16 F20 F22 F24 U24 U25 U29 U32 U35 U38	F/R Schließblech Automatik-Schließbleche Sonderschließ-leisten	PZ
Safe P603-Tandeo F							

Außenbeschlag / Innenbeschlag:

Nr.	**Hersteller**	**Typ**	**Kodierung**
1.	Hoppe Holding AG	FS-86G	
		-/-	DO 20.20.01 DO 20.20.02 DO 20.20.02-RD DO 20.5.01 DO 20.5.02 DO 20.5.02-RD DO 20.7.01 DO 20.7.02

Für die Betätigungsart A (Griffstangen-Betätigung)

Klassifizierung:	**3**	**7**	**5**	**0**	**1**	**3**	**2**	**2**	**A**	**B**

Klassifizierung:	**3**	**7**	**5**	**0**	**1**	**3**	**2**	**2**	**A**	**D**

Referenz-Prüfberichte: Nr. 120003793.02 vom 06.12.2011

Verschlüsse:

Bezeichnung	Anwendungs-bereich	Dornmaße	Funktion	Entfernung	Stulp [in mm]	Schließbleche	Lochung
Safe P600	B und D	35 mm bis 80 mm	I	92 mm	F16 F20 F22 F24 U24 U25 U29 U32 U35 U38	F/R Schließblech Kombi-Schließ-bleche Sonderschließ-leisten	PZ

Außenbeschlag / Innenbeschlag:

Nr.	Hersteller	Kodierung
1.	Hoppe Holding AG	DO 20.5.02 DO 20.7.02 DO 20.20.02
2.	HEWI	DO 20.13.02
3.	FSB	DO 20.3.02

Für die Betätigungsart A (Griffstangen-Betätigung)

Klassifizierung:	**3**	**7**	**5**	**0**	**1**	**3**	**5**	**2**	**A**	**B**

Klassifizierung:	**3**	**7**	**5**	**0**	**1**	**3**	**5**	**2**	**A**	**D**

Referenz-Prüfberichte: Nr. 23-001998-PR03 vom 12.05.2026

Verschlüsse:

Bezeichnung	Anwendungs-bereich	Dornmaße	Funktion	Entfernung	Stulp [in mm]	Schließbleche	Lochung
Safe A700 Tandeo F Safe E700 Eneo AF	B und D	35 mm bis 65 mm	I	92 mm 94 mm	F16 F20 F22 F24 U24 U25 U29 U32 U35 U38	F/R Schließblech Kombi-Schließ-bleche Sonderschließ-leisten	PZ RZ

Außenbeschlag / Innenbeschlag:

Nr.	Hersteller	Kodierung
1.	Hoppe Holding AG	DO 20.5.02 DO 20.7.02 DO 20.20.02

Alternative Sonderausstattung, Sonderausführungen

1. Sicherungseinrichtungen

Gegen die Sicherung der Notausgangsverschlüsse mit dem „GFS-Türwächter, EN 179 Einhandausführung“ bestehen keine Bedenken.

Hersteller: GfS Gesellschaft für Sicherheitstechnik mbH
Tempowerkring 15
21079 Hamburg

2. Sonderschließbleche/Türöffner

Alternativ zu den Standardschließblechen dürfen die Verschlüsse mit elektrischen Arbeitsstromtüröffnern der Serien

IST: FT 200, FT 201, FT 500, FT 501, R 7000, R 7001, A 7000
Effeff: 142, 143, 131, 111, 19, 116, 118, 119, 611
DORMA: Fire 447 und Smoke 117

oder wahlweise mit dem

Austauschstück „effeff 14210-00“

ausgestattet werden.

Erläuterungen:

Betätigungsart Typ A:	Verschlüsse mit „Drückerbetätigung“
Betätigungsart Typ B:	Verschlüsse mit „Stoßplattenbetätigung“
Anwendungsbereich Klasse A:	nach außen öffnende einflügelige Fluchttür, zweiflügelige Fluchttür: Gang- oder Standflügel
Anwendungsbereich Klasse B:	nur nach außen öffnende einflüglige Fluchttür
Anwendungsbereich Klasse C:	nach außen öffnende zweiflügelige Fluchttür: nur Standflügel
Anwendungsbereich Klasse D:	nur nach innen öffnende einflüglige Fluchttür

Beschreibung:	Selbsttätig, beim Schließen, verriegelnde Einsteckschlösser mit Fluchttürfunktion (Panikfunktion) und geteilter Kreuzfalle. Der Riegel ist mittig zwischen den beiden Fallenteilen angeordnet.
Funktion I:	Einteilige Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion von innen. Von innen ist das Öffnen über den Innenbeschlag immer möglich. Von außen kann mit dem Schlüssel über den Wechsel geöffnet werden. * mit zusätzlichen, im Schloss integrierten Rückmeldekontakten
Funktion II:	Geteilte Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion von innen. Von innen ist das Öffnen über den Innenbeschlag immer möglich. Der Außenbeschlag, bzw. die Außennusshälfte wird elektronisch geregelt ein- oder ausgekuppelt. Es wird ein Spezial-Beschlag mit geteiltem Stift benötigt.
Funktion IM:	Einteilige Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion von innen. Von innen ist das Öffnen über den Innenbeschlag immer möglich. Von außen kann mit dem Schlüssel über den Wechsel geöffnet werden. Motorischer Riegelantrieb. * motorische Entriegelung von Gang- und Standflügel
Schließzylinder:	Alle Bauarten von Schließzylindern mit Freilauffunktion haben keinen Einfluss auf eine einwandfreie Funktion.