Zertifikat / *Certificat*

Zertifikatsnr. / *Certificat No.°*: 230-7031575-1-13

Mehrfachverriegelungen

Systèmes de verrouillage multiple

Produkt
produit

Safe H650, Safe C600, Safe E610 Eneo CC, Safe A700 Tandeo, Safe E700 Eneo A, Safe L300

Produktfamilien
Familles de produits

Mehrfachverriegelungen für Türen nach EN 14351-1:2006 +A2:2016
Systèmes de verrouillage multiple pour portes selon EN 14351-1

Einsatzbereich
Domaine d'application

Türen aus Holz, Kunststoff, Stahl und Aluminium
Portes en bois, plastique, acier et aluminium

Hersteller
Fabricant

ROTO FRANK AUSTRIA GmbH
Lapp-Finze-Str. 21, AT 8401 Kalsdorf bei Graz

Produktionsstandort
Site de production

ROTO FRANK AUSTRIA GmbH
Lapp-Finze-Str. 21, AT 8401 Kalsdorf bei Graz

Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass das benannte Bauprodukt den Anforderungen des zugrundeliegenden ift-Zertifizierungsprogramms in der aktuellen Fassung entspricht.

- Erstellung von Produktfamilien des aufgeführten Bauproduktes und Erstprüfung durch eine akkreditierte Prüfstelle nach EN 12209:2003, prEN 15685:2019 und EN 15685:2024
- Einführung und Aufrechterhaltung einer werkseigenen Produktionskontrolle durch den Hersteller
- Erstinspektion des Werkes und der werkeigenen Produktionskontrolle durch ift-Zert
- Kontinuierliche Fremdüberwachung des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Zert

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 01.02.2010 ausgestellt. Die aktuelle Version gilt bis zum 31.01.2030, wenn sich zwischenzeitlich die Festlegungen in der oben angeführten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder in der werkseigenen Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert haben.

Das Zertifikat darf nur unverändert vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Zertifizierung sind dem ift-Zert mit den erforderlichen Nachweisen unver-züglich schriftlich anzuzeigen.

Das Unternehmen ist berechtigt, das benannte Bauprodukt gemäß der ift-Zeichensatzung mit dem „ift-zertifiziert"-Zeichen zu kennzeichnen.

Dieses Zertifikat enthält 2 Anlagen.

Ce certificat atteste que le produit de construction indiqué satisfait aux exigences du programme de certification ift retenu comme base, dans sa version actuellement en vigueur.

- Définition de familles de produits du produit de construction indiqué et essai de type initial par un organisme d'essai agréé selon EN 12209:2003 prEN 15685:2019 de EN 15685:2024
- Introduction et maintien d'un contrôle de la production en usine par le fabricant.
- Une inspection initiale de l'usine et du contrôle de la production en usine a été réalisée par l'ift-Cert
- Surveillance externe continue de l'usine et du contrôle de la production en usine par l'ift-Cert.

Ce certificat a été délivré pour la première fois le 01.02.2010. La version actuelle est valable jusqu'au 31.01.2030 si les conditions précisées dans la spécification technique susmentionnée ou les conditions de fabrication en usine ou le contrôle de la production en usine même ne sont pas modifiés de manière significative entre-temps.

Le certificat ne peut être reproduit que si aucune modification n'y a été apportée. Toute modification des conditions de certification doit être signalée sans délai par écrit au centre ift-Crt avec les justificatifs nécessaires.

L'entreprise est autorisée à apposer au produit de construction indiqué la marque « ift-zertifiziert » selon le règlement de marquage ift..

Ce certificat comprend 2 annexes.

ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
83026 Rosenheim
Germany
ZE-11349-01
Produktzertifizierstelle nach EN ISO/IEC 17065

ift Rosenheim
06.10.2026

Pascal Geiger
Stv. Leitung Produktzertifizierung
Directeur adjont de l'oganisme de certification de produits

Gültig bis / *Valable jusqu'au:* **31.01.2030**

Vertragsnr. / *Contrat No.:* **230 7031575**

Grundlage(n) /
Basé:

ift-Zertifizierungsprogramm für Schlösser und Mehrfachverriegelungen
programme de certification ift pour serrures et systèmes de verrouillage
ift-Zertifizierung QM342:2025-09

EN 1191
EN 12400
Klasse 6
classe 6



Dauerfunktion
Résistance à l'ouverture et fermeture répétées

EN ISO 9227
EN 1670
Klasse3
classe 3



Korrosionsschutz
Protection contre la corrosion

ZERTIFIZIERT
CERTIFIED

Identitäts-Check
Contrôle d'identité

www.ift-rosenheim.de/ift-zertifiziert
ID: CEF-29711

Ve-Zer-6138-fr / 2025-04

ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
83026 Rosenheim
GERMANY

+49 8031 261-0
info@ift-rosenheim.de
www.ift-rosenheim.de

Notified Body 0757
PÜZ-Stelle BAY 18

Accredited Certification Body
Products + Services
EN ISO/IEC 17065

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11349-01-00

Zertifikatsnr. / *Certificate No.:* 230-7031575-1-13

In der Zertifizierung und Überwachung enthaltene Produkte

Produits inclus dans la certification et la surveillance

Klassifizierung gemäß prEN 15685:2019 / *Classification selon prEN 15685:2019*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gebrauchs-kategorie *Catégorie d'utilisation*	Dauerfunktions-tüchtigkeit *Résistance et charge*	Türmasse und Türschließ-kraft *Poids de la porte et effort de fermeture*	Eignung für Verwendung an Feuerschutz-/ Rauchschutz-türen *Aptitude à une utilisation sur des portes coupe-feu / pare-fumées*	Sicherheit *Sécurité*	Korrosions-beständigkeit und Temperatur *Résistance à la corrosion et température*	Sicherheit für Verriegelungs-punkte *Sécurité des points de fermeture*	Schlüssel-kennung von Zuhaltungs-schlössern *Identification de la clé des serrures à béquille*	Sicherheit für Aushebel-schutzpunkte *Sécurité des points anti-dégondage*	Sicherheit für Türanzugs-punkte *Sécurité des points de serrage de porte*

Nr. *N°*	**Produkt** / *produit*	**Dornmaße** *Entraxes*	**Beschreibung** / *Description*	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	Safe C600	35 – 65 mm	2 C (Kombiverriegelung - Hook + Bolt), Flachstulp min. 2,75 mm stark, min. 16 mm breit, Flachstulp Niro min. 2,5 mm stark, min. 16 mm breit, U-Stulp min. 2,5 mm stark, min. 22 mm breit, U-Stulp Niro min. 2 mm stark, min. 22 mm breit *2 C (verrouillage combiné - Hook + Bolt), têtière plate épaisseur min. 2,75 mm, largeur min. 16 mm, têtière plate inoxydable épaisseur min. 2,5 mm, largeur min. 16 mm, têtière en U épaisseur min. 2,5 mm, largeur min. 22 mm, têtière en U inoxydable épaisseur min. 2 mm, largeur min. 22 mm*	3	M	8	0	0	C	3	0	3	2
2	Safe C600	35 – 65 mm	2 CH (Kraftkeilverriegelung - Hook), Flachstulp min. 2,75 mm stark, min. 16 mm breit, Flachstulp Niro min. 2,5 mm stark, min. 16 mm breit, U-Stulp min. 2,5 mm stark, min. 22 mm breit, U-Stulp Niro min. 2 mm stark, min. 22 mm breit *2 CH (verrouillage par crochet - Hook), têtière plate épaisseur min. 2,75 mm, largeur min. 16 mm, têtière plate inoxydable épaisseur min. 2,5 mm, largeur min. 16 mm, têtière en U épaisseur min. 2,5 mm, largeur min. 22 mm, têtière en U inoxydable épaisseur min. 2 mm, largeur min. 22 mm*	3	M	8	0	0	C	3	0	3	2
3	Safe C600	35 – 65 mm	2 CB (Bolzenverriegelung - Bolt), Flachstulp min. 2,75 mm stark, min. 16 mm breit, Flachstulp Niro min. 2,5 mm stark, min. 16 mm breit, U-Stulp min. 2,5 mm stark, min. 22 mm breit, U-Stulp Niro min. 2 mm stark, min. 22 mm breit *2 CB (pêne demi-tour/dormant - Bolt), têtière plate épaisseur min. 2,75 mm, largeur min. 16 mm, têtière plate inoxydable épaisseur min. 2,5 mm, largeur min. 16 mm, têtière en U épaisseur min. 2,5 mm, largeur min. 22 mm, têtière en U inoxydable épaisseur min. 2 mm, largeur min. 22 mm*	3	M	8	0	0	C	2	0	0	2
4	Safe C600	35 – 65 mm	4 V (Pilzzapfenverriegelung - V cam), Flachstulp min. 2,75 mm stark, min. 16 mm breit, Flachstulp Niro min. 2,5 mm stark, min. 16 mm breit *4 V (verrouillage à têtière champignon - V cam), têtière plate épaisseur min. 2,75 mm, largeur min. 16 mm, têtière plate inoxydable épaisseur min. 2,5 mm, largeur min. 16 mm*	3	M	8	0	0	C	2	0	0	2
5	Safe C600	35 – 65 mm	4 E (Rundzapfenverriegelung - E cam), Flachstulp min. 2,75 mm stark, min. 16 mm breit, Flachstulp Niro min. 2,5 mm stark, min. 16 mm breit *4 E (verrouillage à têtière ronde - E cam), têtière plate épaisseur min. 2,75 mm, largeur min. 16 mm, têtière plate inoxydable épaisseur min. 2,5 mm, largeur min. 16 mm*	3	M	8	0	0	C	2	0	0	2

Zertifikatsnr. / *Certificate No.:* 230-7031575-1-13

Nr. / no.	Produkt / product	Dornmaß / backset	Beschreibung / Description	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Safe E610 Eneo CC	35 – 80 mm	2 C (Kombiverriegelung - Hook + Bolt), Flachstulp min. 2,75 mm stark, min. 16 mm breit, Flachstulp Niro min. 2,5 mm stark, min. 16 mm breit, U-Stulp min. 2,5 mm stark, min. 22 mm breit, U-Stulp Niro min. 2 mm stark, min. 22 mm breit *2 C (verrouillage combiné - Hook + Bolt), têtière plate épaisseur min. 2,75 mm, largeur min. 16 mm, têtière plate inoxydable épaisseur min. 2,5 mm, largeur min. 16 mm, têtière en U épaisseur min. 2,5 mm, largeur min. 22 mm, têtière en U inoxydable épaisseur min. 2 mm, largeur min. 22 mm*	3	L	7	0	0	C	3	0	3	1
7	Safe E610 Eneo CC	35 – 80 mm	2 CH (Kraftkeilverriegelung - Hook), Flachstulp min. 2,75 mm stark, min. 16 mm breit, Flachstulp Niro min. 2,5 mm stark, min. 16 mm breit, U-Stulp min. 2,5 mm stark, min. 22 mm breit, U-Stulp Niro min. 2 mm stark, min. 22 mm breit *2 CH (verrouillage par crochet - Hook), têtière plate épaisseur min. 2,75 mm, largeur min. 16 mm, têtière plate inoxydable épaisseur min. 2,5 mm, largeur min. 16 mm, têtière en U épaisseur min. 2,5 mm, largeur min. 22 mm, têtière en U inoxydable épaisseur min. 2 mm, largeur min. 22 mm*	3	L	7	0	0	C	3	0	3	1
8	Safe E610 Eneo CC	35 – 80 mm	2 CB (Bolzenverriegelung - Bolt), Flachstulp min. 2,75 mm stark, min. 16 mm breit, Flachstulp Niro min. 2,5 mm stark, min. 16 mm breit, U-Stulp min. 2,5 mm stark, min. 22 mm breit, U-Stulp Niro min. 2 mm stark, min. 22 mm breit *2 CB (pêne demi-tour/dormant - Bolt), têtière plate épaisseur min. 2,75 mm, largeur min. 16 mm, têtière plate inoxydable épaisseur min. 2,5 mm, largeur min. 16 mm, têtière en U épaisseur min. 2,5 mm, largeur min. 22 mm, têtière en U inoxydable épaisseur min. 2 mm, largeur min. 22 mm*	3	L	7	0	0	C	2	0	0	1
9	Safe A700 Tandeo	35 – 80 mm	Flachstulp min. 2,75 mm stark, min. 16 mm breit, Flachstulp Niro min. 2,5 mm stark, min. 16 mm breit, U-Stulp min. 2,5 mm stark, min. 22 mm breit, U-Stulp Niro min. 2 mm stark, min. 22 mm breit *Extrémité plate d'une épaisseur minimale de 2,75 mm et d'une largeur minimale de 16 mm; extrémité plate en acier inoxydable d'une épaisseur minimale de 2,5 mm, d'une largeur minimale de 16 mm ; extrémité en U d'une épaisseur minimale de 2,5 mm, d'une largeur minimale de 22 mm ; extrémité en U en acier inoxydable d'une épaisseur minimale de 2 mm, d'une largeur minimale de 22 mm*	3	S	7	0	0	C	3	0	3	0
10	Safe E700 Eneo A	35 – 80 mm	Flachstulp min. 2,75 mm stark, min. 16 mm breit, Flachstulp Niro min. 2,5 mm stark, min. 16 mm breit, U-Stulp min. 2,5 mm stark, min. 22 mm breit, U-Stulp Niro min. 2 mm stark, min. 22 mm breit *Extrémité plate d'une épaisseur minimale de 2,75 mm et d'une largeur minimale de 16 mm; extrémité plate en acier inoxydable d'une épaisseur minimale de 2,5 mm, d'une largeur minimale de 16 mm ; extrémité en U d'une épaisseur minimale de 2,5 mm, d'une largeur minimale de 22 mm ; extrémité en U en acier inoxydable d'une épaisseur minimale de 2 mm, d'une largeur minimale de 22 mm*	3	S	7	0	0	C	3	0	3	0

Zertifikatsnr. / *Certificate No.:* 230-7031575-1-13

Klassifizierung gemäß EN 15685:2024 / *Classification selon EN 15685:2024*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gebrauchs-kategorie *Utilization category*	Dauerfunktions-tüchtigkeit *Continuous functionality*	Türmasse und Türschließ-kraft *Door mass and closing force*	Eignung für Verwendung an Feuerschutz-/ Rauchschutz-türen *Suitability for use on fire/ smoke protection-doors*	Sicherheit *Safety*	Korrosions-beständigkeit und Temperatur *Corrosion resistance and Temperature*	Sicherheit durch Verriegelungs-punkte *Security by locking points*	Schlüssel-kennung von Zuhaltungs-schlössern *Key identification of tumbler locks*	Sicherheit für Aushebel-schutzpunkte *Security for lever-out protection points*	Sicherheit für Türanzugs-punkte *Security for door tightening points*

Nr. / *no.*	**Produkt /** *product*	**Dornmaß /** *backset*	**Beschreibung /** *Description*	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
11	Safe L300	35 – 65 mm	Flachstulp min. 2,75 mm stark, min. 16 mm breit, Flachstulp Niro min. 2,5 mm stark, min. 16 mm breit, U-Stulp min. 2,5 mm stark, min. 22 mm breit, U-Stulp Niro min. 2 mm stark, min. 22 mm breit *Extrémité plate d'une épaisseur minimale de 2,75 mm et d'une largeur minimale de 16 mm; extrémité plate en acier inoxydable d'une épaisseur minimale de 2,5 mm, d'une largeur minimale de 16 mm ; extrémité en U d'une épaisseur minimale de 2,5 mm, d'une largeur minimale de 22 mm ; extrémité en U en acier inoxydable d'une épaisseur minimale de 2 mm, d'une largeur minimale de 22 mm*	3	S	7	0	0	C	3	0	3	0

Klassifizierung gemäß EN 12209 / *classification selon EN 12209*

Gebrauchs-kategorie *Catégorie d'utilisation*	Dauer-funktions-tüchtigkeit *Résistance et charge*	Türmasse und Türschließ-kraft *Poids de la porte et effort de fermeture*	Eignung für Verwendung an Feuerschutz-/ Rauchschutz-türen *Aptitude à une utilisation sur des portes coupe-feu / pare-fumées*	Sicherheit *Sécurité*	Korrosions-beständigkeit und Temperatur *Résistance à la corrosion et température*	Schutzwirkung und Anbohrwider-stand *Sécurité et résistance au perçage*	Türbezo-gener Verwen-dungsbereich *Catégorie d'utilisation de porte*	Art der Schlüssel-betätigung und Verriege-lung *Type d'actionnement de clé et de verrouillage*	Art der Spindelbetä-tigung *Type d'actionnement de broche*	Schlüssel-kennung *Code de clé*

Nr. / *no.*	**Produkt /** *product*	**Dornmaß /** *backset*	**Beschreibung /** *Description*	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
12	Safe H650	25 – 65 mm	Flachstulp min. 2,75 mm stark, min. 16 mm breit, Flachstulp Niro min. 2,5 mm stark, min. 16 mm breit, U-Stulp min. 2,5 mm stark, min. 22 mm breit, U-Stulp Niro min. 2 mm stark, min. 22 mm breit *Extrémité plate d'une épaisseur minimale de 2,75 mm et d'une largeur minimale de 16 mm; extrémité plate en acier inoxydable d'une épaisseur minimale de 2,5 mm, d'une largeur minimale de 16 mm ; extrémité en U d'une épaisseur minimale de 2,5 mm, d'une largeur minimale de 22 mm ; extrémité en U en acier inoxydable d'une épaisseur minimale de 2 mm, d'une largeur minimale de 22 mm*	3	M	5	0	0	F	2	H	A	2	0

Zertifikatsnr. / ***Certificat No.:*** **230-7031575-1-13**

Hinweise zur Austauschbarkeit von nach dem ift-Zertifizierungsprogramm bewerteten Mehrfachverriegelungen in Türen nach EN 14351-1

Indications sur l'interchangeabilité de systèmes de verrouillage multiple dans des portes évalués selon le programme de certification ift selon EN 14351-1

Nr *No.*	Eigenschaft *Caractéristique*	Regel *Règle*	Austauschbarkeit *Interchangeabilité*
1.	Widerstandfähigkeit gegen Windlast *Résistance au vent*	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) / *Essai comparatif au banc d'essai calibré ; format de contrôle correspondant à celui de l'essai de type (TT)*	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser / *oui, en cas de résultats positifs ; mêmes classes ou mieux*
2.	Widerstandsfähigkeit gegen Schneelast *Résistance à la charge de neige*	nicht vorhanden / *néant*	nein / *non*
3.	Brandverhalten *Réaction au feu*	nicht vorhanden / *néant*	nein / *non*
4.	Schutz gegen Brand von außen *Performance vis-à-vis du feu extérieur*	nicht vorhanden / *néant*	nein / *non*
5.	Schlagregendichtheit *Etanchéité à l'eau*	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) / *Essai comparatif au banc d'essai calibré ; format de contrôle correspondant à celui de l'essai de type (TT)*	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser / *oui, en cas de résultats positifs ; mêmes classes ou mieux*
6.	Gefährliche Substanzen *Substances dangereuses*	nicht vorhanden / *néant*	nein / *non*
7.	Stoßfestigkeit *Résistance au choc*	kein Einfluss / *Pas d'influence*	ja / *oui*
8.	Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen *Capacité de résistance des dispositifs de sécurité*	nicht zutreffend / *non pertinent*	nicht zutreffend / *non pertinent*
9.	Fähigkeit zur Freigabe *Aptitude au déblocage*	Prüfung nach EN 179 bzw. EN 1125 / *Essai selon EN 179 et EN 1125*	ja, unter Berücksichtigung des Zertifikates zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit / *oui, en tenant compte du certificat d'attestation de la constance des performances*
10.	Schallschutz *Performance acoustique*	ja, unter Berücksichtigung von lfd. Nr. 13 / *oui, en tenant compte du N° d'ordre 13*	ja / *oui*
11.	Wärmedurchgangskoeffizient *Coefficient de transmission thermique*	kein Einfluss / *Pas d'influence*	ja / *oui*
12.	Strahlungseigenschaften *Propriétés de rayonnement*	kein Einfluss / *Pas d'influence*	ja / *oui*
13.	Luftdurchlässigkeit *Perméabilité à l'air*	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) / *Essai comparatif au banc d'essai calibré ; format de contrôle correspondant à celui de l'essai de type (TT)*	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser / *oui, en cas de résultats positifs ; mêmes classes ou mieux*
14.	Bedienungskräfte *Forces de manœuvre*	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) / *Essai comparatif au banc d'essai calibré ; format de contrôle correspondant à celui de l'essai de type (TT)*	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser / *oui, en cas de résultats positifs ; mêmes classes ou mieux*
15.	Mechanische Festigkeit *Résistance mécanique*	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) / *Essai comparatif au banc d'essai calibré ; format de contrôle correspondant à celui de l'essai de type (TT)*	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser / *oui, en cas de résultats positifs ; mêmes classes ou mieux*
16.	Lüftung *Ventilation*	kein Einfluss / *Pas d'influence*	ja / *oui*
17.	Durchschusshemmung *Résistance aux balles*	nicht vorhanden / *néant*	nein / *non*
18.	Sprengwirkungshemmung *Résistance à l'explosion*	nicht vorhanden / *néant*	nein / *non*
19.	Dauerfunktion *Résistance à l'ouverture et fermeture répétées*	ja / *oui*	ja* / *oui**
20.	Differenzklimaverhalten *Comportement entre climats différents*	kein Einfluss / *Pas d'influence*	ja / *oui*
21.	Einbruchhemmung *Résistance à l'effraction*	ja / *oui*	ja, unter Einhaltung der Regeln nach DIN 14351-1, Tabelle A1 und DIN EN 1627, Anhang D2 sowie Abschnitt NA 1 / *oui, en respectant les règles stipulées dans DIN 4351-1, tableau A1, et dans DIN EN 1627, annexe D2 et article NA 1*

* Austauschbarkeit von Mehrfachverriegelungen im Bereich der Dauerfunktion:
Die Mehrfachverriegelungen müssen alle Anforderungen des vorliegenden Zertifizierungsprogramms erfüllen.
Die Mehrfachverriegelungen und die Befestigungssysteme müssen technisch vergleichbar sein.
Die Klasse der ersetzenden Mehrfachverriegelung muss mit der bei der Ersttypprüfung gemäß EN 14351-1:2006 + A2:2016 verwendeten Mehrfachverriegelung mindestens gleichwertig sein.
Die Schließbleche bzw. Schließleisten müssen technisch vergleichbar sein. Die Befestigung der Schließbleche bzw. Schließleisten muss technisch vergleichbar sein.
Eine Austauschbarkeit von zertifizierten Mehrfachverriegelungen ist bei Einhaltung dieser Regeln für Türen nach EN 14351-1:2006 + A2:2016 gegeben, für die bereits ein Nachweis nach EN 1191:2012 vorliegt. Trotzdem bleibt die Austauschbarkeit im Verantwortungsbereich des Herstellers. Im Rahmen von Shared- oder Cascading-Systemen sind, bei Austausch von Mehrfachverriegelungen, die vertraglichen Bedingungen des Systemgebers zu beachten.

** Interchangeabilité des systèmes de verrouillage multiple en matière de résistance à l'ouverture et fermeture répétées :*
Les systèmes de verrouillage multiple doivent satisfaire à toutes les exigences du présent programme de certification.
Les systèmes de verrouillage multiple et les systèmes de fixation doivent être comparables du point de vue technique.
La classe du système de verrouillage multiple de remplacement doit au moins être équivalente à celle du système de verrouillage multiple utilisé lors de l'essai de type initial selon EN 14351-1:2006 + A2:2016.
Les gâches ou plaques de fermeture ainsi que leur fixation doivent être comparables du point de vue technique.
A la condition que ces règles soient respectées, une interchangeabilité des systèmes de verrouillage multiple certifiés est donnée pour les portes conformes à l'EN 14351-1:2006 + A2:2016 pour lesquelles existe déjà un justificatif selon EN 1191 :2012. Malgré cela, l'interchangeabilité tombe sous la responsabilité du fabricant. Dans le cas de systèmes du type partagé ou en cascade (shared ou cascading), il est nécessaire de respecter les conditions contractuelles du donneur de système lors du remplacement de systèmes de verrouillage multiple.