Zertifikat / *CERTIFICAT*

Zertifikatsnr. / *Certificat Nr.:* 230-7031575-1-13

Mehrfachverriegelungen

Dispozitive de închidere multipunct

Produkt
Produs
Safe H650, Safe C600, Safe E610 Eneo CC, Safe A700 Tandeo, Safe E700 Eneo A, Safe L300

Produktfamilien
Familiile de produse
Mehrfachverriegelungen für Türen nach EN 14351-1:2006 + A2:2016
Dispozitive de închidere multipunct pentru uşi, conform EN 14351-1

Einsatzbereich
Domeniul de utilizare
Türen aus Holz, Kunststoff, Stahl und Aluminium
Uşi din lemn, PVC, oţel şi aluminiu

Hersteller
Producător
ROTO FRANK AUSTRIA GmbH
Lapp-Finze-Str. 21, AT 8401 Kalsdorf bei Graz

Produktionsstandort
Amplasarea locaţiei de producţie
ROTO FRANK AUSTRIA GmbH
Lapp-Finze-Str. 21, AT 8401 Kalsdorf bei Graz

Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass das benannte Bauprodukt den Anforderungen des zugrundeliegenden ift-Zertifizierungsprogramms in der aktuellen Fassung entspricht.

- Erstellung von Produktfamilien des aufgeführten Bauproduktes und Erstprüfung durch eine akkreditierte Prüfstelle nach EN 12209:2003, prEN 15685:2019 und EN 15685:2024
- Einführung und Aufrechterhaltung einer werkseigenen Produktionskontrolle durch den Hersteller
- Erstinspektion des Werkes und der werkeigenen Produktionskontrolle durch ift-Zert
- Kontinuierliche Fremdüberwachung des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Zert

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 01.02.2010. Die aktuelle Version gilt bis zum 31.01.2030, wenn sich zwischenzeitlich die Festlegungen in der oben angeführten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder in der werkseigenen Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert haben.
Das Zertifikat darf nur unverändert vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Zertifizierung sind dem ift-Zert mit den erforderlichen Nachweisen unver-züglich schriftlich anzuzeigen.
Das Unternehmen ist berechtigt, das benannte Bauprodukt gemäß der ift-Zeichensatzung mit dem „ift-zertifiziert"-Zeichen zu kennzeichnen.
Dieses Zertifikat enthält 2 Anlagen.

Prezentul certificat confirmă că produsul de construcții menționat corespunde cerințelor fundamentale ale programului de certificare ift în varianta sa actuală.

- Crearea familiilor de produse ale produsului de construcții specificat și testarea inițială de către un organism de acreditare conform EN 12209:2003, prEN 15685:2019 şi EN 15685:2024
- Implementarea și menținerea de către fabricant a unui control al fabricării produsului
- Testarea inițială a fabricii și controlul intern al produsului de către ift-Cert
- Monitorizarea permanentă externă a fabricii și a controlului intern al producției de către ift-Cert

Prezentul certificat a fost eliberat pentru prima dată la 01.02.2010. Versiunea actuală este valabilă până la data de: 31.01.2030, cu condiția ca în acest timp nici specificațiile din regulamentul tehnic menționat, nici condițiile de fabricație și nici controlul intern să nu sufere nicio modificare importantă.
Se permite multiplicarea certificatului fără niciun fel de modificare. Orice modificare a cerințelor de certificare trebuie notificată în scris către ift-Cert, împreună cu dovezile corespunzătoare.
La compania este autorizată să marcheze produsul de construcții menționat cu sigla „certificat ift" conform regulilor de marcare ift.
Prezentul certificat conține 2 anexe.

ift Rosenheim
06.10.2026

Pascal Geiger
Stv. Leitung Produktzertifizierung
Șef adjunct al certificării produselor

ift Rosenheim GmbH Theodor-Gietl-Str. 7-9 83026 Rosenheim Germany
Akkreditierte Produktzertifizierungsstelle nach EN ISO/IEC 17065
ZE-1349-01

Gültig bis /
Valabil până în
31.01.2030

Vertragsnr. /
Contract nr.
230 7031575

Grundlage(n) /
Bază:

ift-Zertifizierungsprogramm für Schlösser und Mehrfachverriegelungen
certificare ift pentru broaşte şi dispozitive de închidere multipunct
ift-Zertifizierung QM342:2025-09

EN 1191
EN 12400
Klasse 6
Clasa 6



Dauerfunktion
Rezistenţă la funcţionare de durată

EN ISO 9227
EN 1670
Klasse 3
Clasa 3



Korrosionsschutz
Protecţie la coroziune

ZERTIFIZIERT
CERTIFIED

Identitäts-Check
Control de identitate

www.ift-rosenheim.de/ift-zertifiziert
ID: CEF-29711

Ve-Zer-5203-ro / 2025-04

ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
83026 Rosenheim
GERMANY

+49 8031 261-0
info@ift-rosenheim.de
www.ift-rosenheim.de

Notified Body 0757
PÜZ-Stelle BAY 18

Accredited Certification Body
Products + Services
EN ISO/IEC 17065

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11349-01-00

Zertifikatsnr. / *Certificate No.:* 230-7031575-1-13

In der Zertifizierung und Überwachung enthaltene Produkte

Produse incluse în certificare și monitorizare

Klassifizierung gemäß prEN 15685:2019 / *Clasificare conform prEN 15685:2019*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gebrauchs-kategorie *Categorie de utilizare*	Dauerfunktions-tüchtigkeit *Durabilitate*	Türmasse und Türschließ-kraft *Masă ușă și forță de închidere ușă*	Eignung für Verwendung an Feuerschutz-/ Rauchschutz-türen *Adecvare de utilizare ca ușă antifoc/ușă etanșă la fum*	Sicherheit *Siguranță*	Korrosions-beständigkeit und Temperatur *Rezistență la coroziune și temperatură*	Sicherheit für Verriegelungs-punkte *Siguranță pentru puncte de blocare*	Schlüssel-kennung von Zuhaltungs-schlössern *Identificare cheie la broaștele cu opritor de broască*	Sicherheit für Aushebel-schutzpunkte *Siguranță pentru puncte antiridicare*	Sicherheit für Türanzugs-punkte *Siguranță pentru puncte de prindere ușă*

Nr. / *nr.*	**Produkt /** *produs*	**Dornmaß /** *Dimensiuni dorn*	**Beschreibung /** *Descrierea*	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	Safe C600	35 – 65 mm	2 C (Kombiverriegelung - Hook + Bolt), Flachstulp min. 2,75 mm stark, min. 16 mm breit, Flachstulp Niro min. 2,5 mm stark, min. 16 mm breit, U-Stulp min. 2,5 mm stark, min. 22 mm breit, U-Stulp Niro min. 2 mm stark, min. 22 mm breit *2 C (blocare combinată - Hook + Bolt), placă frontală plată min. 2,75 mm grosime, min. 16 mm lățime, placă frontală plată Niro min. 2,5 mm grosime, min. 16 mm lățime, placă frontală în U min. 2,5 mm grosime, min. 22 mm lățime, placă frontală în U Niro min. 2 mm grosime, min. 22 mm lățime*	3	M	8	0	0	C	3	0	3	2
2	Safe C600	35 – 65 mm	2 CH (Kraftkeilverriegelung - Hook), Flachstulp min. 2,75 mm stark, min. 16 mm breit, Flachstulp Niro min. 2,5 mm stark, min. 16 mm breit, U-Stulp min. 2,5 mm stark, min. 22 mm breit, U-Stulp Niro min. 2 mm stark, min. 22 mm breit *2 CH (blocare cu pană - Hook), placă frontală min. 2,75 mm grosime, min. 16 mm lățime, placă frontală plată Niro min. 2,5 mm grosime, min. 16 mm lățime, placă frontală în U min. 2,5 mm grosime, min. 22 mm lățime, placă frontală în U Niro min. 2 mm grosime, min. 22 mm lățime*	3	M	8	0	0	C	3	0	3	2
3	Safe C600	35 – 65 mm	2 CB (Bolzenverriegelung - Bolt), Flachstulp min. 2,75 mm stark, min. 16 mm breit, Flachstulp Niro min. 2,5 mm stark, min. 16 mm breit, U-Stulp min. 2,5 mm stark, min. 22 mm breit, U-Stulp Niro min. 2 mm stark, min. 22 mm breit *2 CB (blocare bolț - bolț), placă frontală plată min. 2,75 mm grosime, min. 16 mm lățime, placă frontală plată Niro min. 2,5 mm grosime, min. 16 mm lățime, placă frontală în U min. 2,5 mm grosime, min. 22 mm lățime, placă frontală în U Niro min. 2 mm grosime, min. 22 mm lățime*	3	M	8	0	0	C	2	0	0	2
4	Safe C600	35 – 65 mm	4 V (Pilzzapfenverriegelung - V cam), Flachstulp min. 2,75 mm stark, min. 16 mm breit, Flachstulp Niro min. 2,5 mm stark, min. 16 mm breit *4 V (blocare cu știft tip ciupercă - V cam), placă frontală plată min. 2,75 mm grosime, min. 16 mm lățime, placă frontală plată Niro min. 2,5 mm grosime, min. 16 mm lățime*	3	M	8	0	0	C	2	0	0	2
5	Safe C600	35 – 65 mm	4 E (Rundzapfenverriegelung - E cam), Flachstulp min. 2,75 mm stark, min. 16 mm breit, Flachstulp Niro min. 2,5 mm stark, min. 16 mm breit *4 E (blocare cu știft rotund - E cam), placă frontală plată min. 2,75 mm grosime, min. 16 mm lățime, placă frontală plată Niro min. 2,5 mm grosime, min. 16 mm lățime*	3	M	8	0	0	C	2	0	0	2

Zertifikatsnr. / *Certificate No.:* 230-7031575-1-13

Nr. / *nr.*	**Produkt /** *produs*	**Dornmaß /** *Dimensiuni dorn*	**Beschreibung /** *Descrierea*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Safe E610 Eneo CC	35 – 80 mm	2 C (Kombiverriegelung - Hook + Bolt), Flachstulp min. 2,75 mm stark, min. 16 mm breit, Flachstulp Niro min. 2,5 mm stark, min. 16 mm breit, U-Stulp min. 2,5 mm stark, min. 22 mm breit, U-Stulp Niro min. 2 mm stark, min. 22 mm breit *2 C (blocare combinată - Hook + Bolt), placă frontală plată min. 2,75 mm grosime, min. 16 mm lățime, placă frontală plată Niro min. 2,5 mm grosime, min. 16 mm lățime, placă frontală în U min. 2,5 mm grosime, min. 22 mm lățime, placă frontală în U Niro min. 2 mm grosime, min. 22 mm lățime*	3	L	7	0	0	C	3	0	3	1
7	Safe E610 Eneo CC	35 – 80 mm	2 CH (Kraftkeilverriegelung - Hook), Flachstulp min. 2,75 mm stark, min. 16 mm breit, Flachstulp Niro min. 2,5 mm stark, min. 16 mm breit, U-Stulp min. 2,5 mm stark, min. 22 mm breit, U-Stulp Niro min. 2 mm stark, min. 22 mm breit *2 CH (blocare cu pană - Hook), placă frontală min. 2,75 mm grosime, min. 16 mm lățime, placă frontală plată Niro min. 2,5 mm grosime, min. 16 mm lățime, placă frontală în U min. 2,5 mm grosime, min. 22 mm lățime, placă frontală în U Niro min. 2 mm grosime, min. 22 mm lățime*	3	L	7	0	0	C	3	0	3	1
8	Safe E610 Eneo CC	35 – 80 mm	2 CB (Bolzenverriegelung - Bolt), Flachstulp min. 2,75 mm stark, min. 16 mm breit, Flachstulp Niro min. 2,5 mm stark, min. 16 mm breit, U-Stulp min. 2,5 mm stark, min. 22 mm breit, U-Stulp Niro min. 2 mm stark, min. 22 mm breit *2 CB (blocare bolț - bolț), placă frontală plată min. 2,75 mm grosime, min. 16 mm lățime, placă frontală plată Niro min. 2,5 mm grosime, min. 16 mm lățime, placă frontală în U min. 2,5 mm grosime, min. 22 mm lățime, placă frontală în U Niro min. 2 mm grosime, min. 22 mm lățime*	3	L	7	0	0	C	2	0	0	1
9	Safe A700 Tandeo	35 – 80 mm	Flachstulp min. 2.75 mm stark, min. 16 mm breit; Flachstulp Niro min. 2.5 mm stark, min. 16 mm breit; U-Stulp min. 2.5 mm stark, min. 22 mm breit; U-Stulp Niro min. 2 mm stark, min. 22 mm breit; *Ștulp plan grosime min. 2.75 mm, lățime min. 16 mm; Ștulp plan Niro grosime min. 2.5 mm, lățime min. 16 mm; Ștulp în U grosime min. 2.5 mm, lățime min. 22 mm; Ștulp în U Niro grosime min. 2 mm, lățime min. 22 mm*	3	S	7	0	0	C	3	0	3	0
10	Safe E700 Eneo A	35 – 80 mm	Flachstulp min. 2.75 mm stark, min. 16 mm breit; Flachstulp Niro min. 2.5 mm stark, min. 16 mm breit; U-Stulp min. 2.5 mm stark, min. 22 mm breit; U-Stulp Niro min. 2 mm stark, min. 22 mm breit; *Ștulp plan grosime min. 2.75 mm, lățime min. 16 mm; Ștulp plan Niro grosime min. 2.5 mm, lățime min. 16 mm; Ștulp în U grosime min. 2.5 mm, lățime min. 22 mm; Ștulp în U Niro grosime min. 2 mm, lățime min. 22 mm*	3	S	7	0	0	C	3	0	3	0

Zertifikatsnr. / *Certificate No.:* 230-7031575-1-13

Klassifizierung gemäß EN 15685:2024 / *Clasificare conform EN 15685:2024*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gebrauchs-kategorie *Categorie de utilizare*	Dauerfunktions-tüchtigkeit *Durabilitate*	Türmasse und Türschließ-kraft *Masă ușă și forță de închidere ușă*	Eignung für Verwendung an Feuerschutz-/ Rauchschutz-türen *Adecvare de utilizare ca ușă antifoc/ușă etanșă la fum*	Sicherheit *Siguranță*	Korrosions-beständigkeit und Temperatur *Rezistență la coroziune și temperatură*	Sicherheit für Verriegelungs-punkte *Siguranță pentru puncte de blocare*	Schlüssel-kennung von Zuhaltungs-schlössern *Identificare cheie la broaștele cu opritor de broască*	Sicherheit für Aushebel-schutzpunkte *Siguranță pentru puncte antiridicare*	Sicherheit für Türanzugs-punkte *Siguranță pentru puncte de prindere ușă*

Nr. / *nr.*	**Produkt /** *produs*	**Dornmaß /** *Dimensiuni dorn*	**Beschreibung /** *Descrierea*	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
11	Safe L300	35 – 65 mm	Flachstulp min. 2.75 mm stark, min. 16 mm breit; Flachstulp Niro min. 2.5 mm stark, min. 16 mm breit; U-Stulp min. 2.5 mm stark, min. 22 mm breit; U-Stulp Niro min. 2 mm stark, min. 22 mm breit; *Știulp plan grosime min. 2.75 mm, lățime min. 16 mm;* *Știulp plan Niro grosime min. 2.5 mm, lățime min. 16 mm;* *Știulp în U grosime min. 2.5 mm, lățime min. 22 mm;* *Știulp în U Niro grosime min. 2 mm, lățime min. 22 mm*	3	S	7	0	0	C	3	0	3	0

Klassifizierung gemäß EN 12209 / *Clasificare conform EN 12209*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gebrauchs-kategorie *Categorie de utilizare*	Dauer-funktions-tüchtigkeit *Durabilitate*	Türmasse und Türschließ-kraft *Masă ușă și forță de închidere ușă*	Eignung für Verwendung an Feuerschutz-/ Rauchschutz-türen *Adecvare de utilizare ca ușă antifoc/ușă etanșă la fum*	Sicherheit *Siguranță*	Korrosions-beständigkeit und Temperatur *Rezistență la coroziune și temperatură*	Schutzwirkung und Anbohrwider-stand *Efectul de protecție și rezistența la găurire*	Türbezo-gener Verwen-dungsbereich *Domeniul de utilizare aferent ușilor*	Art der Schlüssel-betätigung und Verriege-lung *Tipul de acționare a cheii și blocarea*	Art der Spindelbetä-tigung *Tipul acționării boltului*	Schlüssel-kennung *Identificator cheie*

Nr. / *no.*	**Produkt /** *product*	**Dornmaß /** *backset*	**Beschreibung /** *Description*	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
12	Safe H650	25 – 65 mm	Flachstulp min. 2.75 mm stark, min. 16 mm breit; Flachstulp Niro min. 2.5 mm stark, min. 16 mm breit; U-Stulp min. 2.5 mm stark, min. 22 mm breit; U-Stulp Niro min. 2 mm stark, min. 22 mm breit; *Știulp plan grosime min. 2.75 mm, lățime min. 16 mm;* *Știulp plan Niro grosime min. 2.5 mm, lățime min. 16 mm;* *Știulp în U grosime min. 2.5 mm, lățime min. 22 mm;* *Știulp în U Niro grosime min. 2 mm, lățime min. 22 mm*	3	M	5	0	0	F	2	H	A	2	0

Zertifikatsnr. / *Certificat Nr.:* 230-7031575-1-13

Hinweise zur Austauschbarkeit von nach dem ift-Zertifizierungsprogramm bewerteten Mehrfachverriegelungen in Türen nach EN 14351-1

Indicaţii privind interschimbabilitatea la uşi a dispozitivelor de închidere multipunct, evaluate în cadrul Programului de certificare IFT, în conformitate cu norma EN 14351-1

Nr *Nr.*	**Eigenschaft** *Caracteristici*	**Regel** *Reglementări*	**Austauschbarkeit** *Interschimbabilitate*
1.	Widerstandfähigkeit gegen Windlast *Rezistenţa la presiunea vântului*	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) *Verificare comparativă efectuată pe un dispozitiv de testare calibrat; Format verificat cf. verificării de tip (TT)*	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser *da, cu rezultate pozitive; clase identice sau superioare*
2.	Widerstandsfähigkeit gegen Schneelast *Rezistenţă la presiunea zăpezii*	nicht vorhanden *nu este prevăzut*	nein *nu*
3.	Brandverhalten *Comportament la foc*	nicht vorhanden *nu este prevăzut*	nein *nu*
4.	Schutz gegen Brand von außen *Protecţie la foc din exterior*	nicht vorhanden *nu este prevăzut*	nein *nu*
5.	Schlagregendichtheit *Etanşeitate la averse de ploaie*	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) *Verificare comparativă efectuată pe un dispozitiv de testare calibrat; Format verificat cf. verificării de tip (TT)*	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser *da, cu rezultate pozitive; clase identice sau superioare*
6.	Gefährliche Substanzen *Substanţe periculoase*	nicht vorhanden *nu este prevăzut*	nein *nu*
7.	Stoßfestigkeit *Rezistenţa la impact*	kein Einfluss *nu are influenţă*	ja *da*
8.	Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen *Capacitate portantă a dispozitivelor de siguranţă*	nicht zutreffend nu se aplică	nicht zutreffend nu se aplică
9.	Fähigkeit zur Freigabe *Capacitate de declanşare*	Prüfung nach EN 179 bzw. EN 1125 *Verificare cf. EN 179 resp. EN 1125*	ja, unter Berücksichtigung des Zertifikates zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit *da, ţinându-se cont de certificatul de constanţă a performanţei*
10.	Schallschutz *Izolaţie acustică*	ja, unter Berücksichtigung von lfd. Nr. 13 *da, luând în considerare Nr. 13*	ja *da*
11.	Wärmedurchgangskoeffizient *Coeficient de permeabilitate termică*	kein Einfluss *nu are influenţă*	ja *da*
12.	Strahlungseigenschaften *Proprietăţi de radiaţie*	kein Einfluss *nu are influenţă*	ja *da*
13.	Luftdurchlässigkeit *Permeabilitate la aer*	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) *Verificare comparativă efectuată pe un dispozitiv de testare calibrat; Format verificat cf. verificării de tip (TT)*	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser *da, cu rezultate pozitive; clase identice sau superioare*
14.	Bedienungskräfte *Forţe de manevrare*	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) *Verificare comparativă efectuată pe un dispozitiv de testare calibrat; Format verificat cf. verificării de tip (TT)*	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser *da, cu rezultate pozitive; clase identice sau superioare*
15.	Mechanische Festigkeit *Durabilitate mecanică*	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) *Verificare comparativă efectuată pe un dispozitiv de testare calibrat; Format verificat cf. verificării de tip (TT)*	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser *da, cu rezultate pozitive; clase identice sau superioare*
16.	Lüftung *Ventilaţie*	kein Einfluss *nu are influenţă*	ja *da*
17.	Durchschusshemmung *Rezistenţă la glonţ*	nicht vorhanden *nu este prevăzut*	nein *nu*
18.	Sprengwirkungshemmung *Rezistenţă la explozie*	nicht vorhanden *nu este prevăzut*	nein *nu*
19.	Dauerfunktion *Rezistenţă la funcţionare de durată*	ja* *da**	ja* *da**
20.	Differenzklimaverhalten *Comportament la modificări climatice*	kein Einfluss *nu are influenţă*	ja *da*
21.	Einbruchhemmung *Rezistenţă la efracţie*	ja *da*	ja, unter Einhaltung der Regeln nach DIN 14351-1, Tabelle A1 und DIN EN 1627, Anhang D2 sowie Abschnitt NA 1 *da, ţinându-se cont de regulile cf. DIN 14351-1, Tabelul A1 şi DIN EN 1627, Anexa D2 şi secţiunea NA 1*

* Austauschbarkeit von Mehrfachverriegelungen im Bereich der Dauerfunktion:

Die Mehrfachverriegelungen müssen alle Anforderungen des vorliegenden Zertifizierungsprogramms erfüllen.
Die Mehrfachverriegelungen und die Befestigungssysteme müssen technisch vergleichbar sein.
Die Klasse der ersetzenden Mehrfachverriegelung muss mit dem bei der Ersttypprüfung gemäß EN 14351-1:2006 + A2:2016 verwendeten Mehrfachverriegelung mindestens gleichwertig sein.
Die Schließbleche bzw. Schließleisten müssen technisch vergleichbar sein. Die Befestigung der Schließbleche bzw. Schließleisten muss technisch vergleichbar sein.
Eine Austauschbarkeit von zertifizierten Mehrfachverriegelungen ist bei Einhaltung dieser Regeln für Türen nach EN 14351-1:2006 + A2:2016 gegeben, für die bereits ein Nachweis nach EN 1191:2012 vorliegt. Trotzdem bleibt die Austauschbarkeit im Verantwortungsbereich des Herstellers. Im Rahmen von Shared- oder Cascading-Systemen sind, bei Austausch von Mehrfachverriegelungen, die vertraglichen Bedingungen des Systemgebers zu beachten.

** Interschimbabilitatea dispozitivelor de închidere multipunct în domeniul rezistenţei la funcţionare de durată:*

Dispozitivele de închidere multipunct trebuie să îndeplinească toate condiţiile impuse de prezentul Program de certificare.
Dispozitivele de închidere multipunct şi sistemele de fixare trebuie să fie compatibile din punct de vedere tehnic.
Clasa dispozitivului de închidere multipunct, care urmează să fie înlocuit, trebuie să fie cel puţin egală cu cea a dispozitivului care a făcut obiectul verificării tipologice iniţiale cf. EN 14351-1:2006 + A2:2016.
Plăcile de închidere, resp. baghetele de închidere, trebuie să fie compatibile din punct de vedere tehnic. Sistemul de fixare al plăcilor de închidere, resp. ale baghetelor de închidere, trebuie să fie compatibil din punct de vedere tehnic.
Sub rezerva respectării acestei reguli şi conform normei EN 14351-1:2006 + A2:2016, este posibilă interschimbarea dispozitivelor de închidere multipunct certificate la acele tipuri de uşi, pentru care există deja un act justificativ conform normei EN 1191:2012. Cu toate acestea, responsabilitatea interschimbabilităţii revine producătorului. În cazul sistemelor partajate sau în cascadă (shared, cascaded), la interschimbarea dispozitivelor de închidere multipunct se va ţine cont de condiţiile contractuale ale furnizorului de sisteme.