Zertifikat / *Certifikat*

Zertifikatsnr. / *Št. certifikata.:* 230-7031575-1-13

Mehrfachverriegelungen

Sistemi večkratnega zaklepanja

Produkt(e)
Izdelek(-ki)
Safe H650, Safe C600, Safe E610 Eneo CC, Safe A700 Tandeo, Safe E700 Eneo A, Safe L300

Produktfamilien
Družine izdelkov
Mehrfachverriegelungen für Türen nach EN 14351-1:2006 + A2:2016
Sistemi večkratnega zaklepanja za vrata po EN 14351-1:2006 + A2:2016

Einsatzbereich
Področje uporabe
Türen aus Holz, Kunststoff, Stahl und Aluminium
Vrata iz lesa, plastike, jekla in aluminija

Hersteller
Proizvajalec
ROTO FRANK AUSTRIA GmbH
Lapp-Finze-Str. 21, AT 8401 Kalsdorf bei Graz

Produktionsstandort
Proizvodno mesto
ROTO FRANK AUSTRIA GmbH
Lapp-Finze-Str. 21, AT 8401 Kalsdorf bei Graz

Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass das benannte Bauprodukt den Anforderungen des zugrundeliegenden ift-Zertifizierungsprogramms in der aktuellen Fassung entspricht.

- Erstellung von Produktfamilien des aufgeführten Bauproduktes und Erstprüfung durch eine akkreditierte Prüfstelle nach EN 12209:2003, prEN 15685:2019 und EN 15685:2024
- Einführung und Aufrechterhaltung einer werkseigenen Produktionskontrolle durch den Hersteller
- Erstinspektion des Werkes und der werkeigenen Produktionskontrolle durch ift-Zert
- kontinuierliche Fremdüberwachung des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Zert

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 01.02.2010 ausgestellt. Die aktuelle Version gilt bis zum 31.01.2030, wenn sich zwischenzeitlich die Festlegungen in der oben angeführten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder in der werkseigenen Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert haben.
Das Zertifikat darf nur unverändert vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Zertifizierung sind dem ift-Zert mit den erforderlichen Nachweisen unverzüglich schriftlich anzuzeigen.
Das Unternehmen ist berechtigt, das benannte Bauprodukt gemäß der ift-Zeichensatzung mit dem „ift-zertifiziert"-Zeichen zu kennzeichnen.
Dieses Zertifikat enthält 2 Anlage/n.

To potrdilo potrjuje, da je navedeni gradbeni izdelek skladen z zahtevami osnovnega programa certificiranja ift v trenutni različici.

- Ustvarjanje družin izdelkov navedenega gradbenega izdelka in začetni pregled s strani pooblaščenega preskuševalnega organa v skladu z EN 12209:2003, prEN 15685:2019 in EN 15685:2024
- Uvedba in vzdrževanje lastne tovarniške kontrole proizvodnje s strani proizvajalca
- Začetni pregled proizvodnega mesta in lastne tovarniške kontrole proizvodnje s strani ift-Cert
- Neprekinjeno zunanje spremljanje proizvodnega mesta in lastne tovarniške kontrole proizvodnje s strani ift-Cert

Ta certifikat je bil prvič izdan 01.02.2010. Trenutna različica velja do 31.01.2030, če se določbe v zgornji tehnični specifikaciji ali proizvodni pogoji v tovarni ali v lastni tovarniški kontroli proizvodnje medtem niso bistveno spremenili.
Certifikat se sme razmnoževati le v nespremenjeni obliki. O vseh spremembah pogojev za certificiranje je treba s potrebnimi dokazili nemudoma pisno obvestiti ift-Cert.
Podjetje ima pravico, da navedeni gradbeni izdelek označi z znakom "ift-certificirano" v skladu s pravilnikom o simbolu ift.
Ta certifikat vsebuje 2 prilogi.

Produktzertifizierungsstelle nach EN ISO/IEC 17065 · ift Rosenheim GmbH · Theodor-Gietl-Str. 7-9 · 83026 Rosenheim · Germany · ZE-11349-01

ift Rosenheim
06.10.2026

Pascal Geiger
Stv. Leitung Produktzertifizierung
Namestnik vodje certificiranja izdelkov

Gültig bis /
Velja do /
31.01.2030

Vertragsnr. /
Št. pogodbe /
230 7031575

Grundlage(n) /
Osnove:

ift-Zertifizierungsprogramm für Schlösser und Mehrfachverriegelungen
Program certificiranja ift za ključavnice in sisteme večkratnega zaklepanja
ift-Zertifizierung QM342:2025-09

EN 1191
EN 12400
Klasse 6
Razred 6



Dauerfunktion
Trajno delovanje

EN ISO 9227
EN 1670
Klasse 3
Razred 3



Korrosionsschutz
Zaščita pred korozijo

ZERTIFIZIERT
CERTIFIED

Identitäts-Check
Preverjanje identitete

www.ift-rosenheim.de/ift-zertifiziert
ID: CEF-29711

Ve-Zer-6717-sl / 2025-05

ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
83026 Rosenheim
GERMANY

+49 8031 261-0
info@ift-rosenheim.de
www.ift-rosenheim.de

Notified Body 0757
PÜZ-Stelle BAY 18

Accredited Certification Body
Products + Services
EN ISO/IEC 17065

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11349-01-00

Zertifikatsnr. / *Certificate No.:* 230-7031575-1-13

In der Zertifizierung und Überwachung enthaltene Produkte

Izdelki, vključeni v certificiranje in nadzor

Klassifizierung gemäß prEN 15685:2019 / *Razvrstitev v skladu z prEN 15685:2019*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gebrauchs-kategorie *Kategorija uporabe*	Dauerfunktions-tüchtigkeit *Vzdržljivost*	Türmasse und Türschließ-kraft *Masa vrat in sila zapiranja vrat*	Eignung für Verwendung an Feuerschutz-/ Rauchschutz-türen *Primernost za uporabo na protipožarnih/dim nih vratih*	Sicherheit *Varnost*	Korrosions-beständigkeit und Temperatur *Obstojnost proti koroziji in temperaturi*	Sicherheit für Verriegelungs-punkte *Varnost za zaklepne točke*	Schlüssel-kennung von Zuhaltungs-schlössern *Identifikacija ključev za ključavnice*	Sicherheit für Aushebel-schutzpunkte *Varnost za izvlečne točke*	Sicherheit für Türanzugs-punkte *Varnost za vratne vlečne točke*

Nr. / *št.*	**Produkt** / *Izdelek*	**Dornmaß** / *Razdalja od roba do centra ključavnice*	**Beschreibung** / *Opis*	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	Safe C600	35 – 65 mm	2 C (Kombiverriegelung - Hook + Bolt), Flachstulp min. 2,75 mm stark, min. 16 mm breit, Flachstulp Niro min. 2,5 mm stark, min. 16 mm breit, U-Stulp min. 2,5 mm stark, min. 22 mm breit, U-Stulp Niro min. 2 mm stark, min. 22 mm breit *2 C (kombinirana ključavnica – kavelj + zapah), ploščati vložek, debelina najm. 2,75 mm, širina najm. 16 mm; ploščati vložek iz nerjavnega jekla, debelina najm. 2,5 mm, širina najm. 16 mm; U-vložek, debelina najm. 2,5 mm, širina najm. 22 mm; U-vložek iz nerjavnega jekla, debelina najm. 2 mm, širina najm. 22 mm*	3	M	8	0	0	C	3	0	3	2
2	Safe C600	35 – 65 mm	2 CH (Kraftkeilverriegelung - Hook), Flachstulp min. 2,75 mm stark, min. 16 mm breit, Flachstulp Niro min. 2,5 mm stark, min. 16 mm breit, U-Stulp min. 2,5 mm stark, min. 22 mm breit, U-Stulp Niro min. 2 mm stark, min. 22 mm breit *2 CH (ojačana ključavnica s klinastimi sidri – zatič), ploščati vložek, debelina najm. 2,75 mm, širina najm. 16 mm; ploščati vložek iz nerjavnega jekla, debelina najm. 2,5 mm, širina najm. 16 mm; U-vložek, debelina najm. 2,5 mm, širina najm. 22 mm; U-vložek iz nerjavnega jekla, debelina najm. 2 mm, širina najm. 22 mm*	3	M	8	0	0	C	3	0	3	2
3	Safe C600	35 – 65 mm	2 CB (Bolzenverriegelung - Bolt), Flachstulp min. 2,75 mm stark, min. 16 mm breit, Flachstulp Niro min. 2,5 mm stark, min. 16 mm breit, U-Stulp min. 2,5 mm stark, min. 22 mm breit, U-Stulp Niro min. 2 mm stark, min. 22 mm breit *2 CB (vijačna ključavnica – zapah), ploščati vložek, debelina najm. 2,75 mm, širina najm. 16 mm; ploščati vložek iz nerjavnega jekla, debelina najm. 2,5 mm, širina najm. 16 mm; U-vložek, debelina najm. 2,5 mm, širina najm. 22 mm; U-vložek iz nerjavnega jekla, debelina najm. 2 mm, širina najm. 22 mm*	3	M	8	0	0	C	2	0	0	2
4	Safe C600	35 – 65 mm	4 V (Pilzzapfenverriegelung - V cam), Flachstulp min. 2,75 mm stark, min. 16 mm breit, Flachstulp Niro min. 2,5 mm stark, min. 16 mm breit *4 V (ključavnica z gobastim zatičem – V-odmikač), ploščati vložek, debelina najm. 2,75 mm, širina najm. 16 mm; ploščati vložek iz nerjavnega jekla, debelina najm. 2,5 mm, širina najm. 16 mm*	3	M	8	0	0	C	2	0	0	2
5	Safe C600	35 – 65 mm	4 E (Rundzapfenverriegelung - E cam), Flachstulp min. 2,75 mm stark, min. 16 mm breit, Flachstulp Niro min. 2,5 mm stark, min. 16 mm breit *4 E (ključavnica z okroglim zatičem – E-odmikač), ploščati vložek, debelina najm. 2,75 mm, širina najm. 16 mm; ploščati vložek iz nerjavnega jekla, debelina najm. 2,5 mm, širina najm. 16 mm*	3	M	8	0	0	C	2	0	0	2

Zertifikatsnr. / *Certificate No.:* 230-7031575-1-13

Nr. / no.	Produkt / product	Dornmaß / backset	Beschreibung / Description	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Safe E610 Eneo CC	35 – 80 mm	2 C (Kombiverriegelung - Hook + Bolt), Flachstulp min. 2,75 mm stark, min. 16 mm breit, Flachstulp Niro min. 2,5 mm stark, min. 16 mm breit, U-Stulp min. 2,5 mm stark, min. 22 mm breit, U-Stulp Niro min. 2 mm stark, min. 22 mm breit *2 C (kombinirana ključavnica – kavelj + zapah), ploščati vložek, debelina najm. 2,75 mm, širina najm. 16 mm; ploščati vložek iz nerjavnega jekla, debelina najm. 2,5 mm, širina najm. 16 mm; U-vložek, debelina najm. 2,5 mm, širina najm. 22 mm; U-vložek iz nerjavnega jekla, debelina najm. 2 mm, širina najm. 22 mm*	3	L	7	0	0	C	3	0	3	1
7	Safe E610 Eneo CC	35 – 80 mm	2 CH (Kraftkeilverriegelung - Hook), Flachstulp min. 2,75 mm stark, min. 16 mm breit, Flachstulp Niro min. 2,5 mm stark, min. 16 mm breit, U-Stulp min. 2,5 mm stark, min. 22 mm breit, U-Stulp Niro min. 2 mm stark, min. 22 mm breit *2 CH (ojačana ključavnica s klinastimi sidri – zatič), ploščati vložek, debelina najm. 2,75 mm, širina najm. 16 mm; ploščati vložek iz nerjavnega jekla, debelina najm. 2,5 mm, širina najm. 16 mm; U-vložek, debelina najm. 2,5 mm, širina najm. 22 mm; U-vložek iz nerjavnega jekla, debelina najm. 2 mm, širina najm. 22 mm*	3	L	7	0	0	C	3	0	3	1
8	Safe E610 Eneo CC	35 – 80 mm	2 CB (Bolzenverriegelung - Bolt), Flachstulp min. 2,75 mm stark, min. 16 mm breit, Flachstulp Niro min. 2,5 mm stark, min. 16 mm breit, U-Stulp min. 2,5 mm stark, min. 22 mm breit, U-Stulp Niro min. 2 mm stark, min. 22 mm breit *2 CB (vijačna ključavnica – zapah), ploščati vložek, debelina najm. 2,75 mm, širina najm. 16 mm; ploščati vložek iz nerjavnega jekla, debelina najm. 2,5 mm, širina najm. 16 mm; U-vložek, debelina najm. 2,5 mm, širina najm. 22 mm; U-vložek iz nerjavnega jekla, debelina najm. 2 mm, širina najm. 22 mm*	3	L	7	0	0	C	2	0	0	1
9	Safe A700 Tandeo	35 – 80 mm	Flachstulp min. 2.75 mm stark, min. 16 mm breit; Flachstulp Niro min. 2.5 mm stark, min. 16 mm breit; U-Stulp min. 2.5 mm stark, min. 22 mm breit; U-Stulp Niro min. 2 mm stark, min. 22 mm breit *Ploščat okrajek debeline min. 2,75 mm, širine min. 16 mm; Ploščat ukrajek Niro debeline min. 2,5 mm, širine min. 16 mm; U-okrajek debeline min. 2,5 mm, širine min. 22 mm; U-okrajek Niro debeline min. 2 mm, širine min. 22 mm*	3	S	7	0	0	C	3	0	3	0
10	Safe E700 Eneo A	35 – 80 mm	Flachstulp min. 2.75 mm stark, min. 16 mm breit; Flachstulp Niro min. 2.5 mm stark, min. 16 mm breit; U-Stulp min. 2.5 mm stark, min. 22 mm breit; U-Stulp Niro min. 2 mm stark, min. 22 mm breit *Ploščat okrajek debeline min. 2,75 mm, širine min. 16 mm; Ploščat ukrajek Niro debeline min. 2,5 mm, širine min. 16 mm; U-okrajek debeline min. 2,5 mm, širine min. 22 mm; U-okrajek Niro debeline min. 2 mm, širine min. 22 mm*	3	S	7	0	0	C	3	0	3	0

Zertifikatsnr. / *Certificate No.:* 230-7031575-1-13

Klassifizierung gemäß EN 15685:2024 *Razvrstitev v skladu z EN 15685:2024*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gebrauchs-kategorie *Kategorija uporabe*	Dauerfunktions-tüchtigkeit *Vzdržljivost*	Türmasse und Türschließ-kraft *Masa vrat in sila zapiranja vrat*	Eignung für Verwendung an Feuerschutz-/ Rauchschutz-türen *Primernost za uporabo na protipožarnih/dim nih vratih*	Sicherheit *Varnost*	Korrosions-beständigkeit und Temperatur *Obstojnost proti koroziji in temperaturi*	Sicherheit für Verriegelungs-punkte *Varnost za zaklepne točke*	Schlüssel-kennung von Zuhaltungs-schlössern *Identifikacija ključev za ključavnice*	Sicherheit für Aushebel-schutzpunkte *Varnost za izvlečne točke*	Sicherheit für Türanzugs-punkte *Varnost za vratne vlečne točke*

Nr. / *št.*	**Produkt /** *Izdelek*	**Dornmaß /** *Razdalja od roba do centra ključavnice*	**Beschreibung /** *Opis*	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
11	Safe L300	35 – 65 mm	Flachstulp min. 2.75 mm stark, min. 16 mm breit; Flachstulp Niro min. 2.5 mm stark, min. 16 mm breit; U-Stulp min. 2.5 mm stark, min. 22 mm breit; U-Stulp Niro min. 2 mm stark, min. 22 mm breit *Ploščat okrajek debeline min. 2,75 mm, širine min. 16 mm; Ploščat ukrajek Niro debeline min. 2,5 mm, širine min. 16 mm; U-okrajek debeline min. 2,5 mm, širine min. 22 mm; U-okrajek Niro debeline min. 2 mm, širine min. 22 mm*	3	S	7	0	0	C	3	0	3	0

Klassifizierung gemäß EN 12209 / *Razvrstitev v skladu z EN 12209*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gebrauchs-kategorie *Kategorija uporabe*	Dauer-funktions-tüchtigkeit *Vzdržljivost*	Türmasse und Türschließ-kraft *Masa vrat in sila zapiranja vrat*	Eignung für Verwendung an Feuerschutz-/ Rauchschutz-türen *Primernost za uporabo na protipožarnih/ dimnih vratih*	Sicherheit *Varnost*	Korrosions-beständigkeit und Temperatur *Obstojnost proti koroziji in temperaturi*	Sicherheit für Verriegelungs-punkte *Varnost za zaklepne točke*	Türbezo-gener Verwen-dungsbereich *Območje uporabe, povezano z vrati*	Sicherheit für Aushebel-schutzpunkte *Varnost za izvlečne točke*	Sicherheit für Türanzugs-punkte *Varnost za vratne vlečne točke*	Schlüssel-kennung von Zuhaltungs-schlössern *Identifikacija ključev za ključavnice*

Nr. / *št.*	**Produkt /** *Izdelek*	**Dornmaß /** *Razdalja od roba do centra ključavnice*	**Beschreibung /** *Opis*	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
12	Safe H650	25 – 65 mm	Flachstulp min. 2.75 mm stark, min. 16 mm breit; Flachstulp Niro min. 2.5 mm stark, min. 16 mm breit; U-Stulp min. 2.5 mm stark, min. 22 mm breit; U-Stulp Niro min. 2 mm stark, min. 22 mm breit *Ploščat okrajek debeline min. 2,75 mm, širine min. 16 mm; Ploščat ukrajek Niro debeline min. 2,5 mm, širine min. 16 mm; U-okrajek debeline min. 2,5 mm, širine min. 22 mm; U-okrajek Niro debeline min. 2 mm, širine min. 22 mm*	3	M	5	0	0	F	2	H	A	2	0

Zertifikatsnr. / *Certificate No.:* 230-7031575-1-13

Hinweise zur Austauschbarkeit von nach dem ift-Zertifizierungsprogramm bewerteten Mehrfachverriegelungen in Türen nach EN 14351-1

Napotki o zamenljivosti sistemov za večkratno zaklepanje v vratih, ocenjenih po programu certificiranja ift v skladu z EN 14351-1

Nr *Št*	**Eigenschaft** *Lastnost*	**Regel** *Pravilo*	**Austauschbarkeit** *Zamenljivost*
1.	Widerstandfähigkeit gegen Windlast *Odpornost na obremenitev z vetrom*	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Ersttypprüfung (TT) *Primerjalni preskus na umerjeni preskusni napravi; Preskusni format po prvotnem začetnem preskusu tipa (TT)*	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser / *da, pri pozitivnih rezultatih; razredi enaki ali višji*
2.	Widerstandsfähigkeit gegen Schneelast *Odpornost na snežne obremenitve*	nicht vorhanden / *ni na voljo*	Nein / *ne*
3.	Brandverhalten *Odziv na požar*	nicht vorhanden / *ni na voljo*	Nein / *ne*
4.	Schutz gegen Brand von außen *Zaščita pred zunanjim ognjem*	nicht vorhanden / *ni na voljo*	Nein / *ne*
5.	Schlagregendichtheit *Tesnost proti deževnici*	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Ersttypprüfung (TT) *Primerjalni preskus na umerjeni preskusni napravi; Preskusni format po prvotnem začetnem preskusu tipa (TT)*	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser / *da, pri pozitivnih rezultatih; razredi enaki ali višji*
6.	Gefährliche Substanzen *Nevarne snovi*	nicht vorhanden / *ni na voljo*	Nein / *ne*
7.	Stoßfestigkeit *Odpornost proti udarcem*	kein Einfluss / *ne vpliva*	Ja / *da*
8.	Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen *Nosilnost varnostnih naprav*	kein Einfluss / *ne vpliva*	Nicht zutreffend / Se ne uporablja:
9.	Fähigkeit zur Freigabe *Sposobnost za odobritev*	Prüfung nach EN 179 bzw. EN 1125 / *Preskus v skladu z EN 179 ali EN 1125*	ja, unter Berücksichtigung des Zertifikates zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit
10.	Schallschutz *Zvočna izolacija*	ja, unter Berücksichtigung, von lfd. Nr. 13 *da, ob upoštevanju zap. številke 13*	Ja / *da*
11.	Wärmedurchgangskoeffizient *Koeficient prenosa toplote*	kein Einfluss / *ne vpliva*	Ja / *da*
12.	Strahlungseigenschaften *Lastnosti sevanja*	kein Einfluss / *ne vpliva*	Ja / *da*
13.	Luftdurchlässigkeit *Prepustnost zraka*	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Ersttypprüfung (TT) *Primerjalni preskus na umerjeni preskusni napravi; Preskusni format po prvotnem začetnem preskusu tipa (TT)*	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser / *da, pri pozitivnih rezultatih; razredi enaki ali višji*
14.	Bedienungskräfte *Upravljalne sile*	Vergleichende Prüfung mitkalibriertem Prüfmittel; Prüfformat gemäß ursprünglicher Ersttypprüfung (TT) *Primerjalni preskus na umerjeni preskusni napravi; Preskusni format po prvotnem začetnem preskusu tipa (TT)*	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser / *da, pri pozitivnih rezultatih; razredi enaki ali višji*
15.	Mechanische Festigkeit *Mehanska trdnost*	Vergleichende Prüfung auf Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Ersttypprüfung (TT) *Primerjalni preskus na umerjeni preskusni napravi; Preskusni format po prvotnem začetnem preskusu tipa (TT)*	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser / *da, pri pozitivnih rezultatih; razredi enaki ali višji*
16.	Lüftung *Prezračevanje*	kein Einfluss / *ne vpliva*	Ja / *da*
17.	Durchschusshemmung *Prebojna odpornost*	nicht vorhanden / *ni na voljo*	Nein / *ne*
18.	Sprengwirkungshemmung *Odpornost na eksplozije*	nicht vorhanden / *ni na voljo*	Nein / *ne*
19.	Dauerfunktion *Trajno delovanje*	Ja / *da*	Ja* / *da**
20.	Differenzklimaverhalten *Vedenje glede na različne klimatske pogoje*	kein Einfluss / *ni na voljo*	Ja / *da*
21.	Einbruchhemmung *Vlomna odpornost*	nicht vorhanden / *ni na voljo*	Ja, unter Einhaltung der Regeln nach DIN 14351-1, Tabelle A1 und DIN EN 1627, Anhang D2 sowie Abschnitt NA 1 *Da, v skladu s pravili po DIN 14351-1, Tabela A1 in DIN EN 1627, dodatek D2 ter razdelek NA 1*

* Austauschbarkeit von Mehrfachverriegelungen im Bereich der Dauerfunktion:
Die Mehrfachverriegelungen müssen alle Anforderungen des vorliegenden Zertifizierungsprogramms erfüllen.
Die Mehrfachverriegelungen und die Befestigungssysteme müssen technisch vergleichbar sein.
Die Klasse der ersetzenden Mehrfachverriegelung muss mit dem bei der Ersttypprüfung gemäß EN 14351-1 verwendeten Mehrfachverriegelung mindestens gleichwertig sein.
Die Schließbleche bzw. Schließleisten müssen technisch vergleichbar sein. Die Befestigung der Schließbleche bzw. Schließleisten muss technisch vergleichbar sein.
Eine Austauschbarkeit von zertifizierten Mehrfachverriegelungen ist bei Einhaltung dieser Regeln für Türen nach EN 14351-1 gegeben, für die bereits ein Nachweis nach EN 1191 vorliegt. Trotzdem bleibt die Austauschbarkeit im Verantwortungsbereich des Herstellers. Im Rahmen von Shared- oder Cascading-Systemen sind, bei Austausch von Mehrfachverriegelungen, die vertraglichen Bedingungen des Systemgebers zu beachten.

* Zamenljivost sistemov z večkratnim zaklepanjem na območju trajnega delovanja:
Sistemi z večkratnim zaklepanjem morajo izpolnjevati vse zahteve predloženega programa certificiranja.
Sistemi z večkratnim zaklepanjem in pritrdilni sistemi morajo biti tehnično primerljivi.
Razred nadomestnega sistema z večkratnim zaklepanjem mora biti vsaj enakovreden razredu sistema z večkratnim zaklepanjem, uporabljenim pri začetnem preskusu tipa v skladu z EN 14351-1.
Zapiralne plošče oz. Zapiralne letve morajo biti tehnično primerljive. Pritrditev zapiralnih plošč oz. Zapiralnih letev mora biti tehnično primerljiva.
Zamenljivost certificiranih sistemov z večkratnim zaklepanjem je podana ob upoštevanju teh pravil za vrata v skladu z EN 14351-1, za katera že obstaja dokazilo v skladu z EN 1191. Kljub temu ostaja zamenljivost v odgovornosti proizvajalca. V okviru deljenih ali kaskadnih sistemov je treba ob zamenjavi sistemov z večkratnim zaklepanjem upoštevati pogodbene pogoje ponudnika sistema.