Zertifikat / *POTVRDA*

Zertifikatsnr. / *Br. potvrde.:* 230-7031575-1-13

Mehrfachverriegelungen

Sustavi višestrukog zaključavanja

Produkt
proizvodi

Safe H650, Safe C600, Safe E610 Eneo CC, Safe A700 Tandeo, Safe E700 Eneo A, Safe L300

Produktfamilien
obitelji proizvoda

Mehrfachverriegelungen für Türen nach EN 14351-1:2006 +A2:2016
Sustavi višestrukog zaključavanja za vrata prema EN 14351-1

Einsatzbereich
područje primjene

Türen aus Holz, Kunststoff, Stahl und Aluminium
vrata s materijalima od PVC-a, drva, čelika i aluminija

Hersteller
proizvođač

ROTO FRANK AUSTRIA GmbH
Lapp-Finze-Str. 21, AT 8401 Kalsdorf bei Graz

Produktionsstandort
mjesto proizvodnje

ROTO FRANK AUSTRIA GmbH
Lapp-Finze-Str. 21, AT 8401 Kalsdorf bei Graz

Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass das benannte Bauprodukt den Anforderungen des zugrundeliegenden ift-Zertifizierungsprogramms in der aktuellen Fassung entspricht.

- Erstellung von Produktfamilien des aufgeführten Bauproduktes und Erstprüfung durch eine akkreditierte Prüfstelle nach EN 12209:2003, prEN 15685:2019 und EN 15685:2024
- Einführung und Aufrechterhaltung einer werkseigenen Produktionskontrolle durch den Hersteller
- Erstinspektion des Werkes und der werkeigenen Produktionskontrolle durch ift-Zert
- Kontinuierliche Fremdüberwachung des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Zert

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 01.02.2010 ausgestellt. Die aktuelle Version gilt bis zum 31.01.2030, wenn sich zwischenzeitlich die Festlegungen in der oben angeführten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder in der werkseigenen Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert haben.

Das Zertifikat darf nur unverändert vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Zertifizierung sind dem ift-Zert mit den erforderlichen Nachweisen unver-züglich schriftlich anzuzeigen.

Das Unternehmen ist berechtigt, das benannte Bauprodukt gemäß der ift-Zeichensatzung mit dem „ift-zertifiziert"-Zeichen zu kennzeichnen.

Dieses Zertifikat enthält 2 Anlagen.

Ovim certifikatom se potvrđuje da navedeni elemenat ispunjuje zahtjeve koji se zasnivaju na ift-certifikacionom programu, u trenutačnoj verziji.

- Izrada proizvodnih grupa navedenog građevinskog proizvoda i prva kontrola od strane akreditiranog kontrolnog laboratorij po EN 12209:2003, prEN 15685:2019 i EN 15685:2024
- Uvod i održavanje interne kontrole proizvodnje od strane proizvođača
- Prvi pregled izrade i interne kontrola od strane tvrtke, provedba od strane ift-Cert
- Stalni nadzor izrade i interne kontrole proizvoda od strane ift-Cert

Ovaj certifikat je izdat prvi put dana 01.02.2010. Trenutna verzija vrijedi do 31.01.2030, ako se u međuvremenu ne promijene ustvrđene gore navedene tehničke specifikacije ili uvjeti u proizvodnji unutar tvrtke ili ako nema bitnih izmjena u samoj internoj kontroli proizvoda.

Certifikat se smije umnožiti samo u nepromjenjenoj verziji. Sve izmjene uvjeta za certificiranje moraju se neodložno priopćiti ift-Cert, uz prilaganje potrebnih dokaza.

Poduzeće ima pravo da navedeni građevinski elemenat označi oznakom "ift-certficiran", sukladno ift-pravilima o oznakama.

Ovaj certifikat sadrži 2 priloga.

Produktzertifizierungsstelle nach EN ISO/IEC 17065 – ift Rosenheim GmbH, Theodor-Gietl-Str. 7-9, 83026 Rosenheim, Germany – D-ZE-11349-01

ift Rosenheim
06.10.2026

Pascal Geiger
Stv. Leitung Produktzertifizierung
Zamjenik voditelja certifikacije proizvoda

Gültig bis / *Vrijedi do:* **31.01.2030**

Vertragsnr. / *Ugovor br:* **230 7031575**

Grundlage(n) / *baze:*

ift-Zertifizierungsprogramm für Schlösser und Mehrfachverriegelungen
zahtjeve ift-sheme potvrda za brave i sustave višestrukog zaključavanja
ift-Zertifizierung QM342:2025-09

EN 1191
EN 12400
Klasse 6
klasa 6

Dauerfunktion
Otpornost na ponovljeno otvaranje izatvaranje

EN ISO 9227
EN 1670
Klasse 3
klasa 3

Korrosionsschutz
Zaštita od korozije

ZERTIFIZIERT
CERTIFIED

Identitäts-Check
Kontrola identiteta

www.ift-rosenheim.de/ift-zertifiziert
ID: CEF-29711

Ve-Zer-5200-hr / 2025-04

Zertifikatsnr. / *Br. potvrde.:* 230-7031575-1-13

In der Zertifizierung und Überwachung enthaltene Produkte

Proizvodi uključeni u certificiranje i praćenje

Klassifizierung gemäß prEN 15685:2019 / *Klasifikacija prema prEN 15685:2019*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gebrauchs-kategorie *Kategorija uporabe*	Dauerfunktions-tüchtigkeit *Sposobnost trajne uporabe*	Türmasse und Türschließ-kraft *Dimenzije i sila zatvaranja vrata*	Eignung für Verwendung an Feuerschutz-/ Rauchschutz-türen *Prikladnost za primjenu kao protupožarnih / dimno zaštitnih vrata*	Sicherheit *Sigurnost*	Korrosions-beständigkeit und Temperatur *Otpornost na koroziju i temperaturu*	Sicherheit für Verriegelungspunkte *Sigurnost na točkama zaključavanja*	Schlüssel-kennung von Zuhaltungs-schlössern *Identifikacijski ključ ključanica*	Sicherheit für Aushebelschutzpunkte *Sigurnost na zaštitne točke od poluga*	Sicherheit für Türanzugspunkte *Sigurnost na točkama zaptivanja vrata*

Nr. *Br.*	**Produkt /** *proizvod*	**Dornmaße** *Veličine trna*	**Beschreibung /** *Opis*	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	Safe C600	35 – 65 mm	2 C (Kombiverriegelung - Hook + Bolt), Flachstulp min. 2,75 mm stark, min. 16 mm breit, Flachstulp Niro min. 2,5 mm stark, min. 16 mm breit, U-Stulp min. 2,5 mm stark, min. 22 mm breit, U-Stulp Niro min. 2 mm stark, min. 22 mm breit *2 C (kombinirana brava – kuka + zasun), ravna prednja ploča brave min. 2,75 mm debljine, min. 16 mm široka, ravna prednja ploča brave od nehrđajućeg čelika min. 2,5 mm debljine, min. 16 mm širine, prednja U-ploča brave min. 2,5 mm debljine, min. 22 mm širine, prednja U-ploča brave od nehrđajućeg čelika min. 2 mm debljine, min. 22 mm širine*	3	M	8	0	0	C	3	0	3	2
2	Safe C600	35 – 65 mm	2 CH (Kraftkeilverriegelung - Hook), Flachstulp min. 2,75 mm stark, min. 16 mm breit, Flachstulp Niro min. 2,5 mm stark, min. 16 mm breit, U-Stulp min. 2,5 mm stark, min. 22 mm breit, U-Stulp Niro min. 2 mm stark, min. 22 mm breit *2 CH (zaključavanje klinom – kuka), ravna prednja ploča brave min. 2,75 mm debljine, min. 16 mm široka, ravna prednja ploča brave od nehrđajućeg čelika min. 2,5 mm debljine, min. 16 mm širine, prednja U-ploča brave min. 2,5 mm debljine, min. 22 mm širine, prednja U-ploča brave od nehrđajućeg čelika min. 2 mm debljine, min. 22 mm širine*	3	M	8	0	0	C	3	0	3	2
3	Safe C600	35 – 65 mm	2 CB (Bolzenverriegelung - Bolt), Flachstulp min. 2,75 mm stark, min. 16 mm breit, Flachstulp Niro min. 2,5 mm stark, min. 16 mm breit, U-Stulp min. 2,5 mm stark, min. 22 mm breit, U-Stulp Niro min. 2 mm stark, min. 22 mm breit *2 CB (zaključavanje svornjakom – zasun), ravna prednja ploča brave min. 2,75 mm debljine, min. 16 mm široka, ravna prednja ploča brave od nehrđajućeg čelika min. 2,5 mm debljine, min. 16 mm širine, prednja U-ploča brave min. 2,5 mm debljine, min. 22 mm širine, prednja U-ploča brave od nehrđajućeg čelika min. 2 mm debljine, min. 22 mm širine*	3	M	8	0	0	C	2	0	0	2
4	Safe C600	35 – 65 mm	4 V (Pilzzapfenverriegelung - V cam), Flachstulp min. 2,75 mm stark, min. 16 mm breit, Flachstulp Niro min. 2,5 mm stark, min. 16 mm breit *4 V (zaključavanje rukavcem u obliku gljive – V cam), ravna prednja ploča brave min. 2,75 mm debljine, min. 16 mm široka, ravna prednja ploča brave od nehrđajućeg čelika min. 2,5 mm debljine, min. 16 mm širine*	3	M	8	0	0	C	2	0	0	2
5	Safe C600	35 – 65 mm	4 E (Rundzapfenverriegelung - E cam), Flachstulp min. 2,75 mm stark, min. 16 mm breit, Flachstulp Niro min. 2,5 mm stark, min. 16 mm breit *4 E (zaključavanje okruglim rukavcem – E cam), ravna prednja strana min. 2,75 mm debljine, min. 16 mm široka, ravna prednja ploča brave od nehrđajućeg čelika min. 2,5 mm debljine, min. 16 mm širine*	3	M	8	0	0	C	2	0	0	2

Zertifikatsnr. / *Br. potvrde.:* 230-7031575-1-13

Nr. *Br.*	**Produkt /** *proizvod*	**Dornmaße** *Veličine trna*	**Beschreibung /** *Opis*	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
6	Safe E610 Eneo CC	35 – 80 mm	2 C (Kombiverriegelung - Hook + Bolt), Flachstulp min. 2,75 mm stark, min. 16 mm breit, Flachstulp Niro min. 2,5 mm stark, min. 16 mm breit, U-Stulp min. 2,5 mm stark, min. 22 mm breit, U-Stulp Niro min. 2 mm stark, min. 22 mm breit *2 C (kombinirana brava – kuka + zasun), ravna prednja ploča brave min. 2,75 mm debljine, min. 16 mm široka, ravna prednja ploča brave od nehrđajućeg čelika min. 2,5 mm debljine, min. 16 mm širine, prednja U-ploča brave min. 2,5 mm debljine, min. 22 mm širine, prednja U-ploča brave od nehrđajućeg čelika min. 2 mm debljine, min. 22 mm širine*	3	L	7	0	0	C	3	0	3	1
7	Safe E610 Eneo CC	35 – 80 mm	2 CH (Kraftkeilverriegelung - Hook), Flachstulp min. 2,75 mm stark, min. 16 mm breit, Flachstulp Niro min. 2,5 mm stark, min. 16 mm breit, U-Stulp min. 2,5 mm stark, min. 22 mm breit, U-Stulp Niro min. 2 mm stark, min. 22 mm breit *2 CH (zaključavanje klinom – kuka), ravna prednja ploča brave min. 2,75 mm debljine, min. 16 mm široka, ravna prednja ploča brave od nehrđajućeg čelika min. 2,5 mm debljine, min. 16 mm širine, prednja U-ploča brave min. 2,5 mm debljine, min. 22 mm širine, prednja U-ploča brave od nehrđajućeg čelika min. 2 mm debljine, min. 22 mm širine*	3	L	7	0	0	C	3	0	3	1
8	Safe E610 Eneo CC	35 – 80 mm	2 CB (Bolzenverriegelung - Bolt), Flachstulp min. 2,75 mm stark, min. 16 mm breit, Flachstulp Niro min. 2,5 mm stark, min. 16 mm breit, U-Stulp min. 2,5 mm stark, min. 22 mm breit, U-Stulp Niro min. 2 mm stark, min. 22 mm breit *2 CB (zaključavanje svornjakom – zasun), ravna prednja ploča brave min. 2,75 mm debljine, min. 16 mm široka, ravna prednja ploča brave od nehrđajućeg čelika min. 2,5 mm debljine, min. 16 mm širine, prednja U-ploča brave min. 2,5 mm debljine, min. 22 mm širine, prednja U-ploča brave od nehrđajućeg čelika min. 2 mm debljine, min. 22 mm širine*	3	L	7	0	0	C	2	0	0	1
9	Safe A700 Tandeo	35 – 80 mm	Flachstulp min. 2.75 mm stark, min. 16 mm breit; Flachstulp Niro min. 2.5 mm stark, min. 16 mm breit; U-Stulp min. 2.5 mm stark, min. 22 mm breit; U-Stulp Niro min. 2 mm stark, min. 22 mm breit *Plosnata manšeta jačine najmanje 2,75 mm, širine najmanje 16 mm; Plosnata manšeta Niro jačine najmanje 2,5 mm, širine najmanje 16 mm, U-manšeta, jačine najmanje 2.5 mm, širine najmanje 22 mm; U- manšeta Niro jačine najmanje 2 mm; širine najmanje 22 mm*	3	S	7	0	0	C	3	0	3	0
10	Safe E700 Eneo A	35 – 80 mm	Flachstulp min. 2.75 mm stark, min. 16 mm breit; Flachstulp Niro min. 2.5 mm stark, min. 16 mm breit; U-Stulp min. 2.5 mm stark, min. 22 mm breit; U-Stulp Niro min. 2 mm stark, min. 22 mm breit *Plosnata manšeta jačine najmanje 2,75 mm, širine najmanje 16 mm; Plosnata manšeta Niro jačine najmanje 2,5 mm, širine najmanje 16 mm, U-manšeta, jačine najmanje 2.5 mm, širine najmanje 22 mm; U- manšeta Niro jačine najmanje 2 mm; širine najmanje 22 mm*	3	S	7	0	0	C	3	0	3	0

Zertifikatsnr. / *Br. potvrde.:* 230-7031575-1-13

Klassifizierung gemäß EN 15685:2024 / *Klasifikacija prema EN 15685:2024*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gebrauchs-kategorie *Kategorija uporabe*	Dauerfunktions-tüchtigkeit *Sposobnost trajne uporabe*	Türmasse und Türschließ-kraft *Dimenzije i sila zatvaranja vrata*	Eignung für Verwendung an Feuerschutz-/ Rauchschutz-türen *Prikladnost za primjenu kao protupožarnih / dimno zaštitnih vrata*	Sicherheit *Sigurnost*	Korrosions-beständigkeit und Temperatur *Otpornost na koroziju i temperaturu*	Sicherheit für Verriegelungspunkte *Sigurnost na točkama zaključavanja*	Schlüssel-kennung von Zuhaltungs-schlössern *Identifikacijski ključ ključanica*	Sicherheit für Aushebelschutzpunkte *Sigurnost na zaštitne točke od poluga*	Sicherheit für Türanzugspunkte *Sigurnost na točkama zaptivanja vrata*

Nr. *Br.*	**Produkt /** *proizvod*	**Dornmaße** *Veličine trna*	**Beschreibung /** *Opis*	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
11	Safe L300	35 – 65 mm	Flachstulp min. 2.75 mm stark, min. 16 mm breit; Flachstulp Niro min. 2.5 mm stark, min. 16 mm breit; U-Stulp min. 2.5 mm stark, min. 22 mm breit; U-Stulp Niro min. 2 mm stark, min. 22 mm breit *Plosnata manšeta jačine najmanje 2,75 mm, širine najmanje 16 mm; Plosnata manšeta Niro jačine najmanje 2,5 mm, širine najmanje 16 mm, U-manšeta, jačine najmanje 2.5 mm, širine najmanje 22 mm; U- manšeta Niro jačine najmanje 2 mm; širine najmanje 22 mm*	3	S	7	0	0	C	3	0	3	0

Klassifizierung gemäß EN 12209 / *Klasifikacija prema EN 12209*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gebrauchs-kategorie *Kategorija uporabe*	Dauer-funktions-tüchtigkeit *Sposobnost trajne uporabe*	Türmasse und Türschließ-kraft *Dimenzije i sila zatvaranja vrata*	Eignung für Verwendung an Feuerschutz-/ Rauchschutz-türen *Prikladnost za primjenu kao protupožarnih / dimno zaštitnih vrata*	Sicherheit *Sigurnost*	Korrosions-beständigkeit und Temperatur *Otpornost na koroziju i temperaturu*	Schutzwirkung und Anbohrwider-stand *Zaštitno djelovanje i otpornost na bušenje*	Türbezo-gener Verwen-dungsber eich *Područje primjene koje se odnosi na vrata*	Art der Schlüssel-betätigung und Verriege-lung *Vrste ključeva i načini zaključavanja*	Art der Spindelbetä-tigung *Vrste vretena*	Schlüssel-kennung *Identifikacija ključa*

Nr. *Br.*	**Produkt /** *proizvod*	**Dornmaße** *Veličine trna*	**Beschreibung /** *Opis*	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
12	Safe H650	25 – 65 mm	Flachstulp min. 2.75 mm stark, min. 16 mm breit; Flachstulp Niro min. 2.5 mm stark, min. 16 mm breit; U-Stulp min. 2.5 mm stark, min. 22 mm breit; U-Stulp Niro min. 2 mm stark, min. 22 mm breit *Plosnata manšeta jačine najmanje 2,75 mm, širine najmanje 16 mm; Plosnata manšeta Niro jačine najmanje 2,5 mm, širine najmanje 16 mm, U-manšeta, jačine najmanje 2.5 mm, širine najmanje 22 mm; U- manšeta Niro jačine najmanje 2 mm; širine najmanje 22 mm*	3	M	5	0	0	F	2	H	A	2	0

Zertifikatsnr. / ***Br. potvrde.:*** **230-7031575-1-13**

Hinweise zur Austauschbarkeit von nach dem ift-Zertifizierungsprogramm bewerteten Mehrfachverriegelungen in Türen nach EN 14351-1

Napomene o zamjenljivosti sustava višestrukog zaključavanja u vratima prema ift shemi potvrde prema EN 14351-1

Nr *Br*	**Eigenschaft** *Značajke*	**Regel** *Pravilo*	**Austauschbarkeit** *Zamjenljivost*
1.	Widerstandfähigkeit gegen Windlast *otpornost na opterećenje vjetrom*	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) Usporedno ispitivanje na kalibriranom ispitnom mjestu; oblik ispitivanja prema prevashodnom prvom ispitivanju (TT)	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser *da, kod pozitivnih rezultata; iste klase ili bolje*
2.	Widerstandsfähigkeit gegen Schneelast *otpornost na snijeg i stalno opterećenje*	nicht vorhanden *ne postoji*	nein *ne*
3.	Brandverhalten *reagiranje na požar*	nicht vorhanden *ne postoji*	nein *ne*
4.	Schutz gegen Brand von außen *performanse na vanjski požar*	nicht vorhanden *ne postoji*	nein *ne*
5.	Schlagregendichtheit *zaptivenost na vodu*	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) Usporedno ispitivanje na kalibriranom ispitnom mjestu; oblik ispitivanja prema prevashodnom prvom ispitivanju (TT)	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser *da, kod pozitivnih rezultata; iste klase ili bolje*
6.	Gefährliche Substanzen *opasne tvari*	nicht vorhanden *ne postoji*	nein *ne*
7.	Stoßfestigkeit *otpornost na udar*	kein Einfluss *nema utjecaja*	ja *da*
8.	Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen *kapacitet opterećenja sigurnosnih uređaja*	nicht zutreffend *ne odgovara*	nicht zutreffend *ne odgovara*
9.	Fähigkeit zur Freigabe *mogućnost otpuštanja*	Prüfung nach EN 179 bzw. EN 1125 *spitivanje prema EN 179 odnosno EN 1125*	ja, unter Berücksichtigung des Zertifikates zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit *da, uz poštivanje potvrde o postojanosti izvedbe*
10.	Schallschutz *akustična svojstva*	ja, unter Berücksichtigung von lfd. Nr. 13 *da, uz poštivanje lfd. br. 13*	ja *da*
11.	Wärmedurchgangskoeffizient *termička provodljivost*	kein Einfluss *nema utjecaja*	ja *da*
12.	Strahlungseigenschaften *svojstva zračenja*	kein Einfluss *nema utjecaja*	ja *da*
13.	Luftdurchlässigkeit *propusnost zraka*	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) Usporedno ispitivanje na kalibriranom ispitnom mjestu; oblik ispitivanja prema prevashodnom prvom ispitivanju (TT)	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser *da, kod pozitivnih rezultata; iste klase ili bolje*
14.	Bedienungskräfte *operativne snage*	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) Usporedno ispitivanje na kalibriranom ispitnom mjestu; oblik ispitivanja prema prevashodnom prvom ispitivanju (TT)	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser *da, kod pozitivnih rezultata; iste klase ili bolje*
15.	Mechanische Festigkeit *izdržljivost*	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) Usporedno ispitivanje na kalibriranom ispitnom mjestu; oblik ispitivanja prema prevashodnom prvom ispitivanju (TT)	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser *da, kod pozitivnih rezultata; iste klase ili bolje*
16.	Lüftung *prozračivanje*	kein Einfluss *nema utjecaja*	ja *da*
17.	Durchschusshemmung *otpornost na propucavanje*	nicht vorhanden *ne postoji*	nein *ne*
18.	Sprengwirkungshemmung *otpornost na eksploziju*	nicht vorhanden *ne postoji*	nein *ne*
19.	Dauerfunktion *otpornost na ponovljeno otvaranje i zatvaranje*	ja* *da**	ja* *da**
20.	Differenzklimaverhalten *ponašanje u različitim klimatskim uvjetima*	kein Einfluss *nema utjecaja*	ja *da*
21.	Einbruchhemmung *otpornost na provalu*	ja *da*	ja, unter Einhaltung der Regeln nach DIN 14351-1, Tabelle A1 und DIN EN 1627, Anhang D2 sowie Abschnitt NA 1 *da, poštivajući pravila prema DIN 14351-1, prema tabeli A1 i DIN EN 1627 priloga D2 kao i odjela NA1*

* Austauschbarkeit von Mehrfachverriegelungen im Bereich der Dauerfunktion:

Die Mehrfachverriegelungen müssen alle Anforderungen des vorliegenden Zertifizierungsprogramms erfüllen.
Die Mehrfachverriegelungen und die Befestigungssysteme müssen technisch vergleichbar sein.
Die Klasse der ersetzenden Mehrfachverriegelung muss mit dem bei der Ersttypprüfung gemäß EN 14351-1:2006 + A2:2016 verwendeten Mehrfachverriegelung mindestens gleichwertig sein.
Die Schließbleche bzw. Schließleisten müssen technisch vergleichbar sein. Die Befestigung der Schließbleche bzw. Schließleisten muss technisch vergleichbar sein.
Eine Austauschbarkeit von zertifizierten Mehrfachverriegelungen ist bei Einhaltung dieser Regeln für Türen nach EN 14351-1:2006 + A2:2016 gegeben, für die bereits ein Nachweis nach EN 1191:2012 vorliegt. Trotzdem bleibt die Austauschbarkeit im Verantwortungsbereich des Herstellers. Im Rahmen von Shared- oder Cascading-Systemen sind, bei Austausch von Mehrfachverriegelungen, die vertraglichen Bedingungen des Systemgebers zu beachten.

*** Zamjenljivost sustava višestrukog zaključavanja u odnosu na ponovljeno otvaranje i zatvaranje:*
Sustavi višestrukog zaključavanja moraju ispuniti sve zahtjeve dotične sheme potvrde.
Sustavi višestrukog zaključavanja i sustavi učvršćenja moraju biti tehnički usporedivi.
Klasa sustava višestrukog zaključavanja za razmjenu (zamjenu) mora u najmanju ruku biti jednaka sustavu višestrukog zaključavanja korištenog u početnoj vrsti ispitivanja prema EN 14351-1:2006 + A2:2016.
Udarna ploča prema jezičku za zatvaranje kao i učvršćenje tih dijelova mora biti tehnički usporedivo.
Zamjenljivost višestrukih zaključavanja s potvrdom dana je uz pridržavanje ovih pravila za vrata prema EN 14351-1:2006 + A2:2016, za koja već postoji dokaz prema 1191:2012. Ipak, odgovornost za zamjenljivost ostaje na proizvođaču. U slučaju zamjene sustava višestrukog zaključavanja, pridržavajte se ugovorenih uvjeta dobavljača sustava za podijeljene i kaskadne sustave.