Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EAD-9000283-2-4

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Grundlage(n):

EOTA-EAD 020001-01-0405
2017-03

	Türbänder
Handelsname Spezifikation	**Kubica K6200, K5080, Hybrid K2460**
Leistungsstufen und -klassen	gemäß der Zusammenstellung in **Anlage 1**
Verwendungszweck	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz (siehe ETA)
in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von	**Krona Koblenz S.p.A.** Via Piane, 90, IT-47853 Coriano (RN)
Herstellungsbetrieb(e)	**9000283, 9020940, 9020941, 9020942, 9023129, 9035291**
Notifizierte Stelle EG-Referenz-Nr.	**0757**

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die in

ETA-17/0575 vom 16. April 2021

und

EAD 020001-01-0405 vom März 2017

beschrieben werden, unter System 1 für die in der europäischen technischen Zulassung (ETA) aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 07.03.2018 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 06.03.2027, solange es keine wesentlichen Änderungen der ETA, des Europäischen Bewertungsdokumentes (EAD), des Bauproduktes, der AVCP-Methoden gibt, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern es nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift** Rosenheim Nr. 229EAD 9000283 gebunden.

ift Rosenheim GmbH Theodor-Gietl-Str. 7-9 83026 Rosenheim Germany Notified Body 0757

Christian Kehrer
Leiter der notifizierten Produktzertifizierungsstelle
ift Rosenheim
07.03.2024

www.ec.europa.eu

Identitäts-Check

www.ift-rosenheim.de/ift-zertifiziert
ID: 477-A109A

Ve-Zer-5104-de / 01.06.2023

Aufstellung der Bänder:

lfd. 1

Produktbezeichnung:	**Kubica K6200**
Bandtyp:	verdeckt liegendes Einfräsband mit 95 mm Bandlänge sowie wartungsfreier Gleitlagertechnik für stumpfe ungefälzte Türen
Werkstoff:	Zinkdruckguss / Stahl
Befestigung:	verschraubt in Aufnahmen aus Aluminium mit 2 Schrauben M5 x 16 mm am Rahmenteil und 2 Schrauben M5 x 16 mm am Flügelteil
Referenz-Prüfbericht:	13-003594-PR01 vom 13.05.2014

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	4	0	7

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 2

Produktbezeichnung:	**Kubica K5080**
Bandtyp:	verdeckt liegendes Einfräsband mit 160 mm Bandlänge sowie wartungsfreier Gleitlagertechnik für stumpfe ungefälzte Türen
Werkstoff:	Zinkdruckguss / Stahl
Befestigung:	verschraubt in Aufnahmen aus Aluminium mit 4 Schrauben M5 x 20 mm am Rahmenteil und 4 Schrauben M5 x 40 mm am Flügelteil
Referenz-Prüfbericht:	14-001957-PR01 vom 16.06.2015

Klassifizierung:	3	7	4	1	1	4	0	11

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 3

Produktbezeichnung:	**Kubica Hybrid K2460**
Bandtyp:	verdeckt liegendes Einfräsband mit 155 mm Bandlänge sowie wartungsfreier Gleitlagertechnik für stumpfe ungefälzte Türen
Werkstoff:	Stahl / Zamak
Befestigung:	verschraubt in Aufnahmen aus Aluminium mit 2 Schrauben M5 x 20 mm am Rahmenteil und 2 Schrauben M5 x 20 mm am Flügelteil
Referenz-Prüfbericht:	20-000798-PR01 vom 11.05.2020

Klassifizierung:	2	7	3	1	1	4*	0	10

*Korrosionsbeständigkeit Klasse 5 positiv nach EN1670:2007

Verwendungszweck:	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz