

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-9010719-1-5

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Grundlage(n):

EN 1935:2002-02/AC:2003-12

Türbänder

Handelsname
Spezifikation

Dynamica Typ 28, 28 F, 29, 29 F, 40, 40 F, 43, 43 F mit und ohne Öffnungsdämpfung

gemäß der Zusammenstellung in Anlage 1

Leistungsstufen und
-klassen

gemäß der Zusammenstellung in Anlage 1

Verwendungszweck

zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit und ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

in Verkehr gebracht
unter dem Namen oder
der Marke von

Fratelli Garletti s.r.l.

Via Cavour 155, IT-25082 Botticino Sera BS

Herstellungsbetrieb(e)

Fratelli Garletti s.r.l.

Via Cavour 155, IT-25082 Botticino Sera BS

Notifizierte Stelle
EG-Referenz-Nr.

0757

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)


EN 1935 : 2002

beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 08.06.2015 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 06.11.2024, solange weder die harmonisierten Norm, das Bauprodukt, der AVCP-Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern sie nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem ift Rosenheim Nr. 229EG 9010719 gebunden.

Christian Kehrer
Christian Kehrer
Leiter der notifizierten
Produktzertifizierungsstelle
ift Rosenheim
07.11.2021



www.ec.europa.eu

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/ift-zertifiziert
ID: 2AF-7F317

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 1 von 4
Hersteller: Fratelli Garletti s.r.l.
Ausgabedatum: 07.11.2021



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-9010719-1-5

Aufstellung der Bänder:

lfd. 1

Produktbezeichnung: **Dynamica Typ 28 mit und ohne Öffnungsdämpfung**
Bandtyp: zweiteiliges Band
Werkstoff: Aluminium
Befestigung: am Blendrahmen mit 2 Schrauben M8 x 30 mm verschraubt
 am Flügelrahmen mit 3 Schrauben M8 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 14-003368-PR01 vom 03. August 2016

Klassifizierung:	4	7	7	0	1	4	1	14
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen
 ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 2

Produktbezeichnung: **Dynamica Typ 28 F mit und ohne Öffnungsdämpfung**
Bandtyp: zweiteiliges Band
Werkstoff: Aluminium
Befestigung: am Blendrahmen mit 2 Schrauben M8 x 30 mm verschraubt
 am Flügelrahmen mit 3 Schrauben M8 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 14-003368-PR03 vom 03. August 2016

Klassifizierung:	4	7	7	1	1	4	1	14
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen
 mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 2 von 4
Hersteller: Fratelli Garletti s.r.l.
Ausgabedatum: 07.11.2021



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-9010719-1-5

lfd. 3

Produktbezeichnung: **Dynamica Typ 29 mit und ohne Öffnungsdämpfung**
Bandtyp: zweiteiliges Band
Werkstoff: Aluminium
Befestigung: am Blendrahmen mit 2 Schrauben M8 x 30 mm verschraubt
 am Flügelrahmen mit 3 Schrauben M8 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 14-003368-PR01 vom 03. August 2016

Klassifizierung:	4	7	7	0	1	4	1	14
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen
 ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 4

Produktbezeichnung: **Dynamica Typ 29 F mit und ohne Öffnungsdämpfung**
Bandtyp: zweiteiliges Band
Werkstoff: Aluminium
Befestigung: am Blendrahmen mit 2 Schrauben M8 x 30 mm verschraubt
 am Flügelrahmen mit 3 Schrauben M8 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 14-003368-PR03 vom 03. August 2016

Klassifizierung:	4	7	7	1	1	4	1	14
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen
 mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 3 von 4
Hersteller: Fratelli Garletti s.r.l.
Ausgabedatum: 07.11.2021



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-9010719-1-5

lfd. 5

Produktbezeichnung: **Dynamica Typ 40 mit und ohne Öffnungsdämpfung**
Bandtyp: zweiteiliges Band
Werkstoff: Aluminium
Befestigung: am Blendrahmen mit 2 Schrauben M8 x 30 mm verschraubt
 am Flügelrahmen mit 3 Schrauben M8 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 14-003368-PR01 vom 03. August 2016

Klassifizierung:	4	7	7	0	1	4	1	14
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen
 ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 6

Produktbezeichnung: **Dynamica Typ 40 F mit und ohne Öffnungsdämpfung**
Bandtyp: zweiteiliges Band
Werkstoff: Aluminium
Befestigung: am Blendrahmen mit 2 Schrauben M8 x 30 mm verschraubt
 am Flügelrahmen mit 3 Schrauben M8 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 14-003368-PR03 vom 03. August 2016

Klassifizierung:	4	7	7	1	1	4	1	14
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen
 mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 4 von 4
Hersteller: Fratelli Garletti s.r.l.
Ausgabedatum: 07.11.2021



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-9010719-1-5

lfd. 7

Produktbezeichnung: **Dynamica Typ 43 mit und ohne Öffnungsdämpfung**
Bandtyp: zweiteiliges Band
Werkstoff: Aluminium
Befestigung: am Blendrahmen mit 2 Schrauben M8 x 30 mm verschraubt
 am Flügelrahmen mit 3 Schrauben M8 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 14-003368-PR01 vom 03. August 2016

Klassifizierung:	4	7	7	0	1	4	1	14
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen
 ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 8

Produktbezeichnung: **Dynamica Typ 43 F mit und ohne Öffnungsdämpfung**
Bandtyp: zweiteiliges Band
Werkstoff: Aluminium
Befestigung: am Blendrahmen mit 2 Schrauben M8 x 30 mm verschraubt
 am Flügelrahmen mit 3 Schrauben M8 x 12 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 14-003368-PR03 vom 03. August 2016

Klassifizierung:	4	7	7	1	1	4	1	14
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen
 mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz