

Zertifikat / Certificate



Zertifikatsnr. / Certificate No.: 598-6019348-3-3

Wetterschutzschienen Weather boards

Produktfamilie
product families

AP, BSDN, BSD, BSL, GBSL, GR, GTBSL, GTR, RDN, RD, TBSDN, TRDN, TRD, TR

Einsatzbereich
field of application

**Wetterschutzschienen für Fenster und Fenstertüren
gemäß EN 14351-1:2006 + A2:2016**

Weather boards for windows and balcony doors according to EN 14351-1:2006 + A2:2016

Hersteller
manufacturer

**ST Extruded Products Germany GmbH
BUG Aluminium-Systeme**

Schachenstraße 14, DE 88267 Vogt



Produktionsstandort
production site

ST Extruded Products Germany GmbH

Lichtlöcherberg 40, DE 06333 Hettstedt

Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass das benannte Bauprodukt den Anforderungen des zugrundeliegenden ift-Zertifizierungsprogramms in der aktuellen Fassung entspricht.

- Erstellung von Produktfamilien des aufgeführten Bauproduktes und Erstprüfung durch eine akkreditierte Prüfstelle.
- Einführung und Aufrechterhaltung einer werkseigenen Produktionskontrolle durch den Hersteller
- Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Zert
- kontinuierliche Fremdüberwachung des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Zert

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 30.05.2020 ausgestellt. Die aktuelle Version gilt bis zum 29.05.2026, wenn sich zwischenzeitlich die Festlegungen in der oben angeführten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder in der werkseigenen Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert haben.

Das Zertifikat darf nur unverändert vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Zertifizierung sind dem ift-Zert mit den erforderlichen Nachweisen unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

Das Unternehmen ist berechtigt, das benannte Bauprodukt gemäß der ift-Zeichensatzung mit dem „ift-zertifiziert“-Zeichen zu kennzeichnen.

Dieses Zertifikat enthält 2 Anlagen.

This certificate attests that the building product mentioned fulfils the requirements of the underlying ift-certification scheme in its current version.

- compilation of product families of the building product listed and initial type-testing by an accredited testing body.
- implementation and maintenance of a factory production control by the manufacturer
- initial inspection of the production site and the factory production control by ift-Zert
- continuous third-party control of the production site and the factory production control by ift-Zert

This certificate was first issued on 30.05.2020. The current version is valid until 29.05.2026, as long as neither the conditions laid down in the technical specification listed above nor the manufacturing conditions in the production site nor the factory production control itself are modified significantly.

The reproduction of the certificate without any change from the original is permitted. Any changes to the prerequisites applicable to certification shall be immediately communicated in writing to ift-Zert accompanied by the necessary evidence.

The company is authorized to affix the "ift-certified"-mark to the building product mentioned according to the ift-rules for use of the "ift-certified"-mark.

This certificate contains 2 annexes.

Grundlage(n) /
Basis:

ift-Zertifizierungsprogramm für
Wetterschutzschienen /
Türschwellen / Metallabdeckungen /
absenkbare Bodendichtungen
ift-certification scheme for
weather boards / floor thresholds /
metal cladding / lowerable floor
seals
ift-Zertifizierung QM340:2022-02

EN 1027



Luftdurchlässigkeit
air permeability

EN 1026



Schlagregendichtheit
watertightness

EN 12211



Widerstandsfähigkeit
gegen Windlast
resistance to wind load

EN 1191



Dauerfunktion
resistance to repeated opening
and closing



Identitäts-Check
Identity check



www.ift-rosenheim.de/
ift-zertifiziert
ID: 89B-ED6B1

ift Rosenheim
30.05.2023

Gültig bis /
Valid until:

Christian Kehrer
Leiter der ift-Zertifizierungs- und Überwachungsstelle
Head of ift Certification and Surveillance

29.05.2026



598 6019348



Zertifikatsnr. / Certificate No.: 598-6019348-3-3

In der Zertifizierung enthaltene Produktfamilien für Fenster und- Fenstertüren

Product families for windows and balcony doors covered by certification

lfd. Nr./ no.	Typ/ type	Ausführungsart/ design	Befestigung/ fixing method
1.	AP 16.24	Wetterschutzschiene	Vorgesetzt
2.	AP 16.23	Wetterschutzschiene	Vorgesetzt
3.	AP 16.23-F	Wetterschutzschiene	Vorgesetzt
4.	AP 16.24 Stil	Wetterschutzschiene	Vorgesetzt
5.	BSDN 22 K	Wetterschutzschiene	Geklemmt
6.	BSDN 25 K	Wetterschutzschiene	Geklemmt
7.	BSD 19 K	Wetterschutzschiene	Geklemmt
8.	BSD 22 K	Wetterschutzschiene	Geklemmt
9.	BSD 25 K	Wetterschutzschiene	Geklemmt
10.	BSL 12.19	Wetterschutzschiene	Geklemmt
11.	GBSL 22 K	Wetterschutzschiene	Geklemmt
12.	GBSL 22 S	Wetterschutzschiene	Geschraubt
13.	GBSL 25 S	Wetterschutzschiene	Geschraubt
14.	GBSL 25 K	Wetterschutzschiene	Geklemmt
15.	GR 19.45 K	Wetterschutzschiene	Geklemmt
16.	GR 22.44 K	Wetterschutzschiene	Geklemmt
17.	GR 22.44 S	Wetterschutzschiene	Geschraubt
18.	GR 25.46 K	Wetterschutzschiene	Geklemmt
19.	GR 25.46 S	Wetterschutzschiene	Geschraubt
20.	GR 25.60 K	Wetterschutzschiene	Geklemmt
21.	GR 25.60 S	Wetterschutzschiene	Geschraubt
22.	GTBSL 19	Thermisch getrennte Wetterschutzschiene	Geklemmt
23.	GTBSL 22	Thermisch getrennte Wetterschutzschiene	Geschraubt
24.	GTBSL 22 K	Thermisch getrennte Wetterschutzschiene	Geklemmt
25.	GTBSL 25	Thermisch getrennte Wetterschutzschiene	Geschraubt
26.	GTBSL 25 K	Thermisch getrennte Wetterschutzschiene	Geklemmt
27.	GTR 19.45	Thermisch getrennte Wetterschutzschiene	Geklemmt
28.	GTR 19.45 K	Thermisch getrennte Wetterschutzschiene	Geklemmt
29.	GTR 22.44	Thermisch getrennte Wetterschutzschiene	Geschraubt
30.	GTR 22.44 K	Thermisch getrennte Wetterschutzschiene	Geklemmt
31.	GTR 25.46	Thermisch getrennte Wetterschutzschiene	Geschraubt
32.	GTR 25.46 K	Thermisch getrennte Wetterschutzschiene	Geklemmt
33.	GTR 25.60	Thermisch getrennte Wetterschutzschiene	Geschraubt
34.	GTR 25.60 K	Thermisch getrennte Wetterschutzschiene	Geklemmt
35.	RDN 22.45 K	Wetterschutzschiene	Geklemmt
36.	RDN 22 K Stil	Wetterschutzschiene	Geklemmt



Zertifikatsnr. / Certificate No.: 598-6019348-3-3

37.	RDN 25.48 K	Wetterschutzschiene	Geklemmt
38.	RDN 25 K Stil	Wetterschutzschiene	Geklemmt
39.	RD 19.45 K	Wetterschutzschiene	Geklemmt
40.	RD 19 K Stil	Wetterschutzschiene	Geklemmt
41.	RD 22.44 K	Wetterschutzschiene	Geklemmt
42.	RD 22 K	Wetterschutzschiene	Geklemmt
43.	RD 22 K Stil	Wetterschutzschiene	Geklemmt
44.	RD 25.50 K	Wetterschutzschiene	Geklemmt
45.	TBSDN 22 K	Thermisch getrennte Wetterschutzschiene	Geklemmt
46.	TBSDN 25 K	Thermisch getrennte Wetterschutzschiene	Geklemmt
47.	TRDN 22.44 B	Thermisch getrennte Wetterschutzschiene	Geklemmt
48.	TRDN 22.45 K	Thermisch getrennte Wetterschutzschiene	Geklemmt
49.	TRDN 22 K Stil	Thermisch getrennte Wetterschutzschiene	Geklemmt
50.	TRDN 25.47 B	Thermisch getrennte Wetterschutzschiene	Geklemmt
51.	TRDN 25.48 K	Thermisch getrennte Wetterschutzschiene	Geklemmt
52.	TRDN 25 K Stil	Thermisch getrennte Wetterschutzschiene	Geklemmt
53.	TRD 22.46 K	Thermisch getrennte Wetterschutzschiene	Geklemmt
54.	TR 12.19 Stil	Thermisch getrennte Wetterschutzschiene	Geklemmt
55.	TR 12.22 Stil	Thermisch getrennte Wetterschutzschiene	Geschraubt
56.	TR 12.22 K Stil	Thermisch getrennte Wetterschutzschiene	Geklemmt
57.	TR 12.25 K Stil	Thermisch getrennte Wetterschutzschiene	Geklemmt
58.	TR 12.25 Stil	Thermisch getrennte Wetterschutzschiene	Geschraubt

Die technische Dokumentation des Herstellers ist zu beachten.
Observe technical documents of manufacturer.

Zertifikatsnr. / Certificate No.: 598-6019348-3-3

**Hinweise zur Austauschbarkeit von nach dem ift-Zertifizierungsprogramm
bewerteten Wetterschutzschienen in Bauelementen nach EN 14351-1:2006 + A2:2016**

*Notes on interchangeability of weather boards to building components assessed
according to the ift certification scheme as per EN 14351-1:2006 + A2:2016*

Nr no	Eigenschaft characteristics	Regel rule	Austauschbarkeit interchangeability
1.	Widerstandsfähigkeit gegen Windlast <i>resistance to wind load</i>	kein Einfluss	ja
2.	Widerstandsfähigkeit gegen Schneelast <i>resistance to snow and permanent load</i>	nicht vorhanden	nein
3.	Brandverhalten <i>reaction to fire</i>	nicht vorhanden	nein
4.	Schutz gegen Brand von außen <i>external fire performance</i>	nicht vorhanden	nein
5.	Schlagregendichtheit <i>water tightness</i>	vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand, Prüfformat gemäß Erstprüfung	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser
6.	Gefährliche Substanzen <i>dangerous substances</i>	nicht vorhanden	nein
7.	Stoßfestigkeit <i>impact resistance</i>	kein Einfluss	ja
8.	Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen <i>load-bearing capacity of safety devices</i>	kein Einfluss	ja
9.	Fähigkeit zur Freigabe <i>ability to release</i>	nicht vorhanden	nein
10.	Schallschutz <i>acoustic performance</i>	technische Vergleichbarkeit der Bauteile und Ergebnisse, Prüfformat gemäß Erstprüfung	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser
11.	Wärmedurchgangskoeffizient <i>thermal transmittance</i>	technische Vergleichbarkeit der Bauteile und Ergebnisse, Prüfformat gemäß Erstprüfung	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser
12.	Strahlungseigenschaften <i>radiation properties</i>	kein Einfluss	ja
13.	Luftdurchlässigkeit <i>air permeability</i>	vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand, Prüfformat gemäß Erstprüfung	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser
14.	Bedienungskräfte <i>operating forces</i>	kein Einfluss	ja
15.	Mechanische Festigkeit <i>durability</i>	kein Einfluss	ja
16.	Lüftung <i>ventilation</i>	kein Einfluss	ja
17.	Durchschusshemmung <i>bullet resistance</i>	nicht vorhanden	nein
18.	Sprengwirkungshemmung <i>explosion resistance</i>	nicht vorhanden	nein
19.	Dauerfunktion <i>resistance to repeated opening and closing</i>	kein Einfluss	ja
20.	Differenzklimaverhalten <i>behaviour between different climates</i>	kein Einfluss	ja
21.	Einbruchhemmung <i>burglar resistance</i>	nicht vorhanden	nein