

# Zertifikat / Certificat



Zertifikatsnr. / Certificat No. °: 230-6033162-1-7

## Mehrfachverriegelungen Systèmes de verrouillage multiple

### Produkt produit

**solidLock B, solidLock B mit Türwächter, autoLock AV2, autoLock AV3 / blueMatic EAV, hookLock TBV, easyLock, hookLock M, hookLock M mit Türwächter, blueMotion, panicLock AP4, panicLock AV3OR, panicLock blueMotion, T-BM-F1660, autoLock T-AV3-FW1660, T-FG1660, easyLock T-FG1660**

### Produktfamilien Familles de produits

**Mehrfachverriegelungen für Türen nach EN 14351-1:2006 +A2:2016**

*Systèmes de verrouillage multiple pour portes selon EN 14351-1*

### Einsatzbereich Domaine d'application

**Türen aus Holz, Kunststoff, Stahl und Aluminium**

*Portes en bois, plastique, acier et aluminium*

### Hersteller Fabricant

**Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG**  
Berkeser Str. 6, DE 98617 Meiningen-Dreißigacker



### Produktionsstandort Site de production

**Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG**  
Berkeser Str. 6, DE 98617 Meiningen-Dreißigacker

Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass das benannte Bauprodukt den Anforderungen des zugrundeliegenden ift-Zertifizierungsprogramms in der aktuellen Fassung entspricht.

- Erstellung von Produktfamilien des aufgeführten Bauproduktes und Erstprüfung durch eine akkreditierte Prüfstelle nach prEN 15685:2011
- Einführung und Aufrechterhaltung einer werkseigenen Produktionskontrolle durch den Hersteller
- Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Zert
- Kontinuierliche Fremdüberwachung des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Zert

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 01.02.2010 ausgestellt. Die aktuelle Version gilt bis zum 13.09.2025, wenn sich zwischenzeitlich die Festlegungen in der oben angeführten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder in der werkseigenen Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert haben.

Das Zertifikat darf nur unverändert vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Zertifizierung sind dem ift-Zert mit den erforderlichen Nachweisen unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

Das Unternehmen ist berechtigt, das benannte Bauprodukt gemäß der ift-Zeichensatzung mit dem „ift-zertifiziert“ Zeichen zu kennzeichnen.

Dieses Zertifikat enthält 2 Anlagen.

Ce certificat atteste que le produit de construction indiqué satisfait aux exigences du programme de certification ift retenu comme base, dans sa version actuellement en vigueur.

- Définition de familles de produits du produit de construction indiqué et essai de type initial par un organisme d'essai agréé selon prEN 15685:2011
- Introduction et maintien d'un contrôle de la production en usine par le fabricant.
- Une inspection initiale de l'usine et du contrôle de la production en usine a été réalisée par l'ift-Zert
- Surveillance externe continue de l'usine et du contrôle de la production en usine par l'ift-Zert.

Ce certificat a été délivré pour la première fois le 01.02.2010. La version actuelle est valable jusqu'au 13.09.2025 si les conditions précisées dans la spécification technique susmentionnée ou les conditions de fabrication en usine ou le contrôle de la production en usine même ne sont pas modifiés de manière significative entre-temps.

Le certificat ne peut être reproduit que si aucune modification n'y a été apportée. Toute modification des conditions de certification doit être signalée sans délai par écrit au centre ift-Zert avec les justificatifs nécessaires.

L'entreprise est autorisée à apposer au produit de construction indiqué la marque « ift-zertifiziert » selon le règlement de marquage ift.

Ce certificat comprend 2 annexes.

  
**Christian Kehrer**  
Leiter der ift-Zertifizierungs- und Überwachungsstelle  
Directeur du Centre ift de Certification et de Surveillance  


ift Rosenheim  
10.07.2023

Gültig bis /  
Valable jusqu'au:

**13.09.2025**

Vertragsnr. /  
Contrat No.:

**230 6033162**

**Grundlage(n) /  
Basé:**  
ift-Zertifizierungsprogramm  
für Schlösser und  
Mehrfachverriegelungen  
programme de certification ift pour  
serrures et systèmes de  
verrouillage  
ift-Zertifizierung QM342:2021-09

EN 1191  
EN 12400  
Klasse 6  
classe 6



**Dauerfunktion**  
Résistance à l'ouverture et  
fermeture répétées

EN ISO 9227  
EN 1670  
Klasse 3  
classe 3



**Korrosionsschutz**  
Protection contre la corrosion



**Identitäts-Check**  
Contrôle d'identité



www.ift-rosenheim.de/  
ift-zertifiziert  
ID: 46C-EB534

Zertifikatsnr. / Certificat No.: 230-6033162-1-7

## In der Zertifizierung und Überwachung enthaltenen Mehrfachverriegelungen nach DIN 18251:2002

Systèmes de verrouillage multiple couverts selon DIN 18251:2002 par la certification et la surveillance

Nr. N°	Typ / Familie Type / Famille	Dornmaße Entraxes	Stulpausführung Type de têtère	Kategorie Catégorie	Klassifizierung gemäß DIN 18251-3:2002 Classification selon DIN 18251-3:2002
1	solidLock B STV-B2, B4, B3 avec SK TP3 en alternative avec serrure supplémentaire FA, actionnée par poignée, par clé	35 - 100 mm	Flachstulp mind. 2,5 mm x 16 mm U-Stulp mind. 5 mm x 22 mm Drückerstift 8/8,5/9/10 mm Têtère plate 2,5 mm mini d'épaisseur et 16 mm mini de large, têtère en U de 5 mm d'épaisseur mini et 22 mm de large, tige de poignée 8/8, 5/9/10 mm	200.000 Zyklen / max. 200 kg 200 000 cycles / 200 kg maxi	Klasse 3 Classe 3
2	solidLock B avec garde-porte STV_TW_B2_B4 avec SK TP3 en alternative avec serrure supplémentaire FA, actionnée par poignée, par clé	35 - 100 mm	Flachstulp mind. 2,5 mm x 16 mm U-Stulp mind. 5 mm x 22 mm Drückerstift 8/8,5/9/10 mm Têtère plate 2,5 mm mini d'épaisseur et 16 mm mini de large, têtère en U de 5 mm d'épaisseur mini et 22 mm de large, tige de poignée 8/8, 5/9/10 mm	200.000 Zyklen / max. 200 kg 200 000 cycles / 200 kg maxi	Klasse 3 Classe 3
3	autoLock AV2 STV-AV2, en option avec / sans boîtier moteur EAV	35 - 80 mm	Flachstulp mind. 2,5 mm x 16 mm U-Stulp mind. 5 mm x 22 mm Drückerstift 8/10 mm Têtère plate 2,5 mm mini d'épaisseur et 16 mm mini de large, têtère en U de 5 mm d'épaisseur mini et 22 mm de large, tige de poignée 8/10 mm	100.000 Zyklen / max. 100 kg 100 000 cycles / 100 kg maxi	Klasse 3 Classe 3
4	autoLock AV3 / blueMatic EAV STV-AV3 M2, M4, TW M2, en option avec / sans boîtier moteur EAV, en alternative avec serrure supplémentaire FA ou garde-porte	35 - 80 mm	Flachstulp mind. 2,5 mm x 16 mm U-Stulp mind. 5 mm x 22 mm Drückerstift 8/10 mm Têtère plate 2,5 mm mini d'épaisseur et 16 mm mini de large, têtère en U de 5 mm d'épaisseur mini et 22 mm de large, tige de poignée 8/10 mm	200.000 Zyklen / max. 200 kg 200 000 cycles / 200 kg maxi	Klasse 4 Classe 4
5	hookLock TBV STV-TBV avec SK TP3 actionnée par poignée, par clé	35 - 100 mm	Flachstulp mind. 2,5 mm x 16 mm U-Stulp mind. 5 mm x 22 mm Drückerstift 8/8,5/9/10 mm Têtère plate 2,5 mm mini d'épaisseur et 16 mm mini de large, têtère en U de 5 mm d'épaisseur mini et 22 mm de large, tige de poignée 8/8,5/9/10 mm	200.000 Zyklen / max. 200 kg 200 000 cycles / 200 kg maxi	Klasse 3 Classe 3
6	easyLock STV-R4, RT4, T4, C4, AC4, A4 avec SK TP3 actionnée par poignée, par clé	35 - 100 mm	Flachstulp mind. 2,25 mm x 16 mm U-Stulp mind. 5 mm x 22 mm Drückerstift 8/8,5/9/10 mm Têtère plate 2,25 mm mini d'épaisseur et 16 mm mini de large, têtère en U de 5 mm d'épaisseur mini et 22 mm de large, tige de poignée 8/8,5/9/10 mm	200.000 Zyklen / max. 200 kg 200 000 cycles / 200 kg maxi	Klasse 4 Classe 4
7	hookLock M STV-M2, M4, M3 avec SK TP3, en alternative avec serrure supplémentaire FA Avec verrouillage auxiliaire : RS/LS utilisable avec TM6 Y2K, classe 4, RS ou LS utilisable avec TS1, classe 3, actionnée par poignée, par clé	35 - 100 mm	Flachstulp mind. 3 mm x 16 mm U-Stulp mind. 5 mm x 22 mm Drückerstift 8/8,5/9/10 mm Têtère plate 3 mm mini d'épaisseur et 16 mm mini de large, têtère en U de 5 mm d'épaisseur mini et 22 mm de large, tige de poignée 8/8,5/9/10 mm	200.000 Zyklen / max. 200 kg 200 000 cycles / 200 kg maxi	Klasse 4 Classe 4
8	hookLock M avec garde-porte STV- TW M2, TW M3 avec SK TPW3, en alternative avec serrure supplémentaire FA Avec verrouillage auxiliaire : RS/LS utilisable avec TM6 Y2K, classe 4, RS ou LS utilisable avec TS1, classe 3, actionnée par poignée, par clé	35 - 100 mm	Flachstulp mind. 2,5 mm x 16 mm U-Stulp mind. 5 mm x 22 mm Drückerstift 8/8,5/9/10 mm Têtère plate 2,5 mm mini d'épaisseur et 16 mm mini de large, têtère en U de 5 mm d'épaisseur mini et 22 mm de large, tige de poignée 8/8,5/9/10 mm	200.000 Zyklen / max. 200 kg 200 000 cycles / 200 kg maxi	Klasse 4 Classe 4
9	blueMotion STV-BM (blueMotion)	35 - 80 mm	Flachstulp mind. 2,5 mm x 16 mm U-Stulp mind. 5 mm x 22 mm Drückerstift 8/8,5/9/10 mm Têtère plate 2,5 mm mini d'épaisseur et 16 mm mini de large, têtère en U de 5 mm d'épaisseur mini et 22 mm de large, tige de poignée 8/8,5/9/10 mm	200.000 Zyklen / max. 200 kg 200 000 cycles / 200 kg maxi	Klasse 3 Classe 3



Zertifikatsnr. / Certificat No.: 230-6033162-1-7

Nr. N°	Typ / Familie Type / Famille	Dornmaße Entraxes	Stulpausführung Type de têtère	Kategorie Catégorie	Klassifizierung gemäß DIN 18251-3:2002 Classification selon DIN 18251-3:2002
10	panicLock AP4 STV-AP4_179_1125_1_2_fig pour portes à un vantail / deux vantaux Fonctions E,B,D Verrouillage multipoints, classe 4 Verrouillage de vantail secondaire, classe 3	Verrouillage multipoints : 35 - 80 mm, verrouillage de vantail secondaire : 35 - 100 mm	Flachstulp mind. 3 mm x 16 mm U-Stulp mind. 5 mm x 22 mm Drückerstift 9 mm Têtère plate 3 mm mini d'épaisseur et 16 mm mini de large, têtère en U de 5 mm d'épaisseur mini et 22 mm de large, tige de poignée 9 mm	200.000 Zyklen / max. 200 kg 200 000 cycles / 200 kg maxi	Klasse 4 Classe 4
11	panicLock AV3OR STV-AP179-AV3OR, en option avec / sans boîtier moteur EAV pour porte à un vantail, actionnée par clé avec fonction issue de secours	35 - 80 mm	Flachstulp mind. 2,5 mm x 16 mm U-Stulp mind. 5 mm x 22 mm Drückerstift 9 mm Têtère plate 2,5 mm mini d'épaisseur et 16 mm mini de large, têtère en U de 5 mm d'épaisseur mini et 22 mm de large, tige de poignée 9 mm	200.000 Zyklen / max. 200 kg 200 000 cycles / 200 kg maxi	Klasse 4 Classe 4
12	panicLock blueMotion STV-BM (blueMotion) EN 179 / 1125 entièrement motorisée, actionnée par clé avec fonction issue de secours ou anti- panique	35 - 80 mm	Flachstulp mind. 2,5 mm x 16 mm U-Stulp mind. 5 mm x 22 mm Drückerstift 9 mm Têtère plate 2,5 mm mini d'épaisseur et 16 mm mini de large, têtère en U de 5 mm d'épaisseur mini et 22 mm de large, tige de poignée 9 mm	200.000 Zyklen / max. 200 kg 200 000 cycles / 200 kg maxi	Klasse 3 Classe 3

Nr. N°	Typ / Familie Type / Famille	Dornmaße Entraxes	Flachstulp [mm] Têtère plate	Kategorie Catégorie
1.	T-BM-F1660	35 mm	16 mm x 3,0 mm	200.000 Zyklen / max. 200 kg 200 000 cycles / 200 kg maxi
2.	autoLock T-AV3-FW1660	35 mm	16 mm x 3,0 mm	200.000 Zyklen / max. 200 kg 200 000 cycles / 200 kg maxi
3.	T-FG1660	45 mm	16 mm x 3,0 mm	200.000 Zyklen / max. 200 kg 200 000 cycles / 200 kg maxi
4.	easyLock T-FG1660	65 mm	16 mm x 3,0 mm	200.000 Zyklen / max. 200 kg 200 000 cycles / 200 kg maxi

**Klassifizierung gemäß prEN 15685:2011**  
 Classification according to prEN 15685:2011

Gebrauchs- kategorie Catégorie d'utilisation	Dauer- funktions- tüchtigkeit Résistance et charge	Türmasse und Türschließ- kraft Poids de la porte et effort de fermeture	Eignung für Verwendung an Feuerschutz-/ Rauchschutz- türen Aptitude à une utilisation sur des portes coupe- feu / pare- fumées	Sicherheit Sécurité	Korrosions- beständigkeit und Temperatur Résistance à la corrosion et température	Sicherheit für Verriegelungs- punkte Sécurité des points de fermeture	Sicherheit für Aushebel- schutzpunkte Sécurité des points anti- dégondage	Sicherheit für Türanzugs- punkte Sécurité des points de serrage de porte	Schlüssel- kennung von Zuhaltungss- schlössern Identification de la clé des serrures à béquille
<b>3</b>	<b>S</b>	<b>8</b>	<b>B</b>	<b>0</b>	<b>G</b>	<b>2/3*</b>	<b>0**/3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

\*gilt für Typ Nr. 2 und 3  
 \*\*gilt für Typ Nr. 4

\*s'applique aux types n° 2 et 3  
 \*\*s'applique au type n° 4

Zertifikatsnr. / Certificat No.: 230-6033162-1-7

**Hinweise zur Austauschbarkeit von nach dem ift-Zertifizierungsprogramm  
 bewerteten Mehrfachverriegelungen in Türen nach EN 14351-1**

*Indications sur l'interchangeabilité de systèmes de verrouillage multiple dans des portes  
 évalués selon le programme de certification ift selon EN 14351-1*

Nr No.	Eigenschaft Caractéristique	Regel Règle	Austauschbarkeit Interchangeabilité
1.	Widerstandsfähigkeit gegen Windlast <i>Résistance au vent</i>	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) / <i>Essai comparatif au banc d'essai calibré ; format de contrôle correspondant à celui de l'essai de type (TT)</i>	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser / <i>oui, en cas de résultats positifs ; mêmes classes ou mieux</i>
2.	Widerstandsfähigkeit gegen Schneelast <i>Résistance à la charge de neige</i>	nicht vorhanden / <i>néant</i>	nein / <i>non</i>
3.	Brandverhalten <i>Réaction au feu</i>	nicht vorhanden / <i>néant</i>	nein / <i>non</i>
4.	Schutz gegen Brand von außen <i>Performance vis-à-vis du feu extérieur</i>	nicht vorhanden / <i>néant</i>	nein / <i>non</i>
5.	Schlagregendichtheit <i>Étanchéité à l'eau</i>	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) / <i>Essai comparatif au banc d'essai calibré ; format de contrôle correspondant à celui de l'essai de type (TT)</i>	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser / <i>oui, en cas de résultats positifs ; mêmes classes ou mieux</i>
6.	Gefährliche Substanzen <i>Substances dangereuses</i>	nicht vorhanden / <i>néant</i>	nein / <i>non</i>
7.	Stoßfestigkeit <i>Résistance au choc</i>	kein Einfluss / <i>Pas d'influence</i>	ja / <i>oui</i>
8.	Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen <i>Capacité de résistance des dispositifs de sécurité</i>	nicht zutreffend / <i>non pertinent</i>	nicht zutreffend / <i>non pertinent</i>
9.	Fähigkeit zur Freigabe <i>Aptitude au déblocage</i>	Prüfung nach EN 179 bzw. EN 1125 / <i>Essai selon EN 179 et EN 1125</i>	ja, unter Berücksichtigung des Zertifikates zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit / <i>oui, en tenant compte du certificat d'attestation de la constance des performances</i>
10.	Schallschutz <i>Performance acoustique</i>	ja, unter Berücksichtigung von lfd. Nr. 13 / <i>oui, en tenant compte du N° d'ordre 13</i>	ja / <i>oui</i>
11.	Wärmedurchgangskoeffizient <i>Coefficient de transmission thermique</i>	kein Einfluss / <i>Pas d'influence</i>	ja / <i>oui</i>
12.	Strahlungseigenschaften <i>Propriétés de rayonnement</i>	kein Einfluss / <i>Pas d'influence</i>	ja / <i>oui</i>
13.	Luftdurchlässigkeit <i>Perméabilité à l'air</i>	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) / <i>Essai comparatif au banc d'essai calibré ; format de contrôle correspondant à celui de l'essai de type (TT)</i>	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser / <i>oui, en cas de résultats positifs ; mêmes classes ou mieux</i>
14.	Bedienungskräfte <i>Forces de manœuvre</i>	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) / <i>Essai comparatif au banc d'essai calibré ; format de contrôle correspondant à celui de l'essai de type (TT)</i>	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser / <i>oui, en cas de résultats positifs ; mêmes classes ou mieux</i>
15.	Mechanische Festigkeit <i>Résistance mécanique</i>	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) / <i>Essai comparatif au banc d'essai calibré ; format de contrôle correspondant à celui de l'essai de type (TT)</i>	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser / <i>oui, en cas de résultats positifs ; mêmes classes ou mieux</i>
16.	Lüftung <i>Ventilation</i>	kein Einfluss / <i>Pas d'influence</i>	ja / <i>oui</i>
17.	Durchschusshemmung <i>Résistance aux balles</i>	nicht vorhanden / <i>néant</i>	nein / <i>non</i>
18.	Sprengwirkungshemmung <i>Résistance à l'explosion</i>	nicht vorhanden / <i>néant</i>	nein / <i>non</i>
19.	Dauerfunktion <i>Résistance à l'ouverture et fermeture répétées</i>	ja / <i>oui</i>	ja* / <i>oui*</i>
20.	Differenzklimaverhalten <i>Comportement entre climats différents</i>	kein Einfluss / <i>Pas d'influence</i>	ja / <i>oui</i>
21.	Einbruchhemmung <i>Résistance à l'effraction</i>	ja / <i>oui</i>	ja, unter Einhaltung der Regeln nach DIN 14351-1, Tabelle A1 und DIN EN 1627, Anhang D2 sowie Abschnitt NA 1 / <i>oui, en respectant les règles stipulées dans DIN 14351-1, tableau A1, et dans DIN EN 1627, annexe D2 et article NA 1</i>

\* Austauschbarkeit von Mehrfachverriegelungen im Bereich der Dauerfunktion:  
 Die Mehrfachverriegelungen müssen alle Anforderungen des vorliegenden Zertifizierungsprogramms erfüllen.

Die Mehrfachverriegelungen und die Befestigungssysteme müssen technisch vergleichbar sein.

Die Klasse der ersetzenden Mehrfachverriegelung muss mit der bei der Erstprüfung gemäß EN 14351-1:2006 + A2:2016 verwendeten Mehrfachverriegelung mindestens gleichwertig sein.

Die Schließbleche bzw. Schließleisten müssen technisch vergleichbar sein. Die Befestigung der Schließbleche bzw. Schließleisten muss technisch vergleichbar sein.

Eine Austauschbarkeit von zertifizierten Mehrfachverriegelungen ist bei Einhaltung dieser Regeln für Türen nach EN 14351-1:2006 + A2:2016 gegeben, für die bereits ein Nachweis nach EN 1191:2012 vorliegt. Trotzdem bleibt die Austauschbarkeit im Verantwortungsbereich des Herstellers. Im Rahmen von Shared- oder Cascading-Systemen sind, bei Austausch von Mehrfachverriegelungen, die vertraglichen Bedingungen des Systemgebers zu beachten.

\* *Interchangeabilité des systèmes de verrouillage multiple en matière de résistance à l'ouverture et fermeture répétées :*

*Les systèmes de verrouillage multiple doivent satisfaire à toutes les exigences du présent programme de certification.*

*Les systèmes de verrouillage multiple et les systèmes de fixation doivent être comparables du point de vue technique.*

*La classe du système de verrouillage multiple de remplacement doit au moins être équivalente à celle du système de verrouillage multiple utilisé lors de l'essai de type initial selon EN 14351-1:2006 + A2:2016.*

*Les gâches ou plaques de fermeture ainsi que leur fixation doivent être comparables du point de vue technique.*

*A la condition que ces règles soient respectées, une interchangeabilité des systèmes de verrouillage multiple certifiés est donnée pour les portes conformes à l'EN 14351-1:2006 + A2:2016 pour lesquelles existe déjà un justificatif selon EN 1191:2012. Malgré cela, l'interchangeabilité tombe sous la responsabilité du fabricant. Dans le cas de systèmes du type partagé ou en cascade (shared ou cascading), il est nécessaire de respecter les conditions contractuelles du donneur de système lors du remplacement de systèmes de verrouillage multiple.*