

Zertifikat / Tanúsítvány

Zertifikatsnr. / Tanúsítvány sz.: 230-6033162-1-7



Mehrfachverriegelungen

Többpontos zárszerkezetek

Produkt(e)
Termék(ek)

solidLock B, solidLock B mit Türwächter, autoLock AV2, autoLock AV3 / blueMatic EAV, hookLock TBV, easyLock, hookLock M, hookLock M mit Türwächter, blueMotion, panicLock AP4, panicLock AV3OR, panicLock blueMotion, T-BM-F1660, autoLock T-AV3-FW1660, T-FG1660, easyLock T-FG1660

Produktfamilien
Termékcsaládok

Mehrfachverriegelungen für Türen nach EN 14351-1:2006 + A2:2016

Többpontos zárszerkezetek ajtókhöz az EN 14351-1:2006 + A2:2016 szabvány szerint

Einsatzbereich
Alkalmazási terület

Türen aus Holz, Kunststoff, Stahl und Aluminium

Fa, műanyag, acél és alumínium ajtók

Hersteller
Gyártó

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG

Berkeser Str. 6, DE 98617 Meiningen-Dreißigacker



Produktionsstandort
Gyártás helye

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG

Berkeser Str. 6, DE 98617 Meiningen-Dreißigacker

Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass das benannte Bauprodukt den Anforderungen des zugrundeliegenden ift-Zertifizierungsprogramms in der aktuellen Fassung entspricht.

- Erstellung von Produktfamilien des aufgeführten Bauproduktes und Erstprüfung durch eine akkreditierte Prüfstelle nach prEN 15685:2011
- Einführung und Aufrechterhaltung einer werkseigenen Produktionskontrolle durch den Hersteller
- Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Zert
- kontinuierliche Fremdüberwachung des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Zert

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 01.02.2010 ausgestellt. Die aktuelle Version gilt bis zum 13.09.2025, wenn sich zwischenzeitlich die Festlegungen in der oben angeführten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder in der werkseigenen Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert haben.

Das Zertifikat darf nur unverändert vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Zertifizierung sind dem ift-Zert mit den erforderlichen Nachweisen unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

Das Unternehmen ist berechtigt, das benannte Bauprodukt gemäß der ift-Zeichensatzung mit dem „ift-zertifiziert“-Zeichen zu kennzeichnen.

Dieses Zertifikat enthält 2 Anlage/n.

A jelen tanúsítvány igazolja, hogy a nevezett építési termék megfelel az alapul vett ift tanúsítási program aktuális változata által támasztott követelményeknek.

- A megadott építési termék termékcsaládjainak létrehozása és első típusvizsgálata egy akkreditált ellenőrző szerv által az prEN 15685:2011
- üzemi gyártásellenőrzés bevezetése és fenntartása a gyártó által
- az üzem és az üzemi gyártásellenőrzés első ellenőrzése az ift-Zert által
- az üzem és az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos külső ellenőrzése az ift-Zert által

A jelen tanúsítvány első alkalommal 01.02.2010. A jelenlegi verzió a következő időpontig érvényes 13.09.2025, amennyiben a fent nevezett műszaki specifikációban szereplő meghatározások, vagy a gyártási feltételek az üzemben, vagy maga az üzemi gyártásellenőrzés nem módosultak lényeges mértékben.

A tanúsítvány csak változatlan formában sokszorosítható. A minősítés előfeltételeiben beálló valamennyi változást a szükséges igazolásokkal benyújtása mellett haladéktalanul tudatni kell az ift-Zert szervezettel.

A vállalat jogosult a nevezett építési terméket az ift jelölési alapszabályzata szerint az „ift tanúsítvánnyal minősített” jelöléssel ellátni.

A jelen tanúsítvány 2 mellékletet tartalmaz.


Christian Kehr

ift Rosenheim
10.07.2023

Leiter der ift-Zertifizierungs- und Überwachungsstelle
A tanúsító és ellenőrző szerv vezetője

Gültig bis /
Érvényesség

13.09.2025

Verfälscht
Szerkesztés sz.: 230 6033162



Grundlage(n) /
Alap(ok):

ift-Zertifizierungsprogramm
für Schlösser und
Mehrfachverriegelungen
ift tanúsítási program
zárahhoz és többpontos
zárszerkezetekhez
ift-Zertifizierung QM342:2021-09

EN 1191
EN 12400
Klasse 6
6 osztály



Dauerfunktion

Ismételt nyitással és zárással
szembeni ellenállás

EN ISO 9227
EN 1670
Klasse 3
3 osztály



Korrosionsschutz
Korrózióvédelem



Identitäts-Check
Személyazonossági ellenőrzés



www.ift-rosenheim.de/
ift-zertifiziert
ID: 46C-EB534

Zertifikatsnr. / Tanúsítvány sz.: 230-6033162-1-7

In der Zertifizierung und Überwachung enthaltene Produkte

A tanúsítás és ellenőrzés tárgyát képező termékek

Nr. / Sz.	Typ / Familie / Típus / család	Dornmaß / Kulcs- középméret	Stulpausführung / Zárperem kivitele	Kategorie / Kategória	Klassifizierung gemäß DIN 18251-3 / Osztályba sorolás a DIN 18251-3 szerint
1	solidLock B STV-B2, B4, B3 SK TP3-mal alternativ FA kiegészítő zárral kilinccsel működtetett, kulccsal működtetett	35 - 100 mm	Flachstulp mind. 2,5 mm x 16 mm U-Stulp mind. 5 mm x 22 mm Drückerstift 8/8,5/9/10 mm Lapos zárperem legalább 2,5 mm x 16 mm U-zárperem legalább 5 mm x 22 mm Kilincstengely 8/8,5/9/10 mm	200.000 Zyklen / max. 200 kg 200 000 ciklus / max. 200 kg	Klasse 3 3. osztály
2	solidLock B ajtóörrel STV_TW_B2_B4 SK TP3-mal alternativ FA kiegészítő zárral kilinccsel működtetett, kulccsal működtetett	35 - 100 mm	Flachstulp mind. 2,5 mm x 16 mm U-Stulp mind. 5 mm x 22 mm Drückerstift 8/8,5/9/10 mm Lapos zárperem legalább 2,5 mm x 16 mm U-zárperem legalább 5 mm x 22 mm Kilincstengely 8/8,5/9/10 mm	200.000 Zyklen / max. 200 kg 200 000 ciklus / max. 200 kg	Klasse 3 3. osztály
3	autoLock AV2 STV-AV2, opcionálisan EAV motordobozzal / motordoboz nélkül	35 - 80 mm	Flachstulp mind. 2,5 mm x 16 mm U-Stulp mind. 5 mm x 22 mm Drückerstift 8/10 mm Lapos zárperem legalább 2,5 mm x 16 mm U-zárperem legalább 5 mm x 22 mm Kilincstengely 8/10 mm	100.000 Zyklen / max. 100 kg 100 000 ciklus / max. 100 kg	Klasse 3 3. osztály
4	autoLock AV3 / blueMatic EAV STV-AV3 M2, M4, TW M2, opcionálisan EAV motordobozzal / motordoboz nélkül alternativ FA kiegészítő zárral vagy ajtóörrel	35 - 80 mm	Flachstulp mind. 2,5 mm x 16 mm U-Stulp mind. 5 mm x 22 mm Drückerstift 8/10 mm Lapos zárperem legalább 2,5 mm x 16 mm U-zárperem legalább 5 mm x 22 mm Kilincstengely 8/10 mm	200.000 Zyklen / max. 200 kg 200 000 ciklus / max. 200 kg	Klasse 4 4. osztály
5	hookLock TBV STV-TBV SK TP3-mal kilinccsel működtetett, kulccsal működtetett	35 - 100 mm	Flachstulp mind. 2,5 mm x 16 mm U-Stulp mind. 5 mm x 22 mm Drückerstift 8/8,5/9/10 mm Lapos zárperem legalább 2,5 mm x 16 mm U-zárperem legalább 5 mm x 22 mm Kilincstengely 8/8,5/9/10 mm	200.000 Zyklen / max. 200 kg 200 000 ciklus / max. 200 kg	Klasse 3 3. osztály
6	easyLock STV-R4, RT4, T4, C4, AC4, A4 SK TP3-mal kilinccsel működtetett, kulccsal működtetett	35 – 100 mm	Flachstulp mind. 2,25 mm x 16 mm U-Stulp mind. 5 mm x 22 mm Drückerstift 8/8,5/9/10 mm Lapos zárperem legalább 2,25 mm x 16 mm U-zárperem legalább 5 mm x 22 mm Kilincstengely 8/8,5/9/10 mm	200.000 Zyklen / max. 200 kg 200 000 ciklus / max. 200 kg	Klasse 4 4. osztály
7	hookLock M STV-M2, M4, M3 SK TP3-mal alternativ FA kiegészítő zárral Másodlagos reteszeléssel: RS/LS alkalmazható TM6 Y2K-val, 4. osztály RS vagy LS alkalmazható TS1-gyel, 3. osztály kilinccsel működtetett, kulccsal működtetett	35 – 100 mm	Flachstulp mind. 3 mm x 16 mm U-Stulp mind. 5 mm x 22 mm Drückerstift 8/8,5/9/10 mm Lapos zárperem legalább 3 mm x 16 mm U-zárperem legalább 5 mm x 22 mm Kilincstengely 8/8,5/9/10 mm	200.000 Zyklen / max. 200 kg 200 000 ciklus / max. 200 kg	Klasse 4 4. osztály
8	hookLock M ajtóörrel STV- TW M2, TW M3 SK TPW3-mal alternativ FA kiegészítő zárral Másodlagos reteszeléssel: RS/LS alkalmazható TM6 Y2K-val, 4. osztály RS vagy LS alkalmazható TS1-gyel, 3. osztály kilinccsel működtetett, kulccsal működtetett	35 – 100 mm	Flachstulp mind. 2,5 mm x 16 mm U-Stulp mind. 5 mm x 22 mm Drückerstift 8/8,5/9/10 mm Lapos zárperem legalább 2,5 mm x 16 mm U-zárperem legalább 5 mm x 22 mm Kilincstengely 8/8,5/9/10 mm	200.000 Zyklen / max. 200 kg 200 000 ciklus / max. 200 kg	Klasse 4 4. osztály

Zertifikatsnr. / Tanúsítvány sz.: 230-6033162-1-7

Nr. / Sz.	Typ / Familie / Típus / család	Dornmaß / Kulcs-középméret	Stulpausführung / Zárperem kivitele	Kategorie / Kategória	Klassifizierung gemäß DIN 18251-3 / Osztályba sorolás a DIN 18251-3 szerint
9	blueMotion STV-BM (blueMotion)	35 – 80 mm	Flachstulp mind. 2,5 mm x 16 mm U-Stulp mind. 5 mm x 22 mm Drückerstift 8/8,5/9/10 mm Lapos zárperem legalább 2,5 mm x 16 mm U-zárperem legalább 5 mm x 22 mm Kilincstengely 8/8,5/9/10 mm	200.000 Zyklen / max. 200 kg 200 000 ciklus / max. 200 kg	Klasse 3 3. osztály
10	panicLock AP4 STV_AP4_179_1125_1_2_szárnýú E,B,D funkció Többpontos zárszerkezet 4. osztály Állószárný zárszerkezet 3. osztály	Többpontos zárszerkezet: 35 - 80 mm, állószárný zárszerkezet: 35 - 100 mm	Flachstulp mind. 3 mm x 16 mm U-Stulp mind. 5 mm x 22 mm Drückerstift 9 mm Lapos zárperem legalább 3 mm x 16 mm U-zárperem legalább 5 mm x 22 mm Kilincstengely 9 mm	200.000 Zyklen / max. 200 kg 200 000 ciklus / max. 200 kg	Klasse 4 4. osztály
11	panicLock AV3OR STV-AP179-AV3OR, opcionálisan EAV motordobozzal / motordoboz nélkül egyszárnýú kulccsal működtetett, vészkijáráti funkcióval	35 – 80 mm	Flachstulp mind. 2,5 mm x 16 mm U-Stulp mind. 5 mm x 22 mm Drückerstift 9 mm Lapos zárperem legalább 2,5 mm x 16 mm U-zárperem legalább 5 mm x 22 mm Kilincstengely 9 mm	200.000 Zyklen / max. 200 kg 200 000 ciklus / max. 200 kg	Klasse 4 4. osztály
12	panicLock blueMotion STV-BM (blueMotion) EN 179 / 1125 teljesen motorikus, kulccsal működtetett, vészkijáráti vagy pánikfunkcióval	35 - 80 mm	Flachstulp mind. 2,5 mm x 16 mm U-Stulp mind. 5 mm x 22 mm Drückerstift 9 mm Lapos zárperem legalább 2,5 mm x 16 mm U-zárperem legalább 5 mm x 22 mm Kilincstengely 9 mm	200.000 Zyklen / max. 200 kg 200 000 ciklus / max. 200 kg	Klasse 3 3. osztály

Nr. / Sz.	Typ / Familie / Típus / család	Dornmaß / Kulcs-középméret	Flachstulp [mm] Lapos véglap	Kategorie / Kategória
1.	T-BM-F1660	35 mm	16 mm x 3,0 mm	200.000 Zyklen / max. 200 kg 200 000 ciklus / max. 200 kg
2.	autoLock T-AV3-FW1660	35 mm	16 mm x 3,0 mm	200.000 Zyklen / max. 200 kg 200 000 ciklus / max. 200 kg
3.	T-FG1660	45 mm	16 mm x 3,0 mm	200.000 Zyklen / max. 200 kg 200 000 ciklus / max. 200 kg
4.	easyLock T-FG1660	65 mm	16 mm x 3,0 mm	200.000 Zyklen / max. 200 kg 200 000 ciklus / max. 200 kg

Klassifizierung gemäß prEN 15685:2011
 Osztályba sorolás a prEN 15685:2011

Gebrauchs- -kategorie Alkalmazás i kategória	Dauer- funktions- tüchtigkeit Folyamatos működőkép- esség	Türmasse und Türschließ- kraft Ajtóméret és csukóerő	Eignung für Verwendung an Feuerschutz-/ Rauchschutz- türen Alkalmazás tűz- és füstgátló ajtókon való használatra	Sicherheit Biztonság	Korrosions- beständigkeit und Temperatur Korrózióállós- ág és hőmérséklet	Sicherheit für Verriegelungs- punkte Zárási pontok biztonsága	Sicherheit für Aushebel- schutzpunkte Kihúzás elleni védőpontok biztonsága	Sicherheit für Türanzugs- punkte Ajtóhúzási pontok biztonsága	Schlüssel- kennung von Zuhaltungs- schlössern Zsanéros záruk kulcsazonosítá- sa
3	S	8	B	0	G	2/3*	0**/3	2	0

*gilt für Typ Nr. 2 und 3
 **gilt für Typ Nr. 4

*a 2. és a 3. típusra vonatkozik
 **a 4. típusra vonatkozik

Zertifikatsnr. / Tanúsítvány sz.: 230-6033162-1-7

Hinweise zur Austauschbarkeit von nach dem ift-Zertifizierungsprogramm bewerteten Mehrfachverriegelungen in Türen nach EN 14351-1

Az EN 14351-1 szabvány szerinti ajtóknak beépített és az ift tanúsítási programja szerint értékelt, többpontos zárszerkezetek cserélhetőségére vonatkozó tudnivalók

Nr Sz.	Eigenschaft Tulajdonság	Regel Szabály	Austauschbarkeit Cserélhetőség
1.	Widerstandsfähigkeit gegen Windlast Szélállóság	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) összevető vizsgálat kalibrált vizsgálópadon; vizsgálat formátuma az első típusvizsgálat szerint (TT)	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser igen, pozitív eredmények esetén; azonos vagy jobb osztályok
2.	Widerstandsfähigkeit gegen Schneelast Hóteherrel szembeni ellenállás	nicht vorhanden nincs	nein nem
3.	Brandverhalten Tűzzel szembeni viselkedés	nicht vorhanden nincs	nein nem
4.	Schutz gegen Brand von außen Külső tűzzel szembeni teljesítőképesség	nicht vorhanden nincs	nein nem
5.	Schlagregendichtheit Vízzáras	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) összevető vizsgálat kalibrált vizsgálópadon; vizsgálat formátuma az első típusvizsgálat szerint (TT)	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser igen, pozitív eredmények esetén; azonos vagy jobb osztályok
6.	Gefährliche Substanzen Veszélyes anyagok	nicht vorhanden nincs	nein nem
7.	Stoßfestigkeit Utésállóság	kein Einfluss nincs befolyással	ja igen
8.	Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen Biztonsági szerkezetek teherviselő képessége	nicht zutreffend nincs	nicht zutreffend nincs
9.	Fähigkeit zur Freigabe Kinyithatóság	Prüfung nach EN 179 bzw. EN 1125 Vizsgálat az EN 179, ill. EN 1125 szerint	ja, unter Berücksichtigung des Zertifikates zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit igen, a teljesítőképesség tartósságát igazoló tanúsítvány figyelembe vétele mellett
10.	Schallschutz Hangszigetelés	ja, unter Berücksichtigung von lfd. Nr. 13 igen, a 13. pont figyelembe vétele mellett	ja igen
11.	Wärmedurchgangskoeffizient Hőátbocsátás	kein Einfluss nincs befolyással	ja igen
12.	Strahlungseigenschaften Sugárzási tulajdonságok	kein Einfluss nincs befolyással	ja igen
13.	Luftdurchlässigkeit Légáteresztés	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) összevető vizsgálat kalibrált vizsgálópadon; vizsgálat formátuma az első típusvizsgálat szerint (TT)	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser igen, pozitív eredmények esetén; azonos vagy jobb osztályok
14.	Bedienungskräfte Működtetőerők	Vergleichende Prüfung mit kalibriertem Prüfmittel; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) összevető vizsgálat kalibrált vizsgálóeszközzel; vizsgálat formátuma az első típusvizsgálat szerint (TT)	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser igen, pozitív eredmények esetén; azonos vagy jobb osztályok
15.	Mechanische Festigkeit Mechanikai szilárdság	Vergleichende Prüfung auf Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) összevető vizsgálat vizsgálópadon; vizsgálat formátuma az első típusvizsgálat szerint (TT)	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser igen, pozitív eredmények esetén; azonos vagy jobb osztályok
16.	Lüftung Szellőzés	kein Einfluss nincs befolyással	ja igen
17.	Durchschusshemmung Lövedékállóság	nicht vorhanden nincs	nein nem
18.	Sprengwirkungshemmung Robbanásállóság	nicht vorhanden nincs	nein nem
19.	Dauerfunktion Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás	ja igen	ja* igen*
20.	Differenzklimaverhalten Különböző klimatikus feltételek közti viselkedés	kein Einfluss nincs befolyással	ja igen
21.	Einbruchhemmung Betöréskallóság	ja igen	ja, unter Einhaltung der Regeln nach DIN 14351-1, Tabelle A1 und DIN EN 1627, Anhang D2 sowie Abschnitt NA 1 igen, a DIN 14351-1 szabvány A1 táblázata és a DIN EN 1627 szabvány D2 függeléke, valamint az NA 1 szakasz szerinti szabályok betartása esetén

* Austauschbarkeit von Mehrfachverriegelungen im Bereich der Dauerfunktion:
Die Mehrfachverriegelungen müssen alle Anforderungen des vorliegenden Zertifizierungsprogramms erfüllen.
Die Mehrfachverriegelungen und die Befestigungssysteme müssen technisch vergleichbar sein.
Die Klasse der ersetzenden Mehrfachverriegelung muss mit dem bei der Erstprüfung gemäß EN 14351-1 verwendeten Mehrfachverriegelung mindestens gleichwertig sein.
Die Schließbleche bzw. Schließleisten müssen technisch vergleichbar sein. Die Befestigung der Schließbleche bzw. Schließleisten muss technisch vergleichbar sein.
Eine Austauschbarkeit von zertifizierten Mehrfachverriegelungen ist bei Einhaltung dieser Regeln für Türen nach EN 14351-1 gegeben, für die bereits ein Nachweis nach EN 1191 vorliegt. Trotzdem bleibt die Austauschbarkeit im Verantwortungsbereich des Herstellers. Im Rahmen von Shared- oder Cascading-Systemen sind, bei Austausch von Mehrfachverriegelungen, die vertraglichen Bedingungen des Systemgebers zu beachten.

** Többpontos zárszerkezetek cserélhetősége az ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás területén:
A többpontos zárszerkezeteknek a jelen tanúsítási program valamennyi követelményét teljesíteniük kell.
A többpontos zárszerkezeteknek műszaki szempontból összehasonlíthatónak kell lenniük.
A pót többszörös zárszerkezet osztályának legalább azonosnak kell lennie az EN 14351-1 szerinti első típusvizsgálatnál alkalmazott többszörös zárszerkezetével.
A zárlemezeknek, ill. zárleceknek műszaki szempontból összehasonlíthatónak kell lenniük.
Tanúsított többpontos zárszerkezetek cserélhetősége ezen szabályok betartása mellett az EN 14351-1 szabvány szerinti olyan ajtók esetén adott, amelyekre vonatkozóan az EN 1191 szabvány szerinti tanúsítvány már rendelkezésre áll. A cserélhetőség ennek ellenére a gyártó felelősségi körében marad. Shared- vagy Cascading-rendszerek keretében, többpontos zárszerkezetek cseréje esetén, a rendszeradó feltételeit kell figyelembe venni.