

# Zertifikat / Certificate



Zertifikatsnr. / Certificate No.: 230-6039631-4-3

## Mehrfachverriegelungen multi locking systems

<b>Produkt</b> product	<b>Tribloc</b>	<b>ASSA ABLOY</b>
<b>Produktfamilien</b> product families	<b>Schlösser für Türen nach EN 14351-1:2006 + A2:2016</b> locks for doors according EN 14351-1	
<b>Einsatzbereich</b> field of application	<b>Türen aus Holz, Kunststoff, Stahl und Aluminium</b> doors with material of PVC, wood, steel and aluminium	
<b>Hersteller</b> manufacturer	<b>ASSA ABLOY (Schweiz) AG Schlosstechnik</b> Laufenstr. 172, CH 4245 Kleinlützel	
<b>Produktionsstandort</b> production site	<b>ASSA ABLOY (Schweiz) AG Schlosstechnik</b> Laufenstr. 172, CH 4245 Kleinlützel	

Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass das benannte Bauprodukt den Anforderungen des zugrundeliegenden ift-Zertifizierungsprogramms in der aktuellen Fassung entspricht.

- Erstellung von Produktfamilien des aufgeführten Bauproduktes und Erstprüfung durch eine akkreditierte Prüfstelle nach DIN 18251-3
- Einführung und Aufrechterhaltung einer werkseigenen Produktionskontrolle durch den Hersteller
- Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Q-Zert
- kontinuierliche Fremdüberwachung des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Q-Zert

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 12.03.2013 ausgestellt und gilt 5 Jahre, wenn sich zwischenzeitlich die Festlegungen in der oben angeführten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder in der werkseigenen Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert haben.

Das Zertifikat darf nur unverändert vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Zertifizierung sind dem ift-Q-Zert mit den erforderlichen Nachweisen unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

Das Unternehmen ist berechtigt, das benannte Bauprodukt gemäß der ift-Zeichensatzung mit dem „ift-zertifiziert“-Zeichen zu kennzeichnen.

Dieses Zertifikat enthält 2 Anlagen.

This certificate attests that the building product mentioned fulfils the requirements of the underlying ift-certification scheme in its current version.

- compilation of product families of the building product listed and initial type-testing by an accredited testing body as per DIN 18251-3
- implementation and maintenance of a factory production control by the manufacturer
- initial inspection of the production site and the factory production control by ift-Q-Zert
- continuous third-party control of the production site and the factory production control by ift-Q-Zert

This certificate was first issued on 12.03.2013 and will remain valid for 5 years, as long as neither the conditions laid down in the technical specification listed above nor the manufacturing conditions in the production site nor the factory production control itself are modified significantly.

The reproduction of the certificate without any change from the original is permitted. Any changes to the prerequisites applicable to certification shall be immediately communicated in writing to ift-Q-Zert accompanied by the necessary evidence.


The company is authorized to affix the "ift-certified"-mark to the building product mentioned according to the ift-rules for use of the "ift-certified"-mark.

This certificate contains 2 annexes.

ift Rosenheim  
13.12.2020

Gültig bis /  
Valid until:

Vertragsnr. /  
Contract No.:

  
**Christian Kehrer**  
Leiter der ift-Zertifizierungs- und Überwachungsstelle  
Head of ift Certification and Surveillance Body

**12.12.2023**

**230 6039631**



Prüfbericht-Nr. /  
Test Report No.:

  
**Prof. Jörn P. Lass**  
Institutsleiter  
Director of Institute

**11-001648-PR02**  
vom / dated **12.11.12**  
**201 43224**  
vom / dated **10.03.11**

**Grundlage(n) /**  
Basis:

ift-Zertifizierungsprogramm  
für Schlösser und  
Mehrfachverriegelungen  
ift-certification scheme  
for locks and multi locking  
systems  
(QM 342)  
Ausgabe/issue 2019

EN 1191  
EN 12400  
Klasse 6  
class 6



**Dauerfunktion**  
resistance to repeated  
opening and closing

EN ISO  
9227  
EN 1670  
Klasse 3  
class 3



**Korrosionsschutz**  
corrosion protection



www.ift-rosenheim.de



Zertifikatsnr. / Certificate No.: 230-6039631-4-3

## In der Zertifizierung und Überwachung enthaltene Produkte

*Products covered by certification and surveillance*

### Klassifizierung gemäß prEN 15685 : 2011

Gebrauchskategorie	Dauerfunktionstüchtigkeit	Türmasse und Tür-Schließkraft	Eignung für Verwendung an Feuer-schutz-/Rauchschutztüren	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit und Temperatur	Sicherheit für Verriegelungspunkte	Sicherheit für Aushebel-schutzpunkte	Sicherheit für Türanzugs-punkte	Schlüsselkennung von Zuhaltungsschlössern	Gebrauchskategorie
<b>3</b>	<b>C</b>	<b>2</b>	<b>B</b>	<b>0</b>	<b>C</b>	<b>5<sup>1)</sup></b>	<b>5<sup>1)</sup></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>

1) ohne Anbohrwiderstand

Nr.	Typ / Familie	Dornmaße	Stulpausführung	Kategorie	Klassifizierung gemäß DIN 18251-3
1.	1856PE	60 – 80 mm	Rundstulp min. 1788 mm x 20 mm Drückerstift 9mm	200.000 Zyklen / max. 200 kg	Klasse 4
2.	1854	60 – 80 mm	Rundstulp min. 1788 mm x 20 mm Drückerstift 9mm	200.000 Zyklen / max. 200 kg	Klasse 4
3.	1859PE	60 – 80 mm	Rundstulp min. 1788 mm x 20 mm Drückerstift 9mm	200.000 Zyklen / max. 200 kg	Klasse 4
4.	1859PD	60 – 80 mm	Rundstulp min. 1788 mm x 20 mm Drückerstift 9mm	200.000 Zyklen / max. 200 kg	Klasse 4
5.	1859PB	60 – 80 mm	Rundstulp min. 1788 mm x 20 mm Drückerstift 9mm	200.000 Zyklen / max. 200 kg	Klasse 4
6.	1850PE-SV	60 – 80 mm	Rundstulp min. 1788 mm x 20 mm Drückerstift 9mm	200.000 Zyklen / max. 200 kg	Klasse 4
7.	1850PB-SV	60 – 80 mm	Rundstulp min. 1788 mm x 20 mm Drückerstift 9mm	200.000 Zyklen / max. 200 kg	Klasse 4

Die technische Dokumentation des Schutzbeschlagherstellers ist zu beachten.  
*Observe technical documents of protective hardware manufacturer.*

Zertifikatsnr. / Certificate No.: 230-6039631-4-3

## Hinweise zur Austauschbarkeit von nach dem ift-Zertifizierungsprogramm bewerteten Mehrfachverriegelungen in Türen nach EN 14351-1:2006 + A2:2016

*notes on interchangeability of hinges fitted to windows and doors according to the ift certification scheme as per EN 14351-1:2006 + A2:2016*

Nr no	Eigenschaft characteristics	Regel rule	Austauschbarkeit interchangeability
1.	Widerstandsfähigkeit gegen Windlast <i>resistance to wind load</i>	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Ersttypprüfung (ITT)	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser
2.	Widerstandsfähigkeit gegen Schneelast <i>resistance to snow and permanent load</i>	nicht vorhanden	nein
3.	Brandverhalten <i>reaction to fire</i>	nicht vorhanden	nein
4.	Schutz gegen Brand von außen <i>external fire performance</i>	nicht vorhanden	nein
5.	Schlagregendichtheit <i>water tightness</i>	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Ersttypprüfung (ITT)	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser
6.	Gefährliche Substanzen <i>dangerous substances</i>	nicht vorhanden	nein
7.	Stoßfestigkeit <i>impact resistance</i>	kein Einfluss	ja
8.	Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen <i>load-bearing capacity of safety devices</i>	kein Einfluss	ja
9.	Fähigkeit zur Freigabe <i>ability to release</i>	Prüfung nach EN 179 bzw. EN 1125	ja, unter Berücksichtigung des EG-Konformitätszertifikats
10.	Schallschutz <i>acoustic performance</i>	ja, unter Berücksichtigung von lfd. Nr. 13	ja
11.	Wärmedurchgangskoeffizient <i>thermal transmittance</i>	kein Einfluss	ja
12.	Strahlungseigenschaften <i>radiation properties</i>	kein Einfluss	ja
13.	Luftdurchlässigkeit <i>air permeability</i>	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Ersttypprüfung (ITT)	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser
14.	Bedienungskräfte <i>operating forces</i>	Vergleichende Prüfung mit kalibriertem Prüfmittel; Prüfformat gemäß ursprünglicher Ersttypprüfung (ITT)	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser
15.	Mechanische Festigkeit <i>durability</i>	Vergleichende Prüfung auf Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Ersttypprüfung (ITT)	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser
16.	Lüftung <i>ventilation</i>	kein Einfluss	ja
17.	Durchschusshemmung <i>bullet resistance</i>	nicht vorhanden	nein
18.	Sprengwirkungshemmung <i>explosion resistance</i>	nicht vorhanden	nein
19.	Dauerfunktion <i>resistance to repeated opening and closing</i>	ja	ja*
20.	Differenzklimaverhalten <i>behaviour between different climates</i>	kein Einfluss	ja
21.	Einbruchhemmung <i>burglar resistance</i>	nicht vorhanden	Nein



Zertifikatsnr. / Certificate No.: 230-6039631-4-3

\* Austauschbarkeit von Mehrfachverriegelungen im Bereich der Dauerfunktion:  
Die Mehrfachverriegelungen müssen alle Anforderungen des vorliegenden  
Zertifizierungsprogramms erfüllen.

Die Mehrfachverriegelungen und die Befestigungssysteme müssen tech-  
nisch vergleichbar sein.

Die Klasse der ersetzenden Mehrfachverriegelung muss mit dem bei der  
Ersttypprüfung gemäß EN 14351-1 verwendeten Mehrfachverriegelung  
mindestens gleichwertig sein.

Die Schließbleche bzw. Schließleisten müssen technisch vergleichbar sein.  
Die Befestigung der Schließbleche bzw. Schließleisten muss technisch  
vergleichbar sein.

Eine Austauschbarkeit von zertifizierten Mehrfachverriegelungen ist bei  
Einhaltung dieser Regeln für Türen nach EN 14351-1 gegeben, für die  
bereits ein Nachweis nach EN 1191 vorliegt. Trotzdem bleibt die Aus-  
tauschbarkeit im Verantwortungsbereich des Herstellers. Im Rahmen von  
Shared- oder Cascading-Systemen sind, bei Austausch von Mehrfachver-  
riegelungen, die vertraglichen Bedingungen des Systemgebers zu beachten.

\*\* *Interchangeability of multi locking systems with regard to repeated open-  
ing and closing:*

*The multi locking systems must fulfil all requirements of the relevant certifi-  
cation scheme.*

*The multi locking systems and the fixing systems must be technically com-  
parable.*

*The class of the multi locking systems to be interchanged (replaced) must  
be at least equivalent to the multi locking systems used at the initial type test  
as per EN 14351-1.*

*The striker plate respectively the closing leaf must be as well as the fixing of  
these components technical comparable.*

*Subject to conformity with these rules, certified hinges of building compo-  
nents for which test reports as per 1191 has been provided, may be inter-  
changed as per EN 14351-1. However, liability for interchangeability re-  
mains with the manufacturer. In the case of interchange of multi locking  
systems, observe contractual conditions of the system supplier for shared-  
or cascading systems.*