

Zertifikat / Certificat



Zertifikatsnr. / Certificat No. °: 230-7060937-5-7

Mehrfachverriegelungen Systèmes de verrouillage multiple

Produkt <i>produit</i>	KFV ONE
Produktfamilien <i>Familles de produits</i>	Mehrfachverriegelungen für Türen nach EN 14351-1:2006 +A2:2016 <i>Systèmes de verrouillage multiple pour portes selon EN 14351-1</i>
Einsatzbereich <i>Domaine d'application</i>	Türen aus Holz, Kunststoff, Stahl und Aluminium <i>Portes en bois, plastique, acier et aluminium</i>
Hersteller <i>Fabricant</i>	KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG Siemensstr. 10, DE 42551 Velbert
Produktionsstandort <i>Site de production</i>	KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG Siemensstr. 10, DE 42551 Velbert



Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass das benannte Bauprodukt den Anforderungen des zugrundeliegenden ift-Zertifizierungsprogramms in der aktuellen Fassung entspricht.

- Erstellung von Produktfamilien des aufgeführten Bauproduktes und Erstprüfung durch eine akkreditierte Prüfstelle nach prEN 15685:2019 und DIN 18251-3
- Einführung und Aufrechterhaltung einer werkseigenen Produktionskontrolle durch den Hersteller
- Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Zert
- Kontinuierliche Fremdüberwachung des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Zert

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 20.06.2018 ausgestellt. Die aktuelle Version gilt bis zum 28.08.2028, wenn sich zwischenzeitlich die Festlegungen in der oben angeführten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder in der werkseigenen Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert haben.

Das Zertifikat darf nur unverändert vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Zertifizierung sind dem ift-Zert mit den erforderlichen Nachweisen unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

Das Unternehmen ist berechtigt, das benannte Bauprodukt gemäß der ift-Zeichensatzung mit dem „ift-zertifiziert“-Zeichen zu kennzeichnen.

Dieses Zertifikat enthält 2 Anlagen.

Pascal Geiger
Pascal Geiger
Stv. Leitung Produktzertifizierung
Direction adjointe de la certification de produits

ift Rosenheim
07.07.2025

Gültig bis /
Valable jusqu'au:

28.08.2028

Ce certificat atteste que le produit de construction indiqué satisfait aux exigences du programme de certification ift retenu comme base, dans sa version actuellement en vigueur.


- Définition de familles de produits du produit de construction indiqué et essai de type initial par un organisme d'essai agréé selon prEN 15685:2019 et DIN 18251-3
- Introduction et maintien d'un contrôle de la production en usine par le fabricant.
- Une inspection initiale de l'usine et du contrôle de la production en usine a été réalisée par l'ift-Zert
- Surveillance externe continue de l'usine et du contrôle de la production en usine par l'ift-Zert.

Ce certificat a été délivré pour la première fois le 20.06.2018. La version actuelle est valable jusqu'au 28.08.2028 si les conditions précisées dans la spécification technique susmentionnée ou les conditions de fabrication en usine ou le contrôle de la production en usine même ne sont pas modifiés de manière significative entre-temps.

Le certificat ne peut être reproduit que si aucune modification n'y a été apportée. Toute modification des conditions de certification doit être signalée sans délai par écrit au centre ift-Zert avec les justificatifs nécessaires.

L'entreprise est autorisée à apposer au produit de construction indiqué la marque « ift-zertifiziert » selon le règlement de marquage ift..

Ce certificat comprend 2 annexes.



Vertragsnr. /
Contrat No.:

230 7060937

Grundlage(n) /
Basé:

ift-Zertifizierungsprogramm für Schlösser und Mehrfachverriegelungen
programme de certification ift pour serrures et systèmes de verrouillage
ift-Zertifizierung QM342:2021-08

EN 1191
EN 12400
Klasse 6
classe 6



Dauerfunktion
Résistance à l'ouverture et fermeture répétées

prEN 15685
Klasse C
classe C



Korrosionsschutz
Protection contre la corrosion



Identitäts-Check
Contrôle d'identité



www.ift-rosenheim.de/
ift-zertifiziert
ID: 8A1-35F22



Zertifikatsnr. / Certificate No.: 230-7060937-5-7

In der Zertifizierung und Überwachung enthaltene Produkte
Produits inclus dans la certification et la surveillance

Klassifizierung gemäß DIN 18251-3
Classification selon la norme DIN 18251-3

Nr. N°	Typ / Familie Type / Famille	Dornmaße Entraxes	Stulpausführung Type de tête	Kategorie / Catégorie /	Klassifizierung gemäß DIN 18251-3 / Classification selon la norme DIN 18251-3 /
1.	RB 15xx	25 mm – 80 mm	Tête plate 2,5 mm mini d'épaisseur et 16 mm mini de large, tête en U de 2 mm d'épaisseur mini et 24 mm de large	200.000 cycles / max. 200 kg	Classe 3
2.	RB 16xx	25 mm – 80 mm	Tête plate 2,5 mm mini d'épaisseur et 16 mm mini de large, tête en U de 2 mm d'épaisseur mini et 24 mm de large	200.000 cycles / max. 200 kg	Classe 3

Klassifizierung gemäß prEN 15685:2019
Classification selon la norme prEN 15685:2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gebrauchskategorie <i>Catégorie d'utilisation</i>	Dauerfunktions-tüchtigkeit <i>Résistance et charge</i>	Türmasse und Türschließkraft <i>Poids de la porte et effort de fermeture</i>	Eignung für Verwendung an Feuerschutz-/Rauchschutztüren <i>Aptitude à une utilisation sur des portes coupe-feu / pare-fumées</i>	Sicherheit <i>Sécurité</i>	Korrosionsbeständigkeit und Temperatur <i>Résistance à la corrosion et température</i>	Sicherheit für Verriegelungspunkte <i>Sécurité des points de fermeture</i>	Schlüsselkennung von Zuhaltungsschlössern <i>Identification de la clé des serrures à bécaille</i>	Sicherheit für Aushebel-schutzpunkte <i>Sécurité des points anti-dégondage</i>	Sicherheit für Türanzugs-punkte <i>Sécurité des points de serrage de porte</i>

Nr. N°	Typ / Familie Type / Famille	Dornmaße Entraxes	Beschreibung Description										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	BS 21xx	25 mm – 80 mm	Tête plate 2,5 mm mini d'épaisseur et 16 mm mini de large, tête en U de 2 mm d'épaisseur mini et 24 mm de large	3	S	5	0	0	C	3	0	1	1
4.	BS 23xx	25 mm – 80 mm	Tête plate 2,5 mm mini d'épaisseur et 16 mm mini de large, tête en U de 2 mm d'épaisseur mini et 24 mm de large	3	S	5	0	0	C	4	0	0	1
5.	BS 25xx	25 mm – 80 mm	Tête plate 2,5 mm mini d'épaisseur et 16 mm mini de large, tête en U de 2 mm d'épaisseur mini et 24 mm de large	3	S	5	0	0	C	4	0	4	1
6.	BS 26xx	25 mm – 80 mm	Tête plate 2,5 mm mini d'épaisseur et 16 mm mini de large, tête en U de 2 mm d'épaisseur mini et 24 mm de large	3	S	5	0	0	C	4	0	4	1
7.	BS 37xx	35 mm – 80 mm	Tête plate 2,5 mm mini d'épaisseur et 16 mm mini de large, tête en U de 2 mm d'épaisseur mini et 22 mm de large	3	S	5	0	0	C	4	0	4	0

Zertifikatsnr. / Certificat No.: 230-7060937-5-7

**Hinweise zur Austauschbarkeit von nach dem ift-Zertifizierungsprogramm
 bewerteten Mehrfachverriegelungen in Türen nach EN 14351-1**

*Indications sur l'interchangeabilité de systèmes de verrouillage multiple dans des portes
 évalués selon le programme de certification ift selon EN 14351-1*

Nr No.	Eigenschaft Caractéristique	Regel Règle	Austauschbarkeit Interchangeabilité
1.	Widerstandsfähigkeit gegen Windlast <i>Résistance au vent</i>	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) / <i>Essai comparatif au banc d'essai calibré ; format de contrôle correspondant à celui de l'essai de type (TT)</i>	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser / <i>oui, en cas de résultats positifs ; mêmes classes ou mieux</i>
2.	Widerstandsfähigkeit gegen Schneelast <i>Résistance à la charge de neige</i>	nicht vorhanden / <i>néant</i>	nein / <i>non</i>
3.	Brandverhalten <i>Réaction au feu</i>	nicht vorhanden / <i>néant</i>	nein / <i>non</i>
4.	Schutz gegen Brand von außen <i>Performance vis-à-vis du feu extérieur</i>	nicht vorhanden / <i>néant</i>	nein / <i>non</i>
5.	Schlagregendichtheit <i>Étanchéité à l'eau</i>	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) / <i>Essai comparatif au banc d'essai calibré ; format de contrôle correspondant à celui de l'essai de type (TT)</i>	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser / <i>oui, en cas de résultats positifs ; mêmes classes ou mieux</i>
6.	Gefährliche Substanzen <i>Substances dangereuses</i>	nicht vorhanden / <i>néant</i>	nein / <i>non</i>
7.	Stoßfestigkeit <i>Résistance au choc</i>	kein Einfluss / <i>Pas d'influence</i>	ja / <i>oui</i>
8.	Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen <i>Capacité de résistance des dispositifs de sécurité</i>	nicht zutreffend / <i>non pertinent</i>	nicht zutreffend / <i>non pertinent</i>
9.	Fähigkeit zur Freigabe <i>Aptitude au déblocage</i>	Prüfung nach EN 179 bzw. EN 1125 / <i>Essai selon EN 179 et EN 1125</i>	ja, unter Berücksichtigung des Zertifikates zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit / <i>oui, en tenant compte du certificat d'attestation de la constance des performances</i>
10.	Schallschutz <i>Performance acoustique</i>	ja, unter Berücksichtigung von lfd. Nr. 13 / <i>oui, en tenant compte du N° d'ordre 13</i>	ja / <i>oui</i>
11.	Wärmedurchgangskoeffizient <i>Coefficient de transmission thermique</i>	kein Einfluss / <i>Pas d'influence</i>	ja / <i>oui</i>
12.	Strahlungseigenschaften <i>Propriétés de rayonnement</i>	kein Einfluss / <i>Pas d'influence</i>	ja / <i>oui</i>
13.	Luftdurchlässigkeit <i>Perméabilité à l'air</i>	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) / <i>Essai comparatif au banc d'essai calibré ; format de contrôle correspondant à celui de l'essai de type (TT)</i>	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser / <i>oui, en cas de résultats positifs ; mêmes classes ou mieux</i>
14.	Bedienungskräfte <i>Forces de manœuvre</i>	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) / <i>Essai comparatif au banc d'essai calibré ; format de contrôle correspondant à celui de l'essai de type (TT)</i>	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser / <i>oui, en cas de résultats positifs ; mêmes classes ou mieux</i>
15.	Mechanische Festigkeit <i>Résistance mécanique</i>	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) / <i>Essai comparatif au banc d'essai calibré ; format de contrôle correspondant à celui de l'essai de type (TT)</i>	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser / <i>oui, en cas de résultats positifs ; mêmes classes ou mieux</i>
16.	Lüftung <i>Ventilation</i>	kein Einfluss / <i>Pas d'influence</i>	ja / <i>oui</i>
17.	Durchschusshemmung <i>Résistance aux balles</i>	nicht vorhanden / <i>néant</i>	nein / <i>non</i>
18.	Sprengwirkungshemmung <i>Résistance à l'explosion</i>	nicht vorhanden / <i>néant</i>	nein / <i>non</i>
19.	Dauerfunktion <i>Résistance à l'ouverture et fermeture répétées</i>	ja / <i>oui</i>	ja* / <i>oui*</i>
20.	Differenzklimaverhalten <i>Comportement entre climats différents</i>	kein Einfluss / <i>Pas d'influence</i>	ja / <i>oui</i>
21.	Einbruchhemmung <i>Résistance à l'effraction</i>	ja / <i>oui</i>	ja, unter Einhaltung der Regeln nach DIN 14351-1, Tabelle A1 und DIN EN 1627, Anhang D2 sowie Abschnitt NA 1 / <i>oui, en respectant les règles stipulées dans DIN 14351-1, tableau A1, et dans DIN EN 1627, annexe D2 et article NA 1</i>

* Austauschbarkeit von Mehrfachverriegelungen im Bereich der Dauerfunktion:
 Die Mehrfachverriegelungen müssen alle Anforderungen des vorliegenden Zertifizierungsprogramms erfüllen.
 Die Mehrfachverriegelungen und die Befestigungssysteme müssen technisch vergleichbar sein.
 Die Klasse der ersetzenden Mehrfachverriegelung muss mit der bei der Erstprüfung gemäß EN 14351-1:2006 + A2:2016 verwendeten Mehrfachverriegelung mindestens gleichwertig sein.
 Die Schließbleche bzw. Schließleisten müssen technisch vergleichbar sein. Die Befestigung der Schließbleche bzw. Schließleisten muss technisch vergleichbar sein.
 Eine Austauschbarkeit von zertifizierten Mehrfachverriegelungen ist bei Einhaltung dieser Regeln für Türen nach EN 14351-1:2006 + A2:2016 gegeben, für die bereits ein Nachweis nach EN 1191:2012 vorliegt. Trotzdem bleibt die Austauschbarkeit im Verantwortungsbereich des Herstellers. Im Rahmen von Shared- oder Cascading-Systemen sind, bei Austausch von Mehrfachverriegelungen, die vertraglichen Bedingungen des Systemgebers zu beachten.

* *Interchangeabilité des systèmes de verrouillage multiple en matière de résistance à l'ouverture et fermeture répétées :*
 Les systèmes de verrouillage multiple doivent satisfaire à toutes les exigences du présent programme de certification.
 Les systèmes de verrouillage multiple et les systèmes de fixation doivent être comparables du point de vue technique.
 La classe du système de verrouillage multiple de remplacement doit au moins être équivalente à celle du système de verrouillage multiple utilisé lors de l'essai de type initial selon EN 14351-1:2006 + A2:2016.
 Les gâches ou plaques de fermeture ainsi que leur fixation doivent être comparables du point de vue technique.
 A la condition que ces règles soient respectées, une interchangeabilité des systèmes de verrouillage multiple certifiés est donnée pour les portes conformes à l'EN 14351-1:2006 + A2:2016 pour lesquelles existe déjà un justificatif selon EN 1191:2012. Malgré cela, l'interchangeabilité tombe sous la responsabilité du fabricant. Dans le cas de systèmes de type partagé ou en cascade (shared ou cascading), il est nécessaire de respecter les conditions contractuelles du donneur de système lors du remplacement de systèmes de verrouillage multiple.