

# Zertifikat / СЕРТИФИКАТ



Zertifikatsnr. / Сертификат №.: 230-7060937-5-7

## Mehrfachverriegelungen

Многоточечные замки

### Produkt

Продукт

**KFV ONE**

### Produktfamilien

Семейства изделий

**Mehrfachverriegelungen für Türen nach EN 14351-1:2006 + A2:2016**

Многоточечные дверные замки, для дверей, соответствующих стандарту EN 14351-1

### Einsatzbereich

Область применения

**Türen aus Holz, Kunststoff, Stahl und Aluminium**

Двери из дерева, пластика, стали и алюминия

### Hersteller

Изготовитель

**KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG**

Siemensstr. 10, DE 42551 Velbert

### Produktionsstandort

Местонахождение пред-приятия-изготовителя

**KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG**

Siemensstr. 10, DE 42551 Velbert

# KFV

Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass das benannte Bauprodukt den Anforderungen des zugrundeliegenden ift-Zertifizierungsprogramms in der aktuellen Fassung entspricht.

- Erstellung von Produktfamilien des aufgeführten Bauproduktes und Erstprüfung durch eine akkreditierte Prüfstelle nach prEN 15685:2019 und DIN 18251-3
- Einführung und Aufrechterhaltung einer werkseigenen Produktionskontrolle durch den Hersteller
- Erstinspektion des Werkes und der werkeigenen Produktionskontrolle durch ift-Zert
- Kontinuierliche Fremdüberwachung des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Zert

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 20.06.2018 ausgestellt. Die aktuelle Version gilt bis zum 28.08.2028, wenn sich zwischenzeitlich die Festlegungen in der oben angeführten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder in der werkseigenen Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert haben.

Das Zertifikat darf nur unverändert vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Zertifizierung sind dem ift-Zert mit den erforderlichen Nachweisen unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

Das Unternehmen ist berechtigt, das benannte Bauprodukt gemäß der ift-Zeichensatzung mit dem „ift-zertifiziert“-Zeichen zu kennzeichnen.

Dieses Zertifikat enthält 2 Anlagen.

Nастоящим сертификатом удостоверяется, что указываемое строительное изделие соответствует требованиям, изложенным в актуальной редакции заложённой в основу процесса сертификации программы сертификации института "ift".

- Формирование семейств изделий на базе указываемого строительного изделия и проведение аккредитованной испытательной лабораторией первичного испытания в соответствии с нормами prEN 15685:2019 и DIN 18251-3
- Внедрение и поддержание изготовителем изделия системы заводского производственного контроля
- Проведение службой «ift-Zert» первичной проверки завода и системы заводского производственного контроля
- Постоянное осуществление службой «ift-Zert» независимого надзора над заводом и системой заводского производственного контроля

Настоящий сертификат впервые выдан 20.06.2018. Текущая версия действительна до 28.08.2028, если за это время существенно не изменились ни положения вышеуказанной технической спецификации, ни производственные условия на заводе, ни положения самой системы заводского производственного контроля.


Допускается копировать только неизменные экземпляры сертификата. Все изменения условий, заложенных в основу сертификации, подлежат немедленному письменному сообщению в службу «ift-Zert» с представлением необходимой подтверждающей документации.

Предприятие вправе обозначить указываемое строительное изделие маркировкой «ift-zertifiziert» («Сертифицировано институтом ift») в соответствии с правилами выдачи сертификационных маркеров.

В объём настоящего сертификата входят 2 приложения.

ift Rosenheim  
07.07.2025

**Pascal Geiger**  
Stv. Leitung Produktzertifizierung  
Заместитель руководителя отдела сертификации продукции



Gültig bis /  
Действителен до:

**28.08.2028**

Vertragsnr. /  
Контракт №:

**230 7060937**

### Grundlage(n) / Основы:

ift-Zertifizierungsprogramm für Schlösser und Mehrfachverriegelungen  
Программы сертификации замков и многоточечных замков института «ift»  
ift-Zertifizierung QM342:2021-08

EN 1191  
EN 12400  
Klasse 6  
Класс 6



### Dauerfunktion

Сопротивление повторному открытию и закрытию

prEN 15685  
Klasse C  
Класс C



### Korrosionsschutz

Антикоррозионная защита



### Identitäts-Check

Провера идентитета



www.ift-rosenheim.de/  
ift-zertifiziert  
ID: 8A1-35F22



Zertifikatsnr. / Certificate No.: 230-7060937-5-7

## In der Zertifizierung und Überwachung enthaltene Produkte

Продукты, включенные в сертификацию и мониторинг

## Klassifizierung gemäß DIN 18251-3

Классификация в соответствии с DIN 18251-3

| Nr. №. | Typ / Familie<br>Тип / Семейство | Dornmaße<br>Размеры<br>дорна | Stulpausführung<br>Исполнение<br>лицевой планки   | Kategorie<br>Категория              | Klassifizierung gemäß DIN 18251-3 /<br>Классификация в соответствии с DIN<br>18251-3 |
|--------|----------------------------------|------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| 1.     | RB 15xx                          | 25 mm – 80 mm                | Планка плоская толщиной не менее 2,5 мм, шириной не менее 16 мм, U-образная планка толщиной не менее 2 мм и шириной 24 мм | 200.000 циклов /<br>не более 200 кг | Класс 3  |
| 2.     | RB 16xx                          | 25 mm – 80 mm                | Планка плоская толщиной не менее 2,5 мм, шириной не менее 16 мм, U-образная планка толщиной не менее 2 мм и шириной 24 мм | 200.000 циклов /<br>не более 200 кг | Класс 3  |

## Klassifizierung gemäß prEN 15685:2019

Классификация в соответствии с prEN 15685:2019

| 1  | 2  | 3  | 4   | 5                       | 6  | 7  | 8  | 9  | 10   |
|--|--|--|---|-------------------------|--|--|--|--|--|
| Gebrauchskategorie<br>Categorie de utilizare | Dauerfunktions-tüchtigkeit<br>Durabilitate | Türmasse und Türschließkraft<br>Masă ușă și forță de închidere ușă | Eignung für Verwendung an Feuerschutz-/Rauchschutztüren<br>Adecvare de utilizare ca ușă antifoc/ușă etanșă la fum | Sicherheit<br>Siguranță | Korrosionsbeständigkeit und Temperatur<br>Rezistență la coroziune și temperatură | Sicherheit für Verriegelungspunkte<br>Siguranță pentru puncte de blocare | Schlüsselkennung von Zuhaltungsschlössern<br>Identificare cheie la broaștele cu opritor de broască | Sicherheit für Aushebel-schutzpunkte<br>Siguranță pentru puncte antiridicare | Sicherheit für Türanzugs-punkte<br>Siguranță pentru puncte de prindere ușă |

| Nr. №. | Typ / Familie<br>Тип / Семейство | Dornmaße<br>Размеры<br>дорна | Beschreibung<br>Описание  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|--------|----------------------------------|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|        |                                  |                              |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.     | BS 21xx                          | 25 mm – 80 mm                | Планка плоская толщиной не менее 2,5 мм, шириной не менее 16 мм, U-образная планка толщиной не менее 2 мм и шириной 24 мм | 3 | S | 5 | 0 | 0 | C | 3 | 0 | 1 | 1  |
| 4.     | BS 23xx                          | 25 mm – 80 mm                | Планка плоская толщиной не менее 2,5 мм, шириной не менее 16 мм, U-образная планка толщиной не менее 2 мм и шириной 24 мм | 3 | S | 5 | 0 | 0 | C | 4 | 0 | 0 | 1  |
| 5.     | BS 25xx                          | 25 mm – 80 mm                | Планка плоская толщиной не менее 2,5 мм, шириной не менее 16 мм, U-образная планка толщиной не менее 2 мм и шириной 24 мм | 3 | S | 5 | 0 | 0 | C | 4 | 0 | 4 | 1  |
| 6.     | BS 26xx                          | 25 mm – 80 mm                | Планка плоская толщиной не менее 2,5 мм, шириной не менее 16 мм, U-образная планка толщиной не менее 2 мм и шириной 24 мм | 3 | S | 5 | 0 | 0 | C | 4 | 0 | 4 | 1  |
| 7.     | BS 37xx                          | 35 mm – 80 mm                | Планка плоская толщиной не менее 2,5 мм, шириной не менее 16 мм, U-образная планка толщиной не менее 2 мм и шириной 22 мм | 3 | S | 5 | 0 | 0 | C | 4 | 0 | 4 | 0  |

## Zertifikatsnr. / Сертификат №.: 230-7060937-5-7

### Hinweise zur Austauschbarkeit von nach dem ift-Zertifizierungsprogramm bewerteten Mehrfachverriegelungen in Türen nach EN 14351-1

Указания по взаимозаменяемости многоточечных замков, сертифицированных по Программе сертификации института «ift» и установленных в дверях по стандарту EN 14351-1

| Nr<br>№ | Eigenschaft<br>Свойство   | Regel<br>Нормативные требования   | Austauschbarkeit<br>Взаимозаменяемость   |
|---------|---|---|--|
| 1.      | Widerstandsfähigkeit gegen Windlast<br>Устойчивость к ветровой нагрузке                       | Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) / Сравнительное испытание на калиброванном испытательном стенде; формат испытания определяется в соответствии с первичным испытанием для определения эксплуатационных характеристик изделия («TT» – Type Test) | ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser / Да, при получении положительных результатов; классы такие же или лучше   |
| 2.      | Widerstandsfähigkeit gegen Schneelast<br>Устойчивость к снеговой нагрузке                     | nicht vorhanden / Отсутствует   | nein / Нет   |
| 3.      | Brandverhalten<br>Поведение при горении   | nicht vorhanden / Отсутствует   | nein / Нет   |
| 4.      | Schutz gegen Brand von außen<br>Защита от пожара снаружи                                      | nicht vorhanden / Отсутствует   | nein / Нет   |
| 5.      | Schlagregendichtheit<br>Водонепроницаемость при ливне   | Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) / Сравнительное испытание на калиброванном испытательном стенде; формат испытания определяется в соответствии с первичным испытанием для определения эксплуатационных характеристик изделия («TT» – Type Test) | ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser / Да, при получении положительных результатов; классы такие же или лучше   |
| 6.      | Gefährliche Substanzen<br>Опасные вещества  | nicht vorhanden / Отсутствует   | nein / Нет   |
| 7.      | Stoßfestigkeit<br>Ударная прочность   | kein Einfluss / Не влияет   | ja / Да  |
| 8.      | Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen<br>Допустимая нагрузка предохранительных устройств | nicht zutreffend / Не применимо   | nicht zutreffend / Не применимо  |
| 9.      | Fähigkeit zur Freigabe<br>Способность к разблокировке   | Prüfung nach EN 179 bzw. EN 1125 / Испытание согласно EN 179 и EN 1125 соотв.   | ja, unter Berücksichtigung des Zertifikates zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit / Да, с учетом Сертификата подтверждения постоянства качественных характеристик изделия   |
| 10.     | Schallschutz<br>Звукоизоляция   | ja, unter Berücksichtigung von lfd. Nr. 13 / Да, с учетом № п/п 13 данной таблицы   | ja / Да  |
| 11.     | Wärmedurchgangskoeffizient<br>Кoeffizient теплопередачи                                       | kein Einfluss / Не влияет   | ja / Да  |
| 12.     | Strahlungseigenschaften<br>Сопrotivление прониканию излучения                                 | kein Einfluss / Не влияет   | ja / Да  |
| 13.     | Luftdurchlässigkeit<br>Воздухопроницаемость   | Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) / Сравнительное испытание на калиброванном испытательном стенде; формат испытания определяется в соответствии с первичным испытанием для определения эксплуатационных характеристик изделия («TT» – Type Test) | ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser / Да, при получении положительных результатов; классы такие же или лучше   |
| 14.     | Bedienungskräfte<br>Необходимые усилия при эксплуатации                                       | Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) / Сравнительное испытание на калиброванном испытательном стенде; формат испытания определяется в соответствии с первичным испытанием для определения эксплуатационных характеристик изделия («TT» – Type Test) | ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser / Да, при получении положительных результатов; классы такие же или лучше   |
| 15.     | Mechanische Festigkeit<br>Механическая прочность  | Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) / Сравнительное испытание на калиброванном испытательном стенде; формат испытания определяется в соответствии с первичным испытанием для определения эксплуатационных характеристик изделия («TT» – Type Test) | ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser / Да, при получении положительных результатов; классы такие же или лучше   |
| 16.     | Lüftung<br>Вентиляция   | kein Einfluss / Не влияет   | ja / Да  |
| 17.     | Durchschusshemmung<br>Пустотойкость   | nicht vorhanden / Отсутствует   | nein / Нет   |
| 18.     | Sprengwirkungshemmung<br>Сопrotivление взрыву   | nicht vorhanden / Отсутствует   | nein / Нет   |
| 19.     | Dauerfunktion<br>Сопrotivление повторному открыванию и закрыванию                             | ja* / Да*   | ja* / Да*  |
| 20.     | Differenzklimaverhalten<br>Устойчивость в различных климатических условиях                    | kein Einfluss / Не влияет   | ja / Да  |
| 21.     | Einbruchhemmung<br>Взломостойкость  | ja / Да   | ja, unter Einhaltung der Regeln nach DIN 14351-1, Tabelle A1 und DIN EN 1627, Anhang D2 sowie Abschnitt NA 1 / Да, с учетом соблюдения правил, приводимых в таблице A1 нормы DIN 14351-1, а также в приложении D2 и в разделе NA 1 нормы DIN EN 1627 |



Zertifikatsnr. / Сертификат №.: 230-7060937-5-7

\* Austauschbarkeit von Mehrfachverriegelungen im Bereich der Dauerfunktion:

Die Mehrfachverriegelungen müssen alle Anforderungen des vorliegenden Zertifizierungsprogramms erfüllen.  
Die Mehrfachverriegelungen und die Befestigungssysteme müssen technisch vergleichbar sein.  
Die Klasse der ersetzenden Mehrfachverriegelung muss mit der bei der Erstprüfung gemäß EN 14351-1:2006 + A2:2016 verwendeten Mehrfachverriegelung mindestens gleichwertig sein.  
Die Schließbleche bzw. Schließleisten müssen technisch vergleichbar sein. Die Befestigung der Schließbleche bzw. Schließleisten muss technisch vergleichbar sein.  
Eine Austauschbarkeit von zertifizierten Mehrfachverriegelungen ist bei Einhaltung dieser Regeln für Türen nach EN 14351-1:2006 + A2:2016 gegeben, für die bereits ein Nachweis nach EN 1191:2012 vorliegt. Trotzdem bleibt die Austauschbarkeit im Verantwortungsbereich des Herstellers. Im Rahmen von Shared- oder Cascading-Systemen sind, bei Austausch von Mehrfachverriegelungen, die vertraglichen Bedingungen des Systemgebers zu beachten.

\* *Взаимозаменяемость многоточечных замков в условиях эксплуатации изделия с повторным открыванием и закрыванием:*

*Многоточечные замки должны соответствовать всем требованиям имеющейся Программы сертификации. Многоточечные замки и системы крепления должны быть сопоставимы с технической точки зрения. Класс заменяющего многоточечного замка должен быть, как минимум, не ниже класса многоточечного замка, использовавшегося при первичном испытании в соответствии с требованиями EN 14351-1:2006 + A2:2016. Запорные планки, с технической точки зрения, должны быть сопоставимого качества. Элементы крепления запорных планок, с технической точки зрения, должны быть сопоставимого качества. Взаимозаменяемость сертифицированных многоточечных замков признается обеспеченной при условии соблюдения этих правил для дверей, соответствующих требованиям стандарта EN 14351-1:2006 + A2:2016 и уже прошедших испытание в соответствии с требованиями EN 1191:2012. Несмотря на это, вопрос о взаимозаменяемости остается предметом ответственности изготовителя. В рамках совместных или каскадных систем, при замене многоточечных замков аналогами, необходимо учитывать условия договора/ контракта с владельцем системы.*