

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-8-13

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Grundlage(n):

EN 1935-2002.02/AC:2003-12

Türbänder

Handelsname
Spezifikation

ALPRO – Das Bandsystem für Aluminium- und Stahltüren

Leistungsstufen und
-klassen

gemäß der Zusammenstellung in **Anlage 1**

Verwendungszweck

zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit und ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

in Verkehr gebracht
unter dem Namen oder
der Marke von

SIMONSWERK GmbH

Bosfelder Weg 5, DE-33378 Rheda-Wiedenbrück

und hergestellt in dem
Produktionsstandort /
den Produktions-
standorten

SIMONSWERK GmbH

Bosfelder Weg 5, DE-33378 Rheda-Wiedenbrück

Notifizierte Stelle

0757

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)

EN 1935 : 2002

beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 14.07.2014 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 13.07.2026, solange weder die harmonisierten Norm, das Bauprodukt, der AVCP-Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern sie nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.


Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift** Rosenheim Nr. 229IFT 7012742 gebunden.

ift Rosenheim
28.11.2024



Pascal Geiger

Pascal Geiger, Dipl.-Ing. (FH)
Stv. Leitung
Zertifizierungs- & Überwachungsstelle



www.ec.europa.eu

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/ift-zertifiziert
ID: ACC-F65EF

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 1 von 26
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 28.11.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-8-13

In der Zertifizierung enthaltene Türbänder:

Ifd. Nr.	Produkt-bezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1 Gebrauchs-klasse	2 Dauer-funktions-tüchtigkeit	3 Masse (in kg)	4 Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	5 Sicherheit	6 Korrosions-bestän-digkeit	7 Schutz: Einbruch-hemmung	8 Bandklasse
1	ALPRO 2120 H66-11	3-teiliges Anschraubband mit 180 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
2	ALPRO 2130 E15-08 HV	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
3	ALPRO 2130 E15-09 HV	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
4	ALPRO 2130 E15-10 HV	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
5	ALPRO 2130 E15-11 HV	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
6	ALPRO 2130 E15-22	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	EN AW-063-T66 bzw. 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 205 44161 R1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
7	ALPRO 2150 A 24-04	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 27622 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 2 von 26
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 28.11.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-8-13

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchs-klasse	Dauer-funktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosions-bestän-digkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
8	ALPRO 2150 A 24-05	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 27622 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
9	ALPRO 2150 A 24-06	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 27622 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
10	ALPRO 2150 A 24-07	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 27622 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
11	ALPRO 2150 A 28-01	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
12	ALPRO 2150 A 28-06	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Stahl 1.0398 oder Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 16-002903-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
13	ALPRO 2150 A 28-09	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
14	ALPRO 2150 A24-01 (4214)	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 27622 205 35652	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
15	ALPRO 2150 A24-02 (4213)	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 27622 205 35652	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 3 von 26
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 28.11.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-8-13

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchs-klasse	Dauer-funktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosions-bestän-digkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
16	ALPRO 2150 A24-03 (4212)	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 27622 205 35652	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
17	ALPRO 2150 E 15-39	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
18	ALPRO 2150 P 28-02	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
19	ALPRO 2150 P 28-04	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
20	ALPRO 2150 V 12-01	3-teiliges Anschraubband mit 200 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4571	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	13-004008-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
21	ALPRO 2150 V 12-02	3-teiliges Anschraubband mit 200 mm Bandlänge	Stahl 1.0398 oder Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlager.	am Blendrahmen mit Schrauben M6x20mm / am Flügelrahmen mit Schrauben M5x20mm	16-002573-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	3	0	4	0	1	*	1	11
22	ALPRO 2150 W 30-04	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
23	ALPRO 2153 ST 16-01	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
24	ALPRO 2157 G 39-01	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
25	ALPRO 2157 G 39-02	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 4 von 26
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 28.11.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-8-13

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchs-klasse	Dauer-funktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosions-bestän-digkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
26	ALPRO 2157 P 29-01	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
27	ALPRO 2170 A25-02	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
28	ALPRO 2170 A25-01	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
29	ALPRO 2170 E15-08 V	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
30	ALPRO 2170 E15-09 V	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
31	ALPRO 2170 E15-10 V	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
32	ALPRO 2170 E15-11 V	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
33	ALPRO 2170 E15-23	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	EN AW-063-T66 bzw. 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 205 44161 R1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 5 von 26
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 28.11.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-8-13

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchs-klasse	Dauer-funktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosions-bestän-digkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
34	ALPRO 2170 R8-05	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
35	ALPRO 2170 R8-05 Cor-Ten NM	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
36	ALPRO 2170 R8-05 NM	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0398 oder Edelstahl 1.4301 oder Edelstahl 1.4571	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
37	ALPRO 2170 R8-06	3-teiliges Anschraubband mit 90 mm Bandlänge	Stahl 1.0398 oder Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	12-003442-PR02	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	2	7	3	0	1	*	0	10
38	ALPRO 2170 R8-06 Cor-Ten	3-teiliges Anschraubband mit 90 mm Bandlänge	Stahl 1.0398 oder Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	12-003442-PR02	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	2	7	3	0	1	*	0	10
39	ALPRO 2170 R8-06 NM	3-teiliges Anschraubband mit 90 mm Bandlänge	Stahl 1.0398 oder Edelstahl 1.4301 oder Edelstahl 1.4571	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	12-003442-PR02 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	2	7	3	0	1	*	0	10
40	ALPRO 2170 R8-07	3-teiliges Anschraubband mit 90 mm Bandlänge	Stahl 1.0398 oder Edelstahl 1.4301 oder Edelstahl 1.4571	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	12-003442-PR02	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	2	7	3	0	1	*	0	10
41	ALPRO 2170 R8-07 Cor-Ten	3-teiliges Anschraubband mit 90 mm Bandlänge	Stahl 1.0398 oder Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	12-003442-PR02	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	2	7	3	0	1	*	0	10
42	ALPRO 2170 R8-07 NM	3-teiliges Anschraubband mit 90 mm Bandlänge	Stahl 1.0398 oder Edelstahl 1.4301 oder Edelstahl 1.4571	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	12-003442-PR02 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	2	7	3	0	1	*	0	10
43	ALPRO 2170 R8-08	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0398 oder Edelstahl 1.4301 oder Edelstahl 1.4571	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 6 von 26
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 28.11.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-8-13

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchs-klasse	Dauer-funktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosions-bestän-digkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
44	ALPRO 2170 R8-09	3-teiliges Anschraubband mit 200 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 16-002903-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
45	ALPRO 2170 R8-10 NM	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0398 oder Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 16-002903-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
46	ALPRO 2170 R8-11	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4571	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 20-002275-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
47	ALPRO 2170 R27-01	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
48	ALPRO 2170 R27-02	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
49	ALPRO 2177 P 27-01	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
50	ALPRO 2424 Sch34-15	3-teiliges Anschraubband mit 200 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 11-000579-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
51	ALPRO 2424 Sch34-16	3-teiliges Anschraubband mit 200 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 11-000579-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
52	ALPRO 2430/2470 H 66-18	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 7 von 26
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 28.11.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-8-13

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchs-klasse	Dauer-funktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosions-bestän-digkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
53	ALPRO 2430/2470 H66-01	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
54	ALPRO 2430/2470 H66-09	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
55	ALPRO 2430/2470 H66-10	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
56	ALPRO 2443 Sch34-26	3-teiliges Anschraubband mit 200 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4509 (Flügel- und Rahmenteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Aufnahmeelement am Profil	24-002301-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
57	ALPRO 2453 Sch34-19	3-teiliges Anschraubband mit 200 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 16-002903-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
58	ALPRO 2453 Sch34-20	3-teiliges Anschraubband mit 200 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 16-002903-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
59	ALPRO 2453 H 66-27	3-teiliges Anschraubband mit 200 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 19-000094-PR01	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderung an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall	4	7	7	1	1	*	1	14
60	ALPRO 2453 H 66-28	3-teiliges Anschraubband mit 200 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 27622 19-000094-PR01	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderung an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall	4	7	7	1	1	*	1	14

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 8 von 26
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 28.11.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-8-13

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchs-klasse	Dauer-funktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosions-bestän-digkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
61	ALPRO 2453 H 66-29	3-teiliges Anschraubband mit 200 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 19-000094-PR01	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderung an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall	4	7	7	1	1	*	1	14
62	ALPRO 2453 H 66-30	3-teiliges Anschraubband mit 200 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 27622 19-000094-PR01	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderung an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall	4	7	7	1	1	*	1	14
63	ALPRO 2460 S17-15	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
64	ALPRO 2460 S17-16	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
65	ALPRO 2770 S 26-01	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
66	ALPRO 2770 S 26-02	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
67	ALPRO 3000 H 50-11	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0398 oder Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
68	ALPRO 3070 R 30-01	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0398 oder Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 16-002903-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
69	ALPRO 3120 H68-01	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 und Stahl 1.0332 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen mit 4 Schrauben M6x30mm / am Flügelrahmen mit 5 Schrauben M6x30mm	205 27622 205 33888-4	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 9 von 26
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 28.11.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-8-13

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchs-klasse	Dauer-funktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosions-bestän-digkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
70	ALPRO 3150 A 26-01	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 13-002413-PR1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
71	ALPRO 3150 E 15-20	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
72	ALPRO 3150 R 26-17	3-teiliges Anschraubband mit 200 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 13-002465-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
73	ALPRO 3150 R 26-17	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
74	ALPRO 3150 W30-01	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
75	ALPRO 3150 W30-01 N	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
76	ALPRO 3154 H 66-19	3-teiliges Anschraubband mit 180 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
77	ALPRO 3154 H 66-20	3-teiliges Anschraubband mit 180 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
78	ALPRO 3154 KHT	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen eingebohrt, Flügel verschraubt mit Schrauben mind. 5 x 50 mm	205 32731 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 10 von 26
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 28.11.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-8-13

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchs-klasse	Dauer-funktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosions-bestän-digkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
79	ALPRO 3154 KHT 13 MST5	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen eingebohrt, Flügel verschraubt mit Schrauben mind. 5 x 50 mm	205 32731 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
80	ALPRO 3154 KHT 13/19 MST5	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen eingebohrt, Flügel verschraubt mit Schrauben mind. 5 x 50 mm	205 32731 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
81	ALPRO 3157 H 66-25	3-teiliges Anschraubband mit 180 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
82	ALPRO 3157 H 66-25A	3-teiliges Anschraubband mit 180 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
83	ALPRO 3157 H66-31	3-teiliges Anschraubband mit 180 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 21-002359-PR01	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderung an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall	4	7	7	1	1	*	1	14
84	ALPRO 3157 H66-31 A	3-teiliges Anschraubband mit 180 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 21-002359-PR01	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderung an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall	4	7	7	1	1	*	1	14
85	ALPRO 3157 W 30-01 3D	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
86	ALPRO 3160 G35-02	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 11 von 26
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 28.11.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-8-13

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchs-klasse	Dauer-funktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosions-bestän-digkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
87	ALPRO 3160 G35-04	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
88	ALPRO 3160 H7-123	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 / Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
89	ALPRO 3160 R26-08	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
90	ALPRO 3160 R26-08 NM	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
91	ALPRO 3170 A33-01	3-teiliges Anschraubband mit 180 mm Bandlänge	Stahl 1.0398 oder Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 21-002359-PR01	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderung an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall	4	7	7	1	1	*	1	14
92	ALPRO 3170 B66-01	3-teiliges Anschraubband mit 180 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6063-T66 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 205 35652/2	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
93	ALPRO 3170 B66-01 NM	3-teiliges Anschraubband mit 180 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6063-T66 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
94	ALPRO 3170 B66-02	3-teiliges Anschraubband mit 180 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6063-T66 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 205 35652/2	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
95	ALPRO 3170 B66-02 NM	3-teiliges Anschraubband mit 180 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6063-T66 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
96	ALPRO 3170 E15-17	3-teiliges Anschraubband mit 180 mm Bandlänge	Stahl 1.0334 oder Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 205 41381 R1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 12 von 26
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 28.11.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-8-13

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchs-klasse	Dauer-funktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosions-bestän-digkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
97	ALPRO 3170 E15-18	3-teiliges Anschraubband mit 180 mm Bandlänge	Stahl 1.0334 oder Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 205 41381 R1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
98	ALPRO 3170 E15-19	3-teiliges Anschraubband mit 180 mm Bandlänge	Stahl 1.0334 oder Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 205 41381 R1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
99	ALPRO 3170 E15-28	3-teiliges Anschraubband mit 180 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 12-000367-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
100	ALPRO 3170 E15-29	3-teiliges Anschraubband mit 180 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 12-000367-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
101	ALPRO 3170 E15-30	3-teiliges Anschraubband mit 180 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 12-000367-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
102	ALPRO 3170 H 61-06	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 / Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
103	ALPRO 3170 H 61-07	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
104	ALPRO 3170 H 61-08	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 / Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
105	ALPRO 3170 H 61-09	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
106	ALPRO 3170 H 61-10	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 / Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 13 von 26
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 28.11.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-8-13

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchs- klasse	Dauer- funktions- tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/ Rauch- schutztüren	Sicherheit	Korrosions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Bandklasse
107	ALPRO 3170 H 61-11	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
108	ALPRO 3170 H 61-12	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 / Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
109	ALPRO 3170 H 61-13	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
110	ALPRO 3170 H 61-14	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 / Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
111	ALPRO 3170 H 61-15	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
112	ALPRO 3170 H 61-16	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 / Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
113	ALPRO 3170 H 61-17	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
114	ALPRO 3170 H 61-18	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Stahl 1.0334 oder Edelstahl 1.4301 bzw. EN AW-6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 205 41383	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 14 von 26
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 28.11.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-8-13

lfd. Nr.	Produkt-bezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchs-klasse	Dauer-funktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosions-bestän-digkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
115	ALPRO 3170 H 61-19	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Stahl 1.0334 oder Edelstahl 1.4301 bzw. EN AW-6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 205 41383	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
116	ALPRO 3170 H 61-20	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 27622 205 35652	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
117	ALPRO 3170 H 61-22	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Stahl 1.0398 oder Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 11-002636-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
118	ALPRO 3170 H 61-23	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 11-002636-PR02	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
119	ALPRO 3170 H 61-24	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Stahl 1.0398 oder Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 11-002636-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
120	ALPRO 3170 H 61-25	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 11-002636-PR02	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
121	ALPRO 3170 H 61-26	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Stahl 1.0398 oder Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 11-002636-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
122	ALPRO 3170 H 61-27	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 11-002636-PR02	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 15 von 26
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 28.11.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-8-13

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchs-klasse	Dauer-funktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosions-bestän-digkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
123	ALPRO 3170 H 61-28	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Stahl 1.0398 oder Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 11-002636-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
124	ALPRO 3170 H 61-29	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 11-002636-PR02	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
125	ALPRO 3170 H 61-29	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 16-002903-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
126	ALPRO 3170 H 61-30	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 bzw. EN AW-6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 205 41382	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
127	ALPRO 3170 H 61-32	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Stahl 1.0334 oder Edelstahl 1.4301 bzw. EN AW-6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 205 41383	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
128	ALPRO 3170 H 61-33	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Stahl 1.0334 oder Edelstahl 1.4301 bzw. EN AW-6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 205 41383	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
129	ALPRO 3170 H 61-34	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Stahl 1.0334 oder Edelstahl 1.4301 bzw. EN AW-6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 205 41383	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
130	ALPRO 3170 H 61-35	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Stahl 1.0334 oder Edelstahl 1.4301 bzw. EN AW-6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 205 41383	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 16 von 26
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 28.11.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-8-13

lfd. Nr.	Produkt-bezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchs-klasse	Dauer-funktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosions-bestän-digkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
131	ALPRO 3170 H 61-36	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Stahl 1.0334 oder Edelstahl 1.4301 bzw. EN AW-6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 205 41383	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
132	ALPRO 3170 H 61-37	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Stahl 1.0334 oder Edelstahl 1.4301 bzw. EN AW-6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 205 41383	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
133	ALPRO 3170 H 61-40	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Stahl 1.0398 oder Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 11-002636-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
134	ALPRO 3170 H 61-41	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 11-002636-PR02	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
135	ALPRO 3170 H 61-42	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Stahl 1.0398 oder Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 11-002636-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
136	ALPRO 3170 H 61-43	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 11-002636-PR02	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
137	ALPRO 3170 H 61-44	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Stahl 1.0398 oder Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 11-002636-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
138	ALPRO 3170 H 61-45	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 11-002636-PR02	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 17 von 26
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 28.11.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-8-13

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchs-klasse	Dauer-funktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosions-bestän-digkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
139	ALPRO 3170 H 61-46	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Stahl 1.0398 oder Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 11-002636-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
140	ALPRO 3170 H 61-47	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 11-002636-PR02	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
141	ALPRO 3170 H 61-48	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Stahl 1.0398 oder Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 11-002636-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
142	ALPRO 3170 H 61-49	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 11-002636-PR02	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
143	ALPRO 3170 H 61-50	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Stahl 1.0398 oder Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 11-002636-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
144	ALPRO 3170 H 61-51	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
145	ALPRO 3170 H 61-53	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
146	ALPRO 3170 H 61-54	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 18 von 26
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 28.11.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-8-13

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchs-klasse	Dauer-funktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosions-bestän-digkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
147	ALPRO 3170 H 61-55	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
148	ALPRO 3170 H 61-56	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
149	ALPRO 3170 H 61-57	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
150	ALPRO 3170 H 61-58	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
151	ALPRO 3170 H 61-59	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
152	ALPRO 3170 H 61-61	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
153	ALPRO 3170 H 61-63	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 16-002903-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
154	ALPRO 3170 P25-01	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
155	ALPRO 3170 S 26-03	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 19 von 26
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 28.11.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-8-13

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchs-klasse	Dauer-funktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosions-bestän-digkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
156	ALPRO 3170 S 26-04	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
157	ALPRO 3177 E 15-14	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
158	ALPRO 3177 E 15-15	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
159	ALPRO 3177 E 15-16	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
160	ALPRO 3177 H 61-38	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
161	ALPRO 3177 H 61-39	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
162	ALPRO 3177 H66-05	3-teiliges Anschraubband mit 180 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
163	ALPRO 3177 H66-06	3-teiliges Anschraubband mit 180 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 20 von 26
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 28.11.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-8-13

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchs-klasse	Dauer-funktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosions-bestän-digkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
164	ALPRO 3270 H 61-02	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
165	ALPRO 3440 H 61-62	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 16-002903-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
166	ALPRO 3440 H 61-64	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 16-002903-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
167	ALPRO 3440 H 61-66	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 17-002551-PR01	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderung an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall	4	7	7	1	1	*	1	14
168	ALPRO 3440 H 61-68	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 17-002551-PR01	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderung an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall	4	7	7	1	1	*	1	14
169	ALPRO 3440 H 61-74	3-teiliges Anschraubband mit 200 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Schrauben mind. 4,8x32mm	205 27622 19-000094-PR01	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderung an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall	4	7	7	1	1	*	1	14
170	ALPRO 3450 A 24-10	3-teiliges Anschraubband mit 200 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 21 von 26
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 28.11.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-8-13

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchs-klasse	Dauer-funktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosions-bestän-digkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
171	ALPRO 3450 A 24-10	3-teiliges Anschraubband mit 200 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
172	ALPRO 3450 A 24-11	3-teiliges Anschraubband mit 200 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
173	ALPRO 3450 A 24-11	3-teiliges Anschraubband mit 200 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
174	ALPRO 3450 A 24-12	3-teiliges Anschraubband mit 200 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
175	ALPRO 3450 A 24-12	3-teiliges Anschraubband mit 200 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
176	ALPRO 3450 A 24-13	3-teiliges Anschraubband mit 200 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
177	ALPRO 3450 A 24-13	3-teiliges Anschraubband mit 200 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
178	ALPRO 3450 A 24-14	3-teiliges Anschraubband mit 200 mm Bandlänge	Stahl 1.0398 oder Edelstahl 1.4301 oder Aluminium EN AW-6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 16-002903-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
179	ALPRO 3450 A 24-15	3-teiliges Anschraubband mit 200 mm Bandlänge	Stahl 1.0398 oder Edelstahl 1.4301 oder Aluminium EN AW-6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 16-002903-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 22 von 26
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 28.11.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-8-13

lfd. Nr.	Produkt-bezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchs-klasse	Dauer-funktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosions-bestän-digkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
180	ALPRO 3450 A 24-16	3-teiliges Anschraubband mit 200 mm Bandlänge	Stahl 1.0398 oder Edelstahl 1.4301 oder Aluminium EN AW-6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 16-002903-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
181	ALPRO 3450 A 24-17	3-teiliges Anschraubband mit 200 mm Bandlänge	Stahl 1.0398 oder Edelstahl 1.4301 oder Aluminium EN AW-6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 16-002903-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
182	ALPRO 3450 R 26-16 NM	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 13-002465-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
183	ALPRO 3450 R 26-18	3-teiliges Anschraubband mit 200 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 13-002465-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
184	ALPRO 3450 R 26-18	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
185	ALPRO 3450 R26-09	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
186	ALPRO 3450 R26-09 NM	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
187	ALPRO 3450 R26-10	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
188	ALPRO 3450 R26-10 NM	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 23 von 26
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 28.11.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-8-13

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchs-klasse	Dauer-funktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosions-bestän-digkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
189	ALPRO 3450 R26-11	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
190	ALPRO 3450 R26-11 NM	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
191	ALPRO 3450 R26-12	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
192	ALPRO 3450 R26-12 NM	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
193	ALPRO 3450 R26-13	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
194	ALPRO 3450 R26-13 NM	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
195	ALPRO 3450 R26-14	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 205 35652/1	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
196	ALPRO 3450 R26-14 NM	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
197	ALPRO 3450 R26-15	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6063-T66 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 205 35652/1	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
198	ALPRO 3450 R26-15 NM	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6063-T66 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 24 von 26
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 28.11.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-8-13

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchs-klasse	Dauer-funktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosions-bestän-digkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
199	ALPRO 3450 R26-16	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 13-002465-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
200	ALPRO 3450 W11-03	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6063-T66 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 205 35652/1	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
201	ALPRO 3450 W11-08	3-teiliges Anschraubband mit 200 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
202	ALPRO 3460 G35-01	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
203	ALPRO 3460 G35-03	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T6	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
204	ALPRO 3460 R26-05	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
205	ALPRO 3460 R26-05 NM	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
206	ALPRO 3460 R26-06	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
207	ALPRO 3460 R26-06 NM	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 25 von 26
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 28.11.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-8-13

Ifd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchs-klasse	Dauer-funktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosions-bestän-digkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
208	ALPRO 3460 R26-07	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
209	ALPRO 3460 R26-07 NM	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
210	ALPRO 3477 H 61-31	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
211	ALPRO ALR Einsteckrollenband	3-teiliges Einfräsband mit 160 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	am Blendrahmen eingefräst und mit M5 x 40 mm verschraubt, am Flügelteil mit 2 Schrauben M6 x 20 mm befestigt	22-004251-PR01	Zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	3	7	4	0	1	*	0	11
212	ALPRO H7-229 ER	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4509	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 19-004791-PR01	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderung an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall	4	7	7	1	1	*	1	14
213	ALPRO H7-230 ER	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4509	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 19-004791-PR01	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderung an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall	4	7	7	1	1	*	1	14

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 26 von 26
Hersteller: SIMONSWERK GmbH
Ausgabedatum: 28.11.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-8-13

^{*)}Zuordnung der Korrosionsbeständigkeit für Bänder in Abhängigkeit der Oberflächen

lfd. Nr.	Oberfläche des Bandes	Korrosionsbeständigkeit nach EN 1670-1998	Korrosionsbeständigkeit nach EN 1670-2007/AC 2008
1.	Edelstahl	Klasse 4	Klasse 5
2.	kunststoffbeschichtet	Klasse 4	Klasse 5
3.	topzink	Klasse 4	
4.	ER - look	Klasse 4	
5.	blauverzinkt	Klasse 3	
6.	matt - verchromt	Klasse 3	
7.	matt - vernickelt	Klasse 3	

Hinweis für Türbänder zum Einsatz an Feuer- und/oder Rauchschutztüren

Zur Sicherstellung der Anforderungen nach EN 1935:2002, Anhang B3 sind Maßnahmen zu ergreifen, die den Ausbau von Türbändern im geschlossenen Zustand der Türen verhindern.

Folgende Maßnahmen sind alternativ möglich:

Stiftsicherung, verpresster Stift, Zerstörung der Schraubenköpfe der Befestigungsmittel durch Ausbohren, Einschlagen von Kugeln oder Einkleben von Befestigungsmitteln bzw. Kappen.