

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EAD-8017713-1-4

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Türbänder

Handelsname
Spezifikation

Mehrachsig, verdeckt liegende Türbänder "AN 160 3D, AN 172 3D und AN 180 3D"

Leistungsstufen und
-klassen

gemäß der Zusammenstellung in **Anlage 1**

Verwendungszweck

zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

in Verkehr gebracht
unter dem Namen
oder der Marke von

ANSELM I & C. S.r.l.

Via Ca Morelli, 19, IT-31056 Roncade TV

Herstellungsbetrieb(e)
)

ANSELM I & C. S.r.l.

Via Ca Morelli, 19, IT-31056 Roncade TV

Notifizierte Stelle
EG-Referenz-Nr.

0757

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die in

ETA-14/0462 vom 16.01.2024

und

EAD 020001-01-0405 vom März 2017

beschrieben werden, unter System 1 für die in der europäischen technischen Zulassung (ETA) aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 12.09.2017 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 10.01.2027, solange es keine wesentlichen Änderungen der ETA, des Europäischen Bewertungsdokumentes (EAD), des Bauproduktes, der AVCP-Methoden gibt, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern es nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift Rosenheim** Nr. 229EAD 8017713 gebunden.


Christian Kehrer

Christian Kehrer
Leiter der notifizierten Produktzertifizierungsstelle
ift Rosenheim
22.01.2024



Grundlage(n):

EOTA-EAD 020001-01-0405
2017-03



www.ec.europa.eu

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/
ift-zertifiziert
ID: 89A-8F82D

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 1 von 2
Hersteller: ANSELMi & C. S.r.l.
Ausgabedatum: 22.01.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EAD-8017713-1-4

Aufstellung der Bänder:

lfd. 1

Produktbezeichnung: **AN 160 3D**
Bandtyp: verdeckt liegendes Einfräsband
Werkstoff: Zinkdruckguss, Stahl und C4C
Befestigung: am Blendrahmen mit 4 Schrauben M5 x 20 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 4 Schrauben M5 x 40 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 21-002858-PR02 vom 07.04.2022

Klassifizierung:	2	7	3	1	1	4	0	10
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 2

Produktbezeichnung: **AN 172 3D**
Bandtyp: verdeckt liegendes Einfräsband
Werkstoff: Stahl, Zinkdruckguss, Kunststoff
Befestigung: am Blendrahmen mit 2 Schrauben M4,5 x 35 mm verschraubt
am Flügelrahmen mit 2 Schrauben M4,5 x 35 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 21-001127-PR01 vom 21.04.2021

Klassifizierung:	2	7	3	1	1	4	0	10
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 2 von 2
Hersteller: ANSELMi & C. S.r.l.
Ausgabedatum: 22.01.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EAD-8017713-1-4

lfd. 3

Produktbezeichnung: **AN 180 3D**
Bandtyp: verdeckt liegendes Einfräsband
Werkstoff: Stahl, Zinkdruckguss, Kunststoff
Befestigung: am Blendrahmen mit 2 Schrauben M5 x 15 mm verschraubt
 am Flügelrahmen mit 2 Schrauben M5 x 15 mm verschraubt
Referenz-Prüfbericht: 15-000729-PR01 vom 04.08.2016

Klassifizierung:	3	7	4	1	1	4	0	11
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz