Zertifikat / *Certificate*

Zertifikatsnr. / *Certificate No.:* 230-9049302-2-1

Mehrfachverriegelungen

Multi locking systems

Produkt(e)
product(s)

solidLock B, solidLock B mit Türwächter, autoLock AV2, autoLock AV3, autoLock AV4D, autoLock AV4, blueMatic EAV, easyLock, hookLock M, hookLock M mit Türwächter, blueMotion, blueMotion+, panicLock AP4, panicLock AV4DOR, panikLock blueMotion, panicLock blueMotion+

Produktfamilien
product families

Mehrfachverriegelungen für Türen nach EN 14351-1:2006 + A2:2016
Multi locking systems for doors according EN 14351-1

Einsatzbereich
field of application

Türen aus Holz, Kunststoff, Stahl und Aluminium
Doors with material of PVC, wood, steel and aluminium

Hersteller
manufacturer

Aug. Winkhaus SE
Berkeser Str. 6, DE 98617 Meiningen-Dreißigacker

Produktionsstandort
production site

Aug. Winkhaus SE
Berkeser Str. 6, DE 98617 Meiningen-Dreißigacker

Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass das benannte Bauprodukt den Anforderungen des zugrundeliegenden ift-Zertifizierungsprogramms in der aktuellen Fassung entspricht.

- Erstellung von Produktfamilien des aufgeführten Bauproduktes und Erstprüfung durch eine akkreditierte Prüfstelle nach prEN 15685:2011 / 15685:2019 / EN 14846:2008
- Einführung und Aufrechterhaltung einer werkseigenen Produktionskontrolle durch den Hersteller
- Erstinspektion des Werkes und der werkeigenen Produktionskontrolle durch ift-Zert
- kontinuierliche Fremdüberwachung des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Zert

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 05,11,2025 ausgestellt. Die aktuelle Version gilt bis zum 04,11,2030, wenn sich zwischenzeitlich die Festlegungen in der oben angeführten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder in der werkseigenen Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert haben.
Das Zertifikat darf nur unverändert vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Zertifizierung sind dem ift-Zert mit den erforderlichen Nachweisen unverzüglich schriftlich anzuzeigen.
Das Unternehmen ist berechtigt, das benannte Bauprodukt gemäß der ift-Zeichensatzung mit dem „ift-zertifiziert"-Zeichen zu kennzeichnen.
Dieses Zertifikat enthält 2 Anlage/n.

This certificate attests that the building product mentioned fulfils the requirements of the underlying ift-certification scheme in its current version.

- compilation of product families of the building product listed and initial type-testing by an accredited testing body as per prEN 15685:2011 / 15685:2019 / EN 14846:2008
- implementation and maintenance of a factory production control by the manufacturer
- initial inspection of the production site and the factory production control by ift-Cert
- continuous third-party control of the production site and the factory production control by ift-Cert

This certificate was first issued on 05,11,2025. The current version will be valid until 04,11,2030, as long as neither the conditions laid down in the technical specification listed above nor the manufacturing conditions in the production site nor the factory production control itself are modified significantly.
The reproduction of the certificate without any change from the original is permitted. Any changes to the prerequisites applicable to certification shall be immediately communicated in writing to ift-Cert accompanied by the necessary evidence.
The company is authorized to affix the "ift-certified"-mark to the building product mentioned according to the ift-rules for use of the "ift-certified"-mark.
This certificate contains 2 annexes.

Gültig bis / *valid until:* **04.11.2030**

Vertragsnr. / *contract no.:* **230 9049302**

Vertragsnr. / *contract no.:* **230 9049302**

ift Rosenheim
05.11.2025

ift Rosenheim – akkreditierte Produktzertifizierungs-stelle – PZ – EN 17065

Dr. Gerhard Wackerbauer, Dipl. Phys.
Stv. Leitung Produktzertifizierung
Zertifizierungs- & Überwachungsstelle

Grundlage(n) /
Basis:

ift-Zertifizierungsprogramm für Schlösser und Mehrfachverriegelungen
ift-certification scheme for locks and multi locking systems
ift-Zertifizierung QM342:2021-08

EN 1191
EN 12400
Klasse 6
class 6



Dauerfunktion
resistance to repeated opening and closing

EN ISO 9227
EN 1670
Klasse 3
class 3



Korrosionsschutz
corrosion protection

ZERTIFIZIERT
CERTIFIED

Identitäts-Check
Identity check

www.ift-rosenheim.de/ift-zertifiziert
ID: C42-BC68D

Ve-Zer-5197-de / 2025-05

ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
83026 Rosenheim
GERMANY

+49 8031 261-0
info@ift-rosenheim.de
www.ift-rosenheim.de

Notified Body 0757
PÜZ-Stelle BAY 18

Akkreditierte Zertifizierungsstelle
Produkte + Dienstleistungen
EN ISO/IEC 17065

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11349-01-00

Zertifikatsnr. / ***Certificate No.:*** **230-9049302-2-1**

In der Zertifizierung und Überwachung enthaltene Produkte

Products covered by certification and surveillance

Klassifizierung gemäß DIN 18251-3 / *Classification according to DIN 18251-3*

Nr. / *no.*	**Typ / Familie /** *type / family*	**Dornmaß /** *backset*	**Stulpausführung /** *design of faceplate*	**Kategorie /** *category*	**Klassifizierung gemäß DIN 18251-3 /** *classification according to DIN 18251-3*
1	solidLock B STV-B2, B4, B3 mit SK TP3 alternativ mit Zusatzschloss FA griffbetätigt, schlüsselbetätigt	35 - 100 mm	Flachstulp mind. 2,5 mm x 16 mm U-Stulp mind. 5 mm x 22 mm Drückerstift 8/8,5/9/10 mm	200.000 Zyklen / max. 200 kg	Klasse 3
2	solidLock B mit Türwächter STV_TW_B2_B4 mit SK TP3 alternativ mit Zusatzschloss FA griffbetätigt, schlüsselbetätigt	35 - 100 mm	Flachstulp mind. 2,5 mm x 16 mm U-Stulp mind. 5 mm x 22 mm Drückerstift 8/8,5/9/10 mm	200.000 Zyklen / max. 200 kg	Klasse 3
3	hookLock M STV-M2, M4, M3 mit SK TP3 alternative mit Zusatzschloss FA Mit Nebenverriegelung: RS/LS verwendbar mit TM6 Y2K, Klasse 4 RS oder LS verwendbar mit TS1, Klasse 3 griffbetätigt, schlüsselbetätigt	35 – 100 mm	Flachstulp mind. 3 mm x 16 mm U-Stulp mind. 5 mm x 22 mm Drückerstift 8/8,5/9/10 mm	200.000 Zyklen / max. 200 kg	Klasse 4
4	panicLock blueMotion STV-BM (blueMotion) EN 179 / 1125 vollmotorisch, schlüsselbetätigt mit Notausgangs- oder Panikfunktion	35 - 80 mm	Flachstulp mind. 2,5 mm x 16 mm U-Stulp mind. 5 mm x 22 mm Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen / max. 200 kg	Klasse 4

Klassifizierung gemäß prEN 15685:2011 / *Classification according to prEN 15685:2011*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gebrauchs-kategorie *Utilization category*	Dauer-funktions-tüchtigkeit *Continuous functionality*	Türmasse und Türschließ-kraft *Door mass and closing force*	Eignung für Verwendung an Feuerschutz-/ Rauchschutz-türen *Suitability for use on fire/ smoke protection-doors*	Sicherheit *Safety*	Korrosions-beständigkeit und Temperatur *Corrosion resistance and Temperature*	Sicherheit für Verriegelungs-punkte *Security for locking points*	Sicherheit für Aushebel-schutzpunkte *Security for lever-out protection points*	Sicherheit für Türanzugs-punkte *Security for door tightening points*	Schlüssel-kennung von Zuhaltungs-schlössern *Key identification of tumbler locks*

Nr. / *no.*	**Produkt /** *product*	**Dornmaß /** *backset*	**Beschreibung /** *Description*	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
5	autoLock AV3 / blueMatic EAV STV-AV3 M2, M4, TW M2, optional mit / ohne Motorkasten EAV alternativ mit Zusatzschloss FA oder Türwächter	35 - 80 mm	Flachstulp mind. 2,5 mm x 16 mm U-Stulp mind. 5 mm x 22 mm Drückerstift 8/10 mm	3	S	8	B	0	G	3	3	2	0
6	easyLock STV-R4, RT4, T4, C4, AC4, A4 mit SK TP3 griffbetätigt, schlüsselbetätigt	35 – 100 mm	Flachstulp mind. 2,25 mm x 16 mm U-Stulp mind. 5 mm x 22 mm Drückerstift 8/8,5/9/10 mm	3	S	8	B	0	G	2	0	2	0

7	hookLock M mit Türwächter STV- TW M2, TW M3 mit SK TPW3 alternative mit Zusatzschloss FA Mit Nebenverriegelung: RS/LS verwendbar mit TM6 Y2K, Klasse 4 RS oder LS verwendbar mit TS1, Klasse 3 griffbetätigt, schlüsselbetätigt	35 – 100 mm	Flachstulp mind. 2,5 mm x 16 mm U-Stulp mind. 5 mm x 22 mm Drückerstift 8/8,5/9/10 mm	3	S	8	B	0	G	3	3	2	0
8	blueMotion STV-BM (blueMotion)	35 – 80 mm	Flachstulp mind. 2,5 mm x 16 mm U-Stulp mind. 5 mm x 22 mm Drückerstift 8/8,5/9/10 mm	3	S	8	B	0	G	2	3	2	0

Klassifizierung gemäß prEN 15685:2019 / *Classification according to prEN 15685:2019*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gebrauchs-kategorie *Utilization category*	Dauer-funktions-tüchtigkeit *Continuous functionality*	Türmasse und Türschließ-kraft *Door mass and closing force*	Eignung für Verwendung an Feuerschutz-/ Rauchschutz-türen *Suitability for use on fire/ smoke protection-doors*	Sicherheit *Safety*	Korrosions-beständigkeit und Temperatur *Corrosion resistance and Temperature*	Sicherheit für Verriegelungs-punkte *Security for locking points*	Sicherheit für Aushebel-schutzpunkte *Security for lever-out protection points*	Sicherheit für Türanzugs-punkte *Security for door tightening points*	Schlüssel-kennung von Zuhaltungs-schlössern *Key identification of tumbler locks*

Nr. / *no.*	**Produkt /** *product*	**Dornmaß /** *backset*	**Beschreibung /** *Description*	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
9	autoLock AV2 STV-AV2, optional mit / ohne Motorkasten EAV	35 - 80 mm	Flachstulp mind. 2,5 mm x 16 mm U-Stulp mind. 5 mm x 22 mm Drückerstift 8/10 mm	3	S	8	B	0	G	3	0	3	0
10	autoLock AV4D / blueMatic EAV T-AV4D M2, M4, TW M2, optional mit / ohne Motorkasten EAV alternativ mit Zusatzschloss FA oder Türwächter	35 - 80 mm	Flachstulp mind. 2,5 mm x 16 mm U-Stulp mind. 5 mm x 22 mm Drückerstift 8/10 mm	3	S	8	0	0	G	3	0	3	0
11	panicLock AP4 STV_AP4_179_1125_1_2_flg Funktion E,B,D Mehrfachverriegelung Klasse 4 Standflügelverriegelung Klasse 3	Mehrfach-verriegelung: 35 - 80 mm, Standflügel-verriegelung: 35 - 100 mm	Flachstulp mind. 3 mm x 16 mm U-Stulp mind. 5 mm x 22 mm Drückerstift 9 mm	3	S	8	B	0	G	3	0	3	3
12	panicLock AV4DOR(KG) T-AP179-AV4DOR, optional mit / ohne Motorkasten EAV 1 flügelig schlüsselbetätigt mit Notausgangsfunktion	35 – 80 mm	Flachstulp mind. 2,5 mm x 16 mm U-Stulp mind. 5 mm x 22 mm Drückerstift 9 mm	3	S	8	0	0	G	3	0	3	0
13	blueMotion+ T-BM+ (blueMotion+)	35 – 80 mm	Flachstulp mind. 2,5 mm x 16 mm, U-Stulp mind. 5 mm x 22 mm, Drückerstift 9 mm	3	S	8	0	0	G	3	0	3	3
14	panicLock blueMotion+ T-BM+ (blueMotion+) vollmotorisch, schlüsselbetätigt mit Notausgangs- oder Panikverschluss	35 – 80 mm	Flachstulp mind. 2,5 mm x 16 mm, U-Stulp mind. 5 mm x 22 mm, Drückerstift 9 mm	3	S	8	0	0	G	3	0	3	3
15	autoLock AV4	35 – 80 mm	Flachstulp mind. 3 mm x 16 mm, U-Stulp mind. 5 mm x 22 mm, Drückerstift 9 mm	3	S	8	0	0	G	3	0	3	0

Zertifikatsnr. / *Certificate No.:* 230-9049302-2-1

Klassifizierung gemäß EN 14846:2008 / *classification as per EN 14846:2008*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gebrauchs-kategorie *Utilization category*	Dauerfunktions-tüchtigkeit *Continuous functionality*	Türmasse und Türschließkraft *Door mass and closing force*	Eignung für Verwendung an Feuerschutz-/ Rauchschutz-türen *Suitability for use on fire/ smoke protection-doors*	Sicherheit *Safety*	Korrosions-beständigkeit und Temperatur *Corrosion resistance and Temperature*	Schutzwirkung und Anbohrwiderstand *Protection effect and tapping resistance*	Schutzwirkung hinsichtlich elektrischer Funktionsweise *Protective effect with regard to electrical function*	Schutzwirkung hinsichtlich elektrischer Manipulation *Protective effect with regard to electrical manipulation*

Nr. / *no.*	**Produkt /** *product*	**Dornmaß /** *backset*	**Beschreibung /** *Description*	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
16	autoLock AV4D / blueMatic EAV T-AV4D M2, M4, TW M2, optional mit / ohne Motorkasten EAV alternativ mit Zusatzschloss FA oder Türwächter	35 – 80 mm	Flachstulp mind. 2,5 mm x 16 mm U-Stulp mind. 5 mm x 22 mm Drückerstift 8/10 mm	2	S	5	C	0	G	3	0	2
17	panicLock AV4DOR(KG) T-AP179-AV4DOR, optional mit / ohne Motorkasten EAV 1 flügelig schlüsselbetätigt mit Notausgangsfunktion	35 – 80 mm	Flachstulp mind. 2,5 mm x 16 mm U-Stulp mind. 5 mm x 22 mm Drückerstift 9 mm	2	S	5	C	0	G	3	0	2
18	blueMotion+ T-BM+ (blueMotion+)	35 – 80 mm	Flachstulp mind. 2,5 mm x 16 mm, U-Stulp mind. 5 mm x 22 mm, Drückerstift 9 mm	3	S	8	0	0	G	3	1	1
19	panicLock blueMotion+ T-BM+ (blueMotion+) vollmotorisch, schlüsselbetätigt mit Notausgangs- oder Panikverschluss	35 – 80 mm	Flachstulp mind. 2,5 mm x 16 mm, U-Stulp mind. 5 mm x 22 mm, Drückerstift 9 mm	3	S	8	0	0	G	3	1	1

Zertifikatsnr. / *Certificate No.:* 230-9049302-2-1

Hinweise zur Austauschbarkeit von nach dem ift-Zertifizierungsprogramm bewerteten Mehrfachverriegelungen in Türen nach EN 14351-1

Notes on interchangeability of multi locking systems in doors according to the ift certification scheme as per EN 14351-1

Nr ***no***	**Eigenschaft** ***characteristics***	**Regel** ***rule***	**Austauschbarkeit** ***interchangeability***
1.	Widerstandfähigkeit gegen Windlast *resistance to wind load*	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT)	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser
2.	Widerstandsfähigkeit gegen Schneelast *resistance to snow and permanent load*	nicht vorhanden	nein
3.	Brandverhalten *reaction to fire*	nicht vorhanden	nein
4.	Schutz gegen Brand von außen *external fire performance*	nicht vorhanden	nein
5.	Schlagregendichtheit *water tightness*	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT)	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser
6.	Gefährliche Substanzen *dangerous substances*	nicht vorhanden	nein
7.	Stoßfestigkeit *impact resistance*	kein Einfluss	ja
8.	Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen *load-bearing capacity of safety devices*	nicht zutreffend	nicht zutreffend
9.	Fähigkeit zur Freigabe *ability to release*	Prüfung nach EN 179 bzw. EN 1125	ja, unter Berücksichtigung des Zertifikates zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit
10.	Schallschutz *acoustic performance*	ja, unter Berücksichtigung von lfd. Nr. 13	ja
11.	Wärmedurchgangskoeffizient *thermal transmittance*	kein Einfluss	ja
12.	Strahlungseigenschaften *radiation properties*	kein Einfluss	ja
13.	Luftdurchlässigkeit *air permeability*	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT)	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser
14.	Bedienungskräfte *operating forces*	Vergleichende Prüfung mitkalibriertem Prüfmittel; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT)	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser
15.	Mechanische Festigkeit *durability*	Vergleichende Prüfung auf Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT)	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser
16.	Lüftung *ventilation*	kein Einfluss	ja
17.	Durchschusshemmung *bullet resistance*	nicht vorhanden	nein
18.	Sprengwirkungshemmung *explosion resistance*	nicht vorhanden	nein
19.	Dauerfunktion *resistance to repeated opening and closing*	ja	ja*
20.	Differenzklimaverhalten *behaviour between different climates*	kein Einfluss	ja
21.	Einbruchhemmung *burglar resistance*	ja	ja, unter Einhaltung der Regeln nach DIN 14351-1, Tabelle A1 und DIN EN 1627, Anhang D2 sowie Abschnitt NA 1

* Austauschbarkeit von Mehrfachverriegelungen im Bereich der Dauerfunktion:
Die Mehrfachverriegelungen müssen alle Anforderungen des vorliegenden Zertifizierungsprogramms erfüllen.
Die Mehrfachverriegelungen und die Befestigungssysteme müssen technisch vergleichbar sein.
Die Klasse der ersetzenden Mehrfachverriegelung muss mit dem bei der Erstprüfung gemäß EN 14351-1 verwendeten Mehrfachverriegelung mindestens gleichwertig sein.
Die Schließbleche bzw. Schließleisten müssen technisch vergleichbar sein. Die Befestigung der Schließbleche bzw. Schließleisten muss technisch vergleichbar sein.
Eine Austauschbarkeit von zertifizierten Mehrfachverriegelungen ist bei Einhaltung dieser Regeln für Türen nach EN 14351-1 gegeben, für die bereits ein Nachweis nach EN 1191 vorliegt. Trotzdem bleibt die Austauschbarkeit im Verantwortungsbereich des Herstellers. Im Rahmen von Shared- oder Cascading-Systemen sind, bei Austausch von Mehrfachverriegelungen, die vertraglichen Bedingungen des Systemgebers zu beachten.

** Interchangeability of multi looking systems with regard to repeated opening and closing:*
The multi locking systems must fulfil all requirements of the relevant certification scheme.
The multi locking systems and the fixing systems must be technically comparable.
The class of the multi locking systems to be interchanged (replaced) must be at least equivalent to the multi locking systems used at the type test as per EN 14351-1.
The striker plate respectively the closing leaf must be as well as the fixing of these components technical comparable. Subject to conformity with these rules, certified hinges of building components for which test reports as per 1191 has been provided, may be interchanged as per EN 14351-1. However, liability for interchangeability remains with the manufacturer. In the case of interchange of multi locking systems, observe contractual conditions of the system supplier for shared- or cascading systems.