Zertifikat / *Certificat*

Zertifikatsnr. / *Certificat No.°:* 230-9049302-2-1

Mehrfachverriegelungen

Systèmes de verrouillage multiple

Produkt
Produit

solidLock B, solidLock B mit Türwächter, autoLock AV2, autoLock AV3, autoLock AV4D, autoLock AV4, blueMatic EAV, easyLock, hookLock M, hookLock M mit Türwächter, blueMotion, blueMotion+, panicLock AP4, panicLock AV4DOR, panikLock blueMotion, panicLock blueMotion+

Produktfamilien
Familles de produits

Mehrfachverriegelungen für Türen nach EN 14351-1:2006 +A2:2016
Systèmes de verrouillage multiple pour portes selon EN 14351-1

Einsatzbereich
Domaine d'application

Türen aus Holz, Kunststoff, Stahl und Aluminium
Portes en bois, plastique, acier et aluminium

Hersteller
Fabricant

Aug. Winkhaus SE
Berkeser Str. 6, DE 98617 Meiningen-Dreißigacker

Produktionsstandort
Site de production

Aug. Winkhaus SE
Berkeser Str. 6, DE 98617 Meiningen-Dreißigacker

Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass das benannte Bauprodukt den Anforderungen des zugrundeliegenden ift-Zertifizierungsprogramms in der aktuellen Fassung entspricht.

- Erstellung von Produktfamilien des aufgeführten Bauproduktes und Erstprüfung durch eine akkreditierte Prüfstelle nach prEN 15685:2011 / 15685:2019 / EN 14846:2008
- Einführung und Aufrechterhaltung einer werkseigenen Produktionskontrolle durch den Hersteller
- Erstinspektion des Werkes und der werkeigenen Produktionskontrolle durch ift-Zert
- Kontinuierliche Fremdüberwachung des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Zert

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 05.11.2025 ausgestellt. Die aktuelle Version gilt bis zum 04.11.2030, wenn sich zwischenzeitlich die Festlegungen in der oben angeführten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder in der werkseigenen Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert haben.

Das Zertifikat darf nur unverändert vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Zertifizierung sind dem ift-Zert mit den erforderlichen Nachweisen unver-züglich schriftlich anzuzeigen.

Das Unternehmen ist berechtigt, das benannte Bauprodukt gemäß der ift-Zeichensatzung mit dem „ift-zertifiziert"-Zeichen zu kennzeichnen.

Dieses Zertifikat enthält 2 Anlagen.

Ce certificat atteste que le produit de construction indiqué satisfait aux exigences du programme de certification ift retenu comme base, dans sa version actuellement en vigueur.

- Définition de familles de produits du produit de construction indiqué et essai de type initial par un organisme d'essai agréé selon prEN 15685:2011 / 15685:2019 / EN 14846:2008
- Introduction et maintien d'un contrôle de la production en usine par le fabricant.
- Une inspection initiale de l'usine et du contrôle de la production en usine a été réalisée par l'ift-Cert
- Surveillance externe continue de l'usine et du contrôle de la production en usine par l'ift-Cert.

Ce certificat a été délivré pour la première fois le 05.11.2025. La version actuelle est valable jusqu'au 04.11.2030 si les conditions précisées dans la spécification technique susmentionnée ou les conditions de fabrication en usine ou le contrôle de la production en usine même ne sont pas modifiés de manière significative entre-temps.

Le certificat ne peut être reproduit que si aucune modification n'y a été apportée. Toute modification des conditions de certification doit être signalée sans délai par écrit au centre ift-Crt avec les justificatifs nécessaires.

L'entreprise est autorisée à apposer au produit de construction indiqué la marque « ift-zertifiziert » selon le règlement de marquage ift..

Ce certificat comprend 2 annexes.

ift Rosenheim
akkreditierte Produktzertifizierungs-stelle
PZ
EN 17065

ift Rosenheim
05.11.2025

Dr. Gerhard Wackerbauer
Stv. Leitung Produktzertifizierung
Directeur adjont de l'oganisme de certification de produits

Gültig bis / *Valable jusqu'au:* **04.11.2030**

Vertragsnr. / *Contrat No.:* **230 9049302**

Grundlage(n) /
Basé:

ift-Zertifizierungsprogramm für Schlösser und Mehrfachverriegelungen
Programme de certification ift pour serrures et systèmes de verrouillage
ift-Zertifizierung QM342:2021-08

EN 1191
EN 12400
Klasse 6
Classe 6



Dauerfunktion
Résistance à l'ouverture et fermeture répétées

EN ISO 9227
EN 1670
Klasse 3
Classe 3



Korrosionsschutz
Protection contre la corrosion

ZERTIFIZIERT
CERTIFIE

Identitäts-Check
Contrôle d'identité

www.ift-rosenheim.de/ift-zertifiziert
ID: C42-BC68D

Ve-Zer-6138-fr / 2025-04

ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
83026 Rosenheim
GERMANY

+49 8031 261-0
info@ift-rosenheim.de
www.ift-rosenheim.de

Notified Body 0757
PÜZ-Stelle BAY 18

Accredited Certification Body
Products + Services
EN ISO/IEC 17065

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11349-01-00

Zertifikatsnr. / *Certificate No.:* 230-9049302-2-1

In der Zertifizierung und Überwachung enthaltene Produkte

Produits inclus dans la certification et la surveillance

Klassifizierung gemäß DIN 18251-3 / *Classification selon DIN 18251-3*

Nr. *N°*	**Typ / Familie** *Type / Famille*	**Dornmaße** *Entraxes*	**Stulpausführung** *Type de têtière*	**Kategorie** *Catégorie*	**Klassifizierung gemäß DIN 18251-3 /** *Classification selon DIN 18251-3*
1	solidLock B STV-B2, B4, B3 avec SK TP3 En alternative avec serrure supplémentaire FA Actionné par poignée, actionné par clé	35 - 100 mm	Têtière plate min. 2,5 mm x 16 mm Têtière en U min. 5 mm x 22 mm Tige de poignée 8/8,5/9/10 mm	200000 cycles / 200 kg maxi	Classe 3
2	solidLock B avec détecteur d'ouverture de porte STV_TW_B2_B4 avec SK TP3 En alternative avec serrure supplémentaire FA Actionné par poignée, actionné par clé	35 - 100 mm	Têtière plate min. 2,5 mm x 16 mm Têtière en U min. 5 mm x 22 mm Tige de poignée 8/8,5/9/10 mm	200000 cycles / 200 kg maxi	Classe 3
3	hookLock M STV-M2, M4, M3 avec SK TP3 En alternative avec serrure supplémentaire FA Avec verrouillage auxiliaire : RS/LS utilisable avec TM6 Y2K, classe 4 RS ou LS utilisable avec TS1, classe 3 Actionné par poignée, actionné par clé	35 – 100 mm	Têtière plate min. 3 mm x 16 mm Têtière en U min. 5 mm x 22 mm Tige de poignée 8/8,5/9/10 mm	200000 cycles / 200 kg maxi	Classe 4
4	panicLock blueMotion STV-BM (blueMotion) EN 179 / 1125 Entièrement motorisé, actionné par clé avec fonction de sortie de secours ou anti-panique	35 - 80 mm	Têtière plate min. 2,5 mm x 16 mm Têtière en U min. 5 mm x 22 mm Tige de poignée 9 mm	200000 cycles / 200 kg maxi	Classe 4

Klassifizierung gemäß prEN 15685:2011 / *Classification selon prEN 15685:2011*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gebrauchs-kategorie *Catégorie d'utilisation*	Dauer-funktions-tüchtigkeit *Résistance et charge*	Türmasse und Türschließ-kraft *Poids de la porte et effort de fermeture*	Eignung für Verwendung an Feuerschutz-/ Rauchschutz-türen *Aptitude à une utilisation sur des portes coupe-feu / pare-fumées*	Sicherheit *Sécurité*	Korrosions-beständigkeit und Temperatur *Résistance à la corrosion et température*	Sicherheit für Verriegelungs-punkte *Sécurité des points de fermeture*	Sicherheit für Aushebel-schutzpunkte *Sécurité des points anti-dégondage*	Sicherheit für Türanzugs-punkte *Sécurité des points de serrage de porte*	Schlüssel-kennung von Zuhaltungs-schlössern *Identification de la clé des serrures à béquille*

Nr. *N°*	**Produkt /** *produit*	**Dornmaße** *Entraxes*	**Beschreibung /** *Description*	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
5	autoLock AV3 / blueMatic EAV STV-AV3 M2, M4, TW M2, en option Avec / sans caisson de moteur EAV En alternative avec serrure supplémentaire FA ou détecteur d'ouverture de porte	35 - 80 mm	Têtière plate min. 2,5 mm x 16 mm Têtière en U min. 5 mm x 22 mm Tige de poignée 8/10 mm	3	S	8	B	0	G	3	3	2	0
6	easyLock STV-R4, RT4, T4, C4, AC4, A4 avec SK TP3 Actionné par poignée, actionné par clé	35 – 100 mm	Têtière plate min. 2,25 mm x 16 mm Têtière en U min. 5 mm x 22 mm Tige de poignée 8/8,5/9/10 mm	3	S	8	B	0	G	2	0	2	0
7	hookLock M avec détecteur d'ouverture de porte STV- TW M2, TW M3 avec SK TPW3 En alternative avec serrure supplémentaire FA Avec verrouillage auxiliaire : RS/LS utilisable avec TM6 Y2K, classe 4 RS ou LS utilisable avec TS1, classe 3 Actionné par poignée, actionné par clé	35 – 100 mm	Têtière plate min. 2,5 mm x 16 mm Têtière en U min. 5 mm x 22 mm Tige de poignée 8/8,5/9/10 mm	3	S	8	B	0	G	3	3	2	0
8	blueMotion STV-BM (blueMotion)	35 – 80 mm	Têtière plate min. 2,5 mm x 16 mm Têtière en U min. 5 mm x 22 mm Tige de poignée 8/8,5/9/10 mm	3	S	8	B	0	G	2	3	2	0

Zertifikatsnr. / *Certificate No.:* 230-9049302-2-1

Klassifizierung gemäß prEN 15685:2019 / *Classification selon prEN 15685:2019*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gebrauchs-kategorie *Catégorie d'utilisation*	Dauer-funktions-tüchtigkeit *Résistance et charge*	Türmasse und Türschließ-kraft *Poids de la porte et effort de fermeture*	Eignung für Verwendung an Feuerschutz-/ Rauchschutz-türen *Aptitude à une utilisation sur des portes coupe-feu / pare-fumées*	Sicherheit *Sécurité*	Korrosions-beständigkeit und Temperatur *Résistance à la corrosion et température*	Sicherheit für Verriegelungs-punkte *Sécurité des points de fermeture*	Sicherheit für Aushebel-schutzpunkte *Sécurité des points anti-dégondage*	Sicherheit für Türanzugs-punkte *Sécurité des points de serrage de porte*	Schlüssel-kennung von Zuhaltungs-schlössern *Identification de la clé des serrures à béquille*

Nr. / ***no.***	**Produkt /** ***product***	**Dornmaß /** ***backset***	**Beschreibung /** ***Description***	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
9	autoLock AV2 STV-AV2, en option Avec / sans caisson de moteur EAV	35 - 80 mm	Têtière plate min. 2,5 mm x 16 mm Têtière en U min. 5 mm x 22 mm Tige de poignée 8/10 mm	3	S	8	B	0	G	3	0	3	0
10	autoLock AV4D / blueMatic EAV T-AV4D M2, M4, TW M2, en option Avec / sans caisson de moteur EAV En alternative avec serrure supplémentaire FA ou détecteur d'ouverture de porte	35 - 80 mm	Têtière plate min. 2,5 mm x 16 mm Têtière en U min. 5 mm x 22 mm Tige de poignée 8/10 mm	3	S	8	0	0	G	3	0	3	0
11	panicLock AP4 STV_AP4_179_1125_1_2_flg Fonction E,B,D Verrouillage multiple Classe 4 Verrouillage du vantail semi-fixe Classe 3	Verrouillage multipoints : 35 - 80 mm, Verrouillage du vantail secondaire : 35 - 100 mm	Têtière plate min. 3 mm x 16 mm Têtière en U min. 5 mm x 22 mm Tige de poignée 9 mm	3	S	8	B	0	G	3	0	3	3
12	panicLock AV4DOR(KG) T-AP179-AV4DOR, en option Avec / sans caisson de moteur EAV à un vantail Actionné par clé avec fonction de sortie de secours	35 – 80 mm	Têtière plate min. 2,5 mm x 16 mm Têtière en U min. 5 mm x 22 mm Tige de poignée 9 mm	3	S	8	0	0	G	3	0	3	0
13	blueMotion+ T-BM+ (blueMotion+)	35 – 80 mm	Têtière plate min. 2,5 mm x 16 mm, Têtière en U min. 5 mm x 22 mm, Tige de poignée 9 mm	3	S	8	0	0	G	3	0	3	3
14	panicLock blueMotion+ T-BM+ (blueMotion+) entièrement motorisé, actionné par clé avec fonction de sortie de secours ou anti-panique	35 – 80 mm	Têtière plate min. 2,5 mm x 16 mm, Têtière en U min. 5 mm x 22 mm, Tige de poignée 9 mm	3	S	8	0	0	G	3	0	3	3
15	autoLock AV4	35 – 80 mm	Têtière plate min. 3 mm x 16 mm, Têtière en U min. 5 mm x 22 mm, Tige de poignée 9 mm	3	S	8	0	0	G	3	0	3	0

Zertifikatsnr. / *Certificate No.:* 230-9049302-2-1

Klassifizierung gemäß EN 14846:2008 / *Classification selon EN 14846:2008*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gebrauchs-kategorie *Catégorie d'utilisation*	Dauerfunktions-tüchtigkeit *Résistance et charge*	Türmasse und Türschließ-kraft *Poids de la porte et effort de fermeture*	Eignung für Verwendung an Feuerschutz-/ Rauchschutz-türen *Aptitude à une utilisation sur des portes coupe-feu / pare-fumées*	Sicherheit *Sécurité*	Korrosions-beständigkeit und Temperatur *Résistance à la corrosion et température*	Schutzwirkung und Anbohrwiderstand *Sécurité et résistance au perçage*	Schutzwirkung hinsichtlich elektrischer Funktionsweise *Degré de protection du fonctionnement électrique*	Schutzwirkung hinsichtlich elektrischer Manipulation *Degré de protection contre la manipulation électrique*

Nr. *N°*	**Produkt /** *produit*	**Dornmaße** *Entraxes*	**Beschreibung /** *Description*	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
16	autoLock AV4D / blueMatic EAV T-AV4D M2, M4, TW M2, en option Avec / sans caisson de moteur EAV En alternative avec serrure supplémentaire FA ou détecteur d'ouverture de porte	35 – 80 mm	Têtière plate min. 2,5 mm x 16 mm Têtière en U min. 5 mm x 22 mm Tige de poignée 8/10 mm	2	S	5	C	0	G	3	0	2
17	panicLock AV4DOR(KG) T-AP179-AV4DOR, en option Avec / sans caisson de moteur EAV à un vantail Actionné par clé avec fonction de sortie de secours	35 – 80 mm	Têtière plate min. 2,5 mm x 16 mm Têtière en U min. 5 mm x 22 mm Tige de poignée 9 mm	2	S	5	C	0	G	3	0	2
18	blueMotion+ T-BM+ (blueMotion+)	35 – 80 mm	Têtière plate min. 2,5 mm x 16 mm, Têtière en U min. 5 mm x 22 mm, Tige de poignée 9 mm	3	S	8	0	0	G	3	1	1
19	panicLock blueMotion+ T-BM+ (blueMotion+) entièrement motorisé, actionné par clé avec fonction de sortie de secours ou anti-panique	35 – 80 mm	Têtière plate min. 2,5 mm x 16 mm, Têtière en U min. 5 mm x 22 mm, Tige de poignée 9 mm	3	S	8	0	0	G	3	1	1

Zertifikatsnr. / ***Certificat No.:*** **230-9049302-2-1**

Hinweise zur Austauschbarkeit von nach dem ift-Zertifizierungsprogramm bewerteten Mehrfachverriegelungen in Türen nach EN 14351-1

Indications sur l'interchangeabilité de systèmes de verrouillage multiple dans des portes évalués selon le programme de certification ift selon EN 14351-1

Nr ***No.***	**Eigenschaft** ***Caractéristique***	**Regel** ***Règle***	**Austauschbarkeit** ***Interchangeabilité***
1.	Widerstandfähigkeit gegen Windlast *Résistance au vent*	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) / *Essai comparatif au banc d'essai calibré ; format de contrôle correspondant à celui de l'essai de type (TT)*	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser / *oui, en cas de résultats positifs ; mêmes classes ou mieux*
2.	Widerstandsfähigkeit gegen Schneelast *Résistance à la charge de neige*	nicht vorhanden / *néant*	nein / *non*
3.	Brandverhalten *Réaction au feu*	nicht vorhanden / *néant*	nein / *non*
4.	Schutz gegen Brand von außen *Performance vis-à-vis du feu extérieur*	nicht vorhanden / *néant*	nein / *non*
5.	Schlagregendichtheit *Etanchéité à l'eau*	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) / *Essai comparatif au banc d'essai calibré ; format de contrôle correspondant à celui de l'essai de type (TT)*	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser / *oui, en cas de résultats positifs ; mêmes classes ou mieux*
6.	Gefährliche Substanzen *Substances dangereuses*	nicht vorhanden / *néant*	nein / *non*
7.	Stoßfestigkeit *Résistance au choc*	kein Einfluss / *Pas d'influence*	ja / *oui*
8.	Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen *Capacité de résistance des dispositifs de sécurité*	nicht zutreffend / *non pertinent*	nicht zutreffend / *non pertinent*
9.	Fähigkeit zur Freigabe *Aptitude au déblocage*	Prüfung nach EN 179 bzw. EN 1125 / *Essai selon EN 179 et EN 1125*	ja, unter Berücksichtigung des Zertifikates zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit / *oui, en tenant compte du certificat d'attestation de la constance des performances*
10.	Schallschutz *Performance acoustique*	ja, unter Berücksichtigung von lfd. Nr. 13 / *oui, en tenant compte du N° d'ordre 13*	ja / *oui*
11.	Wärmedurchgangskoeffizient *Coefficient de transmission thermique*	kein Einfluss / *Pas d'influence*	ja / *oui*
12.	Strahlungseigenschaften *Propriétés de rayonnement*	kein Einfluss / *Pas d'influence*	ja / *oui*
13.	Luftdurchlässigkeit *Perméabilité à l'air*	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) / *Essai comparatif au banc d'essai calibré ; format de contrôle correspondant à celui de l'essai de type (TT)*	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser / *oui, en cas de résultats positifs ; mêmes classes ou mieux*
14.	Bedienungskräfte *Forces de manœuvre*	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) / *Essai comparatif au banc d'essai calibré ; format de contrôle correspondant à celui de l'essai de type (TT)*	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser / *oui, en cas de résultats positifs ; mêmes classes ou mieux*
15.	Mechanische Festigkeit *Résistance mécanique*	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) / *Essai comparatif au banc d'essai calibré ; format de contrôle correspondant à celui de l'essai de type (TT)*	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser / *oui, en cas de résultats positifs ; mêmes classes ou mieux*
16.	Lüftung *Ventilation*	kein Einfluss / *Pas d'influence*	ja / *oui*
17.	Durchschusshemmung *Résistance aux balles*	nicht vorhanden / *néant*	nein / *non*
18.	Sprengwirkungshemmung *Résistance à l'explosion*	nicht vorhanden / *néant*	nein / *non*
19.	Dauerfunktion *Résistance à l'ouverture et fermeture répétées*	ja / *oui*	ja* / *oui**
20.	Differenzklimaverhalten *Comportement entre climats différents*	kein Einfluss / *Pas d'influence*	ja / *oui*
21.	Einbruchhemmung *Résistance à l'effraction*	ja / *oui*	ja, unter Einhaltung der Regeln nach DIN 14351-1, Tabelle A1 und DIN EN 1627, Anhang D2 sowie Abschnitt NA 1 / *oui, en respectant les règles stipulées dans DIN 4351-1, tableau A1, et dans DIN EN 1627, annexe D2 et article NA 1*

* Austauschbarkeit von Mehrfachverriegelungen im Bereich der Dauerfunktion:
Die Mehrfachverriegelungen müssen alle Anforderungen des vorliegenden Zertifizierungsprogramms erfüllen.
Die Mehrfachverriegelungen und die Befestigungssysteme müssen technisch vergleichbar sein.
Die Klasse der ersetzenden Mehrfachverriegelung muss mit der bei der Ersttypprüfung gemäß EN 14351-1:2006 + A2:2016 verwendeten Mehrfachverriegelung mindestens gleichwertig sein.
Die Schließbleche bzw. Schließleisten müssen technisch vergleichbar sein. Die Befestigung der Schließbleche bzw. Schließleisten muss technisch vergleichbar sein.
Eine Austauschbarkeit von zertifizierten Mehrfachverriegelungen ist bei Einhaltung dieser Regeln für Türen nach EN 14351-1:2006 + A2:2016 gegeben, für die bereits ein Nachweis nach EN 1191:2012 vorliegt. Trotzdem bleibt die Austauschbarkeit im Verantwortungsbereich des Herstellers. Im Rahmen von Shared- oder Cascading-Systemen sind, bei Austausch von Mehrfachverriegelungen, die vertraglichen Bedingungen des Systemgebers zu beachten.

** Interchangeabilité des systèmes de verrouillage multiple en matière de résistance à l'ouverture et fermeture répétées :*
Les systèmes de verrouillage multiple doivent satisfaire à toutes les exigences du présent programme de certification.
Les systèmes de verrouillage multiple et les systèmes de fixation doivent être comparables du point de vue technique.
La classe du système de verrouillage multiple de remplacement doit au moins être équivalente à celle du système de verrouillage multiple utilisé lors de l'essai de type initial selon EN 14351-1:2006 + A2:2016.
Les gâches ou plaques de fermeture ainsi que leur fixation doivent être comparables du point de vue technique.
A la condition que ces règles soient respectées, une interchangeabilité des systèmes de verrouillage multiple certifiés est donnée pour les portes conformes à l'EN 14351-1:2006 + A2:2016 pour lesquelles existe déjà un justificatif selon EN 1191 :2012. Malgré cela, l'interchangeabilité tombe sous la responsabilité du fabricant. Dans le cas de systèmes du type partagé ou en cascade (shared ou cascading), il est nécessaire de respecter les conditions contractuelles du donneur de système lors du remplacement de systèmes de verrouillage multiple.