Zertifikat / *Certificato*

Zertifikatsnr. / *Certificato No.:* 230-9049302-2-1

Mehrfachverriegelungen

Sistemi di chiusura multipunto

Produkt
prodotto

solidLock B, solidLock B mit Türwächter, autoLock AV2, autoLock AV3, autoLock AV4D, autoLock AV4, blueMatic EAV, easyLock, hookLock M, hookLock M mit Türwächter, blueMotion, blueMotion+, panicLock AP4, panicLock AV4DOR, panikLock blueMotion, panicLock blueMotion+

Produktfamilien
Famiglia di prodotti

Mehrfachverriegelungen für Türen nach EN 14351-1:2006 +A2:2016
Sistemi di chiusura multipunto per porte secondo EN 14351-1

Einsatzbereich
Campo d'impiego

Türen aus Holz, Kunststoff, Stahl und Aluminium
Porte in legno, plastica, acciaio e alluminio

Hersteller
Produttore

Aug. Winkhaus SE
Berkeser Str. 6, DE 98617 Meiningen-Dreißigacker

Produktionsstandort
Sito di produzione

Aug. Winkhaus SE
Berkeser Str. 6, DE 98617 Meiningen-Dreißigacker

Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass das benannte Bauprodukt den Anforderungen des zugrundeliegenden ift-Zertifizierungsprogramms in der aktuellen Fassung entspricht.

- Erstellung von Produktfamilien des aufgeführten Bauproduktes und Erstprüfung durch eine akkreditierte Prüfstelle nach prEN 15685:2011 / 15685:2019 / EN 14846:2008
- Einführung und Aufrechterhaltung einer werkseigenen Produktionskontrolle durch den Hersteller
- Erstinspektion des Werkes und der werkeigenen Produktionskontrolle durch ift-Zert
- Kontinuierliche Fremdüberwachung des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Zert

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 05.11.2025. Die aktuelle Version gilt bis zum 04.11.2030, wenn sich zwischenzeitlich die Festlegungen in der oben angeführten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder in der werkseigenen Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert haben.
Das Zertifikat darf nur unverändert vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Zertifizierung sind dem ift-Zert mit den erforderlichen Nachweisen unver-züglich schriftlich anzuzeigen.
Das Unternehmen ist berechtigt, das benannte Bauprodukt gemäß der ift-Zeichensatzung mit dem „ift-zertifiziert"-Zeichen zu kennzeichnen.
Dieses Zertifikat enthält 2 Anlagen.

Con il presente certificato si attesta che il prodotto da costruzione indicato soddisfa i requisiti previsti dalla versione attuale del programma di certificazione ift di riferimento.

- stesura delle famiglie di prodotti per il prodotto da costruzione indicato e prova iniziale da parte di un laboratorio di prova accreditato secondo rEN 15685:2011 / 15685:2019 / EN 14846:2008
- introduzione e mantenimento del sistema di controllo della produzione in fabbrica a carico del produttore
- ispezione iniziale della fabbrica e del suo sistema di controllo della produzione interno da parte dell' ift-Cert
- sorveglianza continua della fabbrica e del suo sistema di controllo di produzione da parte dell' ift-Cert

Il presente certificato è stato rilasciato per la prima volta in data 05.11.2025. La versione attuale è valida fino a 04.11.2030, se nel frattempo le definizioni in suddette specifiche tecniche o le condizioni di produzione o di controllo della produzione in fabbrica non avranno subito cambiamenti essenziali.
È consentita la riproduzione del certificato a condizione che non presenti alcuna modifica. Qualsiasi modifica dei requisiti imprescindibili per la certificazione andranno immediatamente segnalati per iscritto all' ift-Cert inoltrando altresì le verifiche necessarie.
L'azienda è autorizzata a marcare il prodotto da costruzione indicato con il marchio "certificato ift" in conformità al regolamento ift sulla marcatura.
Il presente certificato contiene 2 allegati.

ift Rosenheim
05.11.2025

Dr. Gerhard Wackerbauer
Stv. Leitung Produktzertifizierung
Vice responsabile della certificazione dei prodotti

ift Rosenheim – akkreditierte Produktzertifizierungsstelle PZ

Gültig bis /
Valido fino a:
04.11.2030

Vertragsnr. /
Contratto n.:
230 9049302

Grundlage(n) /
Base:

ift-Zertifizierungsprogramm für Schlösser und Mehrfachverriegelungen
programma di certificazione ift per le serrature e per i sistemi di chiusura multipunto
ift-Zertifizierung QM342:2021-08

EN 1191
EN 12400
Klasse 6
classe 6



Dauerfunktion
Durabilità meccanica

EN ISO 9227
EN 1670
Klasse 3
classe 3



Korrosionsschutz
Protezione contro la corrosione

ift ZERTIFIZIERT CERTIFICATO

Identitäts-Check
Controllo d'identità

www.ift-rosenheim.de/ift-zertifiziert
ID: C42-BC68D

Ve-Zer-5201-it / 2025-04

ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
83026 Rosenheim
GERMANY

+49 8031 261-0
info@ift-rosenheim.de
www.ift-rosenheim.de

Notified Body 0757
PÜZ-Stelle BAY 18

Accredited Certification Body
Products + Services
EN ISO/IEC 17065

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11349-01-00

Zertifikatsnr. / *Certificato No.:* 230-9049302-2-1

In der Zertifizierung und Überwachung enthaltene Produkte

Prodotti inclusi nella certificazione e nel monitoraggio

Klassifizierung gemäß DIN 18251-3 / *Classificazione ai sensi della DIN 18251-3*

Nr. / *No.*	**Typ / Familie /** *Tipo / Famiglia*	**Dornmaß /** *Dimensioni del perno*	**Stulpausführung /** *Versione del frontale*	**Kategorie /** *Categoria*	**Klassifizierung gemäß DIN 18251-3 /** *Classificazione ai sensi della DIN 18251-3*
1	solidLock B STV-B2, B4, B3 con SK TP3 in alternativa con serratura supplementare FA azionata a maniglia, azionata a chiave	35 - 100 mm	16 mm, Frontale a U di min.5 mm x 22 mm, Perno maniglia 8/8, 5/9/10 mm	200.000 cicli / 200 kg max.	Classe 3
2	solidLock B con limitatore di apertura STV_TW_B2_B4 con SK TP3 in alternativa con serratura supplementare FA azionata a maniglia, azionata a chiave	35 - 100 mm	Frontale piatto di min. 2,5 mm x 16 mm, Frontale a U di min.5 mm x 22 mm, Perno maniglia 8/8, 5/9/10 mm	200.000 cicli / 200 kg max.	Classe 3
3	hookLock M STV-M2, M4, M3 con SK TP3 in alternativa con serratura supplementare FA Con serratura secondaria: RS/LS impiegabile con TM6 Y2K, classe 4 RS o LS impiegabile con TS1, classe 3 azionata a maniglia, azionata a chiave	35 – 100 mm	Frontale piatto di min. 3 mm x 16 mm, Frontale a U di min.5 mm x 22 mm, Perno maniglia 8/8, 5/9/10 mm	200.000 cicli / 200 kg max.	Classe 4
4	panicLock blueMotion STV-BM (blueMotion) EN 179 / 1125 interamente motorizzata, azionata a chiave con funzione di uscita d'emergenza o funzione antipanico	35 - 80 mm	Frontale piatto di min. 2,5 mm x 16 mm, Frontale a U di min.5 mm x 22 mm, Perno maniglia 9 mm	200.000 cicli / 200 kg max.	Classe 3

Klassifizierung gemäß prEN 15685:2011 / *Classificazione ai sensi della prEN 15685:2011*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gebrauchs-kategorie *Categoria d'utilizzo*	Dauer-funktions-tüchtigkeit *Classe di durabilità*	Türmasse und Türschließ-kraft *Massa della porta e forza di chiusura della porta*	Eignung für Verwendung an Feuerschutz-/ Rauchschutz-türen *Idoneità all'impiego su porte tagliafuoco/tagliafumo*	Sicherheit *Sicurezza*	Korrosions-beständigkeit und Temperatur *Resistenza alla corrosione e temperatura*	Sicherheit für Verriegelungs-punkte *Sicurezza per i punti di chiusura*	Sicherheit für Aushebel-schutzpunkte *Sicurezza per i punti di protezione contro lo scardinamento*	Sicherheit für Türanzugs-punkte *Sicurezza per i punti di serraggio della porta*	Schlüssel-kennung von Zuhaltungs-schlössern *Codice identificativo delle chiavi di serrature multidisco*

Nr. / *No.*	**Produkt /** *prodotto*	**Dornmaß /** *Dimensioni del perno*	**Beschreibung /** *Descrizione*	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
5	autoLock AV3 / blueMatic EAV STV-AV3 M2, M4, TW M2, opzionale con / senza scatola motore EAV in alternativa con serratura supplementare FA o con limitatore di apertura	35 - 80 mm	Frontale piatto di min. 2,5 mm x 16 mm, Frontale a U di min.5 mm x 22 mm, Perno maniglia 8/10 mm	3	S	8	B	0	G	3	3	2	0
6	easyLock STV-R4, RT4, T4, C4, AC4, A4 con SK TP3 azionata a maniglia, azionata a chiave	35 – 100 mm	Frontale piatto di min. 2,25 mm x 16 mm, Frontale a U di min.5 mm x 22 mm, Perno maniglia 8/8,5/9/10 mm	3	S	8	B	0	G	2	0	2	0
7	hookLock M con limitatore di apertura STV- TW M2, TW M3 con SK TPW3 in alternativa con serratura supplementare FA Con serratura secondaria: RS/LS impiegabile con TM6 Y2K, classe 4 RS o LS impiegabile con TS1, classe 3 azionata a maniglia, azionata a chiave	35 – 100 mm	Frontale piatto di min. 2,5 mm x 16 mm, Frontale a U di min.5 mm x 22 mm, Perno maniglia 8//8,5/9/10 mm	3	S	8	B	0	G	3	3	2	0

Zertifikatsnr. / *Certificato No.:* 230-9049302-2-1

8	blueMotion STV-BM (blueMotion)	35 – 80 mm	Frontale piatto di min. 2,5 mm x 16 mm, Frontale a U di min.5 mm x 22 mm, Perno maniglia 8//8,5/9/10 mm	3	S	8	B	0	G	2	3	2	0

Klassifizierung gemäß prEN 15685:2019 / *Classificazione ai sensi della prEN 15685:2019*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gebrauchs-kategorie *Categoria d'utilizzo*	Dauer-funktions-tüchtigkeit *Classe di durabilità*	Türmasse und Türschließ-kraft *Massa della porta e forza di chiusura della porta*	Eignung für Verwendung an Feuerschutz-/ Rauchschutz-türen *Idoneità all'impiego su porte tagliafuoco/tagliafumo*	Sicherheit *Sicurezza*	Korrosions-beständigkeit und Temperatur *Resistenza alla corrosione e temperatura*	Sicherheit für Verriegelungs-punkte *Sicurezza per i punti di chiusura*	Sicherheit für Aushebel-schutzpunkte *Sicurezza per i punti di protezione contro lo scardinamento*	Sicherheit für Türanzugs-punkte *Sicurezza per i punti di serraggio della porta*	Schlüssel-kennung von Zuhaltungs-schlössern *Codice identificativo delle chiavi di serrature multidisco*

Nr. / *No.*	**Produkt /** *prodotto*	**Dornmaß /** *Dimensioni del perno*	**Beschreibung /** *Descrizione*	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
9	autoLock AV2 STV-AV2, opzionale con / senza scatola motore EAV	35 - 80 mm	Frontale piatto di min. 2,5 mm x 16 mm, Frontale a U di min.5 mm x 22 mm, Perno maniglia 8/10 mm	3	S	8	B	0	G	3	0	3	0
10	autoLock AV4D / blueMatic EAV T-AV4D M2, M4, TW M2, optional mit / ohne Motorkasten EAV alternativ mit Zusatzschloss FA oder Türwächter	35 - 80 mm	Frontale piatto di min. 2,5 mm x 16 mm, Frontale a U di min.5 mm x 22 mm, Perno maniglia 8/10 mm	3	S	8	0	0	G	3	0	3	0
11	autoLock AV4D / blueMatic EAV T-AV4D M2, M4, TW M2, optional con / senza scatola motore EAV in alternativa con serratura supplementare FA o con limitatore di apertura	chiusura multipla 35 - 80 mm, Blocco dell'ala fissa: 35 - 100 mm	Frontale piatto di min. 3 mm x 16 mm, Frontale a U di min.5 mm x 22 mm, Perno maniglia 9 mm	3	S	8	B	0	G	3	0	3	3
12	panicLock AV4DOR(KG) T-AP179-AV4DOR, optional con / senza scatola motore EAV monoanta azionata a chiave con funzione di uscita d'emergenza	35 – 80 mm	Frontale piatto di min. 2,5 mm x 16 mm, Frontale a U di min.5 mm x 22 mm, Perno maniglia 9 mm	3	S	8	0	0	G	3	0	3	0
13	blueMotion+ T-BM+ (blueMotion+)	35 – 80 mm	Frontale piatto di min. 2,5 mm x 16 mm, Frontale a U di min.5 mm x 22 mm, Perno maniglia 9 mm	3	S	8	0	0	G	3	0	3	3
14	panicLock blueMotion+ T-BM+ (blueMotion+) Completamente motorizzato, azionato con chiave con chiusura di emergenza o antipanico	35 – 80 mm	Frontale piatto di min. 2,5 mm x 16 mm, Frontale a U di min.5 mm x 22 mm, Perno maniglia 9 mm	3	S	8	0	0	G	3	0	3	3
15	autoLock AV4	35 – 80 mm	Frontale piatto di min. 3 mm x 16 mm, Frontale a U di min.5 mm x 22 mm, Perno maniglia 9 mm	3	S	8	0	0	G	3	0	3	0

Zertifikatsnr. / *Certificato No.:* 230-9049302-2-1

Klassifizierung gemäß EN 14846:2008 / *Classificazione ai sensi della EN 14846:2008*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gebrauchs-kategorie *Categoria d'utilizzo*	Dauerfunktions-tüchtigkeit *Classe di durabilità*	Türmasse und Türschließ-kraft *Massa della porta e forza di chiusura della porta*	Eignung für Verwendung an Feuerschutz-/ Rauchschutz-türen *Idoneità all'impiego su porte tagliafuoco/taglia fumo*	Sicherheit *Sicurezza*	Korrosions-beständigkeit und Temperatur *Resistenza alla corrosione e temperatura*	Schutzwirkung und Anbohrwiderstand *Grado di protezione e resistenza alla foratura*	Schutzwirkung hinsichtlich elektrischer Funktionsweise *Grado di protezione del funzionamento elettrico*	Schutzwirkung hinsichtlich elektrischer Manipulation *Grado di protezione contro la manipolazione elettrica*

Nr. / *No.*	**Produkt /** *prodotto*	**Dornmaß /** *Dimensioni del perno*	**Beschreibung /** *Descrizione*	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
16	autoLock AV4D / blueMatic EAV T-AV4D M2, M4, TW M2, optional con / senza scatola motore EAV in alternativa con serratura supplementare FA o con limitatore di apertura	35 – 80 mm	Frontale piatto di min. 2,5 mm x 16 mm, Frontale a U di min.5 mm x 22 mm, Perno maniglia 8/10 mm	2	S	5	C	0	G	3	0	2
17	panicLock AV4DOR(KG) T-AP179-AV4DOR, optional con / senza scatola motore EAV monoanta azionata a chiave con funzione di uscita d'emergenza	35 – 80 mm	Frontale piatto di min. 2,5 mm x 16 mm, Frontale a U di min.5 mm x 22 mm, Perno maniglia 8/10 mm	2	S	5	C	0	G	3	0	2
18	blueMotion+ T-BM+ (blueMotion+)	35 – 80 mm	Frontale piatto di min. 2,5 mm x 16 mm, Frontale a U di min.5 mm x 22 mm, Perno maniglia 9 mm	3	S	8	0	0	G	3	1	1
19	panicLock blueMotion+ T-BM+ (blueMotion+) Completamente motorizzato, azionato con chiave con chiusura di emergenza o antipanico	35 – 80 mm	Frontale piatto di min. 2,5 mm x 16 mm, Frontale a U di min.5 mm x 22 mm, Perno maniglia 9 mm	3	S	8	0	0	G	3	1	1

Zertifikatsnr. / *Certificato No.:* 230-9049302-2-1

Hinweise zur Austauschbarkeit von nach dem ift-Zertifizierungsprogramm bewerteten Mehrfachverriegelungen in Türen nach EN 14351-1

Note per l'intercambiabilità di sistemi di chiusura multipunto in porte secondo EN 14351-1 valutati secondo il programma di certificazione ift

Nr. *N.*	**Eigenschaft** *Proprietà*	**Regel** *Regola*	**Austauschbarkeit** *Intercambiabilità*
1.	Widerstandfähigkeit gegen Windlast *Resistenza al carico del vento*	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) / *Prova comparativa su banco di prova calibrato; formato di prova ai sensi della prova di tipo originaria (TT)*	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser / *sì, con esiti positivi; classi uguali o migliori*
2.	Widerstandsfähigkeit gegen Schneelast *Resistenza al carico della neve*	nicht vorhanden / *inesistente*	nein / *no*
3.	Brandverhalten *Reazione al fuoco*	nicht vorhanden / *inesistente*	nein / *no*
4.	Schutz gegen Brand von außen *Comportamento al fuoco dall'esterno*	nicht vorhanden / *inesistente*	nein / *no*
5.	Schlagregendichtheit *Tenuta all'acqua*	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) / *Prova comparativa su banco di prova calibrato; formato di prova ai sensi della prova di tipo originaria (TT)*	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser / *sì, con esiti positivi; classi uguali o migliori*
6.	Gefährliche Substanzen *Sostanze pericolose*	nicht vorhanden / *inesistente*	nein / *no*
7.	Stoßfestigkeit *Resistenza agli urti*	kein Einfluss / *senza alcun influsso*	ja / *sì*
8.	Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen *Capacità portante dei sistemi di sicurezza*	nicht zutreffend / *non pertinente*	nicht zutreffend / *non pertinente*
9.	Fähigkeit zur Freigabe *Capacità di sblocco*	Prüfung nach EN 179 bzw. EN 1125 / *Prova secondo EN 179 ovvero EN 1125*	ja, unter Berücksichtigung des Zertifikates zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit / *sì, se considerato il certificato attestante la costanza delle prestazioni*
10.	Schallschutz *Isolamento acustico*	ja, unter Berücksichtigung von lfd. Nr. 13 / *sì, con rispetto del n. progressivo 13*	ja / *sì*
11.	Wärmedurchgangskoeffizient *Coefficiente di trasmittanza termica*	kein Einfluss / *senza alcun influsso*	ja / *sì*
12.	Strahlungseigenschaften *Proprietà radiative*	kein Einfluss / *senza alcun influsso*	ja / *sì*
13.	Luftdurchlässigkeit *Permeabilità all'aria*	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) / *Prova comparativa su banco di prova calibrato; formato di prova ai sensi della prova di tipo originaria (TT)*	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser / *sì, con esiti positivi; classi uguali o migliori*
14.	Bedienungskräfte *Forze di azionamento*	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) / *Prova comparativa su banco di prova calibrato; formato di prova ai sensi della prova di tipo originaria (TT)*	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser / *sì, con esiti positivi; classi uguali o migliori*
15.	Mechanische Festigkeit *Solidità meccanica*	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) / *Prova comparativa su banco di prova calibrato; formato di prova ai sensi della prova di tipo originaria (TT)*	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser / *sì, con esiti positivi; classi uguali o migliori*
16.	Lüftung *Aerazione*	kein Einfluss / *senza alcun influsso*	ja / *sì*
17.	Durchschusshemmung *Resistenza antiproiettile*	nicht vorhanden / *inesistente*	nein / *no*
18.	Sprengwirkungshemmung *Resistenza all'esplosione*	nicht vorhanden / *inesistente*	nein / *no*
19.	Dauerfunktion *Durabilità meccanica*	ja / sì	ja* / sì*
20.	Differenzklimaverhalten *Comportamento tra climi differenti*	kein Einfluss / *senza alcun influsso*	ja / *sì*
21.	Einbruchhemmung *Resistenza all'effrazione*	ja / *sì*	ja, unter Einhaltung der Regeln nach DIN 14351-1, Tabelle A1 und DIN EN 1627, Anhang D2 sowie Abschnitt NA 1 / *sì, nel rispetto delle regole secondo DIN 14351-1, tabella A1, e DIN EN 1627, allegato D2, nonché secondo la sezione NA 1*

* Austauschbarkeit von Mehrfachverriegelungen im Bereich der Dauerfunktion:
Die Mehrfachverriegelungen müssen alle Anforderungen des vorliegenden Zertifizierungsprogramms erfüllen.
Die Mehrfachverriegelungen und die Befestigungssysteme müssen technisch vergleichbar sein.
Die Klasse der ersetzenden Mehrfachverriegelung muss mit der bei der Ersttypprüfung gemäß EN 14351-1:2006 + A2:2016 verwendeten Mehrfachverriegelung mindestens gleichwertig sein.
Die Schließbleche bzw. Schließleisten müssen technisch vergleichbar sein. Die Befestigung der Schließbleche bzw. Schließleisten muss technisch vergleichbar sein.
Eine Austauschbarkeit von zertifizierten Mehrfachverriegelungen ist bei Einhaltung dieser Regeln für Türen nach EN 14351-1:2006 + A2:2016 gegeben, für die bereits ein Nachweis nach EN 1191:2012 vorliegt. Trotzdem bleibt die Austauschbarkeit im Verantwortungsbereich des Herstellers. Im Rahmen von Shared- oder Cascading-Systemen sind, bei Austausch von Mehrfachverriegelungen, die vertraglichen Bedingungen des Systemgebers zu beachten.

* Intercambiabilità di chiusure multipunto per quanto concerne la durabilità meccanica:
I sistemi di chiusura multipunto devono soddisfare tutti i requisiti del presente programma di certificazione.
I sistemi di chiusura multipunto e di fissaggio devono essere tecnicamente paragonabili.
La classe della chiusura multipunto di sostituzione deve essere come minimo equivalente a quella della chiusura multipunto impiegata per la prova iniziale di tipo ai sensi della EN 14351-1:2006 + A2:2016.
I lamierini di chiusura, ovvero i listelli di chiusura, devono essere tecnicamente paragonabili. Il fissaggio dei lamierini e/o listelli di chiusura, deve essere tecnicamente paragonabile.
Il rispetto di queste regole consente l'intercambiabilità delle chiusure multipunto in porte certificate secondo EN 14351-1:2006 + A2:2016 per le quali è già stata effettuata una verifica ai sensi della EN 1191:2012. Ciò nonostante, l'intercambiabilità resta di responsabilità del produttore. Nel caso si sostituiscano chiusure multipunto di sistemi Shared o Cascading, andranno rispettate le condizioni contrattuali del fornitore del sistema.