Zertifikat / *Certyfikat*

Zertifikatsnr. / *Certyfikat Nr.:* 230-9049302-2-1

Mehrfachverriegelungen

Systemy wielokrotnego ryglowania

Produkt
Produktów

solidLock B, solidLock B mit Türwächter, autoLock AV2, autoLock AV3, autoLock AV4D, autoLock AV4, blueMatic EAV, easyLock, hookLock M, hookLock M mit Türwächter, blueMotion, blueMotion+, panicLock AP4, panicLock AV4DOR, panikLock blueMotion, panicLock blueMotion+

Produktfamilien
Rodzina produktów

Mehrfachverriegelungen für Türen nach EN 14351-1:2006 +A2:2016
Systemy wielokrotnego ryglowania do drzwi zgodnie z EN 14351-1

Einsatzbereich
Zakres zastosowania

Türen aus Holz, Kunststoff, Stahl und Aluminium
Drzwi z drewna, plastiku, stali oraz aluminium

Hersteller
Producent

Aug. Winkhaus SE
Berkeser Str. 6, DE 98617 Meiningen-Dreißigacker

Produktionsstandort
Zakład produkcyjny

Aug. Winkhaus SE
Berkeser Str. 6, DE 98617 Meiningen-Dreißigacker

Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass das benannte Bauprodukt den Anforderungen des zugrundeliegenden ift-Zertifizierungsprogramms in der aktuellen Fassung entspricht.

- Erstellung von Produktfamilien des aufgeführten Bauproduktes und Erstprüfung durch eine akkreditierte Prüfstelle nach prEN 15685:2011 / 15685:2019 / EN 14846:2008
- Einführung und Aufrechterhaltung einer werkseigenen Produktionskontrolle durch den Hersteller
- Erstinspektion des Werkes und der werkeigenen Produktionskontrolle durch ift-Zert
- Kontinuierliche Fremdüberwachung des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Zert

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 05.11.2025 ausgestellt. Die aktuelle Version gilt bis zum 04.11.2030, wenn sich zwischenzeitlich die Festlegungen in der oben angeführten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder in der werkseigenen Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert haben.
Das Zertifikat darf nur unverändert vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Zertifizierung sind dem ift-Zert mit den erforderlichen Nachweisen unver-züglich schriftlich anzuzeigen.
Das Unternehmen ist berechtigt, das benannte Bauprodukt gemäß der ift-Zeichensatzung mit dem „ift-zertifiziert“-Zeichen zu kennzeichnen.
Dieses Zertifikat enthält 2 Anlagen.

Niniejszy Certyfikat potwierdza zgodność wymienionego wyrobu budowlanego z aktualnymi wymaganiami programu certyfikacji ift..

- Sporządzenie rodzin produktów podanego wyrobu budowlanego i wstępne badanie typu przez akredytowane laboratorium badawcze zgodnie z prEN 15685:2011 / 15685:2019 / EN 14846:2008
- Wprowadzenie i utrzymanie zakładowej kontroli produkcji przez producenta
- Pierwsza inspekcja zakładu i zakładowej kontroli produkcji przez ift-Cert.
- Stały nadzór zakładu i zakładowej kontroli produkcji przez ift-Cert

Niniejszy certyfikat wystawiono po raz pierwszy dnia 05.11.2025. Aktualna wersja jest ważna do 04.11.2030, że w międzyczasie nie zmienią się w znacznym stopniu ustalenia w podanej wyżej technicznej specyfikacji, warunki produkcji w zakładzie lub zasady zakładowej kontroli produkcji.
Certyfikat można powielać jedynie bez dokonywania w nim zmian. Wszelkie zmiany warunków certyfikacji należy zgłaszać bezzwłocznie na piśmie do ift-Cert wraz z niezbędnymi dowodami.
Przedsiębiorstwo upoważnione jest do stosowania dla produktów znaku „ift-zertifiziert“ ("certyfikowany przez ift") zgodnie ze statutem stosowania znaku ift..
Niniejszy certyfikat zawiera 2 załączniki.

ift Rosenheim
05.11.2025

Dr. Gerhard Wackerbauer
Stv. Leitung Produktzertifizierung
Zastępca kierownika ds. certyfikacji produktów

akkreditierte Produktzertifizierungs-stelle PZ EN 17065

Gültig bis /
Ważne do
04.11.2030

Vertragsnr. /
Nr umowy.
230 9049302

Grundlage(n) /
Podstawa:

ift-Zertifizierungsprogramm für Schlösser und Mehrfachverriegelungen
Program certyfikacji Instytutu ift dla zamków i systemów wielopunktowego ryglowania systemy wielopunktowego ryglowania
ift-Zertifizierung QM342:2021-08

EN 1191
EN 12400
Klasse 6
Klasa 6

Dauerfunktion
Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie

EN ISO 9227
EN 1670
Klasse 3
Klasa 3

Korrosionsschutz
Ochrona przeciw korozji

ZERTIFIZIERT
CERTYFIKOWANY

Identitäts-Check
Kontrola tożsamości

www.ift-rosenheim.de/
ift-zertifiziert
ID: C42-BC68D

Ve-Zer-6139-pl / 2025-04

ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
83026 Rosenheim
GERMANY

+49 8031 261-0
info@ift-rosenheim.de
www.ift-rosenheim.de

Notified Body 0757
PÜZ-Stelle BAY 18

Accredited Certification Body
Products + Services
EN ISO/IEC 17065

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11349-01-00

Zertifikatsnr. / *Certyfikat Nr.:* 230-9049302-2-1

In der Zertifizierung und Überwachung enthaltene Produkte

Produkty objęte certyfikacją i monitorowaniem

Klassifizierung gemäß DIN 18251-3 / *Klasyfikacja zgodnie z DIN 18251-3*

Nr. *Nr.*	**Typ / Familie** *Typ / Rodzina*	**Dornmaße /** *Dormas*	**Stulpausführung /** *Typ listew czołowych*	**Kategorie /** *Kategoria*	**Klassifizierung gemäß DIN 18251-3 /** *Klasyfikacja zgodnie z DIN 18251-3*
1	solidLock B STV-B2, B4, B3 z SK TP3 alternatywnie z dodatkowym zamkiem FA uruchamiany klamką, uruchamiany kluczem	35 - 100 mm	Płaska listwa czołowa min. 2,5 mm x 16 mm Listwa czołowa U min. 5 mm x 22 mm Trzpień klamki 8/8,5/9/10 mm	200.000 cykli / maks. 200 kg	Klasa 3
2	solidLock B z kontrolerem otwarcia STV_TW_B2_B4 z SK TP3 alternatywnie z dodatkowym zamkiem FA uruchamiany klamką, uruchamiany kluczem	35 - 100 mm	Płaska listwa czołowa min. 2,5 mm x 16 mm Listwa czołowa U min. 5 mm x 22 mm Trzpień klamki 8/8,5/9/10 mm	200.000 cykli / maks. 200 kg	Klasa 3
3	hookLock M STV-M2, M4, M3 z SK TP3 alternatywnie z dodatkowym zamkiem FA z dodatkowym ryglowaniem: RS/LS stosowany z TM6 Y2K, klasa 4 RS lub LS stosowany z TS1, klasa 3 uruchamiany klamką, uruchamiany kluczem	35 – 100 mm	Płaska listwa czołowa min. 3 mm x 16 mm Listwa czołowa U min. 5 mm x 22 mm Trzpień klamki 8/8,5/9/10 mm	200.000 cykli / maks. 200 kg	Klasa 4
4	panicLock blueMotion STV-BM (blueMotion) EN 179 / 1125 z napędem, uruchamiany kluczem z funkcją wyjścia awaryjnego lub panicznego	35 - 80 mm	Płaska listwa czołowa min. 2,5 mm x 16 mm Listwa czołowa U min. 5 mm x 22 mm Trzpień klamki 9 mm	200.000 cykli / maks. 200 kg	Klasa 4

Klassifizierung gemäß prEN 15685:2011 / *Klasyfikacja zgodnie z prEN 15685:2011*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gebrauchs-kategorie *Kategoria użytkowania*	Dauer-funktions-tüchtigkeit *Przydatność do działania*	Türmasse und Türschließ-kraft *Masa drzwi i siła zamykania drzwi*	Eignung für Verwendung an Feuerschutz-/ Rauchschutz-türen *Nadaje się do stosowania na drzwiach przeciwpożarowych /przeciwdymnych*	Sicherheit *Bezpieczeństwo*	Korrosions-beständigkeit und Temperatur *Odporność na korozję i temperatura*	Sicherheit für Verriegelungs-punkte *Zabezpieczenie punktów blokowania*	Sicherheit für Aushebel-schutzpunkte *Zabezpieczenie punktów przeciwwyważeniowych*	Sicherheit für Türanzugs-punkte *Zabezpieczenie punktu dokręcenia drzwi*	Schlüssel-kennung von Zuhaltungs-schlössern *Identyfikacja kluczy do zamków zastawkowych*

Nr. *Nr..*	**Produkt /** *Produkt*	**Dornmaß /** *Dormas*	**Beschreibung /** *Opis*	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
5	autoLock AV3 / blueMatic EAV STV-AV3 M2, M4, TW M2, opcjonalnie z kasetą lub bez kasety na napęd EAV alternatywnie z dodatkowym zamkiem FA lub kontrolerem otwarcia	35 - 80 mm	Płaska listwa czołowa min. 2,5 mm x 16 mm Listwa czołowa U min. 5 mm x 22 mm Trzpień klamki 8/10 mm	3	S	8	B	0	G	3	3	2	0
6	easyLock STV-R4, RT4, T4, C4, AC4, A4 z SK TP3 uruchamiany klamką, uruchamiany kluczem	35 – 100 mm	Płaska listwa czołowa min. 2,25 mm x 16 mm Listwa czołowa U min. 5 mm x 22 mm Trzpień klamki 8/8,5/9/10 mm	3	S	8	B	0	G	2	0	2	0
7	hookLock M z kontrolerem otwarcia STV- TW M2, TW M3 z SK TPW3 alternatywnie z dodatkowym zamkiem FA z dodatkowym ryglowaniem: RS/LS stosowany z TM6 Y2K, klasa 4 RS lub LS stosowany z TS1, klasa 3 uruchamiany klamką, uruchamiany kluczem	35 – 100 mm	Płaska listwa czołowa min. 2,5 mm x 16 mm Listwa czołowa U min. 5 mm x 22 mm Trzpień klamki 8/8,5/9/10 mm	3	S	8	B	0	G	3	3	2	0
8	blueMotion STV-BM (blueMotion)	35 – 80 mm	Płaska listwa czołowa min. 2,5 mm x 16 mm Listwa czołowa U min. 5 mm x 22 mm Trzpień klamki 8/8,5/9/10 mm	3	S	8	B	0	G	2	3	2	0

Zertifikatsnr. / *Certyfikat Nr.:* 230-9049302-2-1

Klassifizierung gemäß prEN 15685:2019 / *Klasyfikacja zgodnie z prEN 15685:2019*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gebrauchs-kategorie *Kategoria użytkowania*	Dauerfunktions-tüchtigkeit *Przydatność do działania*	Türmasse und Türschließ-kraft *Masa drzwi i siła zamykania drzwi*	Eignung für Verwendung an Feuerschutz-/ Rauchschutz-türen *Nadaje się do stosowania na drzwiach przeciwpożarowych /przeciwdymnych*	Sicherheit *Bezpieczeństwo*	Korrosions-beständigkeit und Temperatur *Odporność na korozję i temperatura*	Sicherheit für Verriegelungs-punkte *Zabezpieczenie punktów blokowania*	Sicherheit für Aushebel-schutzpunkte *Zabezpieczenie punktów przeciwwyważe niowych*	Sicherheit für Türanzugs-punkte *Zabezpieczenie punktu dokręcenia drzwi*	Schlüssel-kennung von Zuhaltungs-schlössern *Identyfikacja kluczy do zamków zastawkowych*

Nr. *Nr..*	**Produkt /** *Produkt*	**Dornmaß /** *Dormas*	**Beschreibung /** *Opis*	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
9	autoLock AV2 STV-AV2, opcjonalnie z kasetą lub bez kasety na napęd EAV	35 - 80 mm	Płaska listwa czołowa min. 2,5 mm x 16 mm Listwa czołowa U min. 5 mm x 22 mm Trzpień klamki 8/10 mm	3	S	8	B	0	G	3	0	3	0
10	autoLock AV4D / blueMatic EAV T-AV4D M2, M4, TW M2, opcjonalnie z kasetą lub bez kasety na napęd EAV alternatywnie z dodatkowym zamkiem FA lub kontrolerem otwarcia	35 - 80 mm	Płaska listwa czołowa min. 2,5 mm x 16 mm Listwa czołowa U min. 5 mm x 22 mm Trzpień klamki 8/10 mm	3	S	8	0	0	G	3	0	3	0
11	panicLock AP4 STV_AP4_179_1125_1_2_flg funkcje E,B,D Zamek wielopunktowy Klasa 4 Ryglowanie skrzydła biernego Klasa 3	Zamek wielopunktowy: 35 - 80 mm, Ryglowanie skrzydła biernego: 35 - 100 mm	Płaska listwa czołowa min. 3 mm x 16 mm Listwa czołowa U min. 5 mm x 22 mm Trzpień klamki 9 mm	3	S	8	B	0	G	3	0	3	3
12	panicLock AV4DOR(KG) T-AP179-AV4DOR, opcjonalnie z kasetą lub bez kasety na napęd EAV jednoskrzydłowe uruchamiany kluczem z funkcją wyjścia awaryjnego	35 – 80 mm	Płaska listwa czołowa min. 2,5 mm x 16 mm Listwa czołowa U min. 5 mm x 22 mm Trzpień klamki 9 mm	3	S	8	0	0	G	3	0	3	0
13	blueMotion+ T-BM+ (blueMotion+)	35 – 80 mm	Płaska listwa czołowa min. 2,5 mm x 16 mm, Listwa czołowa U min. 5 mm x 22 mm, Trzpień klamki 9 mm	3	S	8	0	0	G	3	0	3	3
14	panicLock blueMotion+ T-BM+ (blueMotion+) w pełni zautomatyzowany, uruchamiany kluczem, z zamkiem awaryjnym lub antypanicznym	35 – 80 mm	Płaska listwa czołowa min. 2,5 mm x 16 mm, Listwa czołowa U min. 5 mm x 22 mm, Trzpień klamki 9 mm	3	S	8	0	0	G	3	0	3	3
15	autoLock AV4	35 – 80 mm	Płaska listwa czołowa min. 3 mm x 16 mm, Listwa czołowa U min. 5 mm x 22 mm, Trzpień klamki 9 mm	3	S	8	0	0	G	3	0	3	0

Zertifikatsnr. / *Certyfikat Nr.:* 230-9049302-2-1

Klassifizierung gemäß EN 14846:2008 / *Klasyfikacja zgodnie z EN 14846:2008*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gebrauchs-kategorie *Kategoria użytkowania*	Dauerfunktions-tüchtigkeit *Przydatność do działania*	Türmasse und Türschließ-kraft *Masa drzwi i siła zamykania drzwi*	Eignung für Verwendung an Feuerschutz-/ Rauchschutz-türen *Nadaje się do stosowania na drzwiach przeciwpożarowych/przeciwdymnych*	Sicherheit *Bezpieczeństwo*	Korrosions-beständigkeit und Temperatur *Odporność na korozję i temperatura*	Schutzwirkung und Anbohrwiderstand *Zabezpieczenie i odporność na wiercenie*	Schutzwirkung hinsichtlich elektrischer Funktionsweise *Działanie ochronne w zakresie elektrycznego sposobu działania*	Schutzwirkung hinsichtlich elektrischer Manipulation *Działanie ochronne w zakresie elektrycznej manipulacji*

Nr. *Nr..*	**Produkt /** *Produkt*	**Dornmaß /** *Dormas*	**Beschreibung /** *Opis*	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
16	autoLock AV4D / blueMatic EAV T-AV4D M2, M4, TW M2, opcjonalnie z kasetą lub bez kasety na napęd EAV alternatywnie z dodatkowym zamkiem FA lub kontrolerem otwarcia	35 – 80 mm	Płaska listwa czołowa min. 2,5 mm x 16 mm Listwa czołowa U min. 5 mm x 22 mm Trzpień klamki 8/10 mm	2	S	5	C	0	G	3	0	2
17	panicLock AV4DOR(KG) T-AP179-AV4DOR, opcjonalnie z kasetą lub bez kasety na napęd EAV jednoskrzydłowe uruchamiany kluczem z funkcją wyjścia awaryjnego	35 – 80 mm	Płaska listwa czołowa min. 2,5 mm x 16 mm Listwa czołowa U min. 5 mm x 22 mm Trzpień klamki 9 mm	2	S	5	C	0	G	3	0	2
18	blueMotion+ T-BM+ (blueMotion+)	35 – 80 mm	Płaska listwa czołowa min. 2,5 mm x 16 mm, Listwa czołowa U min. 5 mm x 22 mm, Trzpień klamki 9 mm	3	S	8	0	0	G	3	1	1
19	panicLock blueMotion+ T-BM+ (blueMotion+) w pełni zautomatyzowany, uruchamiany kluczem, z zamkiem awaryjnym lub antypanicznym	35 – 80 mm	Płaska listwa czołowa min. 2,5 mm x 16 mm, Listwa czołowa U min. 5 mm x 22 mm, Trzpień klamki 9 mm	3	S	8	0	0	G	3	1	1

Zertifikatsnr. / *Certyfikat Nr.:* 230-9049302-2-1

Hinweise zur Austauschbarkeit von nach dem ift-Zertifizierungsprogramm bewerteten Mehrfachverriegelungen in Türen nach EN 14351-1

Wskazówki dot. wymienności ocenianych zgodnie z programem certyfikacji ift systemów wielopun ktowego ryglowania w drzwiach wg EN 14351-1

Nr.	Eigenschaft / *Parametr*	Regel / *Reguła*	Austauschbarkeit / *Wymienność*
1.	Widerstandfähigkeit gegen Windlast / *Odporność na obciążenie wiatrem*	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) / *Porównywalne badania na kalibrowanym stanowisku badawczym ; zakres badań zgodnie ze wstępnym badaniem typu (TT)*	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser / *tak, w przypadku pozytywnych wyników badania ; klasa równoważna lub wyższa*
2.	Widerstandsfähigkeit gegen Schneelast / *Odporność na obciążenie śniegiem*	nicht vorhanden / *nie ma*	nein / *nie*
3.	Brandverhalten / *Zachowanie się w warunkach pożarowych*	nicht vorhanden / *nie ma*	nein / *nie*
4.	Schutz gegen Brand von außen / *Ochrona przed pożarem z zewnątrz*	nicht vorhanden / *nie ma*	nein / *nie*
5.	Schlagregendichtheit / *Odporność na zacinający deszcz*	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) / *Porównywalne badania na kalibrowanym stanowisku badawczym ; zakres badań zgodnie ze wstępnym badaniem typu (TT)*	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser / *tak, w przypadku pozytywnych wyników badania ; klasa równoważna lub wyższa*
6.	Gefährliche Substanzen / *Substancje niebezpieczne*	nicht vorhanden / *nie ma*	nein / *nie*
7.	Stoßfestigkeit / *Odporność udarowa*	kein Einfluss / *nie ma wpływu*	ja / *tak*
8.	Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen / *Nośność urządzeń zabezpieczających*	nicht zutreffend / *nie dotyczy*	ja / *tak*
9.	Fähigkeit zur Freigabe / *Zdolność do zwalniania*	Prüfung nach EN 179 bzw. EN 1125 / *Badanie zgodnie z EN 179 lub EN 1125*	ja, unter Berücksichtigung des Zertifikates zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit / *tak, z uwzględnieniem Certyfikatu stałości wartości użytkowych*
10.	Schallschutz / *Izolacyjność akustyczna*	ja, unter Berücksichtigung von lfd. Nr. 13 / *tak, z uwzgędnieniem poz. 13*	ja / *tak*
11.	Wärmedurchgangskoeffizient / *Współczynnik przenikania ciepła*	kein Einfluss / *nie ma wpływu*	ja / *tak*
12.	Strahlungseigenschaften / *Właściwości promieniowania*	kein Einfluss / *nie ma wpływu*	ja / *tak*
13.	Luftdurchlässigkeit / *Przepuszczalność powietrza*	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) / *Porównywalne badania na kalibrowanym stanowisku badawczym ; zakres badań zgodnie ze wstępnym badaniem typu (TT)*	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser / *tak, w przypadku pozytywnych wyników badania*
14.	Bedienungskräfte / *Siły operacyjne*	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) / *Porównywalne badania na kalibrowanym stanowisku badawczym ; zakres badań zgodnie ze wstępnym badaniem typu (TT)*	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser / *tak, w przypadku pozytywnych wyników badania*
15.	Mechanische Festigkeit / *Wytrzymałość mechaniczna*	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) / *Porównywalne badania na kalibrowanym stanowisku badawczym ; zakres badań zgodnie ze wstępnym badaniem typu (TT)*	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser / *tak, w przypadku pozytywnych wyników badania*
16.	Lüftung / *Wentylacja*	kein Einfluss / *nie ma wpływu*	ja / *tak*
17.	Durchschusshemmung / *Kuloodporność*	nicht vorhanden / *nie ma*	nein / *nie*
18.	Sprengwirkungshemmung / *Odporność na eksplozje*	nicht vorhanden / *nie ma*	nein / *nie*
19.	Dauerfunktion / *Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie*	ja / *tak*	ja* / *tak**
20.	Differenzklimaverhalten / *Zachowanie się w pomiędzy różnymi klimatami*	kein Einfluss / *nie ma wpływu*	ja / *tak*
21.	Einbruchhemmung / *Odporność na włamanie*	ja / tak	ja, unter Einhaltung der Regeln nach DIN 14351-1, Tabelle A1 und DIN EN 1627, Anhang D2 sowie Abschnitt NA 1 / *tak, zgodnie z zasadami wg DIN 14351-1, tabela A1 i DIN EN 1627, załącznik D2, jak również ustępu NA 1*

* Austauschbarkeit von Mehrfachverriegelungen im Bereich der Dauerfunktion:
Die Mehrfachverriegelungen müssen alle Anforderungen des vorliegenden Zertifizierungsprogramms erfüllen.
Die Mehrfachverriegelungen und die Befestigungssysteme müssen technisch vergleichbar sein.
Die Klasse der ersetzenden Mehrfachverriegelung muss mit der bei der Ersttypprüfung gemäß EN 14351-1:2006 + A2:2016 Mehrfachverriegelung mindestens gleichwertig sein.
Die Schließbleche bzw. Schließleisten müssen technisch vergleichbar sein. Die Befestigung der Schließbleche bzw. Schließleisten muss technisch vergleichbar sein.
Eine Austauschbarkeit von zertifizierten Mehrfachverriegelungen ist bei Einhaltung dieser Regeln für Türen nach EN 14351-1:2006 + A2:2016 gegeben, für die bereits ein Nachweis nach EN 1191:2012 vorliegt. Trotzdem bleibt die Austauschbarkeit im Verantwortungsbereich des Herstellers. Im Rahmen von Shared- oder Cascading-Systemen sind, bei Austausch von Mehrfachverriegelungen, die vertraglichen Bedingungen des Systemgebers zu beachten.

* Wymienność systemów wielopunktowego ryglowania w zakresie odporności na wielokrotne otwieranie i zamykanie:
Systemy wielopunktowego ryglowania muszą spełniać wszelkie wymagania przedłożonego programu certyfikacji.
Systemy wielopunktowego ryglowania oraz systemy zamocowań muszą być technicznie porównywalne.
Klasa zastępującego systemu wielopunktowego ryglowania musi być przynajmniej równoważna klasie typu poddanego wstępnym badaniom zgodnie z EN 14351-1:2006 + A2:2016 .
Blachy zaczepowe lub listwy zaczepowe muszą być technicznie porównywalne. Zamocowania blach zaczepowych lub listew zaczepowych muszą być technicznie porównywalne.
Wymienność ceryfikowanych systemów wielopunktowego ryglowania jest dozwolona przy zachowaniu niniejszych zasad dla drzwi zgodnie z EN 14351-:2006 + A2:2016 1, dla których jest już wykaz wg EN 1191:2012. Niezależnie od tego wymienialność pozostaje w zakresie odpowiedzialności producenta. W ramach systemów Shared lub Cascading przy wymianie systemów wielokrotnego ryglowania należy przestrzegać umownych warunków właściciela systemu.