Zertifikat / *СЕРТИФИКАТ*

Zertifikatsnr. / *Сертификат №.:* 230-9049302-2-1

Mehrfachverriegelungen

Многоточечные замки

Produkt
Продукт
solidLock B, solidLock B mit Türwächter, autoLock AV2, autoLock AV3, autoLock AV4D, autoLock AV4, blueMatic EAV, easyLock, hookLock M, hookLock M mit Türwächter, blueMotion, blueMotion+, panicLock AP4, panicLock AV4DOR, panikLock blueMotion, panicLock blueMotion+

Produktfamilien
Семейства изделий
Mehrfachverriegelungen für Türen nach EN 14351-1:2006 + A2:2016
Многоточечные дверные замки, для дверей, соответствующих стандарту EN 14351-1

Einsatzbereich
Область применения
Türen aus Holz, Kunststoff, Stahl und Aluminium
Двери из дерева, пластика, стали и алюминия

Hersteller
Изготовитель
Aug. Winkhaus SE
Berkeser Str. 6, DE 98617 Meiningen-Dreißigacker

Produktionsstandort
Местонахождение пред-приятия-изготовителя
Aug. Winkhaus SE
Berkeser Str. 6, DE 98617 Meiningen-Dreißigacker

Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass das benannte Bauprodukt den Anforderungen des zugrundeliegenden ift-Zertifizierungsprogramms in der aktuellen Fassung entspricht.

- Erstellung von Produktfamilien des aufgeführten Bauproduktes und Erstprüfung durch eine akkreditierte Prüfstelle nach prEN 15685:2011 / 15685:2019 / EN 14846:2008
- Einführung und Aufrechterhaltung einer werkseigenen Produktionskontrolle durch den Hersteller
- Erstinspektion des Werkes und der werkeigenen Produktionskontrolle durch ift-Zert
- Kontinuierliche Fremdüberwachung des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Zert

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 05.11.2025 ausgestellt. Die aktuelle Version gilt bis zum 04.11.2030, wenn sich zwischenzeitlich die Festlegungen in der oben angeführten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder in der werkseigenen Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert haben.
Das Zertifikat darf nur unverändert vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Zertifizierung sind dem ift-Zert mit den erforderlichen Nachweisen unverzüglich schriftlich anzuzeigen.
Das Unternehmen ist berechtigt, das benannte Bauprodukt gemäß der ift-Zeichensatzung mit dem „ift-zertifiziert"-Zeichen zu kennzeichnen.
Dieses Zertifikat enthält 2 Anlagen.

Настоящим сертификатом удостоверяется, что указываемое строительное изделие соответствует требованиям, изложенным в актуальной редакции заложенной в основу процесса сертификации программы сертификации института "ift".

- Формирование семейств изделий на базе указываемого строительного изделия и проведение аккредитованной испытательной лабораторией первичного испытания в соответствии с нормами prEN 15685:2011 / 15685:2019 / EN 14846:2008
- Внедрение и поддерживание изготовителем изделия системы заводского производственного контроля
- Проведение службой «ift-Cert» первичной проверки завода и системы заводского производственного контроля
- Постоянное осуществление службой «ift-Cert» независимого надзора над заводом и системой заводского производственного контроля

Настоящий сертификат впервые выдан 05.11.2025. Текущая версия действительна до 04.11.2030, если за это время существенно не изменялись ни положения вышеуказанной технической спецификации, ни производственные условия на заводе, ни положения самой системы заводского производственного контроля.
Допускается копировать только неизмененные экземпляры сертификата. Все изменения условий, заложенных в основу сертификации, подлежат немедленному письменному сообщению в службу «ift-Cert» с представлением необходимой подтверждающей документации.
Предприятие вправе обозначить указываемое строительное изделие маркировкой «ift-zertifiziert» («Сертифицировано институтом «ift») в соответствии с правилами выдачи сертифицированных маркировок.
В объем настоящего сертификата входят 2 приложения.

ift Rosenheim
05.11.2025

Dr. Gerhard Wackerbauer
Stv. Leitung Produktzertifizierung
Заместитель руководителя отдела сертификации продукции

ift Rosenheim akkreditierte Produktzertifizierungs-stelle PZ EN 17065

Gültig bis /
Действительно до:
04.11.2030

Vertragsnr. /
Номер контракта:
230 9049302

Grundlage(n) /
Основы:
ift-Zertifizierungsprogramm für Schlösser und Mehrfachverriegelungen
Программы сертификации замков и многоточечных замков института «ift»
ift-Zertifizierung QM342:2021-08

EN 1191
EN 12400
Klasse 6
Класс 6

Dauerfunktion
Сопротивление повторному открыванию и закрыванию

EN ISO 9227
EN 1670
Klasse 3
Класс 3

Korrosionsschutz
Антикоррозионная защита

ZERTIFIZIERT
СЕРТИФИЦИРОВАНО

Identitäts-Check
Провера идентитета

www.ift-rosenheim.de/t

Ve-Zer-5204-ru / 2025-04

ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
83026 Rosenheim
GERMANY

+49 8031 261-0
info@ift-rosenheim.de
www.ift-rosenheim.de

Notified Body 0757
PÜZ-Stelle BAY 18

Accredited Certification Body
Products + Services
EN ISO/IEC 17065

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11349-01-00

Zertifikatsnr. / ***Сертификат №.:*** **230-9049302-2-1**

In der Zertifizierung und Überwachung enthaltene Produkte

Продукты, включенные в сертификацию и мониторинг

Klassifizierung gemäß DIN 18251-3 / *Классификация по DIN 18251-3*

Nr. / *нет.*	**Typ / Familie /** *Тип / Семейство*	**Dornmaß /** *Размеры дорна*	**Stulpausführung /** *Исполнение лицевой планки*	**Kategorie /** *Категория*	**Klassifizierung gemäß DIN 18251-3 /** *Классификация по DIN 18251-3*
1	solidLock B STV-B2, B4, B3 SK TP3 возможен вариант с дополнительным замком FA закрывается поднятием ручки вверх, запирание ключом	35 - 100 мм	Прямоугольная лицевая планка мин. 2,5 мм x 16 мм U-образная лицевая планка мин. 5 мм x 22 мм Четырехгранный штифт 8/8,5/9/10 мм	200 000 циклов / макс. 200 кг	Класс 3
2	solidLock B с ограничителем открывания STV_TW_B2_B4 SK TP3 возможен вариант с дополнительным замком FA закрывается поднятием ручки вверх, запирание ключом	35 - 100 мм	Прямоугольная лицевая планка мин. 2,5 мм x 16 мм U-образная лицевая планка мин. 5 мм x 22 мм Четырехгранный штифт 8/8,5/9/10 мм	200 000 циклов / макс. 200 кг	Класс 3
3	hookLock M STV-M2, M4, M3 SK TP3 возможен вариант с дополнительным замком FA с вспомогательным запором: возможность использования справа или слева, TM6 Y2K, класс 4 возможность использования справа или слева, TS1, класс 3 закрывается поднятием ручки вверх, запирание ключом	35 - 100 мм	Прямоугольная лицевая планка мин. 3 мм x 16 мм U-образная лицевая планка мин. 5 мм x 22 мм Четырехгранный штифт 8/8,5/9/10 мм	200 000 циклов / макс. 200 кг	Класс 4
4	panicLock blueMotion STV-BM (blueMotion) EN 179 / 1125 моторизованный, запирание ключом с функциями аварийного выхода и «антипаника»	35 - 80 мм	Прямоугольная лицевая планка мин. 2,5 мм x 16 мм U-образная лицевая планка мин. 5 мм x 22 мм Четырехгранный штифт 9 mm	200 000 циклов / макс. 200 кг	Класс 4

Klassifizierung gemäß prEN 15685:2011 / *Классификация по prEN 15685:2011*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gebrauchs-kategorie *Категория применения*	Dauerfunktions-tüchtigkeit *Долговечная эксплуатационная надежность*	Türmasse und Türschließ-kraft *Вес двери и усилие, прикладываемое для закрытия двери*	Eignung für Verwendung an Feuerschutz-/ Rauchschutz-türen *Пригодность для применения в качестве противопожарной двери / дымозащитной двери*	Sicherheit *Безопасность*	Korrosions-beständigkeit und Temperatur *Коррозиеустойчивость и температура*	Sicherheit für Verriegelungs-punkte *Прочность закрепления фиксаторов*	Sicherheit für Aushebel-schutzpunkte *Прочность закрепления защиты от взлома*	Sicherheit für Türanzugs-punkte *Прочность закрепления замковых накладок на двери*	Schlüssel-kennung von Zuhaltungs-schlössern *Идентификатор ключей для сувальдных замков*

Nr. / *нет.*	**Produkt /** *Продук*	**Dornmaß /** *Размеры дорна*	**Beschreibung /** *Описание*	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
5	autoLock AV3 / blueMatic EAV STV-AV3 M2, M4, TW M2, опционально с блоком управления EAV или без него возможен вариант с дополнительным замком FA или ограничителем открывания	35 - 80 мм	Прямоугольная лицевая планка мин. 2,5 мм x 16 мм U-образная лицевая планка мин. 5 мм x 22 мм Четырехгранный штифт 8/10 мм	3	S	8	B	0	G	3	3	2	0
6	easyLock STV-R4, RT4, T4, C4, AC4, A4 SK TP3 закрывается поднятием ручки вверх, запирание ключом	35 - 100 мм	Прямоугольная лицевая планка мин. 2,25 мм x 16 мм U-образная лицевая планка мин. 5 мм x 22 мм Четырехгранный штифт 8/8,5/9/10 мм	3	S	8	B	0	G	2	0	2	0

Zertifikatsnr. / *Сертификат №.:* 230-9049302-2-1

Nr. / *нет.*	Produkt / *Продук*	Dornmaß / *Размеры дорна*	Beschreibung / *Описание*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	hookLock M с ограничителем открывания STV- TW M2, TW M3 SK TPW3 возможен вариант с дополнительным замком FA с вспомогательным запором: возможность использования справа или слева, TM6 Y2K, класс 4 возможность использования справа или слева, TS1, класс 3 закрывается поднятием ручки вверх, запирание ключом	35 - 100 мм	Прямоугольная лицевая планка мин. 2,5 мм x 16 мм U-образная лицевая планка мин. 5 мм x 22 мм Четырехгранный штифт 8/8,5/9/10 мм	3	S	8	B	0	G	3	3	2	0
8	blueMotion STV-BM (blueMotion)	35 - 80 мм	Прямоугольная лицевая планка мин. 2,5 мм x 16 мм U-образная лицевая планка мин. 5 мм x 22 мм Четырехгранный штифт 8/8,5/9/10 мм	3	S	8	B	0	G	2	3	2	0

Klassifizierung gemäß prEN 15685:2019 / *Классификация по prEN 15685:2019*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gebrauchs-kategorie *Категория применения*	Dauerfunktions-tüchtigkeit *Долговечная эксплуатационная надежность*	Türmasse und Türschließkraft *Вес двери и усилие, прикладываемое для закрытия двери*	Eignung für Verwendung an Feuerschutz-/ Rauchschutztüren *Пригодность для применения в качестве противопожарной двери / дымозащитной двери*	Sicherheit *Безопасность*	Korrosions-beständigkeit und Temperatur *Коррозиеустойчивость и температура*	Sicherheit für Verriegelungs-punkte *Прочность закрепления фиксаторов*	Sicherheit für Aushebel-schutzpunkte *Прочность закрепления защиты от взлома*	Sicherheit für Türanzugs-punkte *Прочность закрепления замковых накладок на двери*	Schlüssel-kennung von Zuhaltungs-schlössern *Идентификатор ключей для сувальдных замков*

Nr. / *no.*	Produkt / *product*	Dornmaß / *backset*	Beschreibung / *Description*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	autoLock AV2 STV-AV2, опционально с блоком управления EAV или без него	35 - 80 мм	Прямоугольная лицевая планка мин. 2,5 мм x 16 мм U-образная лицевая планка мин. 5 мм x 22 мм Четырехгранный штифт 8/10 мм	3	S	8	B	0	G	3	0	3	0
10	autoLock AV4D / blueMatic EAV T-AV4D M2, M4, TW M2, опционально с блоком управления EAV или без него возможен вариант с дополнительным замком FA или ограничителем открывания	35 - 80 мм	Прямоугольная лицевая планка мин. 2,5 мм x 16 мм U-образная лицевая планка мин. 5 мм x 22 мм Четырехгранный штифт 8/10 мм	3	S	8	0	0	G	3	0	3	0
11	panicLock AP4 STV_AP4_179_1125_1_2_flg с функциями E, B, D многоточечный замок Класс 4 штульповый запор Класс 3	Многоточечный замок: 35 - 80 мм, Штульповый запор: 35 - 100 мм	Прямоугольная лицевая планка мин. 3 мм x 16 мм U-образная лицевая планка мин. 5 мм x 22 мм Четырехгранный штифт 9 мм	3	S	8	B	0	G	3	0	3	3
12	panicLock AV4DOR(KG) T-AP179-AV4DOR, опционально с блоком управления EAV или без него для одностворчатой двери запирание ключом, с функцией аварийного выхода	35 - 80 мм	Прямоугольная лицевая планка мин. 2,5 мм x 16 мм U-образная лицевая планка мин. 5 мм x 22 мм Четырехгранный штифт 9 мм	3	S	8	0	0	G	3	0	3	0
13	blueMotion+ T-BM+ (blueMotion+)	35 - 80 мм	Прямоугольная лицевая планка мин. 2,5 мм x 16 мм, U-образная лицевая планка мин. 5 мм x 22 мм, Четырехгранный штифт 9 мм	3	S	8	0	0	G	3	0	3	3
14	panicLock blueMotion+ T-BM+ (blueMotion+) полностью моторизованный, запирание ключом, с аварийным замком или замком «антипаника»	35 - 80 мм	Прямоугольная лицевая планка мин. 2,5 мм x 16 мм, U-образная лицевая планка мин. 5 мм x 22 мм, Четырехгранный штифт 9 мм	3	S	8	0	0	G	3	0	3	3
15	autoLock AV4	35 - 80 мм	Прямоугольная лицевая планка мин. 3 мм x 16 мм, U-образная лицевая планка мин. 5 мм x 22 мм, Четырехгранный штифт 9 мм	3	S	8	0	0	G	3	0	3	0

Zertifikatsnr. / *Сертификат №.:* 230-9049302-2-1

Klassifizierung gemäß EN 14846:2008 / *Классификация по EN 14846:2008*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gebrauchs-kategorie *Категория применения*	Dauerfunktions-tüchtigkeit *Долговечная эксплуатационная надежность*	Türmasse und Türschließkraft *Вес двери и усилие, прикладываемое для закрытия двери*	Eignung für Verwendung an Feuerschutz-/ Rauchschutztüren *Пригодность для применения в качестве противопожарной двери / дымозащитной двери*	Sicherheit *Безопасность*	Korrosionsbeständigkeit und Temperatur *Коррозиеустойчивость и температура*	Schutzwirkung und Anbohrwiderstand *Защитный эффект и устойчивость к сверлению*	Schutzwirkung hinsichtlich elektrischer Funktionsweise *Защитный эффект в отношении электрических функций*	Schutzwirkung hinsichtlich elektrischer Manipulation *Защитный эффект в отношении электрических манипуляций*

Nr. / *нет.*	**Produkt /** *Продук*	**Dornmaß /** *Размеры дорна*	**Beschreibung /** *Описание*	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
16	autoLock AV4D / blueMatic EAV T-AV4D M2, M4, TW M2, опционально с блоком управления EAV или без него возможен вариант с дополнительным замком FA или ограничителем открывания	35 - 80 мм	Прямоугольная лицевая планка мин. 2,5 мм x 16 мм U-образная лицевая планка мин. 5 мм x 22 мм Четырехгранный штифт 8/10 мм	2	S	5	C	0	G	3	0	2
17	panicLock AV4DOR(KG) T-AP179-AV4DOR, опционально с блоком управления EAV или без него для одностворчатой двери запирание ключом, с функцией аварийного выхода	35 - 80 мм	Прямоугольная лицевая планка мин. 2,5 мм x 16 мм U-образная лицевая планка мин. 5 мм x 22 мм Четырехгранный штифт 9 мм	2	S	5	C	0	G	3	0	2
18	blueMotion+ T-BM+ (blueMotion+)	35 - 80 мм	Прямоугольная лицевая планка мин. 2,5 мм x 16 мм, U-образная лицевая планка мин. 5 мм x 22 мм, Четырехгранный штифт 9 мм	3	S	8	0	0	G	3	1	1
19	panicLock blueMotion+ T-BM+ (blueMotion+) полностью моторизованный, запирание ключом, с аварийным замком или замком «антипаника»	35 - 80 мм	Прямоугольная лицевая планка мин. 2,5 мм x 16 мм, U-образная лицевая планка мин. 5 мм x 22 мм, Четырехгранный штифт 9 мм	3	S	8	0	0	G	3	1	1

Zertifikatsnr. / *Сертификат №.:* 230-9049302-2-1

Hinweise zur Austauschbarkeit von nach dem ift-Zertifizierungsprogramm bewerteten Mehrfachverriegelungen in Türen nach EN 14351-1

Указания по взаимозаменяемости многоточечных замков, сертифицированных по Программе сертификации института «ift» и установленных в дверях по стандарту EN 14351-1

Nr *№*	**Eigenschaft** *Свойство*	**Regel** *Нормативные требования*	**Austauschbarkeit** *Взаимозаменяемость*
1.	Widerstandsfähigkeit gegen Windlast *Устойчивость к ветровой нагрузке*	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) / *Сравнительное испытание на калиброванном испытательном стенде; формат испытания определяется в соответствии с первичным испытанием для определения эксплуатационных характеристик изделия («TT» – Type Test)*	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser / *Да, при получении положительных результатов; классы такие же или лучше*
2.	Widerstandsfähigkeit gegen Schneelast *Устойчивость к снеговой нагрузке*	nicht vorhanden / *Отсутствует*	nein / *Нет*
3.	Brandverhalten *Поведение при горении*	nicht vorhanden / *Отсутствует*	nein / *Нет*
4.	Schutz gegen Brand von außen *Защита от пожара снаружи*	nicht vorhanden / *Отсутствует*	nein / *Нет*
5.	Schlagregendichtheit *Водонепроницаемость при ливне*	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) / *Сравнительное испытание на калиброванном испытательном стенде; формат испытания определяется в соответствии с первичным испытанием для определения эксплуатационных характеристик изделия («TT» – Type Test)*	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser / *Да, при получении положительных результатов; классы такие же или лучше*
6.	Gefährliche Substanzen *Опасные вещества*	nicht vorhanden / *Отсутствует*	nein / *Нет*
7.	Stoßfestigkeit *Ударная прочность*	kein Einfluss / *Не влияет*	ja / *Да*
8.	Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen *Допустимая нагрузка предохранительных устройств*	nicht zutreffend / *Не применимо*	nicht zutreffend / *Не применимо*
9.	Fähigkeit zur Freigabe *Способность к разблокировке*	Prüfung nach EN 179 bzw. EN 1125 / *Испытание согласно EN 179 и EN 1125 соотв.*	ja, unter Berücksichtigung des Zertifikates zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit / *Да, с учетом Сертификата подтверждения постоянства качественных характеристик изделия*
10.	Schallschutz *Звукоизоляция*	ja, unter Berücksichtigung von lfd. Nr. 13 / *Да, с учетом № п/п 13 данной таблицы*	ja / *Да*
11.	Wärmedurchgangskoeffizient *Коэффициент теплопередачи*	kein Einfluss / *Не влияет*	ja / *Да*
12.	Strahlungseigenschaften *Сопротивление проницанию излучения*	kein Einfluss / *Не влияет*	ja / *Да*
13.	Luftdurchlässigkeit *Воздухопроницаемость*	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) / *Сравнительное испытание на калиброванном испытательном стенде; формат испытания определяется в соответствии с первичным испытанием для определения эксплуатационных характеристик изделия («TT» – Type Test)*	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser / *Да, при получении положительных результатов; классы такие же или лучше*
14.	Bedienungskräfte *Необходимые усилия при эксплуатации*	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) / *Сравнительное испытание на калиброванном испытательном стенде; формат испытания определяется в соответствии с первичным испытанием для определения эксплуатационных характеристик изделия («TT» – Type Test)*	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser / *Да, при получении положительных результатов; классы такие же или лучше*
15.	Mechanische Festigkeit *Механическая прочность*	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) / *Сравнительное испытание на калиброванном испытательном стенде; формат испытания определяется в соответствии с первичным испытанием для определения эксплуатационных характеристик изделия («TT» – Type Test)*	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser / *Да, при получении положительных результатов; классы такие же или лучше*
16.	Lüftung *Вентиляция*	kein Einfluss / *Не влияет*	ja / *Да*
17.	Durchschusshemmung *Пулестойкость*	nicht vorhanden / *Отсутствует*	nein / *Нет*
18.	Sprengwirkungshemmung *Сопротивление взрыву*	nicht vorhanden / *Отсутствует*	nein / *Нет*
19.	Dauerfunktion *Сопротивление повторному открыванию и закрыванию*	ja* / Да*	ja* / Да*
20.	Differenzklimaverhalten *Устойчивость в различных климатических условиях*	kein Einfluss / *Не влияет*	ja / *Да*
21.	Einbruchhemmung *Взломостойкость*	ja / Да	*ja, unter Einhaltung der Regeln nach DIN 14351-1, Tabelle A1 und DIN EN 1627, Anhang D2 sowie Abschnitt NA 1 / Да, с учетом соблюдения правил, приводимых в таблице A1 нормы DIN 14351-1, а также в приложении D2 и в разделе NA 1 нормы DIN EN 1627*

* Austauschbarkeit von Mehrfachverriegelungen im Bereich der Dauerfunktion:
Die Mehrfachverriegelungen müssen alle Anforderungen des vorliegenden Zertifizierungsprogramms erfüllen.
Die Mehrfachverriegelungen und die Befestigungssysteme müssen technisch vergleichbar sein.
Die Klasse der ersetzenden Mehrfachverriegelung muss mit der bei der Ersttypprüfung gemäß EN 14351-1:2006 + A2:2016 verwendeten Mehrfachverriegelung mindestens gleichwertig sein.
Die Schließbleche bzw. Schließleisten müssen technisch vergleichbar sein. Die Befestigung der Schließbleche bzw. Schließleisten muss technisch vergleichbar sein.
Eine Austauschbarkeit von zertifizierten Mehrfachverriegelungen ist bei Einhaltung dieser Regeln für Türen nach
EN 14351-1:2006 + A2:2016 gegeben, für die bereits ein Nachweis nach EN 1191:2012 vorliegt. Trotzdem bleibt die Austauschbarkeit im Verantwortungsbereich des Herstellers. Im Rahmen von Shared- oder Cascading-Systemen sind, bei Austausch von Mehrfachverriegelungen, die vertraglichen Bedingungen des Systemgebers zu beachten.

* *Взаимозаменяемость многоточечных замков в условиях эксплуатации изделия с повторным открыванием и закрыванием:*
Многоточечные замки должны соответствовать всем требованиям имеющейся Программы сертификации.
Многоточечные замки и системы крепления должны быть сопоставимы с технической точки зрения.
Класс заменяющего многоточечного замка должен быть, как минимум, не ниже класса многоточечного замка, использовавшегося при первичном испытании в соответствии с требованиями EN 14351-1:2006 + A2:2016.
Запорные планки, с технической точки зрения, должны быть сопоставимого качества. Элементы крепления запорных планок, с технической точки зрения, должны быть сопоставимого качества.
Взаимозаменяемость сертифицированных многоточечных замков признается обеспеченной при условии соблюдения этих правил для дверей, соответствующих требованиям стандарта
EN 14351-1:2006 + A2:2016 и уже прошедших испытание в соответствии с требованиями EN 1191:2012. Несмотря на это, вопрос о взаимозаменяемости остается предметом ответственности изготовителя. В рамках совместных или каскадных систем, при замене многоточечных замков аналогами, необходимо учитывать условия договора/ контракта с владельцем системы.