

Zertifikat / Certificate

Zertifikatsnr. / Certificate No.: 230-7031366-1-5



Schlösser locks

Produkt(e)
product(s)

Typen: 6657, 6658, 6667, 6668, 6677, 6678, 6663 mit 4685, 6664 mit 4685, 467F, 678Z mit 4686/4687, 677Z mit 4686/4687, 668Z mit 4686/4687, 658Z mit 4686/4687, 657Z mit 4686/4687, 661U mit 6663 und 4685, 463E/464E mit Türöffner ET30/ET40 und 4685/4687, 663E/664E mit Türöffner ET30/ET40 und 4685/4687, 661U mit 663E mit Türöffner ET30/ET40 und 4685

Produktfamilien
product families

Schlösser für Türen nach EN 14351-1
locks for doors according to EN 14351-1

Einsatzbereich
field of application

Türen aus Holz, Kunststoff, Stahl und Aluminium
Doors with material of PVC, wood, steel and aluminium

Hersteller
manufacturer

Wilka Schließtechnik GmbH
Mettmanner Str. 56-64, DE 42549 Velbert

Produktionsstandort
production site

Wilka Schließtechnik GmbH
Mettmanner Str. 56-64, DE 42549 Velbert



Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass das benannte Bauprodukt den Anforderungen des zugrundeliegenden ift-Zertifizierungsprogramms in der aktuellen Fassung entspricht.

- Erstellung von Produktfamilien des aufgeführten Bauproduktes und Erstprüfung durch eine akkreditierte Prüfstelle nach DIN 18251-3:2002
- Einführung und Aufrechterhaltung einer werkseigenen Produktionskontrolle durch den Hersteller
- Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Q-Zert
- kontinuierliche Fremdüberwachung des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Q-Zert

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 19.11.2009 ausgestellt und gilt 5 Jahre, wenn sich zwischenzeitlich die Festlegungen in der oben angeführten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder in der werkseigenen Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert haben.

Das Zertifikat darf nur unverändert vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Zertifizierung sind dem ift-Q-Zert mit den erforderlichen Nachweisen unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

Das Unternehmen ist berechtigt, das benannte Bauprodukt gemäß der ift-Zeichensatzung mit dem „ift-zertifiziert“-Zeichen zu kennzeichnen.

Dieses Zertifikat enthält 2 Anlage(n).

This certificate attests that the building product mentioned fulfils the requirements of the underlying ift-certification scheme in its current version.

- compilation of product families of the building product listed and initial type-testing by an accredited testing body as per DIN 18251-3:2002
- implementation and maintenance of a factory production control by the manufacturer
- initial inspection of the production site and the factory production control by ift-Q-Zert
- continuous third-party control of the production site and the factory production control by ift-Q-Zert

This certificate was first issued on 19.11.2009 and will remain valid for 5 years, as long as neither the conditions laid down in the technical specification listed above nor the manufacturing conditions in the production site nor the factory production control itself are modified significantly.

The reproduction of the certificate without any change from the original is permitted. Any changes to the prerequisites applicable to certification shall be immediately communicated in writing to ift-Q-Zert accompanied by the necessary evidence.

The company is authorized to affix the "ift-certified"-mark to the building product mentioned according to the ift-rules for use of the "ift-certified"-mark.

This certificate contains 2 annexes.

ift Rosenheim
27.01.2020

Christian Kehrer
Leiter der ift-Zertifizierungs- und Überwachungsstelle

Head of ift Certification and Surveillance Body

Prof. Ulrich Sieberath
Institutsleiter

Director of Institute

Gültig bis /
Valid until:

18.11.2024

Prüfbericht Nr. /
Test Report No.

120004246.05
vom / dated **04.06.2013**

Vertragsnr. /
Contract No.:

230 7031366

10-000543-PR05
vom / dated **08.08.2011**

**Grundlage(n) /
Basis:**

ift-Zertifizierungsprogramm
für Schlösser und
Mehrfachverriegelungen
ift-certification scheme
for locks and multi locking
systems
(QM 342)
Ausgabe / issue 2018

EN 1191
EN 12400
Klasse 5
class 5



Dauerfunktion
resistance to repeated
opening and closing

EN ISO 9227
EN 1670
Klasse 3
class 3



Korrosionsschutz
corrosion protection



www.ift-rosenheim.de

Zertifikatsnr. / Certificate No.: 230-7031366-1-5

In der Zertifizierung und Überwachung enthaltene Produkte

Products covered by certification and surveillance

Klassifizierung gemäß EN 12209

classification according to EN 12209

3	S	9	1	0	F	3	B	A	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Nr. / no.	Typ / Familie type / family	Dornmaß backset	Stulpausführung design of faceplate	Kategorie category	Klassifizierung gem. DIN 18251-3 classification according to DIN 18251-3
1.	6678	30 mm – 45 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 200 kg	n. z.
2.	6677	30 mm – 45 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 200 kg	n. z.
3.	6658	30 mm – 45 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 200 kg	n. z.
4.	6657	30 mm – 45 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 200 kg	n. z.
5.	6663 mit 4685	30 mm – 70 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 200 kg	n. z.
6.	6664 mit 4685	30 mm – 70 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 200 kg	n. z.
7.	6668	30 mm – 45 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 200 kg	n. z.
8.	6667	30 mm – 45 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 200 kg	n. z.

Zertifikatsnr. / Certificate No.: 230-7031366-1-5

9.	467F	30 mm – 45 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 200 kg	n. z.
10.	678Z mit 4686/4687	30 mm – 45 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 200 kg	n. z.
11.	677Z mit 4686/4687	30 mm – 45 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 200 kg	n. z.
12.	668Z mit 4686/4687	30 mm – 45 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 200 kg	n. z.
13.	667Z mit 4686/4687	30 mm – 45 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 200 kg	n. z.
14.	658Z mit 4686/4687	30 mm – 45 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 200 kg	n. z.
15.	657Z mit 4686/4687	30 mm – 45 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 200 kg	n. z.
16.	661U mit 6663 und 4685	35 mm – 70 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 200 kg	n. z.
17.	463E/464E mit Türöffner ET30/ ET40 und 4685/4687	30 mm – 70 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 200 kg	n. z.
18.	663E/664E mit Türöffner ET30/ET40 und 4685/4687	30 mm – 70 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 200 kg	n. z.
19.	661U mit 663E mit Türöffner ET30/ ET40 und 4685	35 mm – 70 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 200 kg	n. z.
20.	661U mit 463E mit Türöffner ET30/ ET40 und 4685	35 mm – 70 mm	Flachstulp mind. 3 mm stark mit mind. 22 mm Breite, U-Stulp mind. 2 mm stark und 22 mm Breite Drückerstift 9 mm	200.000 Zyklen max. 200 kg	n. z.

Zertifikatsnr. / Certificate No.: 230-7031366-1-5

Hinweise zur Austauschbarkeit von nach dem ift-Zertifizierungsprogramm bewerteten Mehrfachverriegelungen in Türen nach EN 14351-1

Notes on interchangeability of multi locking systems in doors according to the ift certification scheme as per EN 14351-1

Nr no	Eigenschaft characteristics	Regel rule	Austauschbarkeit interchangeability
1.	Widerstandsfähigkeit gegen Windlast <i>resistance to wind load</i>	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Ersttypprüfung (ITT)	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser
2.	Widerstandsfähigkeit gegen Schneelast <i>resistance to snow and permanent load</i>	nicht vorhanden	nein
3.	Brandverhalten <i>reaction to fire</i>	nicht vorhanden	nein
4.	Schutz gegen Brand von außen <i>external fire performance</i>	nicht vorhanden	nein
5.	Schlagregendichtheit <i>water tightness</i>	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Ersttypprüfung (ITT)	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser
6.	Gefährliche Substanzen <i>dangerous substances</i>	nicht vorhanden	nein
7.	Stoßfestigkeit <i>impact resistance</i>	kein Einfluss	ja
8.	Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen <i>load-bearing capacity of safety devices</i>	kein Einfluss	ja
9.	Fähigkeit zur Freigabe <i>ability to release</i>	Prüfung nach EN 179 bzw. EN 1125	ja, unter Berücksichtigung des EG-Konformitätszertifikats
10.	Schallschutz <i>acoustic performance</i>	ja, unter Berücksichtigung von lfd. Nr. 13	ja
11.	Wärmedurchgangskoeffizient <i>thermal transmittance</i>	kein Einfluss	ja
12.	Strahlungseigenschaften <i>radiation properties</i>	kein Einfluss	ja
13.	Luftdurchlässigkeit <i>air permeability</i>	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Ersttypprüfung (ITT)	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser
14.	Bedienungskräfte <i>operating forces</i>	Vergleichende Prüfung mit kalibriertem Prüfmittel; Prüfformat gemäß ursprünglicher Ersttypprüfung (ITT)	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser
15.	Mechanische Festigkeit <i>durability</i>	Vergleichende Prüfung auf Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Ersttypprüfung (ITT)	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser
16.	Lüftung <i>ventilation</i>	kein Einfluss	ja
17.	Durchschusshemmung <i>bullet resistance</i>	nicht vorhanden	nein
18.	Sprengwirkungshemmung <i>explosion resistance</i>	nicht vorhanden	nein
19.	Dauerfunktion <i>resistance to repeated opening and closing</i>	ja	ja*
20.	Differenzklimaverhalten <i>behaviour under different climates</i>	kein Einfluss	ja
21.	Einbruchhemmung <i>burglar resistance</i>	nicht vorhanden	Nein

* Austauschbarkeit von Mehrfachverriegelungen im Bereich der Dauerfunktion:
Die Mehrfachverriegelungen müssen alle Anforderungen des vorliegenden Zertifizierungsprogramms erfüllen.

Die Mehrfachverriegelungen und die Befestigungssysteme müssen technisch vergleichbar sein.

Die Klasse der ersetzenden Mehrfachverriegelung muss mit dem bei der Ersttypprüfung gemäß EN 14351-1 verwendeten Mehrfachverriegelung mindestens gleichwertig sein.

Die Schließbleche bzw. Schließleisten müssen technisch vergleichbar sein.
Die Befestigung der Schließbleche bzw. Schließleisten muss technisch vergleichbar sein.

Eine Austauschbarkeit von zertifizierten Mehrfachverriegelungen ist bei Einhaltung dieser Regeln für Türen nach EN 14351-1 gegeben, für die bereits ein Nachweis nach EN 1191 vorliegt. Trotzdem bleibt die Austauschbarkeit im Verantwortungsbereich des Herstellers. Im Rahmen von Shared- oder Cascading-Systemen sind, bei Austausch von Mehrfachverriegelungen, die vertraglichen Bedingungen des Systemgebers zu beachten.

** *Interchangeability of multi locking systems with regard to repeated opening and closing:*

The multi locking systems must fulfil all requirements of the relevant certification scheme.

The multi locking systems and the fixing systems must be technically comparable.

The class of the multi locking systems to be interchanged (replaced) must be at least equivalent to the multi locking systems used at the initial type test as per EN 14351-1.

The striker plate respectively the closing leaf must be as well as the fixing of these components technical comparable.

Subject to conformity with these rules, certified hinges of building components for which test reports as per 1191 has been provided, may be interchanged as per EN 14351-1. However, liability for interchangeability remains with the manufacturer. In the case of interchange of multi locking systems, observe contractual conditions of the system supplier for shared- or cascading systems.