

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-22-5

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Grundlage(n):
EN 1125:2008-01

Panikverschlüsse

mFlipLock, sFlipLock Panikverschlüsse mit horizontaler Betätigungsstange für 1- und 2-flügelige Türen

Handelsname
Spezifikation

gemäß der Zusammenstellung in **Anlage 1**

Leistungsstufen und
-klassen

gemäß der Zusammenstellung in **Anlage 1**

Verwendungszweck

zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

in Verkehr gebracht
unter dem Namen oder
der Marke von

ASSA ABLOY (Schweiz) AG Schlosstechnik

Laufenstr. 172, CH-4245 Kleinlützel

Herstellungsbetrieb(e)

ASSA ABLOY (Schweiz) AG Schlosstechnik

Laufenstr. 172, CH-4245 Kleinlützel

Notifizierte Stelle
EG-Referenz-Nr.

0757

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)

EN 1125 : 2008

Beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 13.12.2017 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 12.12.2023, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern es nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift** Rosenheim Nr. 229PANIK 6039631 gebunden.




Prof. Jörn P. Lass
Institutsleiter

ift Rosenheim
13.12.2020



Christian Kehrer

Christian Kehrer
Leiter der notifizierte
Produktzertifizierungsstelle



www.ec.europa.eu



www.ift-rosenheim.de

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 1 von 17
Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG
Ausgabedatum: 13.12.2020



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-22-5

1. Panikverschlüsse nach EN 1125 : 2008 für 1-flügelige Türen: horizontale Druck-/ Griffstangenbetätigung

Für die Betätigungsart A (Griffstangen-Betätigung)

Für die Betätigungsart B (Druckstangen-Betätigung)

Klassifizierung:	3	7	6	B	1	3	2	1*/2*	A*/B	B
-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------------	-------------	----------

*Klassifizierung in Abhängigkeit des angewendeten Beschlages

Für Assa Abloy:

Dornmaß 30 bis 80 mm
Entfernung 92 mm für PZ und 94 mm für RZ
Stulp (18 bis 24) mm x 3 mm

Für Wicona:

Dornmaß 35 und 45 mm
Entfernung 92 mm für PZ und 94 mm für RZ
Stulp 22 mm x 3 mm

Verwendungszweck: zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen

Referenz-Nachweis: Nr. 17-000296-PR04 vom 17. November 2017

Referenz-Nachweis: Nr. 17-000296-PR09 vom 17. November 2017

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 2 von 17
 Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG
 Ausgabedatum: 13.12.2020



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-22-5

Verschlüsse:

- mFlipLock basis
- mFlipLock standard
- mFlipLock check Kontaktschloss
- mFlipLock drive Motorschloss
- mFlipLock access Motorschloss
- mFlipLock e-drive Drückergesteuert
- mFlipLock e-access Drückergesteuert

Familie	Bezeichnung Assa Abloy	Bezeichnung Wicona
mFlipLock / basis	23444PE .6 / .7	6020784, 6020785, 6020786, 6020787
	23446PBa .2 / .3	6020736, 6020737, 6020738, 6020739
mFlipLock / standard	24444PE .6 / .7	6020788, 6020789, 602 0790, 6020791
	24446PBa .2 / .3	6020792, 6020793, 6020794, 6020795
	24544PE-SV .6 / .7	6020926, 6020927, 6020928, 6020929
	24444PE-TF .6 / .7	6022921, 6022922, 6022923, 6022924
	24544PE-SV-TF .6 / .7	6020808, 6020809, 6020810, 6020811
	24546PBa-SV .2 / .3	6022913, 6022914, 6022915, 6022916
mFlipLock check / Kontaktschloss	24476PBa .2 / .3	6020934, 6020935, 6020936, 6020937
	24474PE .6 / .7	6020930, 6020931, 6020932, 6020933
	24574PE-SV .6 / .7	6020942, 6020943, 6020944, 6020945
	24574PE-SV-TF .6 / .7	6020966, 6020967, 6020968, 6020969
	24576PBa-SV .2 / .3	6020946, 6020947, 6020948, 6020949
mFlipLock drive Motorschloss	25544PE-SV .6 / .7	6020812, 6020813, 6020814, 6020815
mFlipLock access Motorschloss / mit Auswertekontakten	25574PE-SV .6 / .7	6020954, 6020955, 6020956, 6020957
mFlipLock e-drive / Drückergesteuertes Motorschloss	26546PBa-SV .2 / .3	6023513, 6023514, 6023515, 6023516
mFlipLock e-access / Drückergesteuertes Motorschloss mit Auswertekontakten	26576PBa-SV .2 / .3	6023529, 6023530, 6023531, 6023532

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 3 von 17
Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG
Ausgabedatum: 13.12.2020



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-22-5

Zubehör:

Nr.	Bezeichnung Firma Assa Abloy	Typ	Wicona Nr.
1.	XL-Stulpverlängerungen	Längen von 350 mm, 550 mm und 800 mm Breiten von Stulpen 18 mm - 24 mm x 3 mm	6022994, 6022995, 6020766, 6020767, 6022997, 6022998, 6024116, 6024117, 6024118, 6024119, 6024120, 6024121
2.	Lappenschließblech	B-23421.HRE1243 B-23421.HRE4233 B-23421.RE3243 B-23421.RE6233 B-23421.R9243 B-24421.R9243 BV-24421.HR3243 BV-24421.HR3733 BV-24421.R3733 BV-24421.HR6233-24 BV-24421.HR6233-29,5 BV-24421.R6233-29,5 BV-24421.R6233-24 BV-24421.R3243	6020735, 6022902, 6022903, 6023410, 6023861
3.	Winkelschließblech	B-23421.HRE1141/42 B-23421.HRE4131/42 B-23421.RE3141/42 B-23421.RE6131/32 B-23421.R9141/42 B-24421.R9141/42 BV-24421.R3631/32 BV-24421.HR3141/42 BV-24421.HR3631/32 BV-24421.R3141/42 BV-24421.R3641/42	-/-

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 4 von 17
 Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG
 Ausgabedatum: 13.12.2020



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-22-5

4.	Flachschließblech	B-23421.HRE7333 B-23421.RE5333-24 B-23421.RE9333 B-23421.R9333 BV-24421.HR6333 BV-24421.R5333-20 BV-24421.R5333-24 BV-24421.R6333 BV-25574.RE-FF.5333-20e BV-25574.RE-FF.5333-24e	6020768, 6020769, 6023396, 6023397, 6023411
5.	U-Schließblech	B-23421.RE5931/32-24 B-23421.R9931/32-24 B-24421.R9931/32-24 BV-24421.HR6931/32-24 BV-24421.R6931/32-22 BV-24421.HR6931/32-22 BV-24421.R5931/32-24, BV-24421.R6931/32-22 BV-24421.R6931/32-24 BV-25574.RE-FF.5931/32-24U	-/-
6.	Einfrässchließblech	BV-23421.E3541/42-20 BV-23421.2541/42-20 BV-23421.3541/42-20 BV-23421.E3541/42-20 BV-24413.3541/42-20 BV-24421.H3541/42-20 BV-24421.2541/42-20	-/-

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 5 von 17
Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG
Ausgabedatum: 13.12.2020



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-22-5

Verschlüsse:

sFlipLock basis
sFlipLock standard
sFlipLock check Kontaktschloss
sFlipLock drive Motorschloss
sFlipLock access Motorschloss
sFlipLock e-drive Drückergesteuert
sFlipLock e-access Drückergesteuert

Familie	Bezeichnung Assa Abloy	Bezeichnung Wicona
sFlipLock / basis	13444PE .6 / .7	6023951, 6023952, 6023953, 6023954, 6023955, 6023956, 6023957, 6023958
	13446PBa .2 / .3	6023967, 6023968, 6023969, 6023970, 6023975, 6023976, 6023977, 6023778
sFlipLock / standard	14444PE .6 / .7	6023959, 6023960, 6023961, 6023962, 6023963, 6023964, 6023965, 6023966
	14446PBa .2 / .3	6023991, 6023992, 6023993, 6023994 6023999, 6024000, 6024001, 6024002
	14544PE-SV .6 / .7	6024031, 6024032, 6024033, 6024034, 6024035, 6024036, 6024037, 6024038
	14444PE-TF	6023983, 6023984, 6023985, 6023986, 6023987, 6023988, 6023989, 6023990, 6024091
	14544PE-SV-TF .6 / .7	6023354, 6023355, 6023356, 6023357, 6024039, 6024040, 6024041, 6024042
	14546PBa-SV .2 / .3	6024043, 6024044, 6024045, 6024046 6024051, 6024052, 6024053, 6024054

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 6 von 17
 Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG
 Ausgabedatum: 13.12.2020



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-22-5

sFlipLock check / Kontaktschloss	14476PBa .2 / .3	6024015, 6024016, 6024017, 6024018 6024023, 6024024, 6024025, 6024026
	14474PE .6 / .7	6024007, 6024008, 6024009, 6024010, 6024011, 6024012, 6024013, 6024014
	14574PE-SV .6 / .7	6024059, 6024060, 6024061, 6024062, 6024063, 6024064, 6024065, 6024066
	14574PE-SV-TF .6 / .7	6024083, 6024084, 6024085, 6024086, 6024087, 6024088, 6024089, 6024090
	14576PBa-SV .2 / .3	6024067, 6024068, 6024069, 6024070 6024075, 6024076, 6024077, 6024078
sFlipLock drive Motorschloss	15544PE-SV .6 / .7	6023328, 6023329, 6023330, 6023331, 6023358, 6023359, 6023360, 6023361
sFlipLock access Motorschloss / mit Auswertekontakten	15574PE-SV .6 / .7	6023337, 6023338, 6023339, 6023340, 6023366, 6023367, 6023368, 6023369
sFlipLock e-drive / Drückergesteuertes Motorschloss	16546PBa-SV .2 / .3	6023332, 6023333, 6023334, 6023335 6023362, 6023363, 6023364, 6023365
sFlipLock e-access / Drückergesteuertes Motorschloss mit Auswertekontakten	16576PBa-SV .2 / .3	6023341, 6023342, 6023343, 6023344 6023370, 6023371, 6023372, 6023373

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 7 von 17
Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG
Ausgabedatum: 13.12.2020



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-22-5

Zubehör:

Nr.	Bezeichnung Firma Assa Abloy	Typ	Wicona Nr.
1.	Lappenschließblech	BV-14421.H3243 BV-14421.R6233-24 BV-14421.R6233-29,5	6020735, 6022902, 6022903, 6023410, 6023861
2.	Winkelschließblech	BV-14421.R3141-42 BV-14421.R3631-32	-/-
3.	Flachschließblech	BV-14421.R6333 BV-14421.R6833	6020768, 6020769, 6023396, 6023397, 6023411
4.	U-Schließblech	BV-14421.R6931/32-24	-/-
5.	Einfrässhließblech	BV-14421.3541/42-20	-/-

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 8 von 17
Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG
Ausgabedatum: 13.12.2020



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-22-5

2. Panikverschlüsse nach EN 1125 : 2008 für 2-flügelige Türen: horizontale Druck-/ Griffstangenbetätigung

Für die Betätigungsart A (Griffstangen-Betätigung)

Für die Betätigungsart B (Druckstangen-Betätigung)

Klassifizierung:	3	7	7	B	1	3	2	1*/2*	A*/B	A
-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------------	-------------	----------

*Klassifizierung in Abhängigkeit des angewendeten Beschlages

Für Assa Abloy:

Dornmaß 30 bis 80 mm
Entfernung 92 mm für PZ und 94 mm für RZ
Stulp (18 bis 24) mm x 3 mm

Für Wicona:

Dornmaß 35 und 45 mm
Entfernung 92 mm für PZ und 94 mm für RZ
Stulp 22 mm x 3 mm

Verwendungszweck: zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen

Referenz-Nachweis: Nr. 17-000296-PR06 vom 12. Dezember 2017

Referenz-Nachweis: Nr. 17-000296-PR13 vom 12. Dezember 2017

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 9 von 17
 Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG
 Ausgabedatum: 13.12.2020



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-22-5

Verschlüsse:

- mFlipLock basis
- mFlipLock standard
- mFlipLock check Kontaktschloss
- mFlipLock drive Motorschloss
- mFlipLock access Motorschloss
- mFlipLock e-drive Drückergesteuert
- mFlipLock e-access Drückergesteuert

Familie	Bezeichnung Assa Abloy	Bezeichnung Wicona
mFlipLock / standard	24444PE-ZF .6 / .7	6022925, 6022926, 6022927, 6022928
	24444HR-PE-TF-ZF .6/.7	6023637, 6023638, 6023639, 6023640, 6023653, 6023654, 6023655, 6023656
	24444PE-TF-ZF .6/.7	6022989, 6022990, 6022991, 6022992
	24444HR-PE-ZF .6 / .7	6023633, 6023634, 6023635, 6023636, 6023649, 6023650, 6023651, 6023652
	24446PBa-ZF .2 / .3	6022929, 6022930, 6022931, 6022932
	24446HR-PBa-ZF .2 / .8	6023641, 6023642, 6023643, 6023644, 6023657, 6023658, 6023659, 6023660
	24544PE-SV-ZF .6 / .7	6022977, 6022978, 6022979, 6022980
	24544PE-SV-TF-ZF .6 / .7	6022937, 6022938, 6022939, 6022940
	24544HR-PE-SV-ZF .6 / .7	6023346, 6023347, 6023348, 6023349, 6023386, 6023387, 6023388, 6023389
	24544HR-PE-SV-TF-ZF .6 / .7	6023665, 6023666, 6023667, 6023668, 6023673, 6023674, 6023675, 6023676
	24546HR-PBa-SV-ZF .2/.3	6023390, 6023391, 6023392, 6023393, 6023350, 6023351, 6023352, 6023353
	24546PBa-SV-ZF .2 / .3	6022981, 6022982, 6022983, 6022984

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 10 von 17
 Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG
 Ausgabedatum: 13.12.2020



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-22-5

mFlipLock check / Kontaktschloss	24474PE-ZF.6 / .7	6022949, 6022950, 6022951, 6022952
	24474HR-PE-ZF .6 / .7	6023681, 6023682, 6023683, 6023684, 6023693, 6023694, 6023695, 6023696
	24476PBa-ZF .2 / .3	6022953, 6022954, 6022955, 6022956
	24476HR-PBa-ZF .2 / .3	6023685, 6023686, 6023687, 6023688, 6023697, 6023698, 6023699, 6023700
	24574PE-SV-ZF .6 / .7	6022965, 6022966, 6022967, 6022968
	24574PE-SV-FF-ZF .6 / .7	6023705, 6023707, 6023706, 6023708
	24574PE-SV-TF-ZF .6 / .7	6022961, 6022962, 6022963, 6022964
	24576PBa-SV-ZF .2 / .3	6022969, 6022970, 6022971, 6022972
	24574HR-PE-SV-ZF.6 / .7	6023709, 6023710, 6023711, 6023712, 6023729, 6023730, 6023731, 6023732
	24576HR-PBa-SV-ZF .2 / .3	6023721, 6023722, 6023723, 6023724, 6023741, 6023742, 6023743, 6023744
	24576HR-PBa-SV-FF-ZF .2/.3	6020075, 6020076, 6020077, 6020078, 6020079, 6020080, 6020081, 6020082
	24574HR-PE-SV-TF-ZF.6 / .7	6023717, 6023718, 6023719, 6023720, 6023737, 6023738, 6023739, 6023740
24574HR-PE-SV-FF-ZF .6 / .7	6023713, 6023714, 6023715, 6023716, 6023733, 6023734, 6023735, 6023736	
mFlipLock drive Motorschloss	25544PE-SV-ZF .6 / .7	6022941, 6022942, 6022943, 6022944
	25544HR-PE-SV-ZF .6 / .7	6023753, 6023754, 6023755, 6023756, 6023765, 602366, 6023767, 6023768

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 11 von 17
 Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG
 Ausgabedatum: 13.12.2020



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-22-5

mFlipLock access Motorschloss / mit Auswertekontakten	25574PE-SV-ZF .6 / .7	6022945, 6022946, 6022947, 6022948
	25574PE-SV-FF-ZF .6 / .7	6023749, 6023750, 6023751, 6023752
	25574HR-PE-SV-ZF .6 / .7	6023757, 6023758, 6023759, 6023760, 6023769, 6023770, 6023771, 6023772
	25574HR-PE-SV-FF-ZF .6 / .7	6023761, 6023762, 6023763, 6023764, 6023773, 6023774, 6023775, 6023776
mFlipLock e-drive / Drückergesteuertes Motorschloss	26546PBa-SV-ZF .2 / .3	6023777, 6023778, 6023779, 6023780
	26546HR-PBa-SV-ZF .2/.3	6023793, 6023794, 6023795, 6023796, 6023809, 6023810, 6023811, 60238012
mFlipLock e-access / Drückergesteuertes Motorschloss mit Auswertekontakten	26576PBa-SV-ZF .2 / .3	6023785, 6023786, 6023787, 6023788
	26576HR-PBa-SV-ZF .2 / .3	6023801, 6023802, 6023803, 6023804, 6023817, 6023818, 6023819, 6023820
	26576HR-PBa-SV-FF-ZF .2/.3	6020083, 6020084, 6020085, 6020086, 6020087, 6020088, 6020089, 6020090

Zubehör:

Nr.	Bezeichnung Firma Assa Abloy	Typ	Wicona Nr.
1.	XL-Stulpverlängerungen	Längen von 350 mm, 550mm und 800 mm Breiten von Stulpen 18 mm - 24 mm x 3 mm	6022994, 6022995, 6020766, 6020767, 6022997, 6022998, 6024116, 6024117, 6024118, 6024119, 6024120, 6024121
2.	Panik-Standflügelverriegelung	24413-M, 24413-M-TF, 24473- M, 24473-M-TF, 24413-H, 24413-H-TF, 24473-H, 24473- H-TF	6023012, 6023013, 6023014 6023015, 6023008, 6023009 6023010, 6023011, 6023004 6023005, 6023006, 6023007 6023000, 6023001, 6023002 6023003, 6023394, 6023395 6023825

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 12 von 17
 Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG
 Ausgabedatum: 13.12.2020



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-22-5

3.	Stulpen zu Panik- Standflügelverriegelung	24413-H-STE-V.3441-42, 24413-H-STF-V.2333, 24413-H- STL-V.3243, 24413-H-STW- V.3141-42, 24413-M-STF- V.5333, 24413-M-STF-V.6333, 24413-M-STL-V.6233, 24413-M- STU-V.6931-32	6023397, 6023411, 6020735, 6023861, 6020755, 6022993, 6020756, 6020765, 6022900, 6022901, 6023264, 6023860, 6023862
4.	Bodenschließmulde	1727	6920087, 6920170, 6920171, 6920048, 6920740, 6021069, 6021984, 6020729
5.	Schaltschloss	1730	6020773
6.	Vierkantdorn	5961, 5968, 5496	6030221, 6030222
7.	Stangenführung	1726	-/-
8.	Rundrohr	1725	6020775, 6023265
9.	Rundstange	1724	6020774, 6023091
10.	Verstärkungs-Set	1723	6024115
11.	Lappenschließblech	B-23421.HRE1243 B-23421.HRE4233 B-23421.RE3243 B-23421.RE6233 B-23421.R9243 B-24421.R9243 BV-24421.HR3243 BV-24421.HR3733 BV-24421.R3733 BV-24421.HR6233-24 BV-24421.HR6233-29,5 BV-24421.R6233-29,5 BV-24421.R6233-24 BV-24421.R3243	6020735, 6022902, 6022903, 6023410, 6023861

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 13 von 17
 Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG
 Ausgabedatum: 13.12.2020



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-22-5

12.	Winkelschließblech	B-23421.HRE1141/42 B-23421.HRE4131/42 B-23421.RE3141/42 B-23421.RE6131/32 B-23421.R9141/42 B-24421.R9141/42 BV-24421.R3631/32 BV-24421.HR3141/42 BV-24421.HR3631/32 BV-24421.R3141/42 BV-24421.R3641/42	-/-
13.	Flachschließblech	B-23421.HRE7333 B-23421.RE5333-24 B-23421.RE9333 B-23421.R9333 BV-24421.HR6333 BV-24421.R5333-20 BV-24421.R5333-24 BV-24421.R6333 BV-25574.RE-FF.5333-20e BV-25574.RE-FF.5333-24e	6020768, 6020769, 6023396, 6023397, 6023411
14.	U-Schließblech	B-23421.RE5931/32-24 B-23421.R9931/32-24 B-24421.R9931/32-24 BV-24421.HR6931/32-24 BV-24421.R6931/32-22 BV-24421.HR6931/32-22 BV-24421.R5931/32-24, BV-24421.R6931/32-22 BV-24421.R6931/32-24 BV-25574.RE-FF.5931/32-24U	-/-
15.	Einrässschließblech	BV-23421.E3541/42-20 BV-23421.2541/42-20 BV-23421.3541/42-20 BV-23421.E3541/42-20 BV-24413.3541/42-20 BV-24421.H3541/42-20 BV-24421.2541/42-20	-/-

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 14 von 17
 Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG
 Ausgabedatum: 13.12.2020



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-22-5

Verschlüsse:

- sFlipLock standard
- sFlipLock check Kontaktschloss
- sFlipLock drive Motorschloss
- sFlipLock access Motorschloss
- sFlipLock e-drive Drückergesteuert
- sFlipLock e-access Drückergesteuert

Familie	Bezeichnung Assa Abloy	Bezeichnung Wicono
sFlipLock / standard	14444PE-ZF .6 / .7	6020883, 6020884, 6020885, 6020886, 6020907, 6020908, 6020909, 6020910
	14446PBa-ZF .2 / .3	6020899, 6020900, 6020901, 6020902, 6022891, 6022892, 6022893, 6022894
	14544PE-SV-ZF .6 / .7	6022933, 6022934, 6022935, 6022936, 6022973, 6022974, 6022975, 6022976,
	14544PE-SV-TF-ZF	6023432, 6023433, 6023434, 6023435
	14546PBa-SV-ZF .2 / .3	6022957, 6022958, 6022959, 6022960, 6022985, 6022986, 6022987, 6022988
	14444PE-TF-ZF	6020891, 6020892, 6020893, 6020894, 6020986, 6020987, 6020988, 6020989
sFlipLock check / Kontaktschloss	14474PE-ZF .6 / .7	6023645, 6023646, 6023647, 6023648, 6023669, 6023670, 6023671, 6023672
	14476PBa-ZF .2 / .3	6023661, 6023662, 6023663, 6023664, 6023677, 6023678, 6023679, 6023680
	14574PE-SV-ZF .6 / .7	6023689, 6023690, 6023691, 6023692, 6023745, 6023746, 6023747, 6023748
	14574PE-SV-TF-ZF .6 / .7	6023701, 6023702, 6023703, 6023704, 6023781, 6023782, 6023783, 6023784
	14576PBa-SV-ZF .2 / .3	6023725, 6023726, 6023727, 6023728, 6023789, 6023790, 6023791, 6023792
sFlipLock drive Motorschloss	15544PE-SV-ZF .6 / .7	6023797, 6023798, 6023799, 6023800, 6023813, 6023814 6023815, 6023816
sFlipLock access Motorschloss / mit Auswertekontakten	15574PE-SV-ZF .6 / .7	6023805, 6023806, 6023807, 6023808, 6023821, 6023822, 6023823, 6023824

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 15 von 17
Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG
Ausgabedatum: 13.12.2020



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-22-5

Zubehör:

Nr.	Bezeichnung Firma Assa Abloy	Typ	Wicona Nr.
1.	Panik-Standflügelverriegelung	24413-M, 24413-M-TF, 24473-M, 24473-M-TF, 24413-H, 24413-H-TF, 24473-H, 24473-H-TF	6023012, 6023013, 6023014, 6023015, 6023008, 6023009, 6023010, 6023011, 6023004, 6023005, 6023006, 6023007, 6023000, 6023001, 6023002, 6023003, 6023394, 6023395, 6023825
2.	Stulpen zu Panik- Standflügelverriegelung	14413-H-STL-V.3143, 14413-H-STW-V.3141-42, 14413-M-STU-V.6931-32, 14413-M-STL-V.6233, 14413-M-STF-V.6333	6020755, 6022993, 6020756, 6020765, 6022900, 6022901, 6023264, 6023860, 6023862
3.	Bodenschließmulde	1727	6920087, 6920170, 6920171, 6920048, 6920740, 6021069, 6021984, 6020729
4.	Schalt Schloss	1730	6020773
5.	Vierkantdorn	5961, 5968, 5496	6030221, 6030222
6.	Stangenführung	1726	-/-
7.	Rundrohr	1725	6020775, 6023265
8.	Rundstange	1724	6020774, 6023091
9.	Verstärkungs-Set	1723	6024115
10.	Lappenschließblech	BV-14421.H3243 BV-14421.R6233-24 BV-14421.R6233-29,5	6020735, 6022902, 6022903, 6023410, 6023861
11.	Winkelschließblech	BV-14421.R3141-42 BV-14421.R3631-32	-/-
12.	Flachschließblech	BV-14421.R6333 BV-14421.R6833	6020768, 6020769, 6023396, 6023397, 6023411
13.	U-Schließblech	BV-14421.R6931/32-24	-/-
14.	Einfrässchließblech	BV-14421.3541/42-20	-/-

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 16 von 17
Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG
Ausgabedatum: 13.12.2020



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-22-5

3. Außen- bzw. Innenbeschlag:

Nr.	Hersteller	Typ	Wicona Nr.
1.	Assa Abloy (Schweiz) AG	eBar 5980/5981/5982/5983 Druckstange 5971/ (5976 ist Einzelteil: Rundrohr als Druckstange im Beschlagset 5971) Panikstange Typ A D0082004/D0082104	6030213, 6030214, 6030215, 6030232, 6030210, 6030211, 6030212, 6030233, 6060490-6060519
2.	MTS Metallbaubeschläge AG	14.2844.42.941, 14.2844.42.942, 14.2845.410	-/-
3.	Franz Schneider Brakel GmbH + Co KG	Griffstange 7980	-/-
4.	ECO Schulte GmbH & Co. KG	Push Bar EPN 2000 II Griffstange EPN 900 IV Griffstange EPN 950	6030225, 6030226, 6030270, 6030271, 6060340, 6060342
5.	HEWI Heinrich Wilke GmbH	Panikstange PS160XA10, PS160XA20	-/-
6.	GFS-Gesellschaft für Sicherheitstechnik mbH	eBar 700.70 bis 71, 700.73 bis 74	-/-

Anwendungsbereich:

Maximales Türflügelgewicht:

– bei „Masse der Tür“ (3. Stelle im Klassifizierungsschlüssel) = Klasse 6: bis 200 kg

– bei „Masse der Tür“ (3. Stelle im Klassifizierungsschlüssel) = Klasse 7: bis 300 kg

Maximale Türflügelhöhe: 3.000 mm

Maximale Türflügelbreite: 1.320 mm

Erläuterungen: Die verschiedenen Produktfamilien können folgende Funktionen aufweisen:

Funktion B:

Grundstellung: Funktion von innen und außen: Durchgang von beiden Seiten über den Drücker, dabei wird die Falle zurückgezogen, die Schlossnuss ist beidseitig eingekuppelt.

Verwendungszweck: Für Türen, die zeitweise einen Durchgang von innen und außen ermöglichen müssen.

Funktion C:

Grundstellung: Funktion von innen: Ausgang, die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchrichtung über den Drücker möglich. Funktion von außen: Leerlauf, da die Nuss entkoppelt ist.

Verwendungszweck: Für Türen, bei denen grundsätzlich eine unberechtigte Öffnung von außen verhindert werden muss. Die Tür kann nicht versehentlich in unverschlossenem Zustand bleiben.

Funktion D:

Grundstellung Funktion von innen und außen: Durchgang von beiden Seiten über den Drücker, dabei wird die Falle zurückgezogen, die Schlossnuss ist beidseitig eingekuppelt.

Verwendungszweck: Für Türen, die zeitweise einen Durchgang von innen und außen ermöglichen müssen.

Funktion E:

Grundstellung: Funktion von innen: Ausgang, die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchrichtung möglich. Funktion von außen: Als Beschlag darf nur ein feststehender Knopf oder Stoßgriff verwendet werden. Die Tür kann nur mit dem Schlüssel geöffnet werden. Dabei wird die Falle zurückgezogen.

Verwendungszweck Für Türen, bei denen grundsätzlich eine unberechtigte Öffnung von außen verhindert werden muss. Die Tür kann nicht versehentlich in unverschlossenem Zustand bleiben.

Schließzylinder: Alle Bauarten von Schließzylindern mit Freilauffunktion haben keinen Einfluss auf eine einwandfreie Funktion.

*In Rahmen der Prüfungen wurden grundsätzlich Verschlüsse mit eingesetzten Profilzylindern nach DIN 18252 (PZ-Ausführung) geprüft. Bei Ausführungen als Rundzylinder ist durch maßliche Anpassung zu gewährleisten, dass die Funktion der Verschlüsse sichergestellt ist.