

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-23-6

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Grundlage(n):
EN 179:2008-01

Notausgangsverschlüsse

mFlipLock, sFlipLock Notausgangsverschlüsse mit Drücker- betätigung für 1- und 2-flügelige Türen

gemäß der Zusammenstellung in Anlage 1

Handelsname
Spezifikation

Leistungsstufen und -
klassen

Verwendungszweck

in Verkehr gebracht
unter dem Namen oder
der Marke von

Herstellungsbetrieb(e)

Notifizierte Stelle
EG-Referenz-Nr.

gemäß der Zusammenstellung in Anlage 1

zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit
Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

ASSA ABLOY (Schweiz) AG Schlosstechnik

Laufenstr. 172, CH-4245 Kleinlützel

ASSA ABLOY (Schweiz) AG Schlosstechnik

Laufenstr. 172, CH-4245 Kleinlützel

0757



Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)

EN 179 : 2008

Beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 13.12.2017 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 12.12.2023, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern es nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift** Rosenheim Nr. 229PANIK 6039631 gebunden.


Prof. Jörn P. Lass
Institutsleiter

ift Rosenheim
13.12.2020



Christian Kehrer

Christian Kehrer
Leiter der notifizierten
Produktzertifizierungsstelle



www.ec.europa.eu



www.ift-rosenheim.de

Ve-Zer-5106-de / 01.05

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 1 von 16
Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG
Ausgabedatum: 13.12.2020



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-23-6

1. Notausgangsverschlüsse nach EN 179: 2008 für 1-flügelige Türen: Drückerbetätigung

Klassifizierung:	3	7	6	B	1	3	2	2	A	B/D
-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------------

Für Assa Abloy:

Dornmaß 30 bis 80 mm
Entfernung 92 mm für PZ und 94 mm für RZ
Stulp (18 bis 24) mm x 3 mm

Für Wicona:

Dornmaß 35 und 45 mm
Entfernung 92 mm für PZ und 94 mm für RZ
Stulp 22 mm x 3 mm

Verwendungszweck zum Einsatz in Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen

Referenz-Nachweis: 17-000296-PR03 vom 28.11.2017

Referenz-Nachweis: 17-000296-PR08 vom 17.11.2017

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 2 von 16
 Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG
 Ausgabedatum: 13.12.2020



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-23-6

Verschlüsse:

- mFlipLock basis
- mFlipLock standard
- mFlipLock check Kontaktschloss
- mFlipLock drive Motorschloss
- mFlipLock access Motorschloss
- mFlipLock e-drive Drückergesteuert
- mFlipLock e-access Drückergesteuert

Familie	Bezeichnung Assa Abloy	Bezeichnung Wicona
mFlipLock / basis	23444PE .6 / .7	6020784, 6020785, 6020786, 6020787
	23446PBa .2 / .3	6020736, 6020737, 6020738, 6020739
mFlipLock / standard	24444HR-PE .6/.7	6023882, 6023883, 6023884, 6023885
	24444PE .6 / .7	6020788, 6020789, 6020790, 6020791
	24444PE-TF .6/.7	6022921, 6022922, 6022923, 6022924
	24446PBa .2 / .3	6020792, 6020793, 6020794, 6020795
	24446HR-PBa .2 / .3	6023886, 6023887, 6023888, 6023889, 6023558, 6023559, 6023560, 6023561
	24544HR-PE-SV-TF .6 / .7	6024091, 6024092, 6024093, 6024094, 6024095, 6024096, 6024097, 6024098
	24544PE-SV .6 / .7	6020926, 60209267, 6020928, 6020929
	24544PE-SV-TF .6 / .7	6020808, 6020809, 6020810, 6020811
	24544HR-PE-SV .6 / .7	6023378, 6023379, 6023380, 6023381
	24546PBa-SV .2 / .3	6022913, 6022914, 6022915, 6022916
	24546HR-PBa-SV .2 / .3	6023382, 6023383, 6023384, 6023385, 6023578, 6023579, 6023580, 6023581

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 3 von 16
 Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG
 Ausgabedatum: 13.12.2020



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-23-6

mFlipLock check / Kontaktschloss	24576PBa-SV-FF .6/.7	-/-
	24574HR-PE-SV-TF .6/.7	6020101, 6020102, 6020103, 6020104, 6020105, 6020106, 6020107, 6020108
	24574HR-PE-SV-FF .6/.7	6020109, 6020110, 6020111, 6020112, 6020113, 6020114, 6020115, 6020116
	24474PE .6 / .7	6020930, 6020931, 6020932, 6020933
	24474HR-PE .6 / .7	6023894, 6023895, 6023896 6023897, 6023566, 6023567, 6023568, 6023569
	24476PBa .6 / .7	6020934, 6020935, 6020936, 6020937
	24476HR-PBa .6 / .7	6023621, 6023483, 6023484, 6023485, 6023570, 6023571, 6023572, 6023573
	24576HR-PBa-SV-FF .6/.7	6020117, 6020118, 6020119, 6020120, 6020125, 6020126, 6020127, 6020128
	24574PE-SV .6 / .7	6020942, 6020943, 6020944, 6020945
	24574PE-SV-FF .6 / .7	6020962, 6020963, 6020964, 6020965
	24574PE-SV-TF .6 / .7	6020966, 6020967, 6020968, 6020969
	24574HR-PE-SV .6 / .7	6023494, 6023495, 6023496, 6023497, 6023586, 6023587, 6023588, 6023589
	24576PBa-SV .2 / .3	6020946, 6020947, 6020948, 6020949
	24576HR-PBa-SV .2 / .3	6023498, 6023499, 6023500, 6023501, 6023590, 6023591, 6023592, 6023593
mFlipLock drive Motorschloss	25544PE-SV .6 / .7	6020812, 6020813, 6020814, 6020815
	25544HR-PE-SV .6 / .7	6023506, 6023507, 6023508, 6023509, 6023598, 6023599, 6023600, 6023601,
mFlipLock access Motorschloss / mit Auswertekontakten	25574PE-SV .6 / .7	6020954, 6020955, 6020956, 6020957
	25574PE-SV-FF .6 / .7	6020958, 6020959, 6020960, 6020961
	25574HR-PE-SV-FF .6/.7	6020133, 6020134, 6020135, 6020136, 6020137, 6020138, 6020139, 6020140
	25574HR-PE-SV .6 / .7	6023622, 6023510, 6023511, 6023512, 6023602, 6023603, 6023604, 6024170
mFlipLock e-drive / Drückergesteuertes Motorschloss	26576PBa-SV-FF .6/.7	-/-
	26576HR-PBa-SV-FF .6/.7	6020141, 6020142, 6020143, 6020144, 6020149, 6020150, 6020151, 6020152
	26546PBa-SV .2 / .3	6023513, 6023514, 6023515, 6023516
	26546HR-PBa-SV .2 / .3	6023521, 6023522, 6023523, 6023524, 6023605, 6023606, 6023607, 6023608
mFlipLock e-access / Drückergesteuertes Motorschloss mit Auswertekontakten	26576PBa-SV-FF .6/.7	-/-
	26576HR-PBa-SV-FF .6/.7	6020141, 6020142, 6020143, 6020144, 6020149, 6020150, 6020151, 6020152
	26576PBa-SV .2 / .3	6023529, 6023530, 6023531, 6023532
	26576HR-PBa-SV .2 / .3	6023537, 6023538, 6023539, 6023540, 6023613, 6023614, 6023615, 6023616

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 4 von 16
 Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG
 Ausgabedatum: 13.12.2020



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-23-6

Zubehör:

Nr.	Bezeichnung Firma Assa Abloy	Typ	Wicona Nr.
1.	XL-Stulpverlängerungen	Längen von 350 mm, 550 mm und 800 mm Breiten von Stulpen 18 mm - 24 mm x 3 mm	-/-
2.	Lappenschließblech	B-23421.HRE1243 B-23421.HRE4233 B-23421.RE3243 B-23421.RE6233 B-23421.R9243 B-24421.R9243 BV-24421.HR3243 BV-24421.HR3733 BV-24421.R3733 BV-24421.HR6233-24 BV-24421.HR6233-29,5 BV-24421.R6233-29,5 BV-24421.R6233-24 BV-24421.R3243	6020735, 6022902, 6022903, 6023410, 6023861
3.	Winkelschließblech	B-23421.HRE1141/42 B-23421.HRE4131/42 B-23421.RE3141/42 B-23421.RE6131/32 B-23421.R9141/42 B-24421.R9141/42 BV-24421.R3631/32 BV-24421.HR3141/42 BV-24421.HR3631/32 BV-24421.R3141/42 BV-24421.R3641/42	-/-

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 5 von 16
 Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG
 Ausgabedatum: 13.12.2020



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-23-6

4.	Flachschließblech	B-23421.HRE7333 B-23421.RE5333-24 B-23421.RE9333 B-23421.R9333 BV-24421.HR6333 BV-24421.R5333-20 BV-24421.R5333-24 BV-24421.R6333 BV-25574.RE-FF.5333-20e BV-25574.RE-FF.5333-24e	6020768, 6020769, 6023396, 6023397, 6023411
5.	U-Schließblech	B-23421.RE5931/32-24 B-23421.R9931/32-24 B-24421.R9931/32-24 BV-24421.HR6931/32-24 BV-24421.R6931/32-22 BV-24421.HR6931/32-22 BV-24421.R5931/32-24, BV-24421.R6931/32-22 BV-24421.R6931/32-24 BV-25574.RE-FF.5931/32-24U	-/-
6.	Einfrässchließblech	BV-23421.E3541/42-20 BV-23421.2541/42-20 BV-23421.3541/42-20 BV-23421.E3541/42-20 BV-24413.3541/42-20 BV-24421.H3541/42-20 BV-24421.2541/42-20	-/-

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 6 von 16
Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG
Ausgabedatum: 13.12.2020



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-23-6

Verschlüsse

sFlipLock basis
sFlipLock standard
sFlipLock check Kontaktschloss
sFlipLock drive Motorschloss
sFlipLock access Motorschloss
sFlipLock e-drive Drückergesteuert
sFlipLock e-access Drückergesteuert

Familie	Bezeichnung Assa Abloy	Bezeichnung Wicona
sFlipLock / basis	13444PE .6 / .7	6023951, 6023952, 6023953, 6023954, 6023955, 6023956, 6023957, 6023958
	13446PBa .2 / .3	6023967, 6023968, 6023969, 6023970, 6023975, 6023976, 6023977, 6023978
sFlipLock / standard	14444PE .6 / .7	6023959, 6023960, 6023961, 6023962, 6023963, 6023964, 6023965, 6023966
	14446PBa .2 / .3	6023991, 6023992, 6023993, 6023994, 6023999, 6024000, 6024001, 6024002
	14544PE-SV .6 / .7	6024031, 6024032, 6024033, 6024034, 6024035, 6024036, 6024037, 6024038
	14444PE-TF	6023983, 6023984, 6023985, 6023986, 6023987, 6023988, 6023989, 6023990, 6024091
	14544PE-SV-TF .6 / .7	6023354, 6023355, 6023356, 6023357, 6024039, 6024040, 6024041, 6024042
	14546PBa-SV .2 / .3	6024043, 6024044, 6024045, 6024046, 6024051, 6024052, 6024053, 6024054

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 7 von 16
 Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG
 Ausgabedatum: 13.12.2020



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-23-6

sFlipLock check / Kontaktschloss	14476PBa .2 / .3	6024015, 6024016, 6024017, 6024018, 6024023, 6024024, 6024025, 6024026
	14474PE .6 / .7	6024007, 6024008, 6024009, 6024010, 6024011, 6024012, 6024013, 6024014
	14574PE-SV .6 / .7	6024059, 6024060, 6024061, 6024062, 6024063, 6024064, 6024065, 6024066
	14574PE-SV-TF .6 / .7	6024083, 6024084, 6024085, 6024086, 6024087, 6024088, 6024089, 6024090
	14576PBa-SV .2 / .3	6024067, 6024068, 6024069, 6024070, 6024075, 6024076, 6024077, 6024078
sFlipLock drive Motorschloss	15544PE-SV .6 / .7	6023328, 6023329, 6023330, 6023331, 6023358, 6023359, 6023360, 6023361
sFlipLock access Motorschloss / mit Auswertekontakten	15574PE-SV .6 / .7	6023337, 6023338, 6023339, 6023340, 6023366, 6023367, 6023368, 6023369
sFlipLock e-drive / Drückergesteuertes Motorschloss	16546PBa-SV .2 / .3	6023332, 6023333, 6023334, 6023335, 6024099, 6024100, 6024101, 6024102
sFlipLock e-access / Drückergesteuertes Motorschloss mit Auswertekontakten	16576PBa-SV .2 / .3	6023341, 6023342, 6023343, 6023344, 6024103, 6024104, 6024105, 6024106

Zubehör:

Nr.	Bezeichnung Firma Assa Abloy	Typ	Wicona Nr.
2.	Lappenschließblech	BV-14421.H3243 BV-14421.R6233-24 BV-14421.R6233-29,5	6020735, 6022902, 6022903, 6023410, 6023861
3.	Winkelschließblech	BV-14421.R3141-42 BV-14421.R3631-32	-/-
4.	Flachschließblech	BV-14421.R6333 BV-14421.R6833	6020768, 6020769, 6023396, 6023397, 6023411
5.	U-Schließblech	BV-14421.R6931/32-24	-/-
6.	Einfrässhließblech	BV-14421.3541/42-20	-/-

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 8 von 16
Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG
Ausgabedatum: 13.12.2020



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-23-6

2. Notausgangsverschlüsse nach EN 179: 2008 für 2-flügelige Türen: Drückerbetätigung

Klassifizierung:	3	7	7	B	1	3	2	2	A	A
-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Für Assa Abloy:

Dornmaß 30 bis 80 mm
Entfernung 92 mm für PZ und 94 mm für RZ
Stulp (18 bis 24) mm x 3 mm

Für Wicona:

Dornmaß 35 und 45 mm
Entfernung 92 mm für PZ und 94 mm für RZ
Stulp 22 mm x 3 mm

Verwendungszweck zum Einsatz in Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen

Referenz-Nachweis: 17-000296-PR05 vom 21.08.2019

Referenz-Nachweis: 17-000296-PR12 vom 21.08.2019

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 9 von 16
 Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG
 Ausgabedatum: 13.12.2020



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-23-6

Verschlüsse:

- mFlipLock standard
- mFlipLock check Kontaktschloss
- mFlipLock drive Motorschloss
- mFlipLock access Motorschloss
- mFlipLock e-drive Drückergesteuert
- mFlipLock e-access Drückergesteuert

Familie	Bezeichnung Assa Abloy	Bezeichnung Wicona
mFlipLock / standard	24444PE-ZF .6 / .7	6022925, 6022926, 6022927, 6022928
	24444PE-TF-ZF .6/.7	6022989, 6022990, 6022991, 6022992
	24444HR-PE-ZF .6 / .7	6023633, 6023634, 6023635, 6023636, 6023649, 6023650, 6023651, 6023652
	24446PBa-ZF .2 / .3	6022929, 6022930, 6022931, 6022932
	24446HR-PBa-ZF .2 / .3	6023641, 6023642, 6023643, 6023644, 6023657, 6023658, 6023659, 6023660
	24544PE-SV-ZF .6 / .7	6022977, 6022978, 6022979, 6022980
	24544PE-SV-TF-ZF .6 / .7	6022937, 6022938, 6022939, 6022940
	24544HR-PE-SV-ZF .6 / .7	6023346, 6023347, 6023348, 6023349, 6023386, 6023387, 6023388, 6023389
	24444HR-PE-TF-ZF .6/.7	6023637, 6023638, 6023639, 6023640, 6023653, 6023654, 6023655, 6023656
	24544HR-PE-SV-TF-ZF .6 / .7	6023665, 6023666, 6023667, 6023668, 6023673, 6023674, 6023675, 6023676
	24546HR-PBa-SV-ZF .2/.3	6023390, 6023391, 6023392, 6023393, 6023350, 6023351, 6023352, 6023353
	24546PBa-SV-ZF .2 / .3	6022981, 6022982, 6022983, 6022984

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 10 von 16
 Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG
 Ausgabedatum: 13.12.2020



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-23-6

mFlipLock check / Kontaktschloss	24474PE-ZF.6 / .7	6022949, 6022950, 6022951, 6022952
	24474HR-PE-ZF .6 / .7	6023681, 6023682, 6023683, 6023684, 6023693, 6023694, 6023695, 6023696
	24476PBa-ZF .6 / .7	6022953, 6022954, 6022955, 6022956
	24476HR-PBa-ZF .6 / .7	6023685, 6023686, 6023687, 6023688, 6023697, 6023698, 6023699, 6023700
	24574PE-SV-ZF .6 / .7	6022965, 6022966, 6022967, 6022968
	24574PE-SV-FF-ZF .6 / .7	6023705, 6023707, 6023706, 6023708
	24574PE-SV-TF-ZF .6 / .7	6022961, 6022962, 6022963, 6022964
	24576PBa-SV-ZF .2 / .3	6022969, 6022970, 6022971, 6022972
	24574HR-PE-SV-ZF.6 / .7	6023709, 6023710, 6023711, 6023712, 6023729, 6023730, 6023731, 6023732
	24576HR-PBa-SV-FF-ZF .2/.3	6020075, 6020076, 6020077, 6020078, 6020079, 6020080, 6020081, 6020082
	24576HR-PBa-SV-ZF .2 / .3	6023721, 6023722, 6023723, 6023724, 6023741, 6023742, 6023743, 6023744
	24574HR-PE-SV-TF-ZF.6 / .7	6023717, 6023718, 6023719, 6023720, 6023737, 6023738, 6023739, 6023740
	24574HR-PE-SV-FF-ZF .6 / .7	6023713, 6023714, 6023715, 6023716, 6023733, 6023734, 6023735, 6023736
	mFlipLock drive Motorschloss	25544PE-SV-ZF .6 / .7
	25544HR-PE-SV-ZF .6 / .7	6023753, 6023754, 6023755, 6023756, 6023765, 602366, 6023767, 6023768
mFlipLock access Motorschloss / mit Auswertekontakten	25574PE-SV-ZF .6 / .7	6022945, 6022946, 6022947, 6022948
	25574PE-SV-FF-ZF .6 / .7	6023749, 6023750, 6023751, 6023752
	25574HR-PE-SV-ZF .6 / .7	6023757, 6023758, 6023759, 6023760, 6023769, 6023770, 6023771, 6023772
	25574HR-PE-SV-FF-ZF .6 / .7	6023761, 6023762, 6023763, 6023764, 6023773, 6023774, 6023775, 6023776
mFlipLock e-drive / Drückergesteuertes Motorschloss	26546PBa-SV-ZF .2 / .3	6023777, 6023778, 6023779, 6023780
	26546HR-PBa-SV-ZF .2/.3	6023793, 6023794, 6023795, 6023796, 6023809, 6023810, 6023811, 60238012
mFlipLock e-access / Drückergesteuertes Motorschloss mit Auswertekontakten	26576PBa-SV-ZF .2 / .3	6023785, 6023786, 6023787, 6023788
	26576HR-PBa-SV-ZF .2 / .3	6023801, 6023802, 6023803, 6023804, 6023817, 6023818, 6023819, 6023820
	26576HR-PBa-SV-FF-ZF .2/.3	6020083, 6020084, 6020085, 6020086, 6020087, 6020088, 6020089, 6020090

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 11 von 16
 Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG
 Ausgabedatum: 13.12.2020



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-23-6

Zubehör:

Nr.	Bezeichnung Firma Assa Abloy	Typ	Wicona Nr.
1.	XL-Stulpverlängerungen	Längen von 350 mm, 550 mm und 800 mm Breiten von Stulpen 18 mm - 24 mm x 3 mm "	6022994, 6022995, 6020766, 6020767, 6022997, 6022998, 6024116, 6024117, 6024118, 6024119, 6024120, 6024121
2.	Lappenschließblech	B-23421.HRE1243 B-23421.HRE4233 B-23421.RE3243 B-23421.RE6233 B-23421.R9243 B-24421.R9243 BV-24421.HR3243 BV-24421.HR3733 BV-24421.R3733 BV-24421.HR6233-24 BV-24421.HR6233-29,5 BV-24421.R6233-29,5 BV-24421.R6233-24 BV-24421.R3243	6020735, 6022902, 6022903, 6023410, 6023861
3.	Winkelschließblech	B-23421.HRE1141/42 B-23421.HRE4131/42 B-23421.RE3141/42 B-23421.RE6131/32 B-23421.R9141/42 B-24421.R9141/42 BV-24421.R3631/32 BV-24421.HR3141/42 BV-24421.HR3631/32 BV-24421.R3141/42 BV-24421.R3641/42	-/-

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 12 von 16
Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG
Ausgabedatum: 13.12.2020



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-23-6

4.	Flachschließblech	B-23421.HRE7333 B-23421.RE5333-24 B-23421.RE9333 B-23421.R9333 BV-24421.HR6333 BV-24421.R5333-20 BV-24421.R5333-24 BV-24421.R6333 BV-25574.RE-FF.5333-20e BV-25574.RE-FF.5333-24e	6020768, 6020769, 6023396, 6023397, 6023411
5.	U-Schließblech	B-23421.RE5931/32-24 B-23421.R9931/32-24 B-24421.R9931/32-24 BV-24421.HR6931/32-24 BV-24421.R6931/32-22 BV-24421.HR6931/32-22 BV-24421.R5931/32-24, BV-24421.R6931/32-22 BV-24421.R6931/32-24 BV-25574.RE-FF.5931/32-24U	-/-
6.	Einrässchließblech	BV-23421.E3541/42-20 BV-23421.2541/42-20 BV-23421.3541/42-20 BV-23421.E3541/42-20 BV-24413.3541/42-20 BV-24421.H3541/42-20 BV-24421.2541/42-20	-/-

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 13 von 16
 Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG
 Ausgabedatum: 13.12.2020



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-23-6

Verschlüsse:

- sFlipLock standard
- sFlipLock check Kontaktschloss
- sFlipLock drive Motorschloss
- sFlipLock access Motorschloss
- sFlipLock e-drive Drückergesteuert
- sFlipLock e-access Drückergesteuert

Familie	Bezeichnung Assa Abloy	Bezeichnung Wicona
sFlipLock / standard	14444PE-ZF .6 / .7	6020883, 6020884, 6020885, 6020886, 6020907, 6020908, 6020909, 6020910
	14446PBa-ZF .2 / .3	6020899, 6020900, 6020901, 6020902, 6022891, 6022892, 6022893, 6022894
	14544PE-SV-ZF .6 / .7	6022933, 6022934, 6022935, 6022936, 6022973, 6022974, 6022975, 6022976,
	14544PE-SV-TF-ZF	6023432, 6023433, 6023434, 6023435
	14546PBa-SV-ZF .2 / .3	6022957, 6022958, 6022959, 6022960, 6022985, 6022986, 6022987, 6022988
	14444PE-ZF-TF	6020891, 6020892, 6020893, 6020894, 6020986, 6020987, 6020988, 6020989
sFlipLock check / Kontaktschloss	14474PE-ZF .6 / .7	6023645, 6023646, 6023647, 6023648, 6023669, 6023670, 6023671, 6023672
	14476PBa-ZF .2 / .3	6023661, 6023662, 6023663, 6023664, 6023677, 6023678, 6023679, 6023680
	14574PE-SV-ZF .6 / .7	6023689, 6023690, 6023691, 6023692, 6023745, 6023746, 6023747, 6023748
	14574PE-SV-TF-ZF .6 / .7	6023701, 6023702, 6023703, 6023704, 6023781, 6023782, 6023783, 6023784
	14576PBa-SV-ZF .2 / .3	6023725, 6023726, 6023727, 6023728, 6023789, 6023790, 6023791, 6023792
sFlipLock drive Motorschloss	15544PE-SV-ZF .6 / .7	6023797, 6023798, 6023799, 6023800, 6023813, 6023814, 6023815, 6023816
sFlipLock access Motorschloss / mit Auswertekontakten	15574PE-SV-ZF .6 / .7	6023805, 6023806, 6023807, 6023808, 6023821, 6023822, 6023823, 6023824
sFlipLock e-drive / Drückergesteuertes Motorschloss	16546PBa-SV-ZF .2 / .3	6023827, 6023828, 6023829, 6023830, 6023835, 6023836, 6023837, 6023838
sFlipLock e-access / Drückergesteuertes Motorschloss mit Auswertekontakten	16576PBa-SV-ZF .2 / .3	6023831, 6023832, 6023833, 6023834, 6023839, 6023840, 6023841, 6023842

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 14 von 16
 Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG
 Ausgabedatum: 13.12.2020



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-23-6

Zubehör:

Nr.	Bezeichnung Firma Assa Abloy	Typ	Wicona Nr.
1.	Lappenschließblech	BV-14421.H3243 BV-14421.R6233-24 BV-14421.R6233-29,5	6020735, 6022902, 6022903, 6023410, 6023861
2.	Winkelschließblech	BV-14421.R3141-42 BV-14421.R3631-32	-/-
3.	Flachschließblech	BV-14421.R6333 BV-14421.R6833	6020768, 6020769, 6023396, 6023397, 6023411
4.	U-Schließblech	BV-14421.R6931/32-24	-/-
5.	Einfrässchließblech	BV-14421.3541/42-20	-/-
6.	Panik-Standflügelverriegelung	24413-M, 24413-M-TF, 24473-M, 24473-M-TF, 24413-H, 24413-H-TF, 24473-H, 24473-H-TF	6023012, 6023013, 6023014, 6023015, 6023008, 6023009, 6023010, 6023011, 6023004, 6023005, 6023006, 6023007, 6023000, 6023001, 6023002, 6023003, 6023394, 6023395, 6023825
7.	Stulpen zu Panik- Standflügelverriegelung	14413-H-STL-V.3143, 14413-H-STW-V.3141-42, 14413-M-STU-V.6931-32, 14413-M-STL-V.6233, 14413-M-STF-V.6333	6020755, 6022993, 6020756, 6020765, 6022900, 6022901, 6023264, 6023860, 6023862
8.	Bodenschließmulde	1727	6920087, 6920170, 6920171, 6920048, 69200740, 6021069, 6021984, 6020729
9.	Schaltenschloss	1730	6020773
10.	Vierkantdorn	5961, 5968, 5496	6030221, 6030222
11.	Stangenführung	1726	-/-
12.	Rundrohr	1725	6020775, 6023265
13.	Rundstange	1724	6020774, 6023091
14.	Verstärkungs-Set	1723	6024115

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 15 von 16
 Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG
 Ausgabedatum: 13.12.2020



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-23-6

Außen- bzw. Innenbeschlag

Nr.	Hersteller	Typ	Kodierung
1.	Assa Abloy (Schweiz) AG	5496 (Vierkantstift), 5967, 5968, 5972, 5974, 5978, 5979, 5972, N49674909300000, N49624909300000, N44274909400000, N44224909400000	-/-
2.	MTS Metallbaubeschläge AG	14.2890.8278, 14.2892.7002.78, 14.2852.7294.0, 14.2850.8294, 14.5780.7294, 14.5780.6294, 14.5770.7294, 14.5770.6294	-/-
3.	Dormakaba Holding AG	elologic c-lever	-/-
4.	Glutz AG	5064, 5827-53, 5620C, 5175, 5825-50E, 5618C, 5038, 5046, 5054, 5055, 5059, 5061, 5062, 5064, 5065, 5066, 5069, 5089-5618, 5092, 5096, 5098, 5099, 5162, 5175-5618, 6031, 6032, 6045, 5066, 6046	-/-
5.	HOPPE Holding AG	E50G/3346/138GFI, E138G1/3346, FS-E50G/3346/1401GF2, FS-E50G/3346/1401GF2, FS-E1401GF2/3346	DO20.5.01, DO20.5.02, DO20.5.02-RD, DO20.5.05, DO20.7.01, DO20.7.02, DO20.20.01, DO20.20.02, 20.20.02-RD
6.	ECO Schulte GmbH & Co. KG	D-110.AL, D-110 ER, D-115.AL, D-115 ER, D-116.AL, D-116.ER, D-120.AL, D-120 ER, D-330.AL, D-330 ER, D-335.ER, D-410.AL, D-410 ER, D-415.AL, D-415 ER, D-510.AL, D-510 ER, D-515.AL, D-515 ER	-/-
7.	HEWI Heinrich Wilke GmbH	162XAH11.530, 162XAH52.640, 111XAH11.110, 111R11.210, 111R11.230, 111R11.240	-/-
8.	Grundmann Beschläge GmbH	1554FHA, 1754FHA, 2254FHA, 2454FHA, 2554FHA	-/-
9.	MEGA GOSSAU AG	33.603, 33.604, 34190, 33103_34160, 33203_34160, 33104_34190, 33204_34190	-/-
10.	HAFI Beschläge GmbH	302-9/288/283, 299-9/830/831, 302-9/818	-/-
11.	Schlossfabrik Heusser AG	655S42, 653S20, 653S13, 655S38, 655S20, 655S, 656D	-/-

Anwendungsbereich:

Maximales Türflügelgewicht:

– bei „Masse der Tür“ (3. Stelle im Klassifizierungsschlüssel) = Klasse 6: bis 200 kg

– bei „Masse der Tür“ (3. Stelle im Klassifizierungsschlüssel) = Klasse 7: bis 300 kg

Maximale Türflügelhöhe: 3.000 mm

Maximale Türflügelbreite: 1.320 mm

Erläuterungen: Die verschiedenen Produktfamilien können folgende Funktionen aufweisen

Funktion B:

Grundstellung: Funktion von innen und außen: Durchgang von beiden Seiten über den Drücker, dabei wird die Falle zurückgezogen, die Schlossnuss ist beidseitig eingekuppelt.

Verwendungszweck: Für Türen, die zeitweise einen Durchgang von innen und außen ermöglichen müssen.

Funktion C:

Grundstellung: Funktion von innen: Ausgang, die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchrichtung über den Drücker möglich. Funktion von außen: Leerlauf, da die Nuss entkoppelt ist.

Verwendungszweck: Für Türen, bei denen grundsätzlich eine unberechtigte Öffnung von außen verhindert werden muss. Die Tür kann nicht versehentlich in unverschlossenem Zustand bleiben.

Funktion D:

Grundstellung Funktion von innen und außen: Durchgang von beiden Seiten über den Drücker, dabei wird die Falle zurückgezogen, die Schlossnuss ist beidseitig eingekuppelt.

Verwendungszweck: Für Türen, die zeitweise einen Durchgang von innen und außen ermöglichen müssen.

Funktion E:

Grundstellung: Funktion von innen: Ausgang, die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchrichtung möglich. Funktion von außen: Als Beschlag darf nur ein feststehender Knopf oder Stoßgriff verwendet werden. Die Tür kann nur mit dem Schlüssel geöffnet werden. Dabei wird die Falle zurückgezogen.

Verwendungszweck Für Türen, bei denen grundsätzlich eine unberechtigte Öffnung von außen verhindert werden muss. Die Tür kann nicht versehentlich in unverschlossenem Zustand bleiben.

Schließzylinder: Alle Bauarten von Schließzylindern mit Freilauffunktion haben keinen Einfluss auf eine einwandfreie Funktion.

*In Rahmen der Prüfungen wurden grundsätzlich Verschlüsse mit eingesetzten Profilzylindern nach DIN 18252 (PZ-Ausführung) geprüft. Bei Ausführungen als Rundzylinder ist durch maßliche Anpassung zu gewährleisten, dass die Funktion der Verschlüsse sichergestellt ist.